

1.6/3.8kW Single-Phase 100–240V Basic PDU, 14 Outlets (12 C13 & 2 C19), C20 16A Input, 1U Rack-Mount

MODEL NUMBER: PDU12IEC



Description

The PDU12IEC 1.6/3.8kW Single-Phase 100–240V Basic PDU is the perfect no-frills unit for networking, telecom, security, audio/video and sound reinforcement applications. Perfectly suited for high-density IT environments, the PDU12IEC features a single load bank with 14 total outlets—eight rear C13, two rear C19 and four front C13. The C20 inlet accepts a variety of user-provided power cords that connect to your facility's compatible AC power source, generator or protected UPS to distribute power to connected equipment.

The switchless design prevents an accidental shutdown, which could lead to costly downtime. Dual 16A circuit breakers protect connected equipment from dangerous overloads. The reversible all-metal housing mounts in 1U of space in EIA-standard 19-inch racks, as well as on a wall or workbench or under a counter. With a compatible rack and Tripp Lite's [PDU12IEC](#) accessory (sold separately), you can adapt the PDU12IEC for vertical 0U rack-mounting.

Features

Reliable Single-Phase Power Distribution

- Ideal no-frills PDU for networking, telecom, security, audio/video and sound reinforcement applications
- 14 total outlets—8 rear C13, 2 rear C19 and 4 front C13—in one load bank
- Built-in 16A circuit breakers protect outlets against overloads
- C20 inlet accepts wide variety of user-supplied power cords
- Rear-panel grounding lug

Switchless Design

- Prevents accidental shutdowns and costly downtime

Highlights

- C20 inlet accepts wide variety of user-supplied power cords
- 14 total outlets—8 rear C13, 2 rear C19 and 4 front C13
- Switchless design prevents accidental shutdown
- Reversible all-metal housing
- Installs in rack, on wall or under counter

Package Includes

- PDU12IEC 1.6/3.8kW Single-Phase 100–240V Basic PDU
- Mounting hardware
- Owner's manual



Versatile Installation Options

- Mounts horizontally in 1U of EIA-standard 19 in. 2- and 4-post racks
- Reversible all-metal housing faces front or rear in rack
- Ready for toolless 0U vertical installation with optional PDUSIDEBRKT (sold separately)
- Also mounts on wall, workbench or under a counter

Specifications

MODEL TEXT	
Key Benefit	Delivers 100–240V single-phase AC power to multiple loads from a utility outlet, generator or UPS system in a high-density IT environment. Ideal for networking, telecom, security, audio/video and sound reinforcement applications.
OVERVIEW	
PDU Type	Basic
OUTPUT	
Output Capacity Details	3.84kW (240V), 3.68kW (230V), 3.52kW (220V), 3.33kW (208V), 3.2kW (200V), 2.03kW (127V), 1.92kW (120V), 1.6kW (100V) / 16A total capacity; 16A max per C19 outlet; 12A (10A CE) max per C13 outlet
Frequency Compatibility	50 / 60 Hz
Output Receptacles	(12) C13; (2) C19
Output Nominal Voltage	100-240V nominal, single phase
Overload Protection	16A circuit breaker
INPUT	
PDU Input Voltage	100; 120; 127; 200; 208; 220; 230; 240
Recommended Electrical Service	20A 120V; 20A 208/240V; 16A 230V
Maximum Input Amps	16
PDU Plug Type	IEC-320 C20
Input Cord Details	C20 inlet accepts user supplied input cable with C19 output connection
Input Phase	Single-Phase
USER INTERFACE, ALERTS & CONTROLS	
Switches	No power switch
PHYSICAL	
Minimum Required Rack Depth (inches)	7.8



Tripp Lite
1111 W. 35th Street
Chicago, IL 60609 USA
Telephone: 773.869.1234
www.tripplite.com

Minimum Required Rack Depth (cm)	19.7
Shipping Dimensions (hwd / in.)	2.1 x 20.6 x 9.3
Shipping Dimensions (hwd / cm)	5.3 x 52.3 x 23.6
Shipping Weight (lbs.)	3.7
Shipping Weight (kg)	1.67
Unit Dimensions (hwd / in.)	1.75 x 17.5 x 4.25
Unit Dimensions (hwd / cm)	4.4 x 44.5 x 10.8
Unit Weight (lbs.)	3.2
Unit Weight (kg)	1.45
Material of Construction	Metal
Form Factors Supported	1U rackmount, 0U vertical rackmount, wall-mount and undercounter installation supported
PDU Form Factor	1U; Horizontal
Outlets Measurement (Center to Center)	Distance between Front (C13) outlets = 28.75mm; Distance between Rear (C19) outlets = 55mm; Distance between Rear (C13) outlets = 28.75mm
ENVIRONMENTAL	
Storage Temperature Range	5 to 122F (-15 to 50C)
Relative Humidity	5-95% non-condensing
Operating Elevation (ft.)	0-10,000
Operating Elevation (m)	0-3000
SPECIAL FEATURES	
TVSS Grounding	Back panel grounding lug
CERTIFICATIONS	
Certifications	Tested to UL60950-1 (USA) and CAN/CSA C22.2 No. 60950-1-03 (Canada), CE (Europe)
WARRANTY	
Product Warranty Period (Worldwide)	5-year limited warranty

© 2017 Tripp Lite. All rights reserved. All product and company names are trademarks or registered trademarks of their respective holders. Use of them does not imply any affiliation with or endorsement by them. Tripp Lite has a policy of continuous improvement. Specifications are subject to change without notice. Tripp Lite uses primary and third-party agencies to test its products for compliance with standards. See a list of Tripp Lite's testing agencies: <https://www.tripplite.com/products/product-certification-agencies>

Компания «Океан Электроники» предлагает заключение долгосрочных отношений при поставках импортных электронных компонентов на взаимовыгодных условиях!

Наши преимущества:

- Поставка оригинальных импортных электронных компонентов напрямую с производств Америки, Европы и Азии, а так же с крупнейших складов мира;
- Широкая линейка поставок активных и пассивных импортных электронных компонентов (более 30 млн. наименований);
- Поставка сложных, дефицитных, либо снятых с производства позиций;
- Оперативные сроки поставки под заказ (от 5 рабочих дней);
- Экспресс доставка в любую точку России;
- Помощь Конструкторского Отдела и консультации квалифицированных инженеров;
- Техническая поддержка проекта, помощь в подборе аналогов, поставка прототипов;
- Поставка электронных компонентов под контролем ВП;
- Система менеджмента качества сертифицирована по Международному стандарту ISO 9001;
- При необходимости вся продукция военного и аэрокосмического назначения проходит испытания и сертификацию в лаборатории (по согласованию с заказчиком);
- Поставка специализированных компонентов военного и аэрокосмического уровня качества (Xilinx, Altera, Analog Devices, Intersil, Interpoint, Microsemi, Actel, Aeroflex, Peregrine, VPT, Syfer, Eurofarad, Texas Instruments, MS Kennedy, Miteq, Cobham, E2V, MA-COM, Hittite, Mini-Circuits, General Dynamics и др.);

Компания «Океан Электроники» является официальным дистрибьютором и эксклюзивным представителем в России одного из крупнейших производителей разъемов военного и аэрокосмического назначения «JONHON», а так же официальным дистрибьютором и эксклюзивным представителем в России производителя высокотехнологичных и надежных решений для передачи СВЧ сигналов «FORSTAR».



JONHON

«JONHON» (основан в 1970 г.)

Разъемы специального, военного и аэрокосмического назначения:

(Применяются в военной, авиационной, аэрокосмической, морской, железнодорожной, горно- и нефтедобывающей отраслях промышленности)

«FORSTAR» (основан в 1998 г.)

ВЧ соединители, коаксиальные кабели, кабельные сборки и микроволновые компоненты:

(Применяются в телекоммуникациях гражданского и специального назначения, в средствах связи, РЛС, а так же военной, авиационной и аэрокосмической отраслях промышленности).



Телефон: 8 (812) 309-75-97 (многоканальный)

Факс: 8 (812) 320-03-32

Электронная почта: ocean@oceanchips.ru

Web: <http://oceanchips.ru/>

Адрес: 198099, г. Санкт-Петербург, ул. Калинина, д. 2, корп. 4, лит. А