

Features


- Epitaxial Planar Die Construction
- Ideally Suited for Automated Assembly Processes
- Ideal for Medium Power Switching or Amplification Applications
- Complementary NPN Type (2DD2679) Available
- **Lead Free By Design/RoHS Compliant (Note 1)**
- **"Green" Device (Note 2)**

Mechanical Data


- Case: SOT89-3L
- Case Material: Molded Plastic, "Green" Molding Compound. UL Flammability Classification Rating 94V-0
- Moisture Sensitivity: Level 1 per J-STD-020D
- Terminals: Finish — Matte Tin annealed over Copper leadframe (Lead Free Plating). Solderable per MIL-STD-202, Method 208
- Marking Information: See Page 4
- Ordering Information: See Page 4
- Weight: 0.072 grams (approximate)



Top View



Device Schematic


 TOP VIEW
Pin Out Configuration

Maximum Ratings @ $T_A = 25^\circ\text{C}$ unless otherwise specified

Characteristic	Symbol	Value	Unit
Collector-Base Voltage	V_{CBO}	-30	V
Collector-Emitter Voltage	V_{CEO}	-30	V
Emitter-Base Voltage	V_{EBO}	-6	V
Peak Pulse Current	I_{CM}	-4	A
Continuous Collector Current	I_C	-2	A

Thermal Characteristics

Characteristic	Symbol	Value	Unit
Power Dissipation (Note 3) @ $T_A = 25^\circ\text{C}$	P_D	0.9	W
Thermal Resistance, Junction to Ambient Air (Note 3) @ $T_A = 25^\circ\text{C}$	$R_{\theta JA}$	139	$^\circ\text{C/W}$
Power Dissipation (Note 4) @ $T_A = 25^\circ\text{C}$	P_D	2	W
Thermal Resistance, Junction to Ambient Air (Note 4) @ $T_A = 25^\circ\text{C}$	$R_{\theta JA}$	62.5	$^\circ\text{C/W}$
Operating and Storage Temperature Range	T_J, T_{STG}	-55 to +150	$^\circ\text{C}$

Electrical Characteristics @ $T_A = 25^\circ\text{C}$ unless otherwise specified

Characteristic	Symbol	Min	Typ	Max	Unit	Conditions
OFF CHARACTERISTICS						
Collector-Base Breakdown Voltage	$V_{(BR)CBO}$	-30	—	—	V	$I_C = -10\mu\text{A}, I_E = 0$
Collector-Emitter Breakdown Voltage (Note 5)	$V_{(BR)CEO}$	-30	—	—	V	$I_C = -1\text{mA}, I_B = 0$
Emitter-Base Breakdown Voltage	$V_{(BR)EBO}$	-6	—	—	V	$I_E = -10\mu\text{A}, I_C = 0$
Collector Cut-Off Current	I_{CBO}	—	—	-0.1	μA	$V_{CB} = -30\text{V}, I_E = 0$
Emitter Cut-Off Current	I_{EBO}	—	—	-0.1	μA	$V_{EB} = -6\text{V}, I_C = 0$
ON CHARACTERISTICS (Note 5)						
Collector-Emitter Saturation Voltage	$V_{CE(SAT)}$	—	—	-370	mV	$I_C = -1.5\text{A}, I_B = -75\text{mA}$
DC Current Gain	h_{FE}	270	—	680	—	$V_{CE} = -2\text{V}, I_C = -200\text{mA}$
SMALL SIGNAL CHARACTERISTICS						
Output Capacitance	C_{obo}	—	16	—	pF	$V_{CB} = -10\text{V}, I_E = 0, f = 1\text{MHz}$
Current Gain-Bandwidth Product	f_T	—	200	—	MHz	$V_{CE} = -2\text{V}, I_C = -100\text{mA}, f = 100\text{MHz}$

- Notes:
1. No purposefully added lead.
 2. Diodes Inc.'s "Green" policy can be found on our website at http://www.diodes.com/products/lead_free/index.php.
 3. Device mounted on FR-4 PCB with minimum recommended pad layout.
 4. Device mounted on FR-4 PCB with 1 inch² copper pad layout.
 5. Measured under pulsed conditions. Pulse width = 300 μs . Duty cycle $\leq 2\%$.




Fig. 1 Power Dissipation vs. Ambient Temperature




Fig. 2 Typical Collector Current vs. Collector-Emitter Voltage (Note 3)




Fig. 3 Typical Collector Current vs. Collector-Emitter Voltage




Fig. 4 Typical DC Current Gain vs. Collector Current




Fig. 5 Typical Collector-Emitter Saturation Voltage vs. Collector Current




Fig. 6 Typical Base-Emitter Turn-On Voltage vs. Collector Current




Fig. 7 Typical Base-Emitter Saturation Voltage vs. Collector Current




Fig. 8 Typical Capacitance Characteristics




Fig. 9 Typical Gain-Bandwidth Product vs. Collector Current





Fig. 10 Transient Thermal Response


Ordering Information (Note 6)

Part Number	Case	Packaging
2DB1714-13	SOT89-3L	2500/Tape & Reel


Notes: 6. For packaging details, go to our website at <http://www.diodes.com/datasheets/ap02007.pdf>.

Marking Information


1714 = Product Type Marking Code
 YWW = Date Code Marking
 Y = Last digit of year (ex: 8 = 2008)
 WW = Week code 01 - 52

Package Outline Dimensions


SOT89-3L			
Dim	Min	Max	Typ
A	1.40	1.60	1.50
B	0.45	0.55	0.50
B1	0.37	0.47	0.42
C	0.35	0.43	0.38
D	4.40	4.60	4.50
D1	1.50	1.70	1.60
E	2.40	2.60	2.50
e	—	—	1.50
H	3.95	4.25	4.10
L	0.90	1.20	1.05
All Dimensions in mm			

Suggested Pad Layout


Dimensions	Value (in mm)
X1	1.7
X2	0.9
X3	0.4
Y1	2.7
Y2	1.3
Y3	1.9
C	3.0

IMPORTANT NOTICE

Diodes Incorporated and its subsidiaries reserve the right to make modifications, enhancements, improvements, corrections or other changes without further notice to any product herein. Diodes Incorporated does not assume any liability arising out of the application or use of any product described herein; neither does it convey any license under its patent rights, nor the rights of others. The user of products in such applications shall assume all risks of such use and will agree to hold Diodes Incorporated and all the companies whose products are represented on our website, harmless against all damages.

LIFE SUPPORT

Diodes Incorporated products are not authorized for use as critical components in life support devices or systems without the expressed written approval of the President of Diodes Incorporated.

Компания «Океан Электроники» предлагает заключение долгосрочных отношений при поставках импортных электронных компонентов на взаимовыгодных условиях!

Наши преимущества:

- Поставка оригинальных импортных электронных компонентов напрямую с производств Америки, Европы и Азии, а так же с крупнейших складов мира;
- Широкая линейка поставок активных и пассивных импортных электронных компонентов (более 30 млн. наименований);
- Поставка сложных, дефицитных, либо снятых с производства позиций;
- Оперативные сроки поставки под заказ (от 5 рабочих дней);
- Экспресс доставка в любую точку России;
- Помощь Конструкторского Отдела и консультации квалифицированных инженеров;
- Техническая поддержка проекта, помощь в подборе аналогов, поставка прототипов;
- Поставка электронных компонентов под контролем ВП;
- Система менеджмента качества сертифицирована по Международному стандарту ISO 9001;
- При необходимости вся продукция военного и аэрокосмического назначения проходит испытания и сертификацию в лаборатории (по согласованию с заказчиком);
- Поставка специализированных компонентов военного и аэрокосмического уровня качества (Xilinx, Altera, Analog Devices, Intersil, Interpoint, Microsemi, Actel, Aeroflex, Peregrine, VPT, Syfer, Eurofarad, Texas Instruments, MS Kennedy, Miteq, Cobham, E2V, MA-COM, Hittite, Mini-Circuits, General Dynamics и др.);

Компания «Океан Электроники» является официальным дистрибьютором и эксклюзивным представителем в России одного из крупнейших производителей разъемов военного и аэрокосмического назначения «JONHON», а так же официальным дистрибьютором и эксклюзивным представителем в России производителя высокотехнологичных и надежных решений для передачи СВЧ сигналов «FORSTAR».



JONHON

«JONHON» (основан в 1970 г.)

Разъемы специального, военного и аэрокосмического назначения:

(Применяются в военной, авиационной, аэрокосмической, морской, железнодорожной, горно- и нефтедобывающей отраслях промышленности)

«FORSTAR» (основан в 1998 г.)

ВЧ соединители, коаксиальные кабели, кабельные сборки и микроволновые компоненты:

(Применяются в телекоммуникациях гражданского и специального назначения, в средствах связи, РЛС, а так же военной, авиационной и аэрокосмической отраслях промышленности).



Телефон: 8 (812) 309-75-97 (многоканальный)

Факс: 8 (812) 320-03-32

Электронная почта: ocean@oceanchips.ru

Web: <http://oceanchips.ru/>

Адрес: 198099, г. Санкт-Петербург, ул. Калинина, д. 2, корп. 4, лит. А