

TRIO-PS/ 1AC/48DC/ 5

Order No.: 2866491



<http://eshop.phoenixcontact.de/phoenix/treeViewClick.do?UID=2866491>

DIN rail power supply unit, primary-switched mode, 1-phase, output: 48 V DC / 5 A

Commercial data	
GTIN (EAN)	4046356288378
sales group	H009
Pack	1 pcs.
Customs tariff	85044081
Weight/Piece	1.5235 KG
Catalog page information	Page 575 (IF-2009)

Product notes

WEEE/RoHS-compliant since: 07/24/2008



<http://www.download.phoenixcontact.com>
Please note that the data given here has been taken from the online catalog. For comprehensive information and data, please refer to the user documentation. The General Terms and Conditions of Use apply to Internet downloads.

Product description

TRIO POWER is the DIN-rail-mountable power supply unit with basic functions. With an output voltage of 12 V DC, 24 V DC and 48 V DC and 1- and 3-phase versions with 60 W or 960 W, it is particularly suited for use in series production in mechanical engineering. The wide-range input and international certification package allows worldwide implementation.

The high MTBF of 500,000 h stands for high supply reliability. The devices can be connected in parallel to increase the capacity and redundancy.

The clear LED signaling and the device connection with double terminal block for plus and minus for fast potential distribution are further advantages of this device series. A third terminal block simplifies the grounding on the secondary side. All power supply units are idle proof and short-circuit proof and provide a regulated and adjustable output voltage.

Technical data

Input data

Nominal input voltage	100 V AC ... 240 V AC
AC input voltage range	85 V AC ... 264 V AC (derating < 90 V AC: 2.5% per Kelvin)
Short-term input voltage	300 V AC
AC frequency range	45 Hz ... 65 Hz
Current consumption	Approx. 2.5 A (120 V AC)
	Approx. 1.3 A (230 V AC)
Nominal power consumption	(> 48 V constant capacity)
Inrush surge current	< 15 A
Power failure bypass	> 15 ms (120 V AC)
	> 16 ms (230 V AC)
Permissible backup fuse	B10
	B16
Type of protection	Transient surge protection
Protective circuit/component	Varistor

Output data

Nominal output voltage	48 V DC \pm 1%
Setting range of the output voltage	30 V DC ... 56 V DC (> 48 V constant capacity)
Output current	5 A (-25°C ... 55°C)
Derating	+55°C to +70°C: 2.5% per Kelvin
	55 °C ... 70 °C (2.5%/K)
Connection in parallel	Yes, for redundancy and increased capacity
Connection in series	Yes
Max. capacitive load	Unlimited
Current limitation	Approx 5.7 A (in the event of a short-circuit)
Control deviation	< 1 % (change in load, static 10% ... 90%)
	< 2 % (change in load, dynamic 10% ... 90%)
	< 0.1 % (change in input voltage \pm 10%)
Residual ripple	< 50 mV _{PP}
Peak switching voltages nominal load	< 50 mV _{PP}
Maximum power dissipation idling	7 W

Power loss nominal load max.	28 W
General data	
Width	60 mm
Height	130 mm
Depth	152.5 mm
Net weight	1.4 kg
Operating voltage display	LED green
Efficiency	> 89 % (At 230 V AC and nominal values)
Insulation voltage input/output	4 kV AC (type test) 2 kV AC (routine test)
Degree of protection	IP20
Class of protection	I, with PE connection
MTBF	> 500 000 h in acc. with IEC 61709 (SN 29500)
Ambient temperature (operation)	-25 °C ... 70 °C (> 55° C derating)
Ambient temperature (storage/transport)	-40 °C ... 85 °C
Max. permissible relative humidity (operation)	95 % (at 25 °C, no condensation)
Mounting position	Horizontal DIN rail NS 35, EN 60715
Assembly instructions	Can be aligned: Horizontal 0 cm, vertical 5 cm
Electromagnetic compatibility	Conformance with EMC directive 2004/108/EC
Noise immunity	EN 61000-6-2:2005
Low Voltage Directive	Conformance with LV directive 2006/95/EC
Standard – Electrical equipment of machines	EN 60204
Standard - Safety of transformers	EN 61558-2-17
Standard - Electrical safety	EN 60950/VDE 0805 (SELV) EN 61558-2-17
Standard – Electronic equipment for use in electrical power installations and their assembly into electrical power installations	EN 50178/VDE 0160 (PELV)
Standard – Safety extra-low voltage	EN 60950 (SELV) EN 60204 (PELV)
Standard - Safe isolation	DIN VDE 0100-410 DIN VDE 0106-1010
Standard – Protection against electric shock	DIN 57100-410
Standard – Protection against shock currents, basic requirements for protective separation in electrical equipment	DIN VDE 0106-101

Standard – Limitation of mains harmonic currents	EN 61000-3-2
UL approvals	UL/C-UL listed UL 508
	UL/C-UL Recognized UL 60950
Surge voltage category	III

Connection data, input

Type of connection	Screw connection
Conductor cross section solid min.	0.2 mm ²
Conductor cross section solid max.	2.5 mm ²
Conductor cross section stranded min.	0.2 mm ²
Conductor cross section stranded max.	2.5 mm ²
Conductor cross section AWG/kcmil min.	24
Conductor cross section AWG/kcmil max	14
Stripping length	9 mm
Screw thread	M2,5

Connection data, output

Type of connection	Screw connection
Conductor cross section solid min.	0.2 mm ²
Conductor cross section solid max.	2.5 mm ²
Conductor cross section stranded min.	0.2 mm ²
Conductor cross section stranded max.	2.5 mm ²
Conductor cross section AWG/kcmil min.	24
Conductor cross section AWG/kcmil max	14
Stripping length	9 mm

Signaling

Status display	"DC OK" LED green
Note on status display	$U_{OUT} < 0.9 \times U_N$: LED flashing

Certificates / Approvals




Certification

CUL, CUL Listed, UL, UL Listed

Diagrams/Drawings

Block diagram



Address

PHOENIX CONTACT Inc., USA
586 Fulling Mill Road
Middletown, PA 17057, USA
Phone (800) 888-7388
Fax (717) 944-1625
<http://www.phoenixcon.com>



© 2010 Phoenix Contact
Technical modifications reserved;

Компания «Океан Электроники» предлагает заключение долгосрочных отношений при поставках импортных электронных компонентов на взаимовыгодных условиях!

Наши преимущества:

- Поставка оригинальных импортных электронных компонентов напрямую с производств Америки, Европы и Азии, а так же с крупнейших складов мира;
- Широкая линейка поставок активных и пассивных импортных электронных компонентов (более 30 млн. наименований);
- Поставка сложных, дефицитных, либо снятых с производства позиций;
- Оперативные сроки поставки под заказ (от 5 рабочих дней);
- Экспресс доставка в любую точку России;
- Помощь Конструкторского Отдела и консультации квалифицированных инженеров;
- Техническая поддержка проекта, помощь в подборе аналогов, поставка прототипов;
- Поставка электронных компонентов под контролем ВП;
- Система менеджмента качества сертифицирована по Международному стандарту ISO 9001;
- При необходимости вся продукция военного и аэрокосмического назначения проходит испытания и сертификацию в лаборатории (по согласованию с заказчиком);
- Поставка специализированных компонентов военного и аэрокосмического уровня качества (Xilinx, Altera, Analog Devices, Intersil, Interpoint, Microsemi, Actel, Aeroflex, Peregrine, VPT, Syfer, Eurofarad, Texas Instruments, MS Kennedy, Miteq, Cobham, E2V, MA-COM, Hittite, Mini-Circuits, General Dynamics и др.);

Компания «Океан Электроники» является официальным дистрибьютором и эксклюзивным представителем в России одного из крупнейших производителей разъемов военного и аэрокосмического назначения «JONHON», а так же официальным дистрибьютором и эксклюзивным представителем в России производителя высокотехнологичных и надежных решений для передачи СВЧ сигналов «FORSTAR».



JONHON

«JONHON» (основан в 1970 г.)

Разъемы специального, военного и аэрокосмического назначения:

(Применяются в военной, авиационной, аэрокосмической, морской, железнодорожной, горно- и нефтедобывающей отраслях промышленности)

«FORSTAR» (основан в 1998 г.)

ВЧ соединители, коаксиальные кабели, кабельные сборки и микроволновые компоненты:

(Применяются в телекоммуникациях гражданского и специального назначения, в средствах связи, РЛС, а так же военной, авиационной и аэрокосмической отраслях промышленности).



Телефон: 8 (812) 309-75-97 (многоканальный)

Факс: 8 (812) 320-03-32

Электронная почта: ocean@oceanchips.ru

Web: <http://oceanchips.ru/>

Адрес: 198099, г. Санкт-Петербург, ул. Калинина, д. 2, корп. 4, лит. А