

FS100 SERIES

Low Current Flasher



Description

The FS100 Series (low current) may be used to control inductive, incandescent or resistive loads. This series offers a 1A (fullwave) or a 2A (halfwave) steady state, 10A inrush solid-state output and may be ordered with an input voltage of 24 or 120VAC. The FS100 Series offers a factory fixed flash rate of 75 FPM or may be ordered with a fixed, custom flash rate ranging from 45 to 150 FPM. Ideal for OEM applications where cost is a factor.

Operation

Upon application of input voltage, the T2 OFF time begins. At the end of the OFF time, the T1 ON time begins and the load energizes. At the end of T1, T2 begins and the load de-energizes. This cycle repeats until input voltage is removed.

Reset: Removing input voltage resets the output and the sequence to T2.

Wiring Diagram



V = Voltage
L = Load
R = Red Wire
B = Black Wire

Features & Benefits

| FEATURES | BENEFITS |
|--|---|
| Compact Size: 38 x 23.9mm (1.5" x 0.94") | Ideal for OEM applications |
| Custom Flash Rates Available | Tailor to specific application: custom rates range from 45 to 150 FPM |

Accessories



P1023-2 "P" Clamp
Mounting Bracket Alum. 15/16

Ordering Information

| MODEL | INPUT VAC | OUTPUT RATING A | OUTPUT TYPE AC | LOAD TYPE | FLASH RATE |
|------------|-----------|-----------------|----------------|--------------------------------------|------------|
| FS126 | 120 | 1 | Fullwave | Incandescent & Resistive | 75 FPM |
| FS126-45 | 120 | 1 | Fullwave | Incandescent & Resistive | 45 FPM |
| FS126-60 | 120 | 1 | Fullwave | Incandescent & Resistive | 60 FPM |
| FS126RC | 120 | 1 | Fullwave | Incandescent, Resistive, & Inductive | 75 FPM |
| FS126RC-45 | 120 | 1 | Fullwave | Incandescent, Resistive, & Inductive | 45 FPM |
| FS127 | 120 | 2 | Halfwave | Incandescent & Resistive | 75 FPM |
| FS146 | 24 | 1 | Fullwave | Incandescent & Resistive | 75 FPM |
| FS146RC | 24 | 1 | Fullwave | Incandescent, Resistive, & Inductive | 75 FPM |

If you don't find the part you need, call us for a custom product 800-843-8848


FS100 SERIES

Specifications

Technical Data

| | |
|-------------------------------------|---|
| Operation | OFF/ON solid-state flasher (continuous duty) |
| Flash Rate | Factory fixed at 75 FPM $\pm 20\%$ |
| Custom Flash Rates Available | From 45-150 FPM $\pm 20\%$ |
| ON/OFF Ratio | $\approx 50\%$ |
| Input | |
| Voltage | 24, 120VAC, $\pm 15\%$ |
| AC Line Frequency | 50/60Hz |
| Output | |
| Load Type | Fullwave AC or Halfwave rectified AC Incandescent, resistive, or inductive (Choose RC suffix for inductive loads) |
| Maximum Load Rating | Fullwave: 1A steady state Halfwave: 2A steady state 10A |
| Inrush | |
| Mechanical | |
| Mounting | Removable mounting bracket, use one #8 (M4 x 0.7) screw |
| Connection/Wires | 18 AWG (0.82mm ²) wires 6 in. (15.2cm) |
| Dimensions | H 38.1 mm (1.5"); W 23.9 mm (0.94") |
| Protection | |
| Circuitry | Encapsulated |
| Environmental | |
| Operating/Storage | |
| Temperature | -20° to 60°C / -40° to 85°C |
| Humidity | 95% relative, non-condensing |
| Weight | ≈ 1.1 oz (31 g) |

Flasher Function Diagram



V = Voltage
R = Reset
L = Load
T1 = ONTime
T2 = OFFTime
T1 \approx T2

Компания «Океан Электроники» предлагает заключение долгосрочных отношений при поставках импортных электронных компонентов на взаимовыгодных условиях!

Наши преимущества:

- Поставка оригинальных импортных электронных компонентов напрямую с производств Америки, Европы и Азии, а так же с крупнейших складов мира;
- Широкая линейка поставок активных и пассивных импортных электронных компонентов (более 30 млн. наименований);
- Поставка сложных, дефицитных, либо снятых с производства позиций;
- Оперативные сроки поставки под заказ (от 5 рабочих дней);
- Экспресс доставка в любую точку России;
- Помощь Конструкторского Отдела и консультации квалифицированных инженеров;
- Техническая поддержка проекта, помощь в подборе аналогов, поставка прототипов;
- Поставка электронных компонентов под контролем ВП;
- Система менеджмента качества сертифицирована по Международному стандарту ISO 9001;
- При необходимости вся продукция военного и аэрокосмического назначения проходит испытания и сертификацию в лаборатории (по согласованию с заказчиком);
- Поставка специализированных компонентов военного и аэрокосмического уровня качества (Xilinx, Altera, Analog Devices, Intersil, Interpoint, Microsemi, Actel, Aeroflex, Peregrine, VPT, Syfer, Eurofarad, Texas Instruments, MS Kennedy, Miteq, Cobham, E2V, MA-COM, Hittite, Mini-Circuits, General Dynamics и др.);

Компания «Океан Электроники» является официальным дистрибьютором и эксклюзивным представителем в России одного из крупнейших производителей разъемов военного и аэрокосмического назначения «JONHON», а так же официальным дистрибьютором и эксклюзивным представителем в России производителя высокотехнологичных и надежных решений для передачи СВЧ сигналов «FORSTAR».



JONHON

«JONHON» (основан в 1970 г.)

Разъемы специального, военного и аэрокосмического назначения:

(Применяются в военной, авиационной, аэрокосмической, морской, железнодорожной, горно- и нефтедобывающей отраслях промышленности)

«FORSTAR» (основан в 1998 г.)

ВЧ соединители, коаксиальные кабели,
кабельные сборки и микроволновые компоненты:

(Применяются в телекоммуникациях гражданского и специального назначения, в средствах связи, РЛС, а так же военной, авиационной и аэрокосмической отраслях промышленности).



Телефон: 8 (812) 309-75-97 (многоканальный)

Факс: 8 (812) 320-03-32

Электронная почта: ocean@oceanchips.ru

Web: <http://oceanchips.ru/>

Адрес: 198099, г. Санкт-Петербург, ул. Калинина, д. 2, корп. 4, лит. А