


Schottky MiniMod

FST8130 — FST8145



Dim.	Inches		Millimeter		Notes
	Minimum	Maximum	Minimum	Maximum	
A	1.180	1.195	29.97	30.35	
C	.027	.037	0.69	0.94	
E	.350	.370	8.89	9.40	
F	1.490	1.510	37.85	38.35	
G	.695	.715	17.65	18.16	
H	.088	.098	2.24	2.49	
J	.240	.260	6.10	6.60	
K	.115	.135	2.92	3.43	
L	.460	.480	11.68	12.19	
M	.065	.085	1.65	2.16	
N	.151	.161	3.84	4.09	Dia.
P	.015	.025	0.38	0.64	

Note: Baseplate Common with Pin 2

Microsemi Catalog Number	Industry Part Number	Working Peak Reverse Voltage	Repetitive Peak Reverse Voltage
FST8130*		30V	30V
FST8135*	80CNQ035, A	35V	35V
	84CNQ035		
FST8140*	80CNQ040, A	40V	40V
	84CNQ040		
FST8145*	80CNQ045, A	45V	45V
	84CNQ045		

*Add the Suffix A for Common Anode, D for Doubler

- Schottky Barrier Rectifier
- Guard Ring Protection
- Common Cathode Center Tap
- 2X40 Amperes avg.
- 150°C Junction Temperature
- Reverse Energy Tested
- Low Forward Voltage
- ROHS Compliant

Electrical Characteristics

Average forward current per pkg	$I_F(AV)$ 80 Amps	$T_C = 110^\circ C$, Square wave, $R_{\theta JC} = 0.5^\circ C/W$
Average forward current per leg	$I_F(AV)$ 40 Amps	$T_C = 110^\circ C$, Square wave, $R_{\theta JC} = 1.0^\circ C/W$
Maximum surge current per leg	I_{FSM} 800 Amps	8.3 ms, half sine, $T_J = 150^\circ C$
Max repetitive peak reverse current per leg	$I_R(OV)$ 2 Amps	$f = 1$ KHZ, $25^\circ C$, $1\mu sec$ square wave
Max peak forward voltage per leg	V_{FM} 0.47 Volts	$I_{FM} = 40A$: $T_J = 150^\circ C^*$
Max peak forward voltage per leg	V_{FM} 0.53 Volts	$I_{FM} = 40A$: $T_J = 25^\circ C^*$
Max peak reverse current per leg	I_{RM} 500 mA	V_{RRM} , $T_J = 125^\circ C^*$
Max peak reverse current per leg	I_{RM} 3.0 mA	V_{RRM} , $T_J = 25^\circ C$
Typical junction capacitance per leg	C_J 2100 pF	$V_R = 5.0V$, $T_C = 25^\circ C$

*Pulse test: Pulse width 300 μsec , Duty cycle 2%

Thermal and Mechanical Characteristics

Storage temp range	T_{STG}	$-55^\circ C$ to $175^\circ C$
Operating junction temp range	T_J	$-55^\circ C$ to $150^\circ C$
Max thermal resistance per leg	$R_{\theta JC}$	$1.0^\circ C/W$ Junction to case
Max thermal resistance per pkg	$R_{\theta JC}$	$0.5^\circ C/W$ Junction to case
Typical thermal resistance (greased)	$R_{\theta CS}$	$0.3^\circ C/W$ Case to sink
Mounting Base Torque		10 inch pounds maximum
Weight		0.3 ounce (8.4 grams) typical

FST8130 — FST8145

Figure 1
Typical Forward Characteristics — Per Leg




Figure 2
Typical Reverse Characteristics — Per Leg




Figure 3
Typical Junction Capacitance — Per Leg




Figure 4
Forward Current Derating — Per Leg





Figure 5
Maximum Forward Power Dissipation — Per Leg



Компания «Океан Электроники» предлагает заключение долгосрочных отношений при поставках импортных электронных компонентов на взаимовыгодных условиях!

Наши преимущества:

- Поставка оригинальных импортных электронных компонентов напрямую с производств Америки, Европы и Азии, а так же с крупнейших складов мира;
- Широкая линейка поставок активных и пассивных импортных электронных компонентов (более 30 млн. наименований);
- Поставка сложных, дефицитных, либо снятых с производства позиций;
- Оперативные сроки поставки под заказ (от 5 рабочих дней);
- Экспресс доставка в любую точку России;
- Помощь Конструкторского Отдела и консультации квалифицированных инженеров;
- Техническая поддержка проекта, помощь в подборе аналогов, поставка прототипов;
- Поставка электронных компонентов под контролем ВП;
- Система менеджмента качества сертифицирована по Международному стандарту ISO 9001;
- При необходимости вся продукция военного и аэрокосмического назначения проходит испытания и сертификацию в лаборатории (по согласованию с заказчиком);
- Поставка специализированных компонентов военного и аэрокосмического уровня качества (Xilinx, Altera, Analog Devices, Intersil, Interpoint, Microsemi, Actel, Aeroflex, Peregrine, VPT, Syfer, Eurofarad, Texas Instruments, MS Kennedy, Miteq, Cobham, E2V, MA-COM, Hittite, Mini-Circuits, General Dynamics и др.);

Компания «Океан Электроники» является официальным дистрибьютором и эксклюзивным представителем в России одного из крупнейших производителей разъемов военного и аэрокосмического назначения «JONHON», а так же официальным дистрибьютором и эксклюзивным представителем в России производителя высокотехнологичных и надежных решений для передачи СВЧ сигналов «FORSTAR».



JONHON

«JONHON» (основан в 1970 г.)

Разъемы специального, военного и аэрокосмического назначения:

(Применяются в военной, авиационной, аэрокосмической, морской, железнодорожной, горно- и нефтедобывающей отраслях промышленности)

«FORSTAR» (основан в 1998 г.)

ВЧ соединители, коаксиальные кабели,
кабельные сборки и микроволновые компоненты:

(Применяются в телекоммуникациях гражданского и специального назначения, в средствах связи, РЛС, а так же военной, авиационной и аэрокосмической отраслях промышленности).



Телефон: 8 (812) 309-75-97 (многоканальный)

Факс: 8 (812) 320-03-32

Электронная почта: ocean@oceanchips.ru

Web: <http://oceanchips.ru/>

Адрес: 198099, г. Санкт-Петербург, ул. Калинина, д. 2, корп. 4, лит. А