

ALPHA WIRE
CUSTOMER PRODUCT SPECIFICATION

Part Number: 80045
Page 1 of 2 Pages

Issue: 1
Issue Date: 3/24/2015
Effective Date: 5/19/2015

A. Construction

Diameters (In)

- 1) Component 1 7 X 1 COND
- a) Conductor 16 (65/34) AWG Tinned Copper 0.056
- b) Insulation 0.012" Wall, Nom. MPPE 0.080
- (1) Print ALPHANUMERIC NUMBERS - 1-ONE ALTERNATING AND INVERTED
- (2) Color Code Alpha Wire Color Code KX

Cond	Color	Cond	Color	Cond	Color
1	GREEN/YELLOW	4	BLACK#3	7	BLACK#6
2	BLACK#1	5	BLACK#4		
3	BLACK#2	6	BLACK#5		

- 2) Cable Assembly 7 Components Cabled
- a) Twists: 4.4 Twists/foot (min)
- b) Core Wrap Nonwoven Polyester Tape, 25% Overlap, Min.
- 3) Jacket 0.032" Wall, Nom., Polyurethane, Zero Halogen (ZH) 0.310+/- 0.013
- a) Color(s) SLATE
- b) Print ALPHA WIRE-* P/N 80045 7C 16 AWG
RU AWM STYLE 21959 90C 600V SUN RES 60C OIL OR
CRU AWM I/II A/B 90C 600V FT2 --- IEC EN 60332-1/2
CE ROHS (SEQ FOOTAGE)
* = Factory Code

B. Applicable Specifications

- 1) UL
 - a) Component 1 AWM/STYLE 11231 105°C / 600 V_{RMS}
 - b) Overall AWM/STYLE 21959 90°C / 600 V_{RMS}
60C OIL
SUN RES
- 2) CSA International C(RU) AWM I/II A/B 90°C / 600 V_{RMS}
FT2
- 3) IEC
 - a) Component 1 EN 60228 Conductors, Class 6
 - b) Overall EN 60754-1 Acid Gas Generation
EN 60754-2 Acid Gas Generation
EN 60332-1 Flame Behavior
EN 60332-2 Flame Behavior
- 4) CE: EU Low Voltage Directive 2006/95/EC

C. Environmental Compliance

- 1) CE: EU Directive 2011/65/EU (RoHS2):
This product complies with European Directive 2011/65/EU (RoHS Directive) of the European Parliament and of the Council of 8 June 2011. No Exemptions are required for RoHS Compliance on this item. Consult Alpha Wire's web site for [RoHS C of C](#).
- 2) REACH Regulation (EC 1907/2006):
This product does not contain Substances of Very High Concern (SVHC) listed on the European Union's REACH candidate list in excess of 0.1% mass of the item. For up-to-date information, please see [Alpha's REACH SVHC Declaration](#).

D. Physical & Mechanical Properties

- 1) Temperature Range -50 to 90°C (static), -40 to 80°C (dynamic)
- 2) Bend Radius 4X Cable Diameter (static), 6X Cable Diameter (dynamic)
- 3) Pull Tension 142 Lbs, Maximum
- 4) Sunlight Resistance Yes

E. Electrical Properties

- 1) Voltage Rating (For Engineering purposes only)
600 V_{RMS}

Although Alpha Wire Company ("Alpha") makes every reasonable effort to ensure their accuracy at the time of publication, information and specifications described herein are subject to errors or omissions and to changes without notice, and the listing of such information and specifications does not ensure product availability. Alpha provides the information and specifications herein on an "AS IS" basis, with no representations or warranties, whether express, statutory or implied. In no event will Alpha be liable for any damages (including consequential, indirect, incidental, special, punitive, or exemplary) whatsoever, even if Alpha has been advised of the possibility of such damages, whether in an action under contract, negligence or any other theory, arising out of or in connection with the use, or inability to use, the information or specifications described herein.

ALPHA WIRE
CUSTOMER PRODUCT SPECIFICATION

Part Number: 80045
Page 2 of 2 Pages

Issue: 1
Issue Date: 3/24/2015
Effective Date: 5/19/2015

- | | |
|------------------|---|
| 2) Capacitance | 19.3 pf/ft @1 kHz, Nominal Conductor to Conductor |
| 3) Inductance | 0.16 μ H/ft, Nominal |
| 4) Conductor DCR | 4.5 Ω /1000ft @20°C, Nominal |

F. Other

- | | |
|------------------------|-------------------------------------|
| 1) Packaging | Flange x Traverse x Barrel (inches) |
| a) 100 FT | 12 x 4.5 x 3.5 Continuous length |
| b) Bulk(Made-to-order) | |

[Spool dimensions may vary slightly]

Although Alpha Wire Company ("Alpha") makes every reasonable effort to ensure their accuracy at the time of publication, information and specifications described herein are subject to errors or omissions and to changes without notice, and the listing of such information and specifications does not ensure product availability.

Alpha provides the information and specifications herein on an "AS IS" basis, with no representations or warranties, whether express, statutory or implied. In no event will Alpha be liable for any damages (including consequential, indirect, incidental, special, punitive, or exemplary) whatsoever, even if Alpha has been advised of the possibility of such damages, whether in an action under contract, negligence or any other theory, arising out of or in connection with the use, or inability to use, the information or specifications described herein.

Компания «Океан Электроники» предлагает заключение долгосрочных отношений при поставках импортных электронных компонентов на взаимовыгодных условиях!

Наши преимущества:

- Поставка оригинальных импортных электронных компонентов напрямую с производств Америки, Европы и Азии, а так же с крупнейших складов мира;
- Широкая линейка поставок активных и пассивных импортных электронных компонентов (более 30 млн. наименований);
- Поставка сложных, дефицитных, либо снятых с производства позиций;
- Оперативные сроки поставки под заказ (от 5 рабочих дней);
- Экспресс доставка в любую точку России;
- Помощь Конструкторского Отдела и консультации квалифицированных инженеров;
- Техническая поддержка проекта, помощь в подборе аналогов, поставка прототипов;
- Поставка электронных компонентов под контролем ВП;
- Система менеджмента качества сертифицирована по Международному стандарту ISO 9001;
- При необходимости вся продукция военного и аэрокосмического назначения проходит испытания и сертификацию в лаборатории (по согласованию с заказчиком);
- Поставка специализированных компонентов военного и аэрокосмического уровня качества (Xilinx, Altera, Analog Devices, Intersil, Interpoint, Microsemi, Actel, Aeroflex, Peregrine, VPT, Syfer, Eurofarad, Texas Instruments, MS Kennedy, Miteq, Cobham, E2V, MA-COM, Hittite, Mini-Circuits, General Dynamics и др.);

Компания «Океан Электроники» является официальным дистрибьютором и эксклюзивным представителем в России одного из крупнейших производителей разъемов военного и аэрокосмического назначения «JONHON», а так же официальным дистрибьютором и эксклюзивным представителем в России производителя высокотехнологичных и надежных решений для передачи СВЧ сигналов «FORSTAR».



JONHON

«JONHON» (основан в 1970 г.)

Разъемы специального, военного и аэрокосмического назначения:

(Применяются в военной, авиационной, аэрокосмической, морской, железнодорожной, горно- и нефтедобывающей отраслях промышленности)

«FORSTAR» (основан в 1998 г.)

ВЧ соединители, коаксиальные кабели,
кабельные сборки и микроволновые компоненты:

(Применяются в телекоммуникациях гражданского и специального назначения, в средствах связи, РЛС, а так же военной, авиационной и аэрокосмической отраслях промышленности).



Телефон: 8 (812) 309-75-97 (многоканальный)

Факс: 8 (812) 320-03-32

Электронная почта: ocean@oceanchips.ru

Web: <http://oceanchips.ru/>

Адрес: 198099, г. Санкт-Петербург, ул. Калинина, д. 2, корп. 4, лит. А