

# ADAM-3011 ADAM-3013 ADAM-3014

## Isolated Thermocouple Input Module

## Isolated RTD Input Module

## Isolated DC Input/Output Module



ADAM-3011



ADAM-3013



ADAM-3014



### Specifications

#### Thermocouple Input

- Common Mode Rejection 115 dB min
- Input Type

T/C Type	Temperature Range (°C)	Accuracy at 25 °C
J	-40 ~ 760	±2
K	0 ~ 1,000	±2
T	-100 ~ 400	±2
E	0 ~ 1,000	±2
S	500 ~ 1,750	±4
R	500 ~ 1,750	±4
B	500 ~ 1,800	±4

- Isolation 1,000 V<sub>DC</sub> (three way)
- Output Impedance 0.5 Ω
- Stability (Temperature Drift) ±2 °C
- Voltage Output 0 ~ 10 V

#### General

- Connectors Screw terminal
- Enclosure ABS
- Indicators Power LED indicator
- Isolation 1,000 V<sub>DC</sub>
- Power Consumption 1.4 W
- Power Input 24 V<sub>DC</sub> ±10%
- Dimensions (W x H x D) 23.2 x 101 x 93.5 mm (0.91" x 3.97" x 3.68")
- Operating Temperature 0 ~ 50 °C (32 ~ 122 °F)
- Storage Temperature -25 ~ 85 °C (-13 ~ 185 °F)

### Ordering Information

- ADAM-3011-AE Isolated thermocouple input module

### Specifications

#### RTD Input

- Accuracy ±0.1% of full range (voltage) or ±0.15 °C (voltage)  
±0.2% of full range (current)
- Bandwidth 4 Hz
- Input CMR at DC 92 dB min.
- Input Connections 2/3/4 wires
- Input Type

RTD Type	α	Temperature Range (°C)
Pt	0.00385	-100 ~ 100
Pt	0.00385	0 ~ 100
Pt	0.00385	0 ~ 200
Pt	0.00385	0 ~ 600
Pt	0.00385	-100 ~ 0
Pt	0.00385	-100 ~ 200
Pt	0.00385	-50 ~ 50
Pt	0.00385	-50 ~ 150
Pt	0.00392	-100 ~ 100
Pt	0.00392	0 ~ 100
Pt	0.00392	0 ~ 200
Pt	0.00392	0 ~ 600
Ni	N/A	0 ~ 100
Ni	N/A	-80 ~ 100

- Output Range 0 ~ 5 V, 0 ~ 10 V, 0 ~ 20 mA
- Output Resistance < 5 Ω
- Temperature Drift ±30 ppm of full range

#### General

- Connectors Screw terminal
- Enclosure ABS
- Indicators Power LED indicator
- Isolation 1,000 V<sub>DC</sub>
- Power Consumption < 0.95 W
- Power Input 24 V<sub>DC</sub> ±10%
- Dimensions (W x H x D) 23.2 x 101 x 93.5 mm (0.91" x 3.97" x 3.68")
- Operating Temperature 0 ~ 70 °C (32 ~ 158 °F)
- Storage Temperature -25 ~ 85 °C (-13 ~ 185 °F)

### Ordering Information

- ADAM-3013-AE Isolated RTD input module

### Specifications

#### I/O

- Accuracy ±0.1% of full range (typical)
- Common Mode Rejection > 100 dB @ 50 Hz/60 Hz
- Current Input Bipolar: ±20 mA  
Unipolar: 0 ~ 20 mA  
Input impedance: 250 Ω
- Current Output 0 ~ 20 mA
- Stability (Temperature Drift) 150 ppm (typical)
- Voltage Input Bipolar input: ±10 mV, ±50 mV, ±100 mV, ±0.5 V, ±1.0 V, ±5 V, ±10 V  
Unipolar input: 0 ~ 10 mV, 0 ~ 50 mV, 0 ~ 100 mV, 0 ~ 0.5 V, 0 ~ 1 V, 0 ~ 5 V, 0 ~ 10 V  
Input impedance: 2 MΩ  
Input bandwidth: 2.4 kHz (typical)
- Voltage Output Bipolar: ±5 V, ±10 V  
Unipolar: 0 ~ 10 V  
Impedance: < 50 Ω  
Drive: 10 mA max.

#### General

- Connectors Screw terminal
- Enclosure ABS
- Indicators Power LED indicator
- Isolation 1,000 V<sub>DC</sub> (three way)
- Power Consumption 0.85 W (voltage output)  
1.2 W (current output)
- Power Input 24 V<sub>DC</sub> ±10%
- Dimensions (W x H x D) 23.2 x 101 x 93.5 mm (0.91" x 3.97" x 3.68")
- Operating Temperature -10 ~ 70 °C (14 ~ 158 °F)
- Storage Temperature -25 ~ 85 °C (-13 ~ 185 °F)

### Ordering Information

- ADAM-3014-AE Isolated DC input/output module

Компания «Океан Электроники» предлагает заключение долгосрочных отношений при поставках импортных электронных компонентов на взаимовыгодных условиях!

Наши преимущества:

- Поставка оригинальных импортных электронных компонентов напрямую с производств Америки, Европы и Азии, а так же с крупнейших складов мира;
- Широкая линейка поставок активных и пассивных импортных электронных компонентов (более 30 млн. наименований);
- Поставка сложных, дефицитных, либо снятых с производства позиций;
- Оперативные сроки поставки под заказ (от 5 рабочих дней);
- Экспресс доставка в любую точку России;
- Помощь Конструкторского Отдела и консультации квалифицированных инженеров;
- Техническая поддержка проекта, помощь в подборе аналогов, поставка прототипов;
- Поставка электронных компонентов под контролем ВП;
- Система менеджмента качества сертифицирована по Международному стандарту ISO 9001;
- При необходимости вся продукция военного и аэрокосмического назначения проходит испытания и сертификацию в лаборатории (по согласованию с заказчиком);
- Поставка специализированных компонентов военного и аэрокосмического уровня качества (Xilinx, Altera, Analog Devices, Intersil, Interpoint, Microsemi, Actel, Aeroflex, Peregrine, VPT, Syfer, Eurofarad, Texas Instruments, MS Kennedy, Miteq, Cobham, E2V, MA-COM, Hittite, Mini-Circuits, General Dynamics и др.);

Компания «Океан Электроники» является официальным дистрибьютором и эксклюзивным представителем в России одного из крупнейших производителей разъемов военного и аэрокосмического назначения «JONHON», а так же официальным дистрибьютором и эксклюзивным представителем в России производителя высокотехнологичных и надежных решений для передачи СВЧ сигналов «FORSTAR».



## JONHON

«JONHON» (основан в 1970 г.)

Разъемы специального, военного и аэрокосмического назначения:

(Применяются в военной, авиационной, аэрокосмической, морской, железнодорожной, горно- и нефтедобывающей отраслях промышленности)

«FORSTAR» (основан в 1998 г.)

ВЧ соединители, коаксиальные кабели, кабельные сборки и микроволновые компоненты:

(Применяются в телекоммуникациях гражданского и специального назначения, в средствах связи, РЛС, а так же военной, авиационной и аэрокосмической отраслях промышленности).



Телефон: 8 (812) 309-75-97 (многоканальный)

Факс: 8 (812) 320-03-32

Электронная почта: [ocean@oceanchips.ru](mailto:ocean@oceanchips.ru)

Web: <http://oceanchips.ru/>

Адрес: 198099, г. Санкт-Петербург, ул. Калинина, д. 2, корп. 4, лит. А