

## Key panel - BT03AM/722070 S00001 - 2400592


Please be informed that the data shown in this PDF Document is generated from our Online Catalog. Please find the complete data in the user's documentation. Our General Terms of Use for Downloads are valid (<http://phoenixcontact.com/download>)



Key panel with 7.6 cm/3" FSTN-display (Without touch technology), 5 grayscales, ARM9™, 200 MHz, 2x USB host 2.0, 1 x Ethernet (10/100 Mbps), RJ45, Windows CE 5.0 and user software: TSvisRT. (bus system: PROFIBUS DP)



### Key Commercial Data

Packing unit	1 pc
GTIN	 4 055626 098654
GTIN	4055626098654

### Technical data

#### Note

Utilization restriction	EMC: class A product, see manufacturer's declaration in the download area
-------------------------	---

#### Dimensions

External dimension, width	144 mm
External dimension, height	96 mm
External dimension, depth	5 mm
Note regarding external dimension	Dimensions of the front plate
Installation dimension, width	136 mm
Installation dimension, height	82 mm
Installation dimension, depth	58 mm
Note regarding installation dimension	Mounting cutout, depth with bus if bus system present in the device

#### Display

Display	7.6 cm/3" FSTN
Screen resolution	160 x 80 Pixel(s)
Backlighting	LED
Display backlight MTBF	50000 h
Touch technology	Without touch technology

# Key panel - BT03AM/722070 S00001 - 2400592

## Technical data

### Display

Colors	5 grayscales
--------	--------------

### Computer data

Processor	ARM9™, 200 MHz
Operating system	Windows® CE 5.0
User software	TSvisRT
RAM	64 MB SDRAM 512 KB SRAM
Mass storage	NOR-Flash, 32 MB
Network	1 x Ethernet (10/100 Mbps), RJ45
Interfaces	2x USB host 2.0
Bus system	PROFIBUS DP
Optional interfaces	none
Realtime clock	Yes
Service life of battery	5 years (typical)

### General

Material front plate	Aluminum (natural anodized)
Housing material	Steel sheet, zinc-plated
Mounting type	Front installation
Weight	500 g

### Ambient conditions

Degree of protection	IP65 (front), IP20 (back) NEMA 4X
Ambient temperature (operation)	0 °C ... 50 °C
Ambient temperature (storage/transport)	-25 °C ... 70 °C
Permissible humidity (operation)	20 % ... 85 %
Vibration (operation)	1g, according to EN 60068-2-6
Shock	15g, according to IEC 60068-2-27

### Device supply

Typical current consumption	0.25 A
Power supply unit	24 V DC ±20 %

### Standards and Regulations

Shock	15g, according to IEC 60068-2-27
Vibration (operation)	1g, according to EN 60068-2-6

### Environmental Product Compliance

China RoHS	Environmentally Friendly Use Period = 15; For details about hazardous substances go to tab "Downloads", Category "Manufacturer's declaration"
------------	---

# Key panel - BT03AM/722070 S00001 - 2400592

## Approvals

### Approvals

---

#### Approvals




UL Listed / cUL Listed / cULus Listed

---

#### Ex Approvals

---

### Approval details

UL Listed		<a href="http://database.ul.com/cgi-bin/XYV/template/LISEXT/1FRAME/index.htm">http://database.ul.com/cgi-bin/XYV/template/LISEXT/1FRAME/index.htm</a>	FILE E 205795
cUL Listed		<a href="http://database.ul.com/cgi-bin/XYV/template/LISEXT/1FRAME/index.htm">http://database.ul.com/cgi-bin/XYV/template/LISEXT/1FRAME/index.htm</a>	FILE E 205795
cULus Listed			

---

Phoenix Contact 2018 © - all rights reserved  
<http://www.phoenixcontact.com>

PHOENIX CONTACT GmbH & Co. KG  
Flachsmarktstr. 8  
32825 Blomberg  
Germany  
Tel. +49 5235 300  
Fax +49 5235 3 41200  
<http://www.phoenixcontact.com>

Компания «Океан Электроники» предлагает заключение долгосрочных отношений при поставках импортных электронных компонентов на взаимовыгодных условиях!

Наши преимущества:

- Поставка оригинальных импортных электронных компонентов напрямую с производств Америки, Европы и Азии, а так же с крупнейших складов мира;
- Широкая линейка поставок активных и пассивных импортных электронных компонентов (более 30 млн. наименований);
- Поставка сложных, дефицитных, либо снятых с производства позиций;
- Оперативные сроки поставки под заказ (от 5 рабочих дней);
- Экспресс доставка в любую точку России;
- Помощь Конструкторского Отдела и консультации квалифицированных инженеров;
- Техническая поддержка проекта, помощь в подборе аналогов, поставка прототипов;
- Поставка электронных компонентов под контролем ВП;
- Система менеджмента качества сертифицирована по Международному стандарту ISO 9001;
- При необходимости вся продукция военного и аэрокосмического назначения проходит испытания и сертификацию в лаборатории (по согласованию с заказчиком);
- Поставка специализированных компонентов военного и аэрокосмического уровня качества (Xilinx, Altera, Analog Devices, Intersil, Interpoint, Microsemi, Actel, Aeroflex, Peregrine, VPT, Syfer, Eurofarad, Texas Instruments, MS Kennedy, Miteq, Cobham, E2V, MA-COM, Hittite, Mini-Circuits, General Dynamics и др.);

Компания «Океан Электроники» является официальным дистрибьютором и эксклюзивным представителем в России одного из крупнейших производителей разъемов военного и аэрокосмического назначения «**JONHON**», а так же официальным дистрибьютором и эксклюзивным представителем в России производителя высокотехнологичных и надежных решений для передачи СВЧ сигналов «**FORSTAR**».



## JONHON

«**JONHON**» (основан в 1970 г.)

Разъемы специального, военного и аэрокосмического назначения:

(Применяются в военной, авиационной, аэрокосмической, морской, железнодорожной, горно- и нефтедобывающей отраслях промышленности)

«**FORSTAR**» (основан в 1998 г.)

ВЧ соединители, коаксиальные кабели, кабельные сборки и микроволновые компоненты:

(Применяются в телекоммуникациях гражданского и специального назначения, в средствах связи, РЛС, а так же военной, авиационной и аэрокосмической отраслях промышленности).



Телефон: 8 (812) 309-75-97 (многоканальный)

Факс: 8 (812) 320-03-32

Электронная почта: [ocean@oceanchips.ru](mailto:ocean@oceanchips.ru)

Web: <http://oceanchips.ru/>

Адрес: 198099, г. Санкт-Петербург, ул. Калинина, д. 2, корп. 4, лит. А