



## Features

- Cabinet can be pole or wall mounted for increased mounting flexibility
- All-weather NEMA 3R design steel cabinet is UL 50E tested for durability, ensuring long service life
- Conformal coating on all circuit boards protects against moisture
- Wide temperature AGM batteries ensure optimum performance and long service life
- Temperature-compensated three-stage charger improves reliability and performance
- Heavy-duty surge protection and noise filtering assures quality output
- Wide AC input voltage window lengthens battery life


## U02 DC Series Outdoor UPS (AC/DC)

The Bourns® U02 DC Series Outdoor Uninterruptible Power Supply (UPS) is ideal for DC powered applications needing back-up power in extreme environmental conditions. This Outdoor DC UPS incorporates wide temperature AGM batteries and is housed in a weather-protected enclosure tested to UL 50E. It provides a wide input voltage range(100 - 140 V), heavy-duty surge protection and noise filtering.

The outdoor DC UPS provides a well-regulated DC output and uses a three-stage, temperature compensated battery charger for optimal battery life.

This heavy-duty outdoor UPS system is designed for outdoor telecommunications infrastructures, perimeter surveillance cameras (CCTV), wireless access points and industrial Remote Terminal Units (RTUs).

### Characteristics

Specification	Model U02120-006-12-A	Model U02120-010-24-B	Model U02120-015-12-B	Model U02120-015-24-B
UPS Topology	AC to DC rectifier, battery charger and valve-regulated AGM batteries			
<b>INPUT</b>				
Nominal Voltage	120 V			
Operating Voltage	100 - 140 V			
Input Current	3.5 A	4.5 A	6.0 A	6.0 A
Operating Frequency	57 - 63 Hz			
AC Connections	Holes for 1/2 inch conduit connectors. Euro style wiring terminals for AWG 16			
Surge Voltage Withstand and Let-Through Performance	With ANSI/IEEE 6 kV, 1.2 x 50 $\mu$ s / 3 kA, 8 x 20 $\mu$ s; V out + to V out - <450 V, V out + or V out - to ground < 300 V			
<b>OUTPUT</b>				
Nominal Voltage	60 W	100 W	150 W	150 W
	12 VDC	24 VDC	12 VDC	24 VDC
Operating Voltage	10 - 14 VDC	20 - 28 VDC	10 - 14 VDC	20 - 28 VDC
Output Current	5.22 A	4.26 A	13.04 A	5.22 A
Efficiency: Line/Back-up	84 / 96 %	84 / 98 %	84 / 95.5 %	84 / 98 %
Power On/Off Switch	On/off rocker style power switch			
Transfer Time to Back-up	0 ms			
DC Connections	Holes for 1/2 inch conduit connectors. Euro style wiring terminals for AWG 16			
<b>BATTERY</b>				
Battery Type: AGM	12 VDC 12 Ah	12 VDC 7 Ah x 2		
Recharge Time to 90 %	2 hrs. 45 min.	4 hrs.	2 hrs. 45 min.	2 hrs. 30 min.
Battery Back-up Time	93 min.	57 min.	37 min.	37 min.
<b>PHYSICAL</b>				
Dimensions	318 mm (12.5 ") wide x 305 mm (12 ") high x 165 mm (6.5 ") deep			
Steel Cabinet	All weather NEMA 3R design, UL 50E rain tested, padlockable enclosure			
Weight (lbs. / kg. w/Batteries)	30 / 13.6		32 / 14.5	
Mounting Options	Wall or optional bracket for pole (mounting bands not included)			
Latch	Unit doors are attached with Phillips Head #2 Pan head screws			
<b>SAFETY STANDARDS</b>				
cETLus 	ANSI/UL 60950-1 CAN/CSA C22.2: No. 60950-1-07 Clause; ANSI/UL 1778 CAN/CSAC22.2: No. 107.3-05 Clause; ANSI/UL 50E CAN/CSA C22.2: No. 94-2-07 Clause)			
<b>ENVIRONMENTAL</b>				
Operating Temperature	+14 to +131 °F / -10 to +55 °C -40 to +131 °F / -40 to +55 °C with BH5 optional battery heater			
Maximum Operating Temperature	+149 °F / +65 °C			

Specifications are subject to change without notice.

The device characteristics and parameters in this data sheet can and do vary in different applications and actual device performance may vary over time. Users should verify actual device performance in their specific applications.


## Applications

- Perimeter surveillance cameras (CCTV)
- Wireless access points
- Industrial Remote Terminal Units (RTUs)

## U02 DC Series Outdoor UPS (AC/DC)

**BOURNS®**

### How to Order



### Selection Guides

#### How to Select Correct Output Power Rating and DC Output Voltage

DC Output Voltage	Output Power Rating		
	60 W	100 W	150 W
24 V	N/A	X	X
12 V	X	N/A	X

#### How to Select Battery Option w/Heater

DC Output Voltage	Output Power Rating		
	60 W	100 W	150 W
24 V	N/A	BH	BH
12 V	AH	N/A	BH

### Product Images



Front View



Inside Front Panel



Side View

### Mounting Options



Wall Mount



Rear View

Specifications are subject to change without notice.


The device characteristics and parameters in this data sheet can and do vary in different applications and actual device performance may vary over time.

Users should verify actual device performance in their specific applications.

# U02 DC Series Outdoor UPS (AC/DC)

**BOURNS®**

## DC Series Outdoor UPS (AC/DC) System Wiring Diagram



**BOURNS®**

**Asia-Pacific:** Tel: +886-2 2562-4117 • Fax: +886-2 2562-4116

**EMEA:** Tel: +36 88 520 390 • Fax: +36 88 520 211

**The Americas:** Tel: +1-951 781-5500 • Fax: +1-951 781-5700

[www.bourns.com](http://www.bourns.com)

REV. B 03/16

Specifications are subject to change without notice.

The device characteristics and parameters in this data sheet can and do vary in different applications and actual device performance may vary over time. Users should verify actual device performance in their specific applications.

Компания «Океан Электроники» предлагает заключение долгосрочных отношений при поставках импортных электронных компонентов на взаимовыгодных условиях!

Наши преимущества:

- Поставка оригинальных импортных электронных компонентов напрямую с производств Америки, Европы и Азии, а так же с крупнейших складов мира;
- Широкая линейка поставок активных и пассивных импортных электронных компонентов (более 30 млн. наименований);
- Поставка сложных, дефицитных, либо снятых с производства позиций;
- Оперативные сроки поставки под заказ (от 5 рабочих дней);
- Экспресс доставка в любую точку России;
- Помощь Конструкторского Отдела и консультации квалифицированных инженеров;
- Техническая поддержка проекта, помощь в подборе аналогов, поставка прототипов;
- Поставка электронных компонентов под контролем ВП;
- Система менеджмента качества сертифицирована по Международному стандарту ISO 9001;
- При необходимости вся продукция военного и аэрокосмического назначения проходит испытания и сертификацию в лаборатории (по согласованию с заказчиком);
- Поставка специализированных компонентов военного и аэрокосмического уровня качества (Xilinx, Altera, Analog Devices, Intersil, Interpoint, Microsemi, Actel, Aeroflex, Peregrine, VPT, Syfer, Eurofarad, Texas Instruments, MS Kennedy, Miteq, Cobham, E2V, MA-COM, Hittite, Mini-Circuits, General Dynamics и др.);

Компания «Океан Электроники» является официальным дистрибьютором и эксклюзивным представителем в России одного из крупнейших производителей разъемов военного и аэрокосмического назначения «JONHON», а так же официальным дистрибьютором и эксклюзивным представителем в России производителя высокотехнологичных и надежных решений для передачи СВЧ сигналов «FORSTAR».



## JONHON

«JONHON» (основан в 1970 г.)

Разъемы специального, военного и аэрокосмического назначения:

(Применяются в военной, авиационной, аэрокосмической, морской, железнодорожной, горно- и нефтедобывающей отраслях промышленности)

«FORSTAR» (основан в 1998 г.)

ВЧ соединители, коаксиальные кабели, кабельные сборки и микроволновые компоненты:

(Применяются в телекоммуникациях гражданского и специального назначения, в средствах связи, РЛС, а так же военной, авиационной и аэрокосмической отраслях промышленности).



Телефон: 8 (812) 309-75-97 (многоканальный)

Факс: 8 (812) 320-03-32

Электронная почта: [ocean@oceanchips.ru](mailto:ocean@oceanchips.ru)

Web: <http://oceanchips.ru/>

Адрес: 198099, г. Санкт-Петербург, ул. Калинина, д. 2, корп. 4, лит. А