



Micro Commercial Components



Micro Commercial Components  
20736 Marilla Street Chatsworth  
CA 91311  
Phone: (818) 701-4933  
Fax: (818) 701-4939

# BZT52C2V4 THRU BZT52C43

**500 mW  
Zener Diode  
2.4 to 43 Volts**

## Features

- Planar Die Construction
- 500mW Power Dissipation on Ceramic PCB
- General Purpose Medium Current
- Ideally Suited for Automated Assembly Processes
- Epoxy meets UL 94 V-0 flammability rating
- Moisture Sensitivity Level 1
- Lead Free Finish/RoHS Compliant("P" Suffix designates RoHS Compliant. See ordering information)
- Halogen free available upon request by adding suffix "-HF"

## Absolute Maximum Ratings

Symbol	Rating	Rating	Unit
P <sub>D</sub>	Power dissipation	500	mW
T <sub>J</sub>	Junction Temperature	-65 to +150	°C
T <sub>STG</sub>	Storage Temperature Range	-65 to +150	°C

## Absolute Maximum Ratings

Symbol	Rating	Rating	Unit
R <sub>thJA</sub>	Thermal Resistance Junction to Ambient*	250	°C/W

\* Device mounted on ceramic PCB: 7.6mm x 9.4mm x 0.87mm with pad areas 25 mm<sup>2</sup>

## Electrical Characteristics

Symbol	Rating	Rating	Unit
V <sub>F</sub>	Maximum Forward Voltage (I <sub>F</sub> =10mA <sub>dc</sub> )	0.9	V

**SOD-123**

DIMENSIONS					
DIM	INCHES		MM		NOTE
	MIN	MAX	MIN	MAX	
A	.140	.152	3.55	3.85	
B	.100	.112	2.55	2.85	
C	.055	.071	1.40	1.80	
D	-----	.053	-----	1.35	
E	.012	.031	0.30	.78	
G	.006	-----	0.15	-----	
H	-----	.01	-----	.25	
J	-----	.006	-----	.15	

**SUGGESTED SOLDER PAD LAYOUT**

**ELECTRICAL CHARACTERISTICS @25°C**

Type	ZENER VOLTAGE $V_Z^{(1)}$ VOLTS			Maximum Zener Impedance <sup>(2)</sup> $Z_{ZT}$ (OHMS)		Maximum Zener Impedance <sup>(2)</sup> $Z_{ZK}$ (OHMS)		REVERSE CURRENT $I_R$ (Max) @ $V_R$		Typical Temperature Coefficient @ $I_{ZTC}$		Marking
	Min.	Nom	Max.	$I_{ZT}$ (mA)	Max.	$I_{ZK}$ (mA)	Max.	$\mu A$	V	mV/°C		
BZT52C2V4	2.28	2.4	2.56	5	100	1.0	600	50	1.0	-3.5	0	WX
BZT52C2V7	2.5	2.7	2.9	5	100	1.0	600	20	1.0	-3.5	0	W1
BZT52C3V0	2.8	3.0	3.2	5	95	1.0	600	10	1.0	-3.5	0	W2
BZT52C3V3	3.1	3.3	3.5	5	95	1.0	600	5	1.0	-3.5	0	W3
BZT52C3V6	3.4	3.6	3.8	5	90	1.0	600	5	1.0	-3.5	0	W4
BZT52C3V9	3.7	3.9	4.1	5	90	1.0	600	3	1.0	-3.5	0	W5
BZT52C4V3	4.0	4.3	4.6	5	90	1.0	600	3	1.0	-3.5	0	W6
BZT52C4V7	4.4	4.7	5.0	5	80	1.0	500	3	2.0	-3.5	0.2	W7
BZT52C5V1	4.8	5.1	5.4	5	60	1.0	480	2	2.0	-2.7	1.2	W8
BZT52C5V6	5.2	5.6	6.0	5	40	1.0	400	1	2.0	-2.0	2.5	W9
BZT52C6V2	5.8	6.2	6.6	5	10	1.0	150	3	4.0	0.4	3.7	WA
BZT52C6V8	6.4	6.8	7.2	5	15	1.0	80	2	4.0	1.2	4.5	WB
BZT52C7V5	7.0	7.5	7.9	5	15	1.0	80	1	5.0	2.5	5.3	WC
BZT52C8V2	7.7	8.2	8.7	5	15	1.0	80	0.7	5.0	3.2	6.2	WD
BZT52C9V1	8.5	9.1	9.6	5	15	1.0	100	0.5	6.0	3.8	7.0	WE
BZT52C10	9.4	10	10.6	5	20	1.0	150	0.2	7.0	4.5	8.0	WF
BZT52C11	10.4	11	11.6	5	20	1.0	150	0.1	8.0	5.4	9.0	WG
BZT52C12	11.4	12	12.7	5	25	1.0	150	0.1	8.0	6.0	10.0	WH
BZT52C13	12.4	13	14.1	5	30	1.0	170	0.1	8.0	7.0	11.0	WI
BZT52C15	13.8	15	15.6	5	30	1.0	200	0.1	10.5	9.2	13.0	WJ
BZT52C16	15.3	16	17.1	5	40	1.0	200	0.1	11.2	10.4	14.0	WK
BZT52C18	16.8	18	19.1	5	45	1.0	225	0.1	12.6	12.4	16.0	WL
BZT52C20	18.8	20	21.2	5	55	1.0	225	0.1	14.0	14.4	18.0	WM
BZT52C22	20.8	22	23.3	5	55	1.0	250	0.1	15.4	16.4	20.0	WN
BZT52C24	22.8	24	25.6	5	70	1.0	250	0.1	16.8	18.4	22.0	WO
BZT52C27	25.1	27	28.9	2	80	0.5	300	0.1	18.9	21.4	25.3	WP
BZT52C30	28	30	32	2	80	0.5	300	0.1	21.0	24.4	29.4	WQ
BZT52C33	31	33	35	2	80	0.5	325	0.1	23.1	27.4	33.4	WR
BZT52C36	34	36	38	2	90	0.5	350	0.1	25.2	30.4	37.4	WS
BZT52C39	37	39	41	2	130	0.5	350	0.1	27.3	33.4	41.2	WT
BZT52C43	40	43	46	5	100	1.0	700	0.1	32.0	10.0	12.0	WU

(1) Device mounted on ceramic PCB: 7.6mm x 9.4mm x 0.87mm with pad areas 25 mm<sup>2</sup>  
 (2) f=1KHz




Fig. 1 Total Capacitance vs Nominal Zener Voltage

**BZT52C2V4 THRU BZT52C43**



Fig. 2 Power Dissipation vs Ambient Temperature



Fig. 3 Zener Breakdown Characteristics




Fig. 4 Zener Breakdown Characteristics




Fig. 5 Zener Breakdown Characteristics



Micro Commercial Components

### Ordering Information :

Device	Packing
Part Number-TP	Tape&Reel: 3Kpcs/Reel

Note : Adding "-HF" suffix for halogen free, eg. Part Number-TP-HF

#### \*\*\*IMPORTANT NOTICE\*\*\*

**Micro Commercial Components Corp.** reserves the right to make changes without further notice to any product herein to make corrections, modifications , enhancements , improvements , or other changes . **Micro Commercial Components Corp .** does not assume any liability arising out of the application or use of any product described herein; neither does it convey any license under its patent rights ,nor the rights of others . The user of products in such applications shall assume all risks of such use and will agree to hold **Micro Commercial Components Corp .** and all the companies whose products are represented on our website, harmless against all damages.

#### \*\*\*LIFE SUPPORT\*\*\*

MCC's products are not authorized for use as critical components in life support devices or systems without the express written approval of Micro Commercial Components Corporation.

#### \*\*\*CUSTOMER AWARENESS\*\*\*

Counterfeiting of semiconductor parts is a growing problem in the industry. Micro Commercial Components (MCC) is taking strong measures to protect ourselves and our customers from the proliferation of counterfeit parts. MCC strongly encourages customers to purchase MCC parts either directly from MCC or from Authorized MCC Distributors who are listed by country on our web page cited below. Products customers buy either from MCC directly or from Authorized MCC Distributors are genuine parts, have full traceability, meet MCC's quality standards for handling and storage. **MCC will not provide any warranty coverage or other assistance for parts bought from Unauthorized Sources.** MCC is committed to combat this global problem and encourage our customers to do their part in stopping this practice by buying direct or from authorized distributors.

[www.mccsemi.com](http://www.mccsemi.com)

Компания «Океан Электроники» предлагает заключение долгосрочных отношений при поставках импортных электронных компонентов на взаимовыгодных условиях!

Наши преимущества:

- Поставка оригинальных импортных электронных компонентов напрямую с производств Америки, Европы и Азии, а так же с крупнейших складов мира;
- Широкая линейка поставок активных и пассивных импортных электронных компонентов (более 30 млн. наименований);
- Поставка сложных, дефицитных, либо снятых с производства позиций;
- Оперативные сроки поставки под заказ (от 5 рабочих дней);
- Экспресс доставка в любую точку России;
- Помощь Конструкторского Отдела и консультации квалифицированных инженеров;
- Техническая поддержка проекта, помощь в подборе аналогов, поставка прототипов;
- Поставка электронных компонентов под контролем ВП;
- Система менеджмента качества сертифицирована по Международному стандарту ISO 9001;
- При необходимости вся продукция военного и аэрокосмического назначения проходит испытания и сертификацию в лаборатории (по согласованию с заказчиком);
- Поставка специализированных компонентов военного и аэрокосмического уровня качества (Xilinx, Altera, Analog Devices, Intersil, Interpoint, Microsemi, Actel, Aeroflex, Peregrine, VPT, Syfer, Eurofarad, Texas Instruments, MS Kennedy, Miteq, Cobham, E2V, MA-COM, Hittite, Mini-Circuits, General Dynamics и др.);

Компания «Океан Электроники» является официальным дистрибьютором и эксклюзивным представителем в России одного из крупнейших производителей разъемов военного и аэрокосмического назначения «JONHON», а так же официальным дистрибьютором и эксклюзивным представителем в России производителя высокотехнологичных и надежных решений для передачи СВЧ сигналов «FORSTAR».



## JONHON

«JONHON» (основан в 1970 г.)

Разъемы специального, военного и аэрокосмического назначения:

(Применяются в военной, авиационной, аэрокосмической, морской, железнодорожной, горно- и нефтедобывающей отраслях промышленности)

«FORSTAR» (основан в 1998 г.)

ВЧ соединители, коаксиальные кабели, кабельные сборки и микроволновые компоненты:

(Применяются в телекоммуникациях гражданского и специального назначения, в средствах связи, РЛС, а так же военной, авиационной и аэрокосмической отраслях промышленности).



Телефон: 8 (812) 309-75-97 (многоканальный)

Факс: 8 (812) 320-03-32

Электронная почта: [ocean@oceanchips.ru](mailto:ocean@oceanchips.ru)

Web: <http://oceanchips.ru/>

Адрес: 198099, г. Санкт-Петербург, ул. Калинина, д. 2, корп. 4, лит. А