

ACGRBT201-HF Thru. ACGRBT205-HF


Glass Passivated Type

Reverse Voltage: 200 to 1000 Volts

Forward Current: 2.0 Amp

RoHS Device

Halogen Free




Features

- Glass passivated cavity-free junction.
- Lead less chip form, no lead damage.
- Low forward voltage drop.
- Plastic package has UL 94V-0.
- Comply with AEC-Q101

Mechanical data

- Case: Packed with FRP substrate and epoxy underfilled.
- Terminals: Pure Tin plated (Lead-Free), solderable per MIL-STD-750, method 2026.
- Polarity: Cathode Band, Laser marking.
- Weight: 0.04 grams (approx).



Circuit Diagram



Absolute Maximum Ratings (at Ta=25°C unless otherwise noted)

Parameter	Symbol	ACGRBT 201-HF	ACGRBT 202-HF	ACGRBT 203-HF	ACGRBT 204-HF	ACGRBT 205-HF	Units
Repetitive peak reverse voltage	V_{RRM}	200	400	600	800	1000	V
Peak forward surge current, 8.3ms single half sine-wave superimposed on rate load (JEDEC method)	I_{FSM}	50					A
Average forward current	$I_{F(AV)}$	2.0					A
Operating junction temperature	T_J	-65 to +175					°C
Storage temperature	T_{STG}	-65 to +175					°C

Electrical Characteristics (at TA=25°C unless otherwise noted)

Parameter	Conditions	Symbol	MIN.	TYP.	MAX.	Unit
Forward voltage	$I_F = 2.0A$	V_F	-	0.96	1	V
Repetitive peak reverse current	$V_R = \text{Max. } V_{RRM}, T_A = 25^\circ C$	I_{RRM}	-	0.10	5	uA
Junction capacitance	$V_R = 4V, f = 1.0MHz$	C_J	-	14	-	pF
Thermal Resistance	Junction to ambient (Note)	$R_{\theta JA}$	-	66	-	°C/W
	Junction to lead (Note)	$R_{\theta JL}$	-	8	-	

Notes: Thermal resistance from junction to ambient and from junction to lead P.C.B. mounted on 0.2×0.2" (5.0×5.0mm) copper pad areas.

Company reserves the right to improve product design, functions and reliability without notice.

REV:B

RATING AND CHARACTERISTIC CURVES (ACGRBT201-HF thru. ACGRBT205-HF)

FIG.1 - FORWARD CURRENT DERATING CURVE




FIG.2 - MAXIMUM NON-REPETITIVE PEAK FORWARD SURGE CURRENT




FIG.3 - TYPICAL INSTANTANEOUS FORWARD CHARACTERISTICS




FIG.4 - TYPICAL REVERSE CHARACTERISTICS






FIG.5 - TYPICAL JUNCTION CAPACITANCE



Reel Taping Specification



2114	SYMBOL	A	B	C	d	D	D ₁	D ₂
	(mm)	3.95 ± 0.10	5.55 ± 0.10	1.45 ± 0.10	1.50 ± 0.10	330.00 ± 2.00	50.00 MIN.	13.00 ± 0.50
	(inch)	0.156 ± 0.004	0.219 ± 0.004	0.057 ± 0.004	0.059 ± 0.004	12.992 ± 0.079	1.969 MIN.	0.512 ± 0.020

2114	SYMBOL	E	F	P	P ₀	P ₁	W	W ₁
	(mm)	1.75 ± 0.10	5.50 ± 0.05	8.00 ± 0.10	4.00 ± 0.10	2.00 ± 0.10	12.00 ± 0.30	18.70 MAX.
	(inch)	0.069 ± 0.004	0.217 ± 0.002	0.315 ± 0.004	0.157 ± 0.004	0.079 ± 0.004	0.472 ± 0.012	0.736 MAX.

Marking Code


Part Number	Marking Code
ACGRBT201-HF	20D
ACGRBT202-HF	20G
ACGRBT203-HF	20J
ACGRBT204-HF	20K
ACGRBT205-HF	20M



XXX = Product type marking code

Suggested PAD Layout

SIZE	2114	
	(mm)	(inch)
A	3.00MIN.	0.118MIN.
B	2.65MAX.	0.104MAX.
C	6.65REF.	0.262 REF.



Standard Packaging

Case Type	REEL PACK	
	REEL (pcs)	Reel Size (inch)
2114	5,000	13

Компания «Океан Электроники» предлагает заключение долгосрочных отношений при поставках импортных электронных компонентов на взаимовыгодных условиях!

Наши преимущества:

- Поставка оригинальных импортных электронных компонентов напрямую с производств Америки, Европы и Азии, а так же с крупнейших складов мира;
- Широкая линейка поставок активных и пассивных импортных электронных компонентов (более 30 млн. наименований);
- Поставка сложных, дефицитных, либо снятых с производства позиций;
- Оперативные сроки поставки под заказ (от 5 рабочих дней);
- Экспресс доставка в любую точку России;
- Помощь Конструкторского Отдела и консультации квалифицированных инженеров;
- Техническая поддержка проекта, помощь в подборе аналогов, поставка прототипов;
- Поставка электронных компонентов под контролем ВП;
- Система менеджмента качества сертифицирована по Международному стандарту ISO 9001;
- При необходимости вся продукция военного и аэрокосмического назначения проходит испытания и сертификацию в лаборатории (по согласованию с заказчиком);
- Поставка специализированных компонентов военного и аэрокосмического уровня качества (Xilinx, Altera, Analog Devices, Intersil, Interpoint, Microsemi, Actel, Aeroflex, Peregrine, VPT, Syfer, Eurofarad, Texas Instruments, MS Kennedy, Miteq, Cobham, E2V, MA-COM, Hittite, Mini-Circuits, General Dynamics и др.);

Компания «Океан Электроники» является официальным дистрибьютором и эксклюзивным представителем в России одного из крупнейших производителей разъемов военного и аэрокосмического назначения «JONHON», а так же официальным дистрибьютором и эксклюзивным представителем в России производителя высокотехнологичных и надежных решений для передачи СВЧ сигналов «FORSTAR».



JONHON

«JONHON» (основан в 1970 г.)

Разъемы специального, военного и аэрокосмического назначения:

(Применяются в военной, авиационной, аэрокосмической, морской, железнодорожной, горно- и нефтедобывающей отраслях промышленности)

«FORSTAR» (основан в 1998 г.)

ВЧ соединители, коаксиальные кабели,
кабельные сборки и микроволновые компоненты:

(Применяются в телекоммуникациях гражданского и специального назначения, в средствах связи, РЛС, а так же военной, авиационной и аэрокосмической отраслях промышленности).



Телефон: 8 (812) 309-75-97 (многоканальный)

Факс: 8 (812) 320-03-32

Электронная почта: ocean@oceanchips.ru

Web: <http://oceanchips.ru/>

Адрес: 198099, г. Санкт-Петербург, ул. Калинина, д. 2, корп. 4, лит. А