

Connector - SACC-M12MSS-3PECON-PG11-M - 1404641

Please be informed that the data shown in this PDF Document is generated from our Online Catalog. Please find the complete data in the user's documentation. Our General Terms of Use for Downloads are valid (<http://download.phoenixcontact.com>)



Connector, 4-position, Plug straight M12, S-coded, Screw connection, Knurl material: Zinc die-cast, nickel-plated, Cable gland Pg11, External cable diameter 8 mm ... 10 mm

Product Features

- ✓ Safe use in the field, thanks to a high degree of protection
- ✓ Flexible: connectors for on-site assembly
- ✓ Screw connection: proven connection technology for a large selection of different conductors
- ✓ High-performance: AC connectors for up to 12 A and 630 V AC
- ✓ Protection against incorrect connection using special S-coding



Key commercial data

Packing unit	1 PCE
GTIN	 4 046356 707725
Custom tariff number	85366990
Country of origin	GERMANY

Technical data

Dimensions

External diameter	8 mm ... 10 mm
-------------------	----------------

Ambient conditions

Ambient temperature (operation)	-40 °C ... 85 °C (Plug / socket)
Degree of protection	IP67

General

Note	Strip 21 mm off the cable sheath, strip 6 mm off the conductor insulation, crimp the ferrule, then shorten this to 5 mm. Conductor length with
------	--

Connector - SACC-M12MSS-3PECON-PG11-M - 1404641

Technical data

General

	shortened ferrule: 20 mm. Connect conductors and tighten the mounting screws with 0.2 Nm.
Rated current at 40°C	12 A
Rated voltage	630 V
Number of positions	4
Contact resistance	≤ 3 mΩ
Insulation resistance	> 10 GΩ
Coding	S power
Signal type/category	Universal
Status display	No
Surge voltage category	III
Pollution degree	3
Connection method	Screw connection
Conductor cross section	0.75 mm² ... 1.5 mm²
AWG conductor cross section	18 ... 16
Insertion/withdrawal cycles	≥ 100
Torque	0.4 Nm (M12 knurl)
	1 Nm ... 1.4 Nm (Pressure nut with coupling sleeve)
	0.4 Nm (Connector with coupling sleeve)
	0.2 Nm (Screw terminal blocks)
Assembly instructions	The wires can be connected both with ferrules and without ferrules

Material

Inflammability class according to UL 94	V0
Contact material	CuZn
Contact surface material	Au
Contact carrier material	PA 46
Material of grip body	PA 66
Material, knurls	Zinc die-cast, nickel-plated
Sealing material	NBR (Cable clamping)

Classifications

ETIM

ETIM 3.0	EC001121
ETIM 4.0	EC002062
ETIM 5.0	EC002062

Connector - SACC-M12MSS-3PECON-PG11-M - 1404641

Classifications

UNSPSC

UNSPSC 11	31251501
UNSPSC 12.01	31251501
UNSPSC 13.2	31251501
UNSPSC 6.01	31251501
UNSPSC 7.0901	31251501

eCl@ss

eCl@ss 4.0	27250313
eCl@ss 4.1	27250313
eCl@ss 5.0	27143423
eCl@ss 5.1	27143423
eCl@ss 6.0	27279221
eCl@ss 7.0	27440104
eCl@ss 8.0	27440104

Accessories

Accessories

Tools

Torque screwdriver - TSD 04 SAC - 1208429



Torque screwdriver, with preset torque of 0.4 Nm and 4 mm hexagonal drive for M12 connectors

Tool - SACC BIT M12-D20 - 1208445



Nut for assembling SACC M12 connectors for free assembly, excluding M12 connectors with QUICKON fast connection technology, for 4 mm hexagonal drive

Connector - SACC-M12MSS-3PECON-PG11-M - 1404641

Accessories

Stripping tool - WIREFOX 6SC - 1212158



Stripping tool, for cables and conductors (especially for cables protected against short circuits and ground leakages) 1.5 - 6 mm², self-adjusting, stripping length of up to 18 mm, cutting capacity of up to 10 mm² stranded/1.5 mm² solid, replaceable stripping blade

Crimping pliers - CRIMPFOX 6H - 1212046



Crimping pliers, for ferrules according to DIN 46228, 0.14 - 6 mm², pressure lock can be unlocked, lateral entry

Ferrule - AI 1,5 - 6 BK - 3200755



Ferrule, Length: 12 mm, Color: black


Drawings

Schematic diagram



Connector pin assignment of M12 plug, 4-pos., S-coded, view of pin side

Dimensioned drawing



M12 x 1 plug, straight

Компания «Океан Электроники» предлагает заключение долгосрочных отношений при поставках импортных электронных компонентов на взаимовыгодных условиях!

Наши преимущества:

- Поставка оригинальных импортных электронных компонентов напрямую с производств Америки, Европы и Азии, а так же с крупнейших складов мира;
- Широкая линейка поставок активных и пассивных импортных электронных компонентов (более 30 млн. наименований);
- Поставка сложных, дефицитных, либо снятых с производства позиций;
- Оперативные сроки поставки под заказ (от 5 рабочих дней);
- Экспресс доставка в любую точку России;
- Помощь Конструкторского Отдела и консультации квалифицированных инженеров;
- Техническая поддержка проекта, помощь в подборе аналогов, поставка прототипов;
- Поставка электронных компонентов под контролем ВП;
- Система менеджмента качества сертифицирована по Международному стандарту ISO 9001;
- При необходимости вся продукция военного и аэрокосмического назначения проходит испытания и сертификацию в лаборатории (по согласованию с заказчиком);
- Поставка специализированных компонентов военного и аэрокосмического уровня качества (Xilinx, Altera, Analog Devices, Intersil, Interpoint, Microsemi, Actel, Aeroflex, Peregrine, VPT, Syfer, Eurofarad, Texas Instruments, MS Kennedy, Miteq, Cobham, E2V, MA-COM, Hittite, Mini-Circuits, General Dynamics и др.);

Компания «Океан Электроники» является официальным дистрибьютором и эксклюзивным представителем в России одного из крупнейших производителей разъемов военного и аэрокосмического назначения «JONHON», а так же официальным дистрибьютором и эксклюзивным представителем в России производителя высокотехнологичных и надежных решений для передачи СВЧ сигналов «FORSTAR».



JONHON

«JONHON» (основан в 1970 г.)

Разъемы специального, военного и аэрокосмического назначения:

(Применяются в военной, авиационной, аэрокосмической, морской, железнодорожной, горно- и нефтедобывающей отраслях промышленности)

«FORSTAR» (основан в 1998 г.)

ВЧ соединители, коаксиальные кабели,
кабельные сборки и микроволновые компоненты:

(Применяются в телекоммуникациях гражданского и специального назначения, в средствах связи, РЛС, а так же военной, авиационной и аэрокосмической отраслях промышленности).



Телефон: 8 (812) 309-75-97 (многоканальный)

Факс: 8 (812) 320-03-32

Электронная почта: ocean@oceanchips.ru

Web: <http://oceanchips.ru/>

Адрес: 198099, г. Санкт-Петербург, ул. Калинина, д. 2, корп. 4, лит. А