



HMC695LP4 / HMC695LP4E

v02.0212



SMT GaAs HBT MMIC x4 ACTIVE FREQUENCY MULTIPLIER 11.4 - 13.2 GHz OUTPUT

Typical Applications


The HMC695LP4(E) is ideal for:

- Fiber Optic Applications
- Point-to-Point Radios
- Military Radar

Features

Output Power: +7 dBm
Sub-Harmonic Suppression: >25 dBc
SSB Phase Noise: -140 dBc/Hz
Single Supply: +5V @ 60 mA
24 Lead 4x4 mm SMT Package: 16 mm²

Functional Diagram



General Description

The HMC695LP4(E) are active miniature x4 frequency multipliers utilizing InGaP GaAs HBT technology in 4x4 mm leadless surface mount packages. Power output is +7 dBm typical from a +5V supply voltage and varies little vs. input power, temperature and supply voltage. Suppression of undesired fundamental and sub-harmonics is >25 dBc typical with respect to output signal level. The low additive SSB phase noise of -140 dBc/Hz at 100 kHz offset helps the user maintain good system noise performance. The HMC695LP4(E) are ideal for use in LO multiplier chains allowing reduced parts count vs. traditional approaches.

Electrical Specifications, $T_A = +25^\circ\text{C}$, $V_{CC} = 5V$

Parameter	Min.	Typ.	Max.	Units
Frequency Range, Input	2.85 - 3.3			GHz
Frequency Range, Output	11.4 - 13.2			GHz
Input Power Range	-15		5	dBm
Output Power	2	7		dBm
Sub-Harmonic Suppression		25		dBc
Input Return Loss		15		dB
Output Return Loss		8		dB
SSB Phase Noise (100 kHz Offset)	Pin= 0 dBm			-140 dBc/Hz
Supply Current (Icc)		60	75	mA


Information furnished by Analog Devices is believed to be accurate and reliable. However, no responsibility is assumed by Analog Devices for its use, nor for any infringements of patents or other rights of third parties that may result from its use. Specifications subject to change without notice. No license is granted by implication or otherwise under any patent or patent rights of Analog Devices. Trademarks and registered trademarks are the property of their respective owners.

For price, delivery, and to place orders: Analog Devices, Inc., One Technology Way, P.O. Box 9106, Norwood, MA 02062-9106
Phone: 781-329-4700 • Order online at www.analog.com
Application Support: Phone: 1-800-ANALOG-D




**SMT GaAs HBT MMIC x4 ACTIVE FREQUENCY MULTIPLIER
11.4 - 13.2 GHz OUTPUT**


**Output Power vs.
Temperature @ -10 dBm Drive Level**




Output Power vs. Drive Level




**Output Power vs.
Supply Voltage @ -10 dBm Drive Level**




Input Return Loss vs. Temperature





Output Return Loss vs. Temperature



Harmonics @ -10 dBm Drive Level




**SMT GaAs HBT MMIC x4 ACTIVE FREQUENCY MULTIPLIER
11.4 - 13.2 GHz OUTPUT**
SSB Phase Noise
@ Pin = 0 dBm @ 12.5 GHz

SSB Phase Noise
@ Pin = -10 dBm @ 12.5 GHz

Absolute Maximum Ratings

RF Input (Vcc= +5V)	+20 dBm
Vcc	+5.5V
Channel Temperature	135 °C
Continuous P _{diss} (T=85 °C) (derate 10.8 mW/°C above 85 °C)	538 mW
Thermal Resistance (R _{thj}) (junction to ground paddle)	93 °C/W
Storage Temperature	-65 to +150 °C
Operating Temperature	-40 to +85 °C
ESD Sensitivity (HBM)	Class 1B

Typical Supply Current vs. Vcc

Vcc (V)	Icc (mA)
4.75	59
5.00	60
5.25	61

Note: Multiplier will operate over full voltage range shown above.





**ELECTROSTATIC SENSITIVE DEVICE
OBSERVE HANDLING PRECAUTIONS**





SMT GaAs HBT MMIC x4 ACTIVE FREQUENCY MULTIPLIER 11.4 - 13.2 GHz OUTPUT


Pin Description

Pin Number	Function	Description	Interface Schematic
1, 2, 5 - 14, 17, 18, 20 - 24	N/C	The pins are not connected internally; however, all data shown herein was measured with these pins connected to RF/DC ground externally.	
3	RFIN	RF input needs to be DC blocked only if there is an external DC voltage applied to RFIN.	
4, 15	GND	All ground leads and ground paddle must be soldered to PCB RF/DC ground.	
16	RFOUT	Multiplied Output. AC coupled. No external DC blocks necessary.	
19	Vcc	Supply voltage 5V	



SMT GaAs HBT MMIC x4 ACTIVE FREQUENCY MULTIPLIER
11.4 - 13.2 GHz OUTPUT

Evaluation PCB



List of Materials for Evaluation PCB 106137 ^[1]

Item	Description
J1 - J3	PCB Mount SMA Connector
C1	1,000 pF Capacitor, 0603 Pkg.
U1	HMC695LP4(E) x4 Active Multiplier
PCB [2]	104610 Eval Board

[1] Reference this number when ordering complete evaluation PCB

[2] Circuit Board Material: Arlon 25FR or Rogers 4350

The circuit board used in the application should be generated with proper RF circuit design techniques. Signal lines should have 50 ohm impedance while the package ground leads and exposed paddle should be connected directly to the ground plane similar to that shown. The evaluation circuit board shown is available from Hittite upon request.

Компания «Океан Электроники» предлагает заключение долгосрочных отношений при поставках импортных электронных компонентов на взаимовыгодных условиях!

Наши преимущества:

- Поставка оригинальных импортных электронных компонентов напрямую с производств Америки, Европы и Азии, а так же с крупнейших складов мира;
- Широкая линейка поставок активных и пассивных импортных электронных компонентов (более 30 млн. наименований);
- Поставка сложных, дефицитных, либо снятых с производства позиций;
- Оперативные сроки поставки под заказ (от 5 рабочих дней);
- Экспресс доставка в любую точку России;
- Помощь Конструкторского Отдела и консультации квалифицированных инженеров;
- Техническая поддержка проекта, помощь в подборе аналогов, поставка прототипов;
- Поставка электронных компонентов под контролем ВП;
- Система менеджмента качества сертифицирована по Международному стандарту ISO 9001;
- При необходимости вся продукция военного и аэрокосмического назначения проходит испытания и сертификацию в лаборатории (по согласованию с заказчиком);
- Поставка специализированных компонентов военного и аэрокосмического уровня качества (Xilinx, Altera, Analog Devices, Intersil, Interpoint, Microsemi, Actel, Aeroflex, Peregrine, VPT, Syfer, Eurofarad, Texas Instruments, MS Kennedy, Miteq, Cobham, E2V, MA-COM, Hittite, Mini-Circuits, General Dynamics и др.);

Компания «Океан Электроники» является официальным дистрибьютором и эксклюзивным представителем в России одного из крупнейших производителей разъемов военного и аэрокосмического назначения «JONHON», а так же официальным дистрибьютором и эксклюзивным представителем в России производителя высокотехнологичных и надежных решений для передачи СВЧ сигналов «FORSTAR».



JONHON

«JONHON» (основан в 1970 г.)

Разъемы специального, военного и аэрокосмического назначения:

(Применяются в военной, авиационной, аэрокосмической, морской, железнодорожной, горно- и нефтедобывающей отраслях промышленности)

«FORSTAR» (основан в 1998 г.)

ВЧ соединители, коаксиальные кабели,
кабельные сборки и микроволновые компоненты:

(Применяются в телекоммуникациях гражданского и специального назначения, в средствах связи, РЛС, а так же военной, авиационной и аэрокосмической отраслях промышленности).



Телефон: 8 (812) 309-75-97 (многоканальный)

Факс: 8 (812) 320-03-32

Электронная почта: ocean@oceanchips.ru

Web: <http://oceanchips.ru/>

Адрес: 198099, г. Санкт-Петербург, ул. Калинина, д. 2, корп. 4, лит. А