

FDD03 SERIES



DC - DC CONVERTER
2 ~ 3W SINGLE & DUAL OUTPUT

FEATURES

- LOW COST
- 4:1 & 3:1 & 2:1 WIDE INPUT RANGE
- I/O ISOLATION
- SHORT CIRCUIT PROTECTION
- HIGH EFFICIENCY UP TO 73%

MODEL LIST


MODEL NO.	INPUT VOLTAGE	OUTPUT WATTAGE	OUTPUT VOLTAGE	OUTPUT CURRENT	EFF. (min.)
Single Output Models					
FDD03 - 05S	20~60 VDC	2.5 WATTS	+ 5 VDC	500 mA	68%
FDD03 - 12S	20~60 VDC	3 WATTS	+ 12 VDC	250 mA	70%
FDD03 - 15S	20~60 VDC	3 WATTS	+ 15 VDC	200 mA	70%
FDD03 - 05SI	9~18 VDC	2 WATTS	+ 5 VDC	400 mA	63%
FDD03 - 12SI	9~18 VDC	2.4 WATTS	+ 12 VDC	200 mA	65%
FDD03 - 15SI	9~18 VDC	2.2 WATTS	+ 15 VDC	150 mA	65%
FDD03 - 05S2	18~36 VDC	2.5 WATTS	+ 5 VDC	500 mA	68%
FDD03 - 12S2	18~36 VDC	3 WATTS	+ 12 VDC	250 mA	70%
FDD03 - 15S2	18~36 VDC	3 WATTS	+ 15 VDC	200 mA	70%
FDD03 - 05S3	36~72 VDC	2.5 WATTS	+ 5 VDC	500 mA	68%
FDD03 - 12S3	36~72 VDC	3 WATTS	+ 12 VDC	250 mA	70%
FDD03 - 15S3	36~72 VDC	3 WATTS	+ 15 VDC	200 mA	70%
FDD03 - 05S4	9~36 VDC	2.5 WATTS	+ 5 VDC	500 mA	68%
FDD03 - 12S4	9~36 VDC	3 WATTS	+ 12 VDC	250 mA	70%
FDD03 - 15S4	9~36 VDC	3 WATTS	+ 15 VDC	200 mA	70%
FDD03 - 05S5	18~72 VDC	2.5 WATTS	+ 5 VDC	500 mA	68%
FDD03 - 12S5	18~72 VDC	3 WATTS	+ 12 VDC	250 mA	70%
FDD03 - 15S5	18~72 VDC	3 WATTS	+ 15 VDC	200 mA	70%

MODEL LIST


MODEL NO.	INPUT VOLTAGE	OUTPUT WATTAGE	OUTPUT VOLTAGE	OUTPUT CURRENT	EFF. (min.)
Dual Output Models					
FDD03 - 05D	20~60 VDC	2.5 WATTS	± 5 VDC	± 250 mA	70%
FDD03 - 12D	20~60 VDC	3 WATTS	± 12 VDC	± 125 mA	72%
FDD03 - 15D	20~60 VDC	3 WATTS	± 15 VDC	± 100 mA	73%
FDD03 - 05D1	9~18 VDC	2 WATTS	± 5 VDC	± 200 mA	65%
FDD03 - 12D1	9~18 VDC	2.4 WATTS	± 12 VDC	± 100 mA	67%
FDD03 - 15D1	9~18 VDC	2.4 WATTS	± 15 VDC	± 80 mA	67%
FDD03 - 05D2	18~36 VDC	2.5 WATTS	± 5 VDC	± 250 mA	70%
FDD03 - 12D2	18~36 VDC	3 WATTS	± 12 VDC	± 125 mA	72%
FDD03 - 15D2	18~36 VDC	3 WATTS	± 15 VDC	± 100 mA	73%
FDD03 - 05D3	36~72 VDC	2.5 WATTS	± 5 VDC	± 250 mA	70%
FDD03 - 12D3	36~72 VDC	3 WATTS	± 12 VDC	± 125 mA	72%
FDD03 - 15D3	36~72 VDC	3 WATTS	± 15 VDC	± 100 mA	73%
FDD03 - 05D4	9~36 VDC	2.5 WATTS	± 5 VDC	± 250 mA	70%
FDD03 - 12D4	9~36 VDC	3 WATTS	± 12 VDC	± 125 mA	72%
FDD03 - 15D4	9~36 VDC	3 WATTS	± 15 VDC	± 100 mA	73%
FDD03 - 05D5	18~72 VDC	2.5 WATTS	± 5 VDC	± 250 mA	70%
FDD03 - 12D5	18~72 VDC	3 WATTS	± 12 VDC	± 125 mA	72%
FDD03 - 15D5	18~72 VDC	3 WATTS	± 15 VDC	± 100 mA	73%

CIRCUIT SCHEMATIC

• Block diagram for FDD03 series with single output



• Block diagram for FDD03 series with dual output



SPECIFICATION

All Specifications Typical At Nominal Line, Full Load, 25°C Unless Otherwise Noticed

GENERAL

Characteristics	Conditions	min.	typ.	max.	unit
Switching frequency	Vi nom, Io nom	50			KHz
Isolation voltage	Input / Output	1,500			VDC
Isolation resistance	Input / Output, @ 500VDC	1G			Ω
Ambient temperature	Operating at Vi nom, Io nom	-25		+ 71	°C
Case temperature	Operating at Vi nom, Io nom			+ 90	°C
Derating	Vi nom	See derating curve			% / °C
Storage temperature	Non operational	-40		+ 100	°C
M.T.B.F.	According to MIL-HDBK-217F, GF40		896,100		Hrs
Dimension	L20.3 x W31.8 x H12.7				mm
Cooling	Free air convection				
Case material	Plastic				

INPUT SPECIFICATIONS

Characteristics	Conditions		min.	typ.	max.	unit
Input voltage range	Ta min ...Ta max, Io nom	2:1 models	9	12	18	VDC
			18	24	36	VDC
			36	48	72	VDC
		3:1 models	20	48	60	VDC
		4:1 models	9	24	36	VDC
No load input current	Vi nom, Io = 0		18	48	72	VDC
		12V models			18	mA
		24V models			12	mA
		48V models			8	mA
Input voltage w/o damage	Io nom	12V models			20	VDC
		24V models			40	VDC
		48V models			75	VDC

OUTPUT SPECIFICATIONS


Characteristics	Conditions		min.	typ.	max.	unit
Output voltage accuracy	Vi nom, Io nom				± 2	%
Minimum load	Vi nom	single output models	0			%
		dual output models (each output)	20			%
Line regulation	Io nom, Vi min ...Vi max				± 1	%
Load regulation	Vi nom, Io 0 ...Io nom, single output models				± 2	%
	Vi nom, Io min ...Io nom, dual output models				± 5	%
Temperature coefficient	Vi nom, Io nom				± 0.02	% / °C
Ripple & noise	Vi nom, Io nom, BW = 20MHz				Vout x ± 2%	mV
Efficiency	Vi nom, Io nom, Po / Pi		Up to 73%, See model list			

CONTROL AND PROTECTION


Input reversed	Shunt diode built in, external fuse recommended
Output short circuit	Continuous

APPLICATION CIRCUIT

a. SINGLE OUTPUT MODELS : (BOTTOM VIEW)



b. DUAL OUTPUT MODELS : (BOTTOM VIEW)




NOTE:

- $C1 = 4.7 \mu F / 100V$, $C2 = 10 \mu F$
- $C1$ MUST BE ADDED WHEN APPLICATION.
- $C2$ OPTIONAL TO MINIMIZE THE R&N $< 100mV$.
- MAX. 80% LOAD WHEN INPUT VOLTAGE AT 9-11VDC FOR 9-36VDC INPUT MODELS & 18-21VDC FOR 18-72VDC INPUT MODELS.

MECHANISM & PIN CONFIGURATION

mm [inch]



PHYSICAL CHARACTERISTICS


CASE SIZE	20.3 x 31.8 x 12.7 mm 0.8 x 1.25 x 0.5 inches
CASE MATERIAL	Plastic
WEIGHT	15 g

PIN ASSIGNMENT

GENERAL

PIN NO.	2&3	9	10&15	11	14	16	22&23
SINGLE	Vi -	N. C.	N. C.	N. C.	Vo+	Vo -	Vi+
DUAL	Vi -	com	N. C.	Vo-	Vo+	com	Vi+

DERATING



Компания «Океан Электроники» предлагает заключение долгосрочных отношений при поставках импортных электронных компонентов на взаимовыгодных условиях!

Наши преимущества:

- Поставка оригинальных импортных электронных компонентов напрямую с производств Америки, Европы и Азии, а так же с крупнейших складов мира;
- Широкая линейка поставок активных и пассивных импортных электронных компонентов (более 30 млн. наименований);
- Поставка сложных, дефицитных, либо снятых с производства позиций;
- Оперативные сроки поставки под заказ (от 5 рабочих дней);
- Экспресс доставка в любую точку России;
- Помощь Конструкторского Отдела и консультации квалифицированных инженеров;
- Техническая поддержка проекта, помощь в подборе аналогов, поставка прототипов;
- Поставка электронных компонентов под контролем ВП;
- Система менеджмента качества сертифицирована по Международному стандарту ISO 9001;
- При необходимости вся продукция военного и аэрокосмического назначения проходит испытания и сертификацию в лаборатории (по согласованию с заказчиком);
- Поставка специализированных компонентов военного и аэрокосмического уровня качества (Xilinx, Altera, Analog Devices, Intersil, Interpoint, Microsemi, Actel, Aeroflex, Peregrine, VPT, Syfer, Eurofarad, Texas Instruments, MS Kennedy, Miteq, Cobham, E2V, MA-COM, Hittite, Mini-Circuits, General Dynamics и др.);

Компания «Океан Электроники» является официальным дистрибьютором и эксклюзивным представителем в России одного из крупнейших производителей разъемов военного и аэрокосмического назначения «JONHON», а так же официальным дистрибьютором и эксклюзивным представителем в России производителя высокотехнологичных и надежных решений для передачи СВЧ сигналов «FORSTAR».



JONHON

«JONHON» (основан в 1970 г.)

Разъемы специального, военного и аэрокосмического назначения:

(Применяются в военной, авиационной, аэрокосмической, морской, железнодорожной, горно- и нефтедобывающей отраслях промышленности)

«FORSTAR» (основан в 1998 г.)

ВЧ соединители, коаксиальные кабели,
кабельные сборки и микроволновые компоненты:

(Применяются в телекоммуникациях гражданского и специального назначения, в средствах связи, РЛС, а так же военной, авиационной и аэрокосмической отраслях промышленности).



Телефон: 8 (812) 309-75-97 (многоканальный)

Факс: 8 (812) 320-03-32

Электронная почта: ocean@oceanchips.ru

Web: <http://oceanchips.ru/>

Адрес: 198099, г. Санкт-Петербург, ул. Калинина, д. 2, корп. 4, лит. А