



Technical Data Sheet

Opto Interrupter

ITR9606

■ Features

- Fast response time
- High analytic
- Cut-off visible wavelength $\lambda_p=940\text{nm}$
- High sensitivity
- Pb free
- The product itself will remain within RoHS compliant version.

■ Descriptions

The **ITR9606** consist of an infrared emitting diode and an NPN silicon phototransistor, encased side-by-side on converging optical axis in a black Thermoplastic


Housing The phototransistor receives radiation from the IRED only .This is the normal Situation. But when an object is in between , phototransistor could not receives the radiation. For additional component information , please refer to IR928-6C and PT928-6C

■ Applications


- Mouse Copier
- Switch Scanner
- Floppy disk driver
- Non-contact Switching
- For Direct Board

■ Device Selection Guide

Device No.	Chip Material	LENS COLOR
IR928-6C	GaAlAs	Water clear
PT928-6C	Silicon	Water clear



Package Dimensions



Notes:

1. All dimensions are in millimeters
2. Tolerances unless dimensions $\pm 0.2 \text{ mm}$
3. Lead spacing is measured where the lead emerge from the package
4. Above specification may be changed without notice. EVERLIGHT will reserve authority on material change for above specification
5. These specification sheets include materials protected under copyright of EVERLIGHT corporation. Please don't reproduce or cause anyone to reproduce them without EVERLIGHT's consent
6. When using this product, please observe the absolute maximum ratings and the instructions for use outlined in these specification sheets. EVERLIGHT assumes no responsibility for any damage resulting from use of the product which does not comply with the absolute maximum ratings and the instructions included in these specification sheets.

Absolute Maximum Ratings (Ta=25°C)

Parameter		Symbol	Ratings	Unit
Input	Power Dissipation at(or below) 25°C Free Air Temperature	Pd	100	mW
	Reverse Voltage	V _R	5	V
	Forward Current	I _F	50	mA
	Peak Forward Current (*1) Pulse width ≤ 100 μs, Duty cycle=1%	I _{FP}	1	A
Output	Collector Power Dissipation	P _C	75	mW
	Collector Current	I _C	50	mA
	Collector-Emitter Voltage	B V _{CEO}	30	V
	Emitter-Collector Voltage	B V _{ECO}	5	V
Operating Temperature		Topr	-25~+85	°C
Storage Temperature		Tstg	-40~+85	°C
Lead Soldering Temperature (*2) (1/16 inch form body for 5 seconds)		Tsol	260	°C

(*1) tw=100 μsec., T=10 msec. (*2) t=5 Sec

Electro-Optical Characteristics (Ta=25°C)

Parameter		Symbol	Min.	Typ.	Max.	Unit	Conditions
Input	Forward Voltage	V _{F1}	---	1.2	1.6	V	I _F =20mA
		V _{F2}	---	1.4	1.85		I _F =100mA, tp=100 μs, tp/T=0.01
		V _{F3}	---	2.6	4.0		I _F =1A, tp=100 μs, tp/T=0.01
	Reverse Current	I _R	---	---	10	μA	V _R =5V
	Peak Wavelength	λ _p	---	940	---	nm	I _F =20mA
	View Angle	2θ1/2	---	60	---	Deg	I _F =20mA
Output	Dark Current	I _{CEO}	---	---	100	nA	V _{CE} =20V, Ee=0mW/cm ²
	C-E Saturation Voltage	V _{CE(sat)}	---	---	0.4	V	I _C =2mA Ee=1mW/cm ²
Transfer Characteristics	Collect Current	I _{C(ON)}	0.5	---	10	mA	V _{CE} =5V I _F =20mA
	Rise time	t _r	---	15	---	μsec	V _{CE} =5V I _C =1mA R _L =1KΩ
	Fall time	t _f	---	15	---	μsec	

Typical Electrical/Optical/Characteristics Curves for IR

Fig.1 Forward Current vs.

Ambient Temperature




Fig.2 Spectral Distribution




Fig.5 Relative Intensity vs.

Forward Current




Fig.6 Relative Radiant Intensity vs.

Angular Displacement




Fig.7 Relative Intensity vs.

Ambient Temperature(°C)





Fig.8 Forward Current vs.

Ambient Temperature(°C)



Typical Electrical/Optical/Characteristics Curves for PT

Fig.1 Collector Power Dissipation vs. Ambient Temperature




Fig.2 Spectral Sensitivity




Fig.3 Relative Collector Current vs. Ambient Temperature




Fig.4 Collector Current vs. Irradiance




Fig.5 Collector Dark Current vs. Ambient Temperature





Fig.6 Collector Current vs. Collector-Emitter Voltage



Reliability Test Item And Condition

The reliability of products shall be satisfied with items listed below.

Confidence level : 90%

LTPD : 10%

NO.	Item	Test Condition	Test Hours/ Cycle	Sample Size	Failure Judgement Criteria	Ac/Re
1	Solder Heat	TEMP : 260°C ± 5 °C	5 sec	22 PCs	More than 90% of lead to be covered by soldering	0/1
2	Temperature Cycle	H : +100°C 15 mins $\updownarrow$ 5 min $\updownarrow$ L : -40°C 15 min	300 cycle	22 PCs	$I_R \geq U \times 2$ $E_e \leq L \times 0.8$ $V_F \geq U \times 1.2$	0/1
3	Thermal Shock	H : +100°C 5 min $\updownarrow$ 10 sec $\updownarrow$ L : -10°C 5 min	300 cycle	22 PCs	U : Upper specification limit L : Lower specification limit	0/1
4	High Temperature Storage	TEMP. : +100°C	1000 hrs	22 PCs		0/1
5	Low Temperature Storage	TEMP. : -40°C	1000 hrs	22 PCs		0/1
6	DC Operating Life	$V_{CE}=5V$ $I_F=20mA$	1000 hrs	22 PCs		0/1
7	High Temperature / High Humidity	85°C / 85% R.H.	1000 hrs	22 PCs		0/1

EVERLIGHT ELECTRONICS CO., LTD.

Office: No 25, Lane 76, Sec 3, Chung Yang Rd,
Tucheng, Taipei 236, Taiwan, R.O.C

Tel: 886-2-2267-2000, 2267-9936

Fax: 886-2267-6244, 2267-6189, 2267-6306

<http://www.everlight.com>

Компания «Океан Электроники» предлагает заключение долгосрочных отношений при поставках импортных электронных компонентов на взаимовыгодных условиях!

Наши преимущества:

- Поставка оригинальных импортных электронных компонентов напрямую с производств Америки, Европы и Азии, а так же с крупнейших складов мира;
- Широкая линейка поставок активных и пассивных импортных электронных компонентов (более 30 млн. наименований);
- Поставка сложных, дефицитных, либо снятых с производства позиций;
- Оперативные сроки поставки под заказ (от 5 рабочих дней);
- Экспресс доставка в любую точку России;
- Помощь Конструкторского Отдела и консультации квалифицированных инженеров;
- Техническая поддержка проекта, помощь в подборе аналогов, поставка прототипов;
- Поставка электронных компонентов под контролем ВП;
- Система менеджмента качества сертифицирована по Международному стандарту ISO 9001;
- При необходимости вся продукция военного и аэрокосмического назначения проходит испытания и сертификацию в лаборатории (по согласованию с заказчиком);
- Поставка специализированных компонентов военного и аэрокосмического уровня качества (Xilinx, Altera, Analog Devices, Intersil, Interpoint, Microsemi, Actel, Aeroflex, Peregrine, VPT, Syfer, Eurofarad, Texas Instruments, MS Kennedy, Miteq, Cobham, E2V, MA-COM, Hittite, Mini-Circuits, General Dynamics и др.);

Компания «Океан Электроники» является официальным дистрибьютором и эксклюзивным представителем в России одного из крупнейших производителей разъемов военного и аэрокосмического назначения «JONHON», а так же официальным дистрибьютором и эксклюзивным представителем в России производителя высокотехнологичных и надежных решений для передачи СВЧ сигналов «FORSTAR».



JONHON

«JONHON» (основан в 1970 г.)

Разъемы специального, военного и аэрокосмического назначения:

(Применяются в военной, авиационной, аэрокосмической, морской, железнодорожной, горно- и нефтедобывающей отраслях промышленности)

«FORSTAR» (основан в 1998 г.)

ВЧ соединители, коаксиальные кабели,
кабельные сборки и микроволновые компоненты:

(Применяются в телекоммуникациях гражданского и специального назначения, в средствах связи, РЛС, а так же военной, авиационной и аэрокосмической отраслях промышленности).



Телефон: 8 (812) 309-75-97 (многоканальный)

Факс: 8 (812) 320-03-32

Электронная почта: ocean@oceanchips.ru

Web: <http://oceanchips.ru/>

Адрес: 198099, г. Санкт-Петербург, ул. Калинина, д. 2, корп. 4, лит. А