

**Alchip™-MLA Series**

- Low impedance, long life
- Rated voltage 6.3 to 50V, Capacitance 10 to 1,000μF
- Case size φ5×5.8L to φ10×10L
- Suitable for applications requiring long life and low impedance such as equipment in continuous operation, industrial applications, etc.
- Solvent resistant type (see PRECAUTIONS AND GUIDELINES)
- RoHS Compliant

MVY → Longer life → **MLA**



**◆ SPECIFICATIONS**

Items	Characteristics							
<b>Category</b> Temperature Range	-40 to +105°C							
<b>Rated Voltage Range</b>	6.3 to 50V <sub>dc</sub>							
<b>Capacitance Tolerance</b>	±20%(M) (20°C, 120Hz)							
<b>Leakage Current</b>	I=0.01CV or 3μA, whichever is greater Where, I : Max. leakage current (μA), C : Nominal capacitance (μF), V : Rated voltage (V) (at 20°C after 2 minutes)							
<b>Dissipation Factor (tanδ)</b>	Rated voltage(V <sub>dc</sub> )	6.3V	10V	16V	25V	35V	50V	
	tanδ (Max.)	E61 to F61	0.28	0.24	0.22	0.16	0.13	0.12
		F80	0.32	0.27	0.24	0.16	0.13	0.12
		HA0 to JA0	0.28	0.24	0.22	0.16	0.13	0.12
<b>Low Temperature Characteristics (Max. impedance Ratio)</b>	Rated voltage(V <sub>dc</sub> )	6.3V	10V	16V	25V	35V	50V	
	Z(-25°C)/Z(+20°C)	4	3	2	2	2	2	
	Z(-40°C)/Z(+20°C)	10	7	5	3	3	3	
<b>Endurance</b>	The following specifications shall be satisfied when the capacitors are restored to 20°C after the rated voltage is applied for 3,000 hours at 105°C.							
	Capacitance change	≤±30% of the initial value						
	D.F. (tanδ)	≤300% of the initial specified value						
	Leakage current	≤The initial specified value						
<b>Shelf life</b>	The following specifications shall be satisfied when the capacitors are restored to 20°C after exposing them for 1,000 hours at 105°C without voltage applied. Before the measurement, the capacitor shall be preconditioned by applying voltage according to Item 4.1 of JIS C 5101-4.							
	Capacitance change	≤±30% of the initial value						
	D.F. (tanδ)	≤300% of the initial specified value						
	Leakage current	≤The initial specified value						

**◆ DIMENSIONS [mm]**

● Terminal Code : A



Note : L±0.5 for HA0 and JA0


Size code	D	L	A	B	C	W	P
<b>E61</b>	5	5.8	5.3	5.3	5.9	0.5 to 0.8	1.4
<b>F61</b>	6.3	5.8	6.6	6.6	7.2	0.5 to 0.8	1.9
<b>F80</b>	6.3	7.7	6.6	6.6	7.2	0.5 to 0.8	1.9
<b>HA0</b>	8	10.0	8.3	8.3	9.0	0.7 to 1.1	3.1
<b>JA0</b>	10	10.0	10.3	10.3	11.0	0.7 to 1.1	4.5

**◆ MARKING**

EX) 16V100μF



**◆ PART NUMBERING SYSTEM**



Please refer to "Product code guide (surface mount type)"

● Rated voltage symbol

Rated voltage (V <sub>dc</sub> )	Symbol
6.3	j
10	A
16	C
25	E
35	V
50	H

◆STANDARD RATINGS

WV (Vdc)	Cap (μF)	Size code	tanδ	Impedance (Ωmax/20°C, 100kHz)	Rated ripple current (mA <sub>rms</sub> /105°C, 100kHz)	Part No.	WV (Vdc)	Cap (μF)	Size code	tanδ	Impedance (Ωmax/20°C, 100kHz)	Rated ripple current (mA <sub>rms</sub> /105°C, 100kHz)	Part No.
6.3	47	E61	0.28	1.30	95	EMLA6R3ADA470ME61G	25	33	F61	0.16	0.70	140	EMLA250ADA330MF61G
	100	F61	0.28	0.70	140	EMLA6R3ADA101MF61G		47	F61	0.16	0.70	140	EMLA250ADA470MF61G
	150	F61	0.28	0.70	140	EMLA6R3ADA151MF61G		47	F80	0.16	0.70	230	EMLA250ADA470MF80G
	220	F80	0.32	0.70	230	EMLA6R3ADA221MF80G		100	F80	0.16	0.70	230	EMLA250ADA101MF80G
	330	F80	0.32	0.70	230	EMLA6R3ADA331MF80G		100	HA0	0.16	0.16	600	EMLA250ADA101MHA0G
	330	HA0	0.28	0.16	600	EMLA6R3ADA331MHA0G		150	HA0	0.16	0.16	600	EMLA250ADA151MHA0G
	470	HA0	0.28	0.16	600	EMLA6R3ADA471MHA0G		220	HA0	0.16	0.16	600	EMLA250ADA221MHA0G
	1,000	JA0	0.28	0.08	850	EMLA6R3ADA102MJA0G		330	HA0	0.16	0.16	600	EMLA250ADA331MHA0G
10	33	E61	0.24	1.30	95	EMLA100ADA330ME61G	330	JA0	0.16	0.08	850	EMLA250ADA331MJA0G	
	47	F61	0.24	0.70	140	EMLA100ADA470MF61G	470	JA0	0.16	0.08	850	EMLA250ADA471MJA0G	
	100	F61	0.24	0.70	140	EMLA100ADA101MF61G	35	10	E61	0.13	1.30	95	EMLA350ADA100ME61G
	150	F61	0.24	0.70	140	EMLA100ADA151MF61G		22	F61	0.13	0.70	140	EMLA350ADA220MF61G
	220	F80	0.27	0.70	230	EMLA100ADA221MF80G		33	F61	0.13	0.70	140	EMLA350ADA330MF61G
	220	HA0	0.24	0.16	600	EMLA100ADA221MHA0G		33	F80	0.13	0.70	230	EMLA350ADA330MF80G
	330	HA0	0.24	0.16	600	EMLA100ADA331MHA0G		47	F80	0.13	0.70	230	EMLA350ADA470MF80G
470	HA0	0.24	0.16	600	EMLA100ADA471MHA0G	100		F80	0.13	0.70	230	EMLA350ADA101MF80G	
22	E61	0.22	1.30	95	EMLA160ADA220ME61G	100		HA0	0.13	0.16	600	EMLA350ADA101MHA0G	
16	33	F61	0.22	0.70	140	EMLA160ADA330MF61G	150	HA0	0.13	0.16	600	EMLA350ADA151MHA0G	
	47	F61	0.22	0.70	140	EMLA160ADA470MF61G	220	HA0	0.13	0.16	600	EMLA350ADA221MHA0G	
	100	F61	0.22	0.70	140	EMLA160ADA101MF61G	220	JA0	0.13	0.08	850	EMLA350ADA221MJA0G	
	100	F80	0.24	0.70	230	EMLA160ADA101MF80G	330	JA0	0.13	0.08	850	EMLA350ADA331MJA0G	
	150	F80	0.24	0.70	230	EMLA160ADA151MF80G	50	10	F61	0.12	2.00	70	EMLA500ADA100MF61G
	220	F80	0.24	0.70	230	EMLA160ADA221MF80G		22	F61	0.12	2.00	70	EMLA500ADA220MF61G
	220	HA0	0.22	0.16	600	EMLA160ADA221MHA0G		33	F80	0.12	1.60	100	EMLA500ADA330MF80G
	330	HA0	0.22	0.16	600	EMLA160ADA331MHA0G		47	F80	0.12	1.60	100	EMLA500ADA470MF80G
	470	HA0	0.22	0.16	600	EMLA160ADA471MHA0G		47	HA0	0.12	0.34	350	EMLA500ADA470MHA0G
	470	JA0	0.22	0.08	850	EMLA160ADA471MJA0G		100	HA0	0.12	0.34	350	EMLA500ADA101MHA0G
25	10	E61	0.16	1.30	95	EMLA250ADA100ME61G	100	JA0	0.12	0.18	670	EMLA500ADA101MJA0G	
	22	E61	0.16	1.30	95	EMLA250ADA220ME61G	150	JA0	0.12	0.18	670	EMLA500ADA151MJA0G	
	22	F61	0.16	0.70	140	EMLA250ADA220MF61G	220	JA0	0.12	0.18	670	EMLA500ADA221MJA0G	

# Mouser Electronics

Authorized Distributor

Click to View Pricing, Inventory, Delivery & Lifecycle Information:

## [United Chemi-Con \(UCC\):](#)

[EMLA160ADA221MF80G](#) [EMLA160ADA331MHA0G](#) [EMLA160ADA471MJA0G](#) [EMLA350ADA151MHA0G](#)  
[EMLA350ADA221MJA0G](#) [EMLA6R3ADA470ME61G](#) [EMLA350ADA101MF80G](#) [EMLA250ADA221MHA0G](#)  
[EMLA100ADA330ME61G](#) [EMLA250ADA100ME61G](#) [EMLA6R3ADA221MF80G](#) [EMLA350ADA100ME61G](#)  
[EMLA350ADA101MHA0G](#) [EMLA500ADA221MJA0G](#) [EMLA500ADA470MHA0G](#) [EMLA6R3ADA331MF80G](#)  
[EMLA100ADA471MHA0G](#) [EMLA100ADA101MF61G](#) [EMLA350ADA331MJA0G](#) [EMLA250ADA331MJA0G](#)  
[EMLA6R3ADA151MF61G](#) [EMLA500ADA101MHA0G](#) [EMLA500ADA101MJA0G](#) [EMLA500ADA220MF61G](#)  
[EMLA500ADA151MJA0G](#) [EMLA250ADA101MHA0G](#) [EMLA160ADA151MF80G](#) [EMLA160ADA330MF61G](#)  
[EMLA100ADA221MHA0G](#) [EMLA6R3ADA331MHA0G](#) [EMLA160ADA471MHA0G](#) [EMLA250ADA101MF80G](#)  
[EMLA6R3ADA102MJA0G](#) [EMLA250ADA471MJA0G](#) [EMLA500ADA470MF80G](#) [EMLA250ADA470MF61G](#)  
[EMLA100ADA151MF61G](#) [EMLA100ADA221MF80G](#) [EMLA100ADA331MHA0G](#) [EMLA100ADA470MF61G](#)  
[EMLA160ADA101MF61G](#) [EMLA160ADA101MF80G](#) [EMLA160ADA220ME61G](#) [EMLA160ADA221MHA0G](#)  
[EMLA160ADA470MF61G](#) [EMLA250ADA151MHA0G](#) [EMLA250ADA220ME61G](#) [EMLA250ADA220MF61G](#)  
[EMLA250ADA330MF61G](#) [EMLA250ADA331MHA0G](#) [EMLA250ADA470MF80G](#) [EMLA350ADA220MF61G](#)  
[EMLA350ADA221MHA0G](#) [EMLA350ADA330MF61G](#) [EMLA350ADA330MF80G](#) [EMLA350ADA470MF80G](#)  
[EMLA500ADA100MF61G](#) [EMLA500ADA330MF80G](#) [EMLA6R3ADA101MF61G](#) [EMLA6R3ADA471MHA0G](#)

Компания «Океан Электроники» предлагает заключение долгосрочных отношений при поставках импортных электронных компонентов на взаимовыгодных условиях!

Наши преимущества:

- Поставка оригинальных импортных электронных компонентов напрямую с производств Америки, Европы и Азии, а так же с крупнейших складов мира;
- Широкая линейка поставок активных и пассивных импортных электронных компонентов (более 30 млн. наименований);
- Поставка сложных, дефицитных, либо снятых с производства позиций;
- Оперативные сроки поставки под заказ (от 5 рабочих дней);
- Экспресс доставка в любую точку России;
- Помощь Конструкторского Отдела и консультации квалифицированных инженеров;
- Техническая поддержка проекта, помощь в подборе аналогов, поставка прототипов;
- Поставка электронных компонентов под контролем ВП;
- Система менеджмента качества сертифицирована по Международному стандарту ISO 9001;
- При необходимости вся продукция военного и аэрокосмического назначения проходит испытания и сертификацию в лаборатории (по согласованию с заказчиком);
- Поставка специализированных компонентов военного и аэрокосмического уровня качества (Xilinx, Altera, Analog Devices, Intersil, Interpoint, Microsemi, Actel, Aeroflex, Peregrine, VPT, Syfer, Eurofarad, Texas Instruments, MS Kennedy, Miteq, Cobham, E2V, MA-COM, Hittite, Mini-Circuits, General Dynamics и др.);

Компания «Океан Электроники» является официальным дистрибьютором и эксклюзивным представителем в России одного из крупнейших производителей разъемов военного и аэрокосмического назначения «JONHON», а так же официальным дистрибьютором и эксклюзивным представителем в России производителя высокотехнологичных и надежных решений для передачи СВЧ сигналов «FORSTAR».



## JONHON

«JONHON» (основан в 1970 г.)

Разъемы специального, военного и аэрокосмического назначения:

(Применяются в военной, авиационной, аэрокосмической, морской, железнодорожной, горно- и нефтедобывающей отраслях промышленности)

«FORSTAR» (основан в 1998 г.)

ВЧ соединители, коаксиальные кабели,  
кабельные сборки и микроволновые компоненты:

(Применяются в телекоммуникациях гражданского и специального назначения, в средствах связи, РЛС, а так же военной, авиационной и аэрокосмической отраслях промышленности).



Телефон: 8 (812) 309-75-97 (многоканальный)

Факс: 8 (812) 320-03-32

Электронная почта: [ocean@oceanchips.ru](mailto:ocean@oceanchips.ru)

Web: <http://oceanchips.ru/>

Адрес: 198099, г. Санкт-Петербург, ул. Калинина, д. 2, корп. 4, лит. А