

LOC	DIST	REVISIONS					
		P	LTR	DESCRIPTION	DATE	OWN	APVD
AD	00		U2	REVISED PER ECO-11-019009	19SEP11	KH	MW

SPECIFICATIONS:

MATERIALS:

CASE: GLASS FILLED PPS, UL94V-0 BROWN
COVER: STEEL, TIN OVER NICKEL PLATE
ACTUATOR BUTTON: SEE TABLE - UL94V-0
MOVING CONTACT: COPPER ALLOY, SILVER CLAD
MOVING CONTACT: (1571563-1,-2,-7&-8), STAINLESS STEEL,
AG CLAD OVER NICKEL
FIXED CONTACT/TERMINAL, COPPER ALLOY-SILVER OVER NICKEL PLATE

ELECTRICAL:

MAX CONTACT RATING: 50MILLIAMPS@24V DC
MIN CONTACT RATING: 10MICROAMPS@1V DC
INITIAL CONTACT RESISTANCE: 100 MILLIOHMS MAX.
INSULATION RESISTANCE: 100 MEGOHMS AT 100 VDC MIN.
DIELECTRIC STRENGTH: 500 VAC 50/60 Hz FOR 1 MINUTE.
LIFE EXPECTANCY: (SEE TABLE)

MECHANICAL:

ACTUATION FORCE: (SEE TABLE)
ACTUATION TRAVEL: 0.25 +0.20/-0.10 [.010 +.008/-0.004]

ENVIRONMENTAL:




OPERATING TEMPERATURE: -35°C TO +85°C
STORAGE TEMPERATURE: -35°C TO +85°C
SOLDER HEAT RESISTANCE PER 109-201, CONDITION B


SOLDERABILITY:

SPECIFICATION EIA-364-52, CLASS 1, CATEGORY 2

NOTES:

- TAPE AND REEL PACKAGING PER EIA 481.
- ALL MATERIALS AND FINISHES SHALL COMPLY WITH EU DIRECTIVE 2002/95/EC OF 27JAN2003 (ROHS)

()-INDICATES MOMENTARY POSITION		
CIRCUIT CHARACTERISTICS		
CONTACT POSITION	CIRCUIT DIAGRAM	
		
OFF	(ON) 1 - 3 2 - 4	

THIS DRAWING IS A CONTROLLED DOCUMENT.		DWN D.SARKISIAN 04MAY04		 TE Connectivity			
		CHK D.SARKISIAN 22APR94					
DIMENSIONS: mm [INCHES]		TOLERANCES UNLESS OTHERWISE SPECIFIED:		NAME MICRO MINIATURE PUSHBUTTON SWITCH FSM JSM			
	0 PLC ± -		APVD D.SARKISIAN 22APR94				
	1 PLC ± -		PRODUCT SPEC				
	2 PLC ± 0.30[.012]		—				
	3 PLC ± -		APPLICATION SPEC				
4 PLC ± -		—		SIZE			
ANGLES ± 1°				CAGE CODE			
MATERIAL		FINISH		DRAWING NO			
-		-		RESTRICTED TO			
		WEIGHT -		A2 00779 C=2-1437565-7			
		CUSTOMER DRAWING		SCALE 8:1			
				SHEET 1 of 2			
				REV U2			

THIS DRAWING IS UNPUBLISHED.	RELEASED FOR PUBLICATION	2-1437565-7, 2-1437565-7
© COPYRIGHT 2-1437565-7	ALL RIGHTS RESERVED.	

LOC	DIST	REVISIONS					
AD	00	P	LTR	DESCRIPTION	DATE	DWN	APVD
			-	SEE SHEET 1	-	-	-

	100,000	WHITE	NYLON	260G±50G	12MM	24MM	13.00±0.10 [.512±.010]	9.40±0.10 [.370±.004]	FSM14JSMAATR	1571563-6
	100,000	WHITE	NYLON	260G±50G	—	—	13.00±0.10 [.512±.010]	9.40±0.10 [.370±.004]	FSM14JSMAA	1571563-5
OBSOLETE	100,000	BROWN	NYLON	100G±50G	—	—	13.00±0.10 [.512±.010]	9.40±0.10 [.370±.004]	FSM14JSML	1-1571563-0
	100,000	WHITE	NYLON	260G±50G	12MM	24MM	9.50±0.10 [.374±.004]	5.89±0.10 [.232±.004]	FSM8JSMAATR	1-1571563-4
OBSOLETE	100,000	WHITE	NYLON	260G±50G			9.50±0.10 [.374±.004]	5.89±0.10 [.232±.004]	FSM8JSMAA	1-1571563-3
	100,000	BLACK	PPS	160G±50G	12MM	24MM	9.50±0.10 [.374±.004]	5.89±0.10 [.232±.004]	FSM8JSMATR	1571563-9
	100,000	BLACK	PPS	160G±50G	—	—	9.50±0.10 [.374±.004]	5.89±0.10 [.232±.004]	FSM8JSMA	3-1437566-8
OBSOLETE	100,000	WHITE	NYLON	260G±50G	12MM	24MM	7.01±0.10 [.276±.004]	3.40±0.10 [.134±.004]	FSM6JSMAATR	1-1571563-2
OBSOLETE	100,000	WHITE	NYLON	260G±50G	—	—	7.01±0.10 [.276±.004]	3.40±0.10 [.134±.004]	FSM6JSMAA	1-1571563-1
	100,000	BLACK	PPS	160G±50G	12MM	24MM	7.01±0.10 [.276±.004]	3.40±0.10 [.134±.004]	FSM6JSMATR	5-1437565-0
	100,000	BLACK	PPS	160G±50G	—	—	7.01±0.10 [.276±.004]	3.40±0.10 [.134±.004]	FSM6JSMA	4-1437565-9
	1,000,000	VIOLET	NYLON	70G±30G	12MM	16MM	4.98±0.25 [.196±.010]	1.40±0.10 [.055±.004]	FSM4JSMXLTR	1571563-2
	1,000,000	VIOLET	NYLON	70G±30G	—	—	4.98±0.25 [.196±.010]	1.40±0.10 [.055±.004]	FSM4JSMXL	1571563-1
	100,000	WHITE	NYLON	260G±50G	12MM	16MM	4.98±0.25 [.196±.010]	1.40±0.10 [.055±.004]	FSM4JSMAATR	1571563-4
OBSOLETE	100,000	WHITE	NYLON	260G±50G	—	—	4.98±0.25 [.196±.010]	1.40±0.10 [.055±.004]	FSM4JSMAA	1571563-3
	100,000	BLACK	PPS	160G±50G	12MM	16MM	4.98±0.25 [.196±.010]	1.40±0.10 [.055±.004]	FSM4JSMATR	4-1437565-2
	100,000	BLACK	PPS	160G±50G	—	—	4.98±0.25 [.196±.010]	1.40±0.10 [.055±.004]	FSM4JSMA	4-1437565-1
	1,000,000	BLUE	NYLON	100G±30G	12MM	16MM	4.98±0.25 [.196±.010]	1.40±0.10 [.055±.004]	FSM4JSMLSTR	1571563-8
	1,000,000	BLUE	NYLON	100G±30G	—	—	4.98±0.25 [.196±.010]	1.40±0.10 [.055±.004]	FSM4JSMLS	1571563-7
	100,000	WHITE	NYLON	260G±50G	12MM	16MM	4.29±0.15 [.169±.006]	0.71±0.10 [.028±.004]	FSM2JSMAATR	2-1437565-9
	100,000	WHITE	NYLON	260G±50G	—	—	4.29±0.15 [.169±.006]	0.71±0.10 [.028±.004]	FSM2JSMAA	2-1437565-8
	100,000	GRAY	PPS	160G±50G	12MM	16MM	4.29±0.15 [.169±.006]	0.71±0.10 [.028±.004]	FSM2JSMATR	3-1437565-0
	100,000	GRAY	PPS	160G±50G	—	—	4.29±0.15 [.169±.006]	0.71±0.10 [.028±.004]	FSM2JSMA	2-1437565-7
	200,000	BROWN	PPS	100±50G	12MM	16MM	4.29±0.15 [.169±.006]	0.71±0.10 [.028±.004]	FSM2JSMLTR	1571527-2
	200,000	BROWN	PPS	100±50G	—	—	4.29±0.15 [.169±.006]	0.71±0.10 [.028±.004]	FSM2JSML	1571527-1
	LIFE CYCLE	ACTUATOR COLOR	ACTUATOR MATERIAL	ACTUATION FORCE	PITCH	TAPE WIDTH	DIM 'B'	DIM 'A'	T&B PART NUMBER	PART NUMBER

THIS DRAWING IS A CONTROLLED DOCUMENT.		DWN D.SARKISIAN 04MAY04		 TE Connectivity							
		CHK D.SARKISIAN 22APR94									
DIMENSIONS: mm [INCHES]		TOLERANCES, UNLESS OTHERWISE SPECIFIED:		NAME MICRO MINIATURE PUSHBUTTON SWITCH FSM JSM							
		APVD D.SARKISIAN 22APR94									
		PRODUCT SPEC —									
		APPLICATION SPEC —									
		SIZE		CAGE CODE		DRAWING NO		RESTRICTED TO			
MATERIAL —		FINISH —		WEIGHT —		A2 00779		C=2-1437565-7		—	
CUSTOMER DRAWING						SCALE —		SHEET 2 of 2		REV U2	

Компания «Океан Электроники» предлагает заключение долгосрочных отношений при поставках импортных электронных компонентов на взаимовыгодных условиях!

Наши преимущества:

- Поставка оригинальных импортных электронных компонентов напрямую с производств Америки, Европы и Азии, а так же с крупнейших складов мира;
- Широкая линейка поставок активных и пассивных импортных электронных компонентов (более 30 млн. наименований);
- Поставка сложных, дефицитных, либо снятых с производства позиций;
- Оперативные сроки поставки под заказ (от 5 рабочих дней);
- Экспресс доставка в любую точку России;
- Помощь Конструкторского Отдела и консультации квалифицированных инженеров;
- Техническая поддержка проекта, помощь в подборе аналогов, поставка прототипов;
- Поставка электронных компонентов под контролем ВП;
- Система менеджмента качества сертифицирована по Международному стандарту ISO 9001;
- При необходимости вся продукция военного и аэрокосмического назначения проходит испытания и сертификацию в лаборатории (по согласованию с заказчиком);
- Поставка специализированных компонентов военного и аэрокосмического уровня качества (Xilinx, Altera, Analog Devices, Intersil, Interpoint, Microsemi, Actel, Aeroflex, Peregrine, VPT, Syfer, Eurofarad, Texas Instruments, MS Kennedy, Miteq, Cobham, E2V, MA-COM, Hittite, Mini-Circuits, General Dynamics и др.);

Компания «Океан Электроники» является официальным дистрибьютором и эксклюзивным представителем в России одного из крупнейших производителей разъемов военного и аэрокосмического назначения «JONHON», а так же официальным дистрибьютором и эксклюзивным представителем в России производителя высокотехнологичных и надежных решений для передачи СВЧ сигналов «FORSTAR».



JONHON

«JONHON» (основан в 1970 г.)

Разъемы специального, военного и аэрокосмического назначения:

(Применяются в военной, авиационной, аэрокосмической, морской, железнодорожной, горно- и нефтедобывающей отраслях промышленности)

«FORSTAR» (основан в 1998 г.)

ВЧ соединители, коаксиальные кабели,
кабельные сборки и микроволновые компоненты:

(Применяются в телекоммуникациях гражданского и специального назначения, в средствах связи, РЛС, а так же военной, авиационной и аэрокосмической отраслях промышленности).



Телефон: 8 (812) 309-75-97 (многоканальный)

Факс: 8 (812) 320-03-32

Электронная почта: ocean@oceanchips.ru

Web: <http://oceanchips.ru/>

Адрес: 198099, г. Санкт-Петербург, ул. Калинина, д. 2, корп. 4, лит. А