


Phase leg MOSFET Power Module

$$V_{DSS} = 200V$$

$$R_{DSon} = 5m\Omega \text{ max @ } T_j = 25^\circ C$$

$$I_D = 317A \text{ @ } T_c = 25^\circ C$$



Application


- Welding converters
- Switched Mode Power Supplies
- Uninterruptible Power Supplies
- Motor control

Features

- Power MOS 7[®] FREDFETs
 - Low R_{DSon}
 - Low input and Miller capacitance
 - Low gate charge
 - Fast intrinsic reverse diode
 - Avalanche energy rated
 - Very rugged
- Kelvin source for easy drive
- Very low stray inductance
 - Symmetrical design
 - M5 power connectors
- High level of integration

Benefits

- Outstanding performance at high frequency operation
- Direct mounting to heatsink (isolated package)
- Low junction to case thermal resistance
- Low profile



Absolute maximum ratings

Symbol	Parameter	Max ratings	Unit
V_{DSS}	Drain - Source Breakdown Voltage	200	V
I_D	Continuous Drain Current	$T_c = 25^\circ C$ 317	A
		$T_c = 80^\circ C$ 237	
I_{DM}	Pulsed Drain current	1268	
V_{GS}	Gate - Source Voltage	± 30	V
R_{DSon}	Drain - Source ON Resistance	5	m Ω
P_D	Maximum Power Dissipation	$T_c = 25^\circ C$ 1136	W
I_{AR}	Avalanche current (repetitive and non repetitive)	89	A
E_{AR}	Repetitive Avalanche Energy	50	mJ
E_{AS}	Single Pulse Avalanche Energy	2500	

CAUTION: These Devices are sensitive to Electrostatic Discharge. Proper Handling Procedures Should Be Followed.

All ratings @ $T_j = 25^\circ\text{C}$ unless otherwise specified

Electrical Characteristics

Symbol	Characteristic	Test Conditions	Min	Typ	Max	Unit
BV_{DSS}	Drain - Source Breakdown Voltage	$V_{GS} = 0V, I_D = 500\mu A$	200			V
I_{DSS}	Zero Gate Voltage Drain Current	$V_{GS} = 0V, V_{DS} = 200V, T_j = 25^\circ\text{C}$			500	μA
		$V_{GS} = 0V, V_{DS} = 160V, T_j = 125^\circ\text{C}$			2000	
$R_{DS(on)}$	Drain - Source on Resistance	$V_{GS} = 10V, I_D = 158.5A$			5	$m\Omega$
$V_{GS(th)}$	Gate Threshold Voltage	$V_{GS} = V_{DS}, I_D = 10mA$	3		5	V
I_{GSS}	Gate - Source Leakage Current	$V_{GS} = \pm 30V, V_{DS} = 0V$			± 200	nA

Dynamic Characteristics

Symbol	Characteristic	Test Conditions	Min	Typ	Max	Unit
C_{iss}	Input Capacitance	$V_{GS} = 0V$		27.4		nF
C_{oss}	Output Capacitance	$V_{DS} = 25V$		8.72		
C_{rss}	Reverse Transfer Capacitance	$f = 1MHz$		0.38		
Q_g	Total gate Charge	$V_{GS} = 10V$		448		nC
Q_{gs}	Gate - Source Charge	$V_{Bus} = 100V$		172		
Q_{gd}	Gate - Drain Charge	$I_D = 300A$		188		
$T_{d(on)}$	Turn-on Delay Time	Inductive switching @ 125°C $V_{GS} = 15V$ $V_{Bus} = 133V$ $I_D = 300A$ $R_G = 1.2\Omega$		28		ns
T_r	Rise Time			56		
$T_{d(off)}$	Turn-off Delay Time			81		
T_f	Fall Time			99		
E_{on}	Turn-on Switching Energy ❶	Inductive switching @ 25°C $V_{GS} = 15V, V_{Bus} = 133V$ $I_D = 300A, R_G = 1.2\Omega$		1852		μJ
E_{off}	Turn-off Switching Energy ❷			1820		
E_{on}	Turn-on Switching Energy ❶	Inductive switching @ 125°C $V_{GS} = 15V, V_{Bus} = 133V$ $I_D = 300A, R_G = 1.2\Omega$		2432		μJ
E_{off}	Turn-off Switching Energy ❷			2124		

Source - Drain diode ratings and characteristics

Symbol	Characteristic	Test Conditions	Min	Typ	Max	Unit
I_S	Continuous Source current (Body diode)	$T_c = 25^\circ\text{C}$			317	A
		$T_c = 80^\circ\text{C}$			234	
V_{SD}	Diode Forward Voltage	$V_{GS} = 0V, I_S = -300A$			1.3	V
dv/dt	Peak Diode Recovery ❸				8	V/ns
t_{rr}	Reverse Recovery Time	$I_S = -300A$ $V_R = 100V$ $di/dt = 400A/\mu s$	$T_j = 25^\circ\text{C}$		220	ns
			$T_j = 125^\circ\text{C}$		420	
Q_{rr}	Reverse Recovery Charge	$I_S = -300A$ $V_R = 100V$ $di/dt = 400A/\mu s$	$T_j = 25^\circ\text{C}$	4.28		μC
			$T_j = 125^\circ\text{C}$	11.6		

❶ E_{on} includes diode reverse recovery.

❷ In accordance with JEDEC standard JESD24-1.


❸ dv/dt numbers reflect the limitations of the circuit rather than the device itself.

$$I_S \leq -300A \quad di/dt \leq 700A/\mu s \quad V_R \leq V_{DSS} \quad T_j \leq 150^\circ\text{C}$$






Thermal and package characteristics







Symbol	Characteristic	Min	Typ	Max	Unit
R _{thJC}	Junction to Case			0.11	°C/W
V _{ISOL}	RMS Isolation Voltage, any terminal to case t =1 min, I Isol<1mA, 50/60Hz	2500			V
T _J	Operating junction temperature range	-40		150	°C
T _{STG}	Storage Temperature Range	-40		125	
T _C	Operating Case Temperature	-40		100	
Torque	Mounting torque	To heatsink	M6	3	N.m
		For terminals	M5	2	
Wt	Package Weight			280	g







Package outline



Typical Performance Curve







APT reserves the right to change, without notice, the specifications and information contained herein

APT's products are covered by one or more of U.S. patents 4,895,810 5,045,903 5,089,434 5,182,234 5,019,522 5,262,336 6,503,786 5,256,583 4,748,103 5,283,202 5,231,474 5,434,095 5,528,058 and foreign patents. U.S. and Foreign patents pending. All Rights Reserved.

Компания «Океан Электроники» предлагает заключение долгосрочных отношений при поставках импортных электронных компонентов на взаимовыгодных условиях!

Наши преимущества:

- Поставка оригинальных импортных электронных компонентов напрямую с производств Америки, Европы и Азии, а так же с крупнейших складов мира;
- Широкая линейка поставок активных и пассивных импортных электронных компонентов (более 30 млн. наименований);
- Поставка сложных, дефицитных, либо снятых с производства позиций;
- Оперативные сроки поставки под заказ (от 5 рабочих дней);
- Экспресс доставка в любую точку России;
- Помощь Конструкторского Отдела и консультации квалифицированных инженеров;
- Техническая поддержка проекта, помощь в подборе аналогов, поставка прототипов;
- Поставка электронных компонентов под контролем ВП;
- Система менеджмента качества сертифицирована по Международному стандарту ISO 9001;
- При необходимости вся продукция военного и аэрокосмического назначения проходит испытания и сертификацию в лаборатории (по согласованию с заказчиком);
- Поставка специализированных компонентов военного и аэрокосмического уровня качества (Xilinx, Altera, Analog Devices, Intersil, Interpoint, Microsemi, Actel, Aeroflex, Peregrine, VPT, Syfer, Eurofarad, Texas Instruments, MS Kennedy, Miteq, Cobham, E2V, MA-COM, Hittite, Mini-Circuits, General Dynamics и др.);

Компания «Океан Электроники» является официальным дистрибьютором и эксклюзивным представителем в России одного из крупнейших производителей разъемов военного и аэрокосмического назначения «JONHON», а так же официальным дистрибьютором и эксклюзивным представителем в России производителя высокотехнологичных и надежных решений для передачи СВЧ сигналов «FORSTAR».



JONHON

«JONHON» (основан в 1970 г.)

Разъемы специального, военного и аэрокосмического назначения:

(Применяются в военной, авиационной, аэрокосмической, морской, железнодорожной, горно- и нефтедобывающей отраслях промышленности)

«FORSTAR» (основан в 1998 г.)

ВЧ соединители, коаксиальные кабели,
кабельные сборки и микроволновые компоненты:

(Применяются в телекоммуникациях гражданского и специального назначения, в средствах связи, РЛС, а так же военной, авиационной и аэрокосмической отраслях промышленности).



Телефон: 8 (812) 309-75-97 (многоканальный)

Факс: 8 (812) 320-03-32

Электронная почта: ocean@oceanchips.ru

Web: <http://oceanchips.ru/>

Адрес: 198099, г. Санкт-Петербург, ул. Калинина, д. 2, корп. 4, лит. А