

## Controller - ILC 191 ME/AN - 2700074

Please be informed that the data shown in this PDF Document is generated from our Online Catalog. Please find the complete data in the user's documentation. Our General Terms of Use for Downloads are valid (<http://phoenixcontact.com/download>)



Inline controller with integrated pulse/direction/PWM interface, RS-485/RS-422, analog inputs (0 ... 10 V), and analog outputs (0 ... 10 V), with programming options according to IEC 61131-3

### Product Description

The ILC 191 ME/AN modular small-scale controller for the Inline I/O system is at the heart of Easy Automation. The new ILC 1X1 series is characterized by its support for the Modbus/TCP and PROFINET Ethernet-based protocols. A new feature is the support for an optional SD card. The controller already has 8 digital inputs and 4 outputs, a two-channel pulse/direction/PWM interface, an integrated RS-232 interface and RS-485/RS-422 interface, and a two-channel analog output and input (0 - 10 V).

### Product Features

- Numerous protocols supported such as: HTTP, FTP, SNMP, SMTP, SQL, MySQL, etc.
- MODBUS TCP Client
- PROFINET-Device
- Large program memory and mass storage (1024 kB/1024 kB)
- Modbus TCP server
- HTML 5
- Free engineering with PC Worx Express (IEC 61131-3)
- Integrated pulse/direction/PWM interface
- Integrated RS-485/RS-422 interface
- Integrated analog I/Os
- Web server, FTP server, and Flash file system



### Key Commercial Data

Packing unit	1 pc
Weight per Piece (excluding packing)	600.0 g
Custom tariff number	85371091
Country of origin	Germany

# Controller - ILC 191 ME/AN - 2700074

## Technical data

### Note

Utilization restriction	EMC: class A product, see manufacturer's declaration in the download area
-------------------------	---

### Dimensions

Width	164 mm
Height	136.8 mm
Depth	71.5 mm

### Ambient conditions

Degree of protection	IP20
Ambient temperature (operation)	-25 °C ... 55 °C
Ambient temperature (storage/transport)	-25 °C ... 85 °C
Permissible humidity (operation)	10 % ... 95 % (according to DIN EN 61131-2)
Permissible humidity (storage/transport)	10 % ... 95 % (according to DIN EN 61131-2)
Air pressure (operation)	70 kPa ... 106 kPa (up to 3000 m above mean sea level)
Air pressure (storage/transport)	70 kPa ... 106 kPa (up to 3000 m above mean sea level)
Shock	25g, Criterion 1, according to IEC 60068-2-27
Vibration (operation)	5g

### Control system

Programming tool	PC WORX / PC WORX EXPRESS
Diagnostics tool	DIAG+
Configuration tool	Config+ Version 1.01 or later

### Mechanical design

Weight	285 g
Diagnostics display	No
Controller redundancy	No

### Data interfaces

Interface	INTERBUS local bus (master)
Connection method	Inline data jumper
Transmission speed	500 kBaud / 2 MBaud (can be switched)
Interface	Parameterization/operation/diagnostics
Connection method	RS-232-C, 6-pos. MINI-DIN socket (PS/2), Ethernet 10/100 (RJ45)
Transmission speed	max. 115,2 kBit/s
Interface	RS-422/485
Connection method	4-pos. for full duplex
	2-pos. for half duplex
Interface	Ethernet 10Base-T/100Base-TX

# Controller - ILC 191 ME/AN - 2700074

## Technical data

### Data interfaces

Connection method	RJ45 socket
Transmission speed	10/100 MBit/s

### PROFINET

Device function	PROFINET device
-----------------	-----------------

### Power supply

Typical current consumption	310 mA
Max. current consumption	960 mA (460 mA + 500 mA analog power supply)
Supply voltage	24 V DC
Supply voltage range	19.2 V DC ... 30 V DC
Residual ripple	± 5 %
Power dissipation	max. 7.5 W

### Fieldbus function

Amount of process data	max. 4096 Bit (INTERBUS)
	max. 32768 Bit (internal Modbus Client)
Number of supported devices	max. 128
Number of local bus devices that can be connected	max. 63 (observe current consumption)
Number of devices with parameter channel	max. 24
Number of supported branch terminals with remote bus branch	max. 3

### Direct I/Os

Input name	Digital inputs
Number of inputs	8
Connection method	Inline potential distributor
Description of the input	EN 61131-2 type 1 NPN/PNP
Output name	Digital outputs
Number of outputs	4
Connection method	2, 3, 4-wire
Maximum output current per channel	500 mA
Without analog input	No
Number of inputs	2
Voltage input signal	0 V DC ... 10 V DC (Resolution: 11 bits)
Without analog output	No
Number of outputs	2
Voltage output signal	0 V DC ... 10 V DC (Resolution: 11 bits)
Without pulse direction output	No
Number of pulse direction outputs	2 (can be used as an alternative to pulse width modulation)

## Controller - ILC 191 ME/AN - 2700074

### Technical data

#### Direct I/Os

Output voltage	5 V
Limit frequency	150 kHz
Without counter input	yes

#### IEC 61131 runtime system

Programming tool	PC WORX / PC WORX EXPRESS
Program memory	1 Mbyte (86 K instructions (IL))
Mass storage	1 Mbyte
Retentive mass storage	48 kByte (NVRAM)
Number of control tasks	8
Realtime clock	Yes

#### General data

Processor	Altera Nios II 64 MHz
Diagnostics display	No

#### Standards and Regulations

Shock	25g, Criterion 1, according to IEC 60068-2-27
Vibration (storage/transport)	5g
Vibration (operation)	5g

### Classifications

#### eCl@ss

eCl@ss 4.0	27250203
eCl@ss 4.1	27240601
eCl@ss 5.0	27242215
eCl@ss 5.1	27242207
eCl@ss 6.0	27242207
eCl@ss 7.0	27242207
eCl@ss 8.0	27242207
eCl@ss 9.0	27242207

#### ETIM

ETIM 2.0	EC000236
ETIM 3.0	EC000236
ETIM 4.0	EC000236
ETIM 5.0	EC000236

# Controller - ILC 191 ME/AN - 2700074

## Classifications

### UNSPSC

UNSPSC 6.01	43172015
UNSPSC 7.0901	43201404
UNSPSC 11	43172018
UNSPSC 12.01	43201404
UNSPSC 13.2	43201404

## Approvals

### Approvals

---

#### Approvals

UL Listed / cUL Listed / EAC / cULus Listed

---


#### Ex Approvals


---

#### Approvals submitted


---

## Approval details

UL Listed 

cUL Listed 

EAC

cULus Listed 

Компания «Океан Электроники» предлагает заключение долгосрочных отношений при поставках импортных электронных компонентов на взаимовыгодных условиях!

Наши преимущества:

- Поставка оригинальных импортных электронных компонентов напрямую с производств Америки, Европы и Азии, а так же с крупнейших складов мира;
- Широкая линейка поставок активных и пассивных импортных электронных компонентов (более 30 млн. наименований);
- Поставка сложных, дефицитных, либо снятых с производства позиций;
- Оперативные сроки поставки под заказ (от 5 рабочих дней);
- Экспресс доставка в любую точку России;
- Помощь Конструкторского Отдела и консультации квалифицированных инженеров;
- Техническая поддержка проекта, помощь в подборе аналогов, поставка прототипов;
- Поставка электронных компонентов под контролем ВП;
- Система менеджмента качества сертифицирована по Международному стандарту ISO 9001;
- При необходимости вся продукция военного и аэрокосмического назначения проходит испытания и сертификацию в лаборатории (по согласованию с заказчиком);
- Поставка специализированных компонентов военного и аэрокосмического уровня качества (Xilinx, Altera, Analog Devices, Intersil, Interpoint, Microsemi, Actel, Aeroflex, Peregrine, VPT, Syfer, Eurofarad, Texas Instruments, MS Kennedy, Miteq, Cobham, E2V, MA-COM, Hittite, Mini-Circuits, General Dynamics и др.);

Компания «Океан Электроники» является официальным дистрибьютором и эксклюзивным представителем в России одного из крупнейших производителей разъемов военного и аэрокосмического назначения «JONHON», а так же официальным дистрибьютором и эксклюзивным представителем в России производителя высокотехнологичных и надежных решений для передачи СВЧ сигналов «FORSTAR».



## JONHON

«JONHON» (основан в 1970 г.)

Разъемы специального, военного и аэрокосмического назначения:

(Применяются в военной, авиационной, аэрокосмической, морской, железнодорожной, горно- и нефтедобывающей отраслях промышленности)

«FORSTAR» (основан в 1998 г.)

ВЧ соединители, коаксиальные кабели, кабельные сборки и микроволновые компоненты:

(Применяются в телекоммуникациях гражданского и специального назначения, в средствах связи, РЛС, а так же военной, авиационной и аэрокосмической отраслях промышленности).



Телефон: 8 (812) 309-75-97 (многоканальный)

Факс: 8 (812) 320-03-32

Электронная почта: [ocean@oceanchips.ru](mailto:ocean@oceanchips.ru)

Web: <http://oceanchips.ru/>

Адрес: 198099, г. Санкт-Петербург, ул. Калинина, д. 2, корп. 4, лит. А