

LDU56 Series



- Constant Current Output
- LED Drive Current up to 1000 mA
- LED Strings from 2 V to 56 V
- PWM Dimming Control
- High Efficiency – up to 97%
- Open or Short Circuit LED Protection
- 3 Year Warranty

Specification

Input

Input Voltage	• 9-60 VDC
Input Filter	• Capacitor
Input Surge	• 65 VDC for 500 ms

Output

Output Voltage	• 2-56 V (Vin must be at least 4 V greater than Vout)
Output Current	• See tables
Output Current Accuracy	• See tables
Ripple & Noise	• See tables, measured with 20 MHz bandwidth
Short Circuit Protection	• Current is limited to the rated output
Capacitive Load	• 2.2 μ F max
Temperature Coefficient	• $\pm 0.03\%/^{\circ}\text{C}$ max
Remote On/Off	• On = 2.5-5.0 V or open circuit Off = ≤ 0.8 V (applied to control pin) Quiescent input current is 3 mA max,
Remote On/Off Signal Current	• 1 mA max

Dimming

PWM	
Output Current Range	• 1% to 100%
Operating Frequency	• 1 kHz max
On Time	• 50 μ s min
Off Time	• 50 μ s min
Amplitude	• 2.5 V, 5 V max

General

Efficiency	• See tables
Switching Frequency	• 40-1000 kHz variable
MTBF	• > 2.0 Mhrs to MIL-HDBK-217F at 25 $^{\circ}\text{C}$, GB

Environmental

Operating Temperature	• -40 $^{\circ}\text{C}$ to +85 $^{\circ}\text{C}$ for 300/350 mA versions, -40 $^{\circ}\text{C}$ to +70 $^{\circ}\text{C}$ for others
Storage Temperature	• -40 $^{\circ}\text{C}$ to +125 $^{\circ}\text{C}$
Humidity	• Up to 95%, non-condensing
Thermal Impedance	• 16.7 $^{\circ}\text{C}/\text{W}$ model dependant

EMC

Emissions	• EN55015 class B conducted & radiated with external components - see application notes
ESD Immunity	• EN61000-4-2, level 2 Perf Criteria A
Radiated Immunity	• EN61000-4-3, level 2 Perf Criteria A
EFT/Burst	• EN61000-4-4, level 2 Perf Criteria A
Conducted Immunity	• EN61000-4-6, level 2 Perf Criteria A
Magnetic Field	• EN61000-4-8, level 2 Perf Criteria A

Models and Ratings

With Dimming Control

Output Power	Input Voltage Range	Output Voltage	Output Ripple & Noise	Output Current	Output Current Accuracy	Efficiency	Model Number ⁽¹⁾
16.8 W	9-60 V	2-56 V	250 mV	300 mA	±6%	97%	LDU5660S300
19.6 W	9-60 V	2-56 V	300 mV	350 mA	±5%	97%	LDU5660S350
28.0 W	9-60 V	2-56 V	350 mV	500 mA	±5%	97%	LDU5660S500
33.6 W	9-60 V	2-56 V	400 mV	600 mA	±5%	97%	LDU5660S600
39.2 W	9-60 V	2-56 V	400 mV	700 mA	±5%	97%	LDU5660S700
50.0 W	9-60 V	2-56 V	450 mV	1000 mA	±5%	97%	LDU5660S1000

1. Add suffix '-W' for wired version, e.g. LDU5660S500-W, or '-WD' for wired version with dimming function e.g. LDU5660S500-WD.

Mechanical Details

LDU56 - 24 Pin DIL



LDU56 - Wired versions



LDU56 Connections			
LDU56	LDU56-W	LDU56-WD	Function
2 & 3	1 (Black)	1 (Black)	-Vin: -DC supply
4	No Wire	5 (White)	Control
9 & 11	12 (Blue)	12 (Blue)	-Vout: LED cathode connection
14 & 16	13 (Yellow)	13 (Yellow)	+Vout: LED anode connection
22 & 23	24 (Red)	24 (Red)	+Vin: +DC supply

Note: Do not connect pins 2 & 3 (-Vin) to pins 9 & 11 (-Vout)

Notes

- All dimensions are in inches (mm)
- Weight: LDU56 - 0.04 lbs (17.7 g) approx.
LDU56 (wired version) - 0.05 lbs (22.0 g) approx.
- Pin diameter: 0.02±0.002 (0.5±0.05)
- Pin pitch & length tolerance: ±0.014 (±0.35)
- Case tolerance: ±0.02 (±0.5)


Application Notes

Output Current Adjustment by PWM

A Pulse Width Modulated (PWM) signal with duty cycle DPWM can be applied to the control pin.

The output current can be determined using the equation : $I_{out} = \text{Rated Max I} \times D_{pwm}$

D_{pwm} = PWM duty cycle



Input Filter to meet Class B Conducted Emissions



	C1	C2	L	C3
LDU5660Sxxx	2220,475K,100V,X7R	2220,475K,100V,X7R	68 μH	100 μF/100 V



	C1	C2	L1, L2	C3
LDU5660Sxxx-WD	2220,475K,100V,X7R	2220,475K,100V,X7R	47 μH	100 μF/100 V

Компания «Океан Электроники» предлагает заключение долгосрочных отношений при поставках импортных электронных компонентов на взаимовыгодных условиях!

Наши преимущества:

- Поставка оригинальных импортных электронных компонентов напрямую с производств Америки, Европы и Азии, а так же с крупнейших складов мира;
- Широкая линейка поставок активных и пассивных импортных электронных компонентов (более 30 млн. наименований);
- Поставка сложных, дефицитных, либо снятых с производства позиций;
- Оперативные сроки поставки под заказ (от 5 рабочих дней);
- Экспресс доставка в любую точку России;
- Помощь Конструкторского Отдела и консультации квалифицированных инженеров;
- Техническая поддержка проекта, помощь в подборе аналогов, поставка прототипов;
- Поставка электронных компонентов под контролем ВП;
- Система менеджмента качества сертифицирована по Международному стандарту ISO 9001;
- При необходимости вся продукция военного и аэрокосмического назначения проходит испытания и сертификацию в лаборатории (по согласованию с заказчиком);
- Поставка специализированных компонентов военного и аэрокосмического уровня качества (Xilinx, Altera, Analog Devices, Intersil, Interpoint, Microsemi, Actel, Aeroflex, Peregrine, VPT, Syfer, Eurofarad, Texas Instruments, MS Kennedy, Miteq, Cobham, E2V, MA-COM, Hittite, Mini-Circuits, General Dynamics и др.);

Компания «Океан Электроники» является официальным дистрибьютором и эксклюзивным представителем в России одного из крупнейших производителей разъемов военного и аэрокосмического назначения «JONHON», а так же официальным дистрибьютором и эксклюзивным представителем в России производителя высокотехнологичных и надежных решений для передачи СВЧ сигналов «FORSTAR».



JONHON

«JONHON» (основан в 1970 г.)

Разъемы специального, военного и аэрокосмического назначения:

(Применяются в военной, авиационной, аэрокосмической, морской, железнодорожной, горно- и нефтедобывающей отраслях промышленности)

«FORSTAR» (основан в 1998 г.)

ВЧ соединители, коаксиальные кабели, кабельные сборки и микроволновые компоненты:

(Применяются в телекоммуникациях гражданского и специального назначения, в средствах связи, РЛС, а так же военной, авиационной и аэрокосмической отраслях промышленности).



Телефон: 8 (812) 309-75-97 (многоканальный)

Факс: 8 (812) 320-03-32

Электронная почта: ocean@oceanchips.ru

Web: <http://oceanchips.ru/>

Адрес: 198099, г. Санкт-Петербург, ул. Калинина, д. 2, корп. 4, лит. А