

# TBS22A THRU TBS22M

## Features

- Glass passivated chip
- High surge forward current capability
- Halogen free available upon request by adding suffix "-HF"
- Epoxy meets UL 94 V-0 flammability rating
- Moisture Sensitivity Level 1
- Lead Free Finish/Rohs Compliant (Note1) ("P" Suffix designates Compliant. See ordering information)

## Mechanical Data

- Operating Temperature: -55°C to +150°C
- Storage Temperature: -55°C to +150°C


MCC Part Number	Device Marking	Maximum Recurrent Peak Reverse Voltage	Maximum RMS Voltage	Maximum DC Blocking Voltage
TBS22A	TBS22A	50V	35V	50V
TBS22B	TBS22B	100V	70V	100V
TBS22D	TBS22D	200V	140V	200V
TBS22G	TBS22G	400V	280V	400V
TBS22J	TBS22J	600V	420V	600V
TBS22K	TBS22K	800V	560V	800V
TBS22M	TBS22M	1000V	700V	1000V

## Electrical Characteristics @ 25°C Unless Otherwise Specified

Average Forward Current	$I_{F(AV)}$	2.2 A	$T_C = 110^\circ\text{C}$
Peak Forward Surge Current	$I_{FSM}$	90A	8.3ms, half sine
Maximum Instantaneous Forward Voltage	$V_F$	1.02V 1.10V	$I_{FM} = 1\text{A};$ $I_{FM} = 2\text{A};$ $T_A = 25^\circ\text{C}$
Maximum DC Reverse Current At Rated DC Blocking Voltage	$I_R$	5uA 500uA	$T_j = 25^\circ\text{C}$ $T_j = 125^\circ\text{C}$
Typical Thermal Resistance	$R_{thJA}$ $R_{thJC}$ $R_{thJL}$	55°C/W 10°C/W 15°C/W	
Rating For Fusing	$I^2t$	33A <sup>2</sup> s	t < 8.30ms

Notes: 1. High Temperature Solder Exemption Applied, see EU Directive Annex Notes 7


## 2.2 Amp Single Phase Glass Passivated Bridge Rectifier 50 to 1000 Volts



DIM	INCHES		MM		NOTE
	MIN	MAX	MIN	MAX	
A	.311	.339	7.90	8.60	
B	.283	.291	7.20	7.40	
C	.256	.264	6.50	6.70	
D	.197	.205	5.00	5.20	
E	.051	.059	1.30	1.50	
F	.011	.016	0.27	0.40	
G	.037	.045	0.95	1.15	
H	.028	.041	0.70	1.05	
J	.114	.122	2.90	3.10	
K	.0015	.003	0.04	0.08	

### Mounting Pad Layout

Dimensions in inches and (millimeters)



TBS22A thru TBS22M

FIG1:  $I_o$ - $T_c$  Curve




FIG2: Surge Forward Current Capability




FIG3: Forward Voltage





FIG4: Typical Reverse Characteristics



## Ordering Information

Device	Packing
(Part Number)-TP	Tape&Reel;3Kpcs/Reel

Note : Adding "-HF" suffix for halogen free, eg. Part Number-TP-HF

**\*\*\*IMPORTANT NOTICE\*\*\***

**Micro Commercial Components Corp.** reserves the right to make changes without further notice to any product herein to make corrections, modifications, enhancements, improvements, or other changes. **Micro Commercial Components Corp.** does not assume any liability arising out of the application or use of any product described herein; neither does it convey any license under its patent rights, nor the rights of others. The user of products in such applications shall assume all risks of such use and will agree to hold **Micro Commercial Components Corp.** and all the companies whose products are represented on our website, harmless against all damages.

**\*\*\*LIFE SUPPORT\*\*\***

MCC's products are not authorized for use as critical components in life support devices or systems without the express written approval of Micro Commercial Components Corporation.

**\*\*\*CUSTOMER AWARENESS\*\*\***

Counterfeiting of semiconductor parts is a growing problem in the industry. Micro Commercial Components (MCC) is taking strong measures to protect ourselves and our customers from the proliferation of counterfeit parts. MCC strongly encourages customers to purchase MCC parts either directly from MCC or from Authorized MCC Distributors who are listed by country on our web page cited below. Products customers buy either from MCC directly or from Authorized MCC Distributors are genuine parts, have full traceability, meet MCC's quality standards for handling and storage. **MCC will not provide any warranty coverage or other assistance for parts bought from Unauthorized Sources.** MCC is committed to combat this global problem and encourage our customers to do their part in stopping this practice by buying direct or from authorized distributors.

Компания «Океан Электроники» предлагает заключение долгосрочных отношений при поставках импортных электронных компонентов на взаимовыгодных условиях!

Наши преимущества:

- Поставка оригинальных импортных электронных компонентов напрямую с производств Америки, Европы и Азии, а так же с крупнейших складов мира;
- Широкая линейка поставок активных и пассивных импортных электронных компонентов (более 30 млн. наименований);
- Поставка сложных, дефицитных, либо снятых с производства позиций;
- Оперативные сроки поставки под заказ (от 5 рабочих дней);
- Экспресс доставка в любую точку России;
- Помощь Конструкторского Отдела и консультации квалифицированных инженеров;
- Техническая поддержка проекта, помощь в подборе аналогов, поставка прототипов;
- Поставка электронных компонентов под контролем ВП;
- Система менеджмента качества сертифицирована по Международному стандарту ISO 9001;
- При необходимости вся продукция военного и аэрокосмического назначения проходит испытания и сертификацию в лаборатории (по согласованию с заказчиком);
- Поставка специализированных компонентов военного и аэрокосмического уровня качества (Xilinx, Altera, Analog Devices, Intersil, Interpoint, Microsemi, Actel, Aeroflex, Peregrine, VPT, Syfer, Eurofarad, Texas Instruments, MS Kennedy, Miteq, Cobham, E2V, MA-COM, Hittite, Mini-Circuits, General Dynamics и др.);

Компания «Океан Электроники» является официальным дистрибьютором и эксклюзивным представителем в России одного из крупнейших производителей разъемов военного и аэрокосмического назначения «JONHON», а так же официальным дистрибьютором и эксклюзивным представителем в России производителя высокотехнологичных и надежных решений для передачи СВЧ сигналов «FORSTAR».



## JONHON

«JONHON» (основан в 1970 г.)

Разъемы специального, военного и аэрокосмического назначения:

(Применяются в военной, авиационной, аэрокосмической, морской, железнодорожной, горно- и нефтедобывающей отраслях промышленности)

«FORSTAR» (основан в 1998 г.)

ВЧ соединители, коаксиальные кабели, кабельные сборки и микроволновые компоненты:

(Применяются в телекоммуникациях гражданского и специального назначения, в средствах связи, РЛС, а так же военной, авиационной и аэрокосмической отраслях промышленности).



Телефон: 8 (812) 309-75-97 (многоканальный)

Факс: 8 (812) 320-03-32

Электронная почта: [ocean@oceanchips.ru](mailto:ocean@oceanchips.ru)

Web: <http://oceanchips.ru/>

Адрес: 198099, г. Санкт-Петербург, ул. Калинина, д. 2, корп. 4, лит. А