



Product: [9925](#)

RS232/423 Low Cap, #24-3c, FPO, O/A Foil+Braid, PVC Jkt, CM

Product Description

Computer EIA RS-232/423 Cable, 24 AWG stranded (7x32) tinned copper conductors, Datalene® insulation, overall Beldfoil® (100% coverage) + tinned copper braid shield (65% coverage), drain wire, PVC jacket.

Technical Specifications

Product Overview

Suitable Applications:	rs-232 extended distance applications; rs-423 applications; computer communications; low voltage analog signals (4-20ma, 0-10v, ...); low voltage digital control (24v, ...); line level audio; panel wiring
------------------------	--

Physical Characteristics (Overall)

Conductor

Element	AWG	Stranding	Material	No. of Conductors
Conductor(s)	24	7x32	TC - Tinned Copper	3

Conductor Count: 3

Insulation

Element	Material	Material Trade Name	Nominal Wall Thickness
Conductor(s)	PE - Polyethylene (Foam)	Datalene®	0.015 in

Color Chart

Number	Color
1	Black
2	White
3	Red

Outer Shield Material

Type	Layer	Material	Material Trade Name	Coverage [%]	Drainwire Material	Drainwire AWG	Drainwire Construction n x D
Tape	1	Alum / Poly	Beldfoil®	100 %	TC - Tinned Copper	24	Stranded
Braid	2	TC - Tinned Copper		65 %			

Outer Jacket Material

Material	Nominal Diameter	Nominal Wall Thickness
PVC - Polyvinyl Chloride	0.2 in	0.035 in

Electrical Characteristics

Conductor DCR

Nominal Conductor DCR	Nominal Outer Shield DCR
24 Ohm/1000ft	5.18 Ohm/1000ft

Capacitance

Nom. Capacitance Conductor to Conductor	Nom. Capacitance Conductor to Other Conductor to Shield
12 pF/ft	22 pF/ft

Delay

Max. Delay Skew	Nominal Velocity of Propagation (VP) [%]
78 ns/100m	78 %

Current

Max. Recommended Current [A]
2.2 Amps per conductor @ 25°C A

Voltage

UL Description	UL Voltage Rating
UL AWM Style 2919	30 V RMS (UL AWM Style 2919)
CM	300 V RMS (CM)

Temperature Range

UL Temp Rating:	80°C (UL AWM Style 2919)
Operating Temp Range:	-30°C To +80°C

Mechanical Characteristics

Bulk Cable Weight:	24 lbs/1000ft
Min Bend Radius/Minor Axis:	2.25 in

Standards

NEC/(UL) Specification:	CM
CEC/C(UL) Specification:	CM
UL AWM Style:	2919 (30 V 80°C)
CPR Euroclass:	Eca

Applicable Environmental and Other Programs

EU Directive 2000/53/EC (ELV):	Yes
EU Directive 2003/96/EC (BFR):	Yes
EU Directive 2011/65/EU (ROHS II):	Yes
EU Directive 2012/19/EU (WEEE):	Yes
EU Directive Compliance:	EU Directive 2003/11/EC (BFR)
EU CE Mark:	Yes
EU RoHS Compliance Date (yyyy-mm-dd):	2004-01-01
CA Prop 65:	Yes
MII Order #39 (China RoHS):	Yes

Flammability, LS0H, Toxicity Testing

UL Flammability:	UL1685 UL Loading
ISO/IEC Flammability:	IEC 60332-1-2
UL voltage rating:	30 V RMS (UL AWM Style 2919)

Plenum/Non-Plenum

Plenum (Y/N):	No
---------------	----

Part Number

Variants

Item #	Color	UPC
9925 060100	Chrome	612825263678
9925 0601000	Chrome	612825263685
9925 060500	Chrome	612825263692

Footnote: C - CRATE REEL PUT-UP.

Product Notes

Notes:	Datalene® insulation features include a low dielectric constant and a low dissipation factor for high-speed, low-distortion data handling. Physical properties include good crush resistance and light weight.
--------	--

History

Update and Revision:	Revision Number: 0.307 Revision Date: 05-05-2020
----------------------	--

© 2020 Belden, Inc

All Rights Reserved.

Although Belden makes every reasonable effort to ensure their accuracy at the time of this publication, information and specifications described here in are subject to error or omission and to change without notice, and the listing of such information and specifications does not ensure product availability.

Belden provides the information and specifications herein on an "ASIS" basis, with no representations or warranties, whether express, statutory or implied. In no event will Belden be liable for any damages (including consequential, indirect, incidental, special, punitive, or exemplary damages) whatsoever, even if Belden has been advised of the possibility of such damages, whether in an action under contract, negligence or any other theory, arising out of or in connection with the use, or inability to use, the information or specifications described herein.

All sales of Belden products are subject to Belden's standard terms and conditions of sale.

Belden believes this product to be in compliance with all applicable environmental programs as listed in the data sheet. The information provided is correct to the best of Belden's knowledge, information and belief at the date of its publication. This information is designed only as a general guide for the safe handling, storage, and any other operation of the product itself or the one that it becomes a part of. The Product Disclosure is not to be considered a warranty or quality specification. Regulatory information is for guidance purposes only. Product users are responsible for determining the applicability of legislation and regulations based on their individual usage of the product.

Компания «Океан Электроники» предлагает заключение долгосрочных отношений при поставках импортных электронных компонентов на взаимовыгодных условиях!

Наши преимущества:

- Поставка оригинальных импортных электронных компонентов напрямую с производств Америки, Европы и Азии, а так же с крупнейших складов мира;
- Широкая линейка поставок активных и пассивных импортных электронных компонентов (более 30 млн. наименований);
- Поставка сложных, дефицитных, либо снятых с производства позиций;
- Оперативные сроки поставки под заказ (от 5 рабочих дней);
- Экспресс доставка в любую точку России;
- Помощь Конструкторского Отдела и консультации квалифицированных инженеров;
- Техническая поддержка проекта, помощь в подборе аналогов, поставка прототипов;
- Поставка электронных компонентов под контролем ВП;
- Система менеджмента качества сертифицирована по Международному стандарту ISO 9001;
- При необходимости вся продукция военного и аэрокосмического назначения проходит испытания и сертификацию в лаборатории (по согласованию с заказчиком);
- Поставка специализированных компонентов военного и аэрокосмического уровня качества (Xilinx, Altera, Analog Devices, Intersil, Interpoint, Microsemi, Actel, Aeroflex, Peregrine, VPT, Syfer, Eurofarad, Texas Instruments, MS Kennedy, Miteq, Cobham, E2V, MA-COM, Hittite, Mini-Circuits, General Dynamics и др.);

Компания «Океан Электроники» является официальным дистрибьютором и эксклюзивным представителем в России одного из крупнейших производителей разъемов военного и аэрокосмического назначения «JONHON», а так же официальным дистрибьютором и эксклюзивным представителем в России производителя высокотехнологичных и надежных решений для передачи СВЧ сигналов «FORSTAR».



JONHON

«JONHON» (основан в 1970 г.)

Разъемы специального, военного и аэрокосмического назначения:

(Применяются в военной, авиационной, аэрокосмической, морской, железнодорожной, горно- и нефтедобывающей отраслях промышленности)

«FORSTAR» (основан в 1998 г.)

ВЧ соединители, коаксиальные кабели, кабельные сборки и микроволновые компоненты:

(Применяются в телекоммуникациях гражданского и специального назначения, в средствах связи, РЛС, а так же военной, авиационной и аэрокосмической отраслях промышленности).



Телефон: 8 (812) 309-75-97 (многоканальный)

Факс: 8 (812) 320-03-32

Электронная почта: ocean@oceanchips.ru

Web: <http://oceanchips.ru/>

Адрес: 198099, г. Санкт-Петербург, ул. Калинина, д. 2, корп. 4, лит. А