





REVISIONS					
P	LTR	DESCRIPTION	DATE	DWN	APVD
G		REVISED PER ECO-16-011203	25AUG2016	AP	DG

Standardausführung: V23529-Bx121-Cxxx-+
Standardversion



Schnitt AB des Lötanschlusses
Cross-section AB of solderpin
(20:1)



Ordercode Sachnr	Contacts Polzahl	Mass/Dimension									
		A	B	C	D	E	F	M	N	P	
..-Cx09-+	09	31,19	16,79	25,0 ^{+0,12} _{-0,13}	8,23	12,93	2,74	7,6	2	7,72	
..-Cx15-+	15	39,52	25,12	33,3 ^{+0,15} _{-0,1}	8,23	12,93	2,74	15,2	4	7,69	
..-Cx25-+	25	53,42	38,84	47,04 ^{+0,13} _{-0,13}	8,23	12,93	2,76	26,6	7	7,65	
..-Cx37-+	37	69,7	55,30	63,5 ^{+0,13} _{-0,13}	8,23	12,93	2,76	41,8	11	7,65	

Anforderungsstufe/Performance level 1)

OLD PN: V23529-B*****-C***-* -7427




1) nach DIN 41652 T.2 und T.4
according to DIN 41652 T.2 and T.4

THIS DRAWING IS A CONTROLLED DOCUMENT. DIMENSIONING AND TOLERANCING PER ASME Y14.5M-2009		DWN GNANI JADAV A E CHK K.MALCZYK APVD K.MALCZYK PRODUCT SPEC	07JAN10 -		TE Connectivity	
DIMENSIONS: mm	TOLERANCES UNLESS OTHERWISE SPECIFIED:	APPLICATION SPEC	NAME		Sub-D 90° Löt Ausführung Stiftleiste Einbauhöhe 3,6 mm D-Sub 90°solder version Pin connector mounting height 3,6 mm	
	0 PLC ± - 1 PLC ± - 2 PLC ± - 3 PLC ± - 4 PLC ± - ANGLES ± -	WEIGHT 0	SIZE A2	CAGE CODE 00779	DRAWING NO C=2-1393480-1	RESTRICTED TO -
MATERIAL -	FINISH -	CUSTOMER DRAWING		SCALE 2:1	SHEET 1 of 6	REV G


THIS DRAWING IS A CONTROLLED DOCUMENT. DIMENSIONING AND TOLERANCING PER ASME Y14.5M-2009		DWN 07JAN10 GNANI JADAV A E CHK - K.MALCZYK APVD - K.MALCZYK PRODUCT SPEC - APPLICATION SPEC - WEIGHT -		 TE Connectivity	
DIMENSIONS: mm 		TOLERANCES UNLESS OTHERWISE SPECIFIED: 0 PLC ± - 1 PLC ± - 2 PLC ± - 3 PLC ± - 4 PLC ± - ANGLES ± -		NAME Sub-D 90° Lötanschluss Stifteleiste Einbauhöhe 3,6 mm D-Sub 90° solder version Pin connector mounting height 3,6 mm	
MATERIAL -		FINISH -		SIZE A2 CAGE CODE 00779 DRAWING NO. C-2-1393480-1 RESTRICTED TO -	
CUSTOMER DRAWING				SCALE 2:1 SHEET 2 OF 6 REV G	

REVISIONS					
P	LTR	DESCRIPTION	DATE	DWN	APVD
	—	SEE SHEET 1	—	—	—

Standardausführung ohne Winkel: V23529-B50x1-Cxxx-+
Standardversion without bracket



Schnitt AB des Lötanschlusses
Cross-section AB of solderpin
(20:1)



Ordercode Sachnr	Contacts Polzahl	Mass/Dimension								
		A	B	C	D	E	F	M	N	P
..-Cx09-+	09	31,19	16,79	25,0 ^{+0,12} _{-0,13}	8,23	12,93	2,74	7,6	2	7,72
..-Cx15-+	15	39,52	25,12	33,3 ^{+0,15} _{-0,13}	8,23	12,93	2,74	15,2	4	7,69
..-Cx25-+	25	53,42	38,84	47,04 ^{+0,13} _{-0,13}	8,23	12,93	2,76	26,6	7	7,65
..-Cx37-+	37	69,7	55,30	63,5 ^{+0,13} _{-0,13}	8,23	12,93	2,76	41,8	11	7,65

Anforderungsstufe/Performance level 1)
OLD PN: V23529-B****-C***-*—7427

1) nach DIN 41652 T.2 und T.4
according to DIN 41652 T.2 and T.4

THIS DRAWING IS A CONTROLLED DOCUMENT.
DIMENSIONING AND TOLERANCING PER ASME Y14.5M-2009

DIMENSIONS:
mm

MATERIAL
—

TOLERANCES UNLESS OTHERWISE SPECIFIED:

0 PLC ± —
1 PLC ± —
2 PLC ± —
3 PLC ± —
4 PLC ± —
ANGLES ± —
FINISH —

DWN
GNANI JADAV A E

CHK
K.MALCZYK

APVD
K.MALCZYK

PRODUCT SPEC
—

APPLICATION SPEC
—

WEIGHT
—

CUSTOMER DRAWING

07JAN10

TE Connectivity

NAME
Sub-D 90° Lötanschluss Stifteleiste
Einbauhöhe 3,6 mm
D-Sub 90°solder version Pin connector
mounting height 3,6 mm

SIZE
A2

CAGE CODE
00779

DRAWING NO
C=2-1393480-1

RESTRICTED TO
—

SCALE
2:1

SHEET
3 of 6

REV
G

REVISIONS					
P	LTR	DESCRIPTION	DATE	DWN	APVD
-	-	SEE SHEET 1	-	-	-


D

C




B

A


mit Gewindebolzen: M3 V23529-B50x4-Cxxx-+
with thread lock 4-40 UNC V23529-B50x5-Cxxx-+



mit Gewinde: M3 V23529-B50x2-Cxxx-+
with thread 4-40 UNC V23529-B50x3-Cxxx-+



Leiterplattenbohrung
PCB hole pattern




Mass Dimension	Polzahl n Number of contacts n			
	9	15	25	37
C	25	33,3	47,04	63,5
H	10,96	19,18	33,12	49,68
K	8,22	16,44	30,36	46,92
X	2,74	2,74	2,76	2,76
Y	2,54			

1) nach DIN 41652 T,2 UND T,4
according to DIN 41652 p,2 AND p,4

OLD PN: V23529-B****-C***-*7427

THIS DRAWING IS A CONTROLLED DOCUMENT. DIMENSIONING AND TOLERANCING PER ASME Y14.5M-2009		DWN GNANI JADAV A E	07JAN10	TE Connectivity		
		CHK K.MALCZYK	-			
DIMENSIONS: mm		APVD K.MALCZYK	-	NAME Sub-D 90° Lötanschluss Stiftleiste Einbauhöhe 3,6 mm D-Sub 90° solder version Pinconnector mounting height 3,6 mm		
		PRODUCT SPEC	-			
TOLERANCES UNLESS OTHERWISE SPECIFIED:		APPLICATION SPEC	-	SIZE A2	CAGE CODE 00779	DRAWING NO C=2-1393480-1
MATERIAL -		WEIGHT -	-	RESTRICTED TO -		
FINISH -		CUSTOMER DRAWING		SCALE 2:1	SHEET 4 of 6	REV G

REVISIONS					
P	LTR	DESCRIPTION	DATE	DWN	APVD
	—	SEE SHEET 1	—	—	—



REVISIONS					
P	LTR	DESCRIPTION	DATE	DWN	APVD
	-	SEE SHEET 1	-	-	-

D

D

C

C

B

B

A

A

Active part numbers. Contact TE CONNECTIVITY for other configuration availability

Old Part Number	TE CONNECTIVITY Part Number
V23529-B1121-C209	2-1393480-1
V23529-B1121-C215	2-1393480-2
V23529-B1121-C225	2-1393480-3
V23529-B1121-C237	2-1393480-4
V23529-B1122-C209	3-1393480-2
V23529-B1122-C215	3-1393480-3
V23529-B1122-C225	2-1392010-8
V23529-B1122-C237	3-1392010-6
V23529-B1123-C209	4-1393480-0
V23529-B1123-C215	4-1393480-1
V23529-B1123-C225	4-1393480-2
V23529-B1123-C237	4-1393480-3
V23529-B1125-C125	5-1393480-1
V23529-B1125-C209	5-1393480-2
V23529-B1125-C215	5-1393480-3
V23529-B1125-C225	5-1393480-4
V23529-B1125-C237	3-1392010-5
V23529-B1221-C109	5-1393480-8
V23529-B1221-C209	5-1393480-9

Old Part Number	TE CONNECTIVITY Part Number
V23529-B1221-C215	6-1393480-0
V23529-B1222-C209	7-1393480-4
V23529-B1222-C215	7-1393480-5
V23529-B1222-C225	7-1393480-6
V23529-B1222-C237	7-1393480-7
V23529-B1223-C209	8-1393480-5
V23529-B1223-C215	8-1393480-6
V23529-B1223-C225	8-1393480-7
V23529-B1223-C237	8-1393480-8
V23529-B1224-C209	9-1393480-4
V23529-B1224-C215	9-1393480-5
V23529-B1224-C225	9-1393480-6
V23529-B1225-C109	1393481-4
V23529-B1225-C209	1393481-5
V23529-B1225-C215	3-1392010-3
V23529-B1225-C225	1393481-6
V23529-B1225-C237	3-1392010-4
V23529-B2121-C209	1-1393481-0
V23529-B2221-C209	1-1393481-2

OBSOLETE
OBSOLETE
OBSOLETE
OBSOLETE

2173194-1 OBSOLETE

1) nach DIN 41652 T.2 und T.4
according to DIN 41652 p.2 and p.4

OLD PN: V23529-B****-C****-*-7427

THIS DRAWING IS A CONTROLLED DOCUMENT. DIMENSIONING AND TOLERANCING PER ASME Y14.5M-2009		DWN 07JAN10 GNANI JADAV A E CHK - K.MALCZYK APVD - K.MALCZYK PRODUCT SPEC APPLICATION SPEC WEIGHT - CUSTOMER DRAWING		TE Connectivity	
DIMENSIONS: mm		TOLERANCES UNLESS OTHERWISE SPECIFIED: 0 PLC ± - 1 PLC ± - 2 PLC ± - 3 PLC ± - 4 PLC ± - ANGLES ± - FINISH -		NAME Sub-D 90° Lötanschluss Stiftheile Einbauhöhe 3,6 mm D-Sub 90° solder version Pin connector mounting height 3,6 mm	
MATERIAL -		SCALE 2:1		RESTRICTED TO -	
		SHEET 6 of 6		REV G	

2-1393480-1

Компания «Океан Электроники» предлагает заключение долгосрочных отношений при поставках импортных электронных компонентов на взаимовыгодных условиях!

Наши преимущества:

- Поставка оригинальных импортных электронных компонентов напрямую с производств Америки, Европы и Азии, а так же с крупнейших складов мира;
- Широкая линейка поставок активных и пассивных импортных электронных компонентов (более 30 млн. наименований);
- Поставка сложных, дефицитных, либо снятых с производства позиций;
- Оперативные сроки поставки под заказ (от 5 рабочих дней);
- Экспресс доставка в любую точку России;
- Помощь Конструкторского Отдела и консультации квалифицированных инженеров;
- Техническая поддержка проекта, помощь в подборе аналогов, поставка прототипов;
- Поставка электронных компонентов под контролем ВП;
- Система менеджмента качества сертифицирована по Международному стандарту ISO 9001;
- При необходимости вся продукция военного и аэрокосмического назначения проходит испытания и сертификацию в лаборатории (по согласованию с заказчиком);
- Поставка специализированных компонентов военного и аэрокосмического уровня качества (Xilinx, Altera, Analog Devices, Intersil, Interpoint, Microsemi, Actel, Aeroflex, Peregrine, VPT, Syfer, Eurofarad, Texas Instruments, MS Kennedy, Miteq, Cobham, E2V, MA-COM, Hittite, Mini-Circuits, General Dynamics и др.);

Компания «Океан Электроники» является официальным дистрибьютором и эксклюзивным представителем в России одного из крупнейших производителей разъемов военного и аэрокосмического назначения «JONHON», а так же официальным дистрибьютором и эксклюзивным представителем в России производителя высокотехнологичных и надежных решений для передачи СВЧ сигналов «FORSTAR».



JONHON

«JONHON» (основан в 1970 г.)

Разъемы специального, военного и аэрокосмического назначения:

(Применяются в военной, авиационной, аэрокосмической, морской, железнодорожной, горно- и нефтедобывающей отраслях промышленности)

«FORSTAR» (основан в 1998 г.)

ВЧ соединители, коаксиальные кабели,
кабельные сборки и микроволновые компоненты:

(Применяются в телекоммуникациях гражданского и специального назначения, в средствах связи, РЛС, а так же военной, авиационной и аэрокосмической отраслях промышленности).



Телефон: 8 (812) 309-75-97 (многоканальный)

Факс: 8 (812) 320-03-32

Электронная почта: ocean@oceanchips.ru

Web: <http://oceanchips.ru/>

Адрес: 198099, г. Санкт-Петербург, ул. Калинина, д. 2, корп. 4, лит. А