

## Main

|                           |                      |
|---------------------------|----------------------|
| Product or component type | Full voltage starter |
| Range of product          | Instakits            |
| Motor starter type        | Non reversing        |

## Complementary

|                                   |                                                                                                                                                                                                                                                  |
|-----------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| System Voltage                    | 240 V AC at 50/60 Hz                                                                                                                                                                                                                             |
| [Ie] rated operational current AC | 80 A AC-1<br>50 A AC-3                                                                                                                                                                                                                           |
| Motor power hp                    | 3 hp at 120 V AC for 1 phase motors<br>7.5 hp at 240 V AC for 1 phase motors<br>15 hp at 208 V AC for 3 phases motors<br>15 hp at 230 V AC for 3 phases motors<br>40 hp at 460 V AC for 3 phases motors<br>40 hp at 575 V AC for 3 phases motors |
| [Uc] control circuit voltage      | 600 V AC                                                                                                                                                                                                                                         |
| Auxiliary contact composition     | 1 NO + 1 NC                                                                                                                                                                                                                                      |
| Location of connection            | Line                                                                                                                                                                                                                                             |
| Height                            | 13.98 in (355 mm)                                                                                                                                                                                                                                |
| Depth                             | 7.4 in (188 mm)                                                                                                                                                                                                                                  |
| Width                             | 10.63 in (270 mm)                                                                                                                                                                                                                                |

## Environment

|                           |                            |
|---------------------------|----------------------------|
| product certifications    | CSA<br>IEC<br>UL           |
| NEMA degree of protection | NEMA 1 painted sheet steel |

## Offer Sustainability

|                                                                                                |                                                                                                |
|------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Not Green Premium product                                                                      | Not Green Premium product                                                                      |
| Compliant - since 1440 - Schneider Electric declaration of conformity                          | Compliant - since 1440 - Schneider Electric declaration of conformity                          |
| WARNING: This product can expose you to chemicals including:                                   | WARNING: This product can expose you to chemicals including:                                   |
| Antimony oxide & Antimony trioxide, which is known to the State of California to cause cancer. | Antimony oxide & Antimony trioxide, which is known to the State of California to cause cancer. |
| For more information go to <a href="http://www.p65warnings.ca.gov">www.p65warnings.ca.gov</a>  | For more information go to <a href="http://www.p65warnings.ca.gov">www.p65warnings.ca.gov</a>  |

## Contractual warranty

|                 |           |
|-----------------|-----------|
| Warranty period | 18 months |
|-----------------|-----------|

Компания «Океан Электроники» предлагает заключение долгосрочных отношений при поставках импортных электронных компонентов на взаимовыгодных условиях!

Наши преимущества:

- Поставка оригинальных импортных электронных компонентов напрямую с производств Америки, Европы и Азии, а так же с крупнейших складов мира;
- Широкая линейка поставок активных и пассивных импортных электронных компонентов (более 30 млн. наименований);
- Поставка сложных, дефицитных, либо снятых с производства позиций;
- Оперативные сроки поставки под заказ (от 5 рабочих дней);
- Экспресс доставка в любую точку России;
- Помощь Конструкторского Отдела и консультации квалифицированных инженеров;
- Техническая поддержка проекта, помощь в подборе аналогов, поставка прототипов;
- Поставка электронных компонентов под контролем ВП;
- Система менеджмента качества сертифицирована по Международному стандарту ISO 9001;
- При необходимости вся продукция военного и аэрокосмического назначения проходит испытания и сертификацию в лаборатории (по согласованию с заказчиком);
- Поставка специализированных компонентов военного и аэрокосмического уровня качества (Xilinx, Altera, Analog Devices, Intersil, Interpoint, Microsemi, Actel, Aeroflex, Peregrine, VPT, Syfer, Eurofarad, Texas Instruments, MS Kennedy, Miteq, Cobham, E2V, MA-COM, Hittite, Mini-Circuits, General Dynamics и др.);

Компания «Океан Электроники» является официальным дистрибьютором и эксклюзивным представителем в России одного из крупнейших производителей разъемов военного и аэрокосмического назначения «JONHON», а так же официальным дистрибьютором и эксклюзивным представителем в России производителя высокотехнологичных и надежных решений для передачи СВЧ сигналов «FORSTAR».



## JONHON

«JONHON» (основан в 1970 г.)

Разъемы специального, военного и аэрокосмического назначения:

(Применяются в военной, авиационной, аэрокосмической, морской, железнодорожной, горно- и нефтедобывающей отраслях промышленности)

«FORSTAR» (основан в 1998 г.)

ВЧ соединители, коаксиальные кабели,  
кабельные сборки и микроволновые компоненты:

(Применяются в телекоммуникациях гражданского и специального назначения, в средствах связи, РЛС, а так же военной, авиационной и аэрокосмической отраслях промышленности).



Телефон: 8 (812) 309-75-97 (многоканальный)

Факс: 8 (812) 320-03-32

Электронная почта: [ocean@oceanchips.ru](mailto:ocean@oceanchips.ru)

Web: <http://oceanchips.ru/>

Адрес: 198099, г. Санкт-Петербург, ул. Калинина, д. 2, корп. 4, лит. А