



All dimensions are in mm; tolerances according to ISO 2768 m-H

### Interface

According to IEC 61169-16

### Documents

Application note AN001 "Calibration Services"

### Material and plating

#### Connector parts

Center conductor  
Outer conductor  
Coupling nut

#### Material

CuBe  
Stainless steel  
Stainless steel

#### Plating

Gold, min. 1.27 μm, over nickel  
Passivated  
Passivated

**Electrical data**

Frequency range	DC to 18 GHz
Return loss	≤ 0.10 dB, DC to 4 GHz ≤ 0.12 dB, 4 GHz to 8 GHz ≤ 0.15 dB, 8 GHz to 18 GHz
Error from nominal phase <sup>1</sup>	≤ 1.2°, DC to 4 GHz ≤ 1.5°, 4 GHz to 8 GHz ≤ 2.5°, 8 GHz to 18 GHz

<sup>1</sup> The nominal phase is defined by the Offset Delay, the Offset Loss and the Short Inductance.

**Mechanical data**

Mating cycles	≥ 500
Maximum torque	1.70 Nm
Recommended torque	1.10 Nm
Gauge	5.28 mm to 5.32 mm

**General standard definitions**

For proper operation the vector network analyzer (VNA) needs a model describing the electrical behaviour of this calibration standard. The different models, units, and terms used will depend on the VNA type and they will have to be entered into the VNA. All values are based on typical geometry and plating.

Offset Z <sub>0</sub> / Impedance / Z <sub>0</sub>	50 Ω
Offset Delay	50.3682 ps
Length (electrical) / Offset Length	15.10 mm
Offset Loss	0.80 GΩ/s
Loss	0.0070 dB/√GHz
Short Inductance <sup>2</sup>	

<sup>2</sup> Short Inductances are determined individually for each Short circuit and are documented in a Calibration Certificate.

**Environmental data**

Operating temperature range <sup>3</sup>	+ 20 °C to +26 °C
Rated temperature range of use <sup>4</sup>	0 °C to +50 °C
Storage temperature range	- 40 °C to +85 °C

RoHS compliant

<sup>3</sup> Temperature range over which these specification are valid.

<sup>4</sup> This range is underneath and above the operating temperature range, within the short circuit is fully functional and could be used without damage.

RPC-N  
50 Ω

Short Circuit  
Plug

**05S12S-000S3**

**Declaration of calibration options**

**Factory Calibration**

Standard delivery for this calibration standard includes a Factory Calibration. The Calibration Certificate issued reports individual calibration results, traceable to national / international standards. Model based standard definitions are individually optimized and reported in an Agilent/Keysight, Rohde & Schwarz and Anritsu compatible VNA format.

**Accredited Calibration**

Optional this calibration standard can be delivered with an Accredited Calibration (DAkkS) having the highest confidence in the traceability. The DAkkS Calibration Certificate issued reports individual calibration results in a complex format, traceable to national / international standards. Model based standard definitions are individually optimized and reported in an Agilent/Keysight, Rohde & Schwarz and Anritsu compatible VNA format as well as in a dense data set needed for data based standard definitions. The uncertainties are smaller than in a Factory Calibration.

*For further, more detailed information see application note AN001 on the Rosenberger homepage.*

**Calibration interval**

Recommendation 12 months

**Packing**

Standard 1 pce in box  
Weight 45.8 g/pce

While the information has been carefully compiled to the best of our knowledge, nothing is intended as representation or warranty on our part and no statement herein shall be construed as recommendation to infringe existing patents. In the effort to improve our products, we reserve the right to make changes judged to be necessary.

Draft	Date	Approved	Date	Rev.	Engineering change number	Name	Date
Herbert Babinger	28.07.04	Markus Müller	21.03.18	i00	18-0511	Marion Striegler	21.03.18
Rosenberger Hochfrequenztechnik GmbH & Co. KG P.O.Box 1260 D-84526 Tittmoning Germany www.rosenberger.de					Tel. : +49 8684 18-0 Email : info@rosenberger.de		Page 3 / 3

Компания «Океан Электроники» предлагает заключение долгосрочных отношений при поставках импортных электронных компонентов на взаимовыгодных условиях!

Наши преимущества:

- Поставка оригинальных импортных электронных компонентов напрямую с производств Америки, Европы и Азии, а так же с крупнейших складов мира;
- Широкая линейка поставок активных и пассивных импортных электронных компонентов (более 30 млн. наименований);
- Поставка сложных, дефицитных, либо снятых с производства позиций;
- Оперативные сроки поставки под заказ (от 5 рабочих дней);
- Экспресс доставка в любую точку России;
- Помощь Конструкторского Отдела и консультации квалифицированных инженеров;
- Техническая поддержка проекта, помощь в подборе аналогов, поставка прототипов;
- Поставка электронных компонентов под контролем ВП;
- Система менеджмента качества сертифицирована по Международному стандарту ISO 9001;
- При необходимости вся продукция военного и аэрокосмического назначения проходит испытания и сертификацию в лаборатории (по согласованию с заказчиком);
- Поставка специализированных компонентов военного и аэрокосмического уровня качества (Xilinx, Altera, Analog Devices, Intersil, Interpoint, Microsemi, Actel, Aeroflex, Peregrine, VPT, Syfer, Eurofarad, Texas Instruments, MS Kennedy, Miteq, Cobham, E2V, MA-COM, Hittite, Mini-Circuits, General Dynamics и др.);

Компания «Океан Электроники» является официальным дистрибьютором и эксклюзивным представителем в России одного из крупнейших производителей разъемов военного и аэрокосмического назначения «JONHON», а так же официальным дистрибьютором и эксклюзивным представителем в России производителя высокотехнологичных и надежных решений для передачи СВЧ сигналов «FORSTAR».



## JONHON

«JONHON» (основан в 1970 г.)

Разъемы специального, военного и аэрокосмического назначения:

(Применяются в военной, авиационной, аэрокосмической, морской, железнодорожной, горно- и нефтедобывающей отраслях промышленности)

«FORSTAR» (основан в 1998 г.)

ВЧ соединители, коаксиальные кабели, кабельные сборки и микроволновые компоненты:

(Применяются в телекоммуникациях гражданского и специального назначения, в средствах связи, РЛС, а так же военной, авиационной и аэрокосмической отраслях промышленности).



Телефон: 8 (812) 309-75-97 (многоканальный)

Факс: 8 (812) 320-03-32

Электронная почта: [ocean@oceanchips.ru](mailto:ocean@oceanchips.ru)

Web: <http://oceanchips.ru/>

Адрес: 198099, г. Санкт-Петербург, ул. Калинина, д. 2, корп. 4, лит. А