

Power cable - SAC-4P-M12MRS/ 3,0-PUR PE - 1029445

Please be informed that the data shown in this PDF Document is generated from our Online Catalog. Please find the complete data in the user's documentation. Our General Terms of Use for Downloads are valid (<http://phoenixcontact.com/download>)




Power cable, 4-position, PUR halogen-free, black-gray RAL 7021, Plug angled M12 SPEEDCON, S-coded, on free cable end, cable length: 5 m, for AC current up to 12 A/630 V

Your advantages

- ✓ Easy and safe: 100% electrically tested plug-in components
- ✓ High-performance: AC connectors for up to 12 A and 630 V AC
- ✓ Protection against incorrect connection using special S-coding
- ✓ Save time, thanks to installation with SPEEDCON fast locking system
- ✓ Our standard: robust halogen-free PUR cable



Key Commercial Data

Packing unit	50 pc
Minimum order quantity	50 pc
GTIN	 4 055626 530673
GTIN	4055626530673

Technical data

Dimensions

Length of cable	5 m
-----------------	-----

Ambient conditions

Ambient temperature (operation)	-25 °C ... 85 °C (Plug / socket)
---------------------------------	----------------------------------

General

Rated current at 40°C	12 A
Rated voltage	630 V
Number of positions	4
Insulation resistance	≥ 10 GΩ
Coding	S power
Status display	No

Power cable - SAC-4P-M12MRS/ 3,0-PUR PE - 1029445

Technical data

General

Protective circuit/component	unwired
Overvoltage category	III
Degree of pollution	3
Insertion/withdrawal cycles	> 100

Material

Flammability rating according to UL 94	V0
Contact material	CuZn
Contact surface material	Au
Contact carrier material	PA
Material of grip body	TPU, hardly inflammable, self-extinguishing
Material, knurls	Zinc die-cast, nickel-plated

Standards and Regulations

Flammability rating according to UL 94	V0
--	----

Cable

Cable type	PUR halogen-free black
Cable type (abbreviation)	PUR
Cable abbreviation	Li9YV1-11Y
UL AWM style	20234 / 10492 (80°C/1000 V)
Conductor cross section	4x 1.5 mm ²
AWG power supply	16
Conductor structure, voltage supply	78x 0.15 mm
Core diameter including insulation	2.45 mm ±0.05 mm
Thickness, insulation	≥ 0.36 mm
Wire colors	Black 1, black 2, black 3, green/yellow
Overall twist	4 wires, twisted
Length of twist, overall twist	93 mm
External sheath, color	black-gray RAL 7021
Outer sheath thickness	approx. 1.3 mm
External cable diameter D	8.8 mm ±0.25 mm
Minimum bending radius, fixed installation	5 x D
Minimum bending radius, flexible installation	10 x D
Number of bending cycles	2000000
Minimum bending radius, drag chain applications	10 x D
Traversing path	10 m
Traversing rate	3 m/s
Acceleration	10 m/s ²
Cable weight	114 kg/km
Outer sheath, material	PUR
Material conductor insulation	PP

Power cable - SAC-4P-M12MRS/ 3,0-PUR PE - 1029445

Technical data

Cable

Conductor material	Bare Cu litz wires
Insulation resistance	≥ 1 GΩ*km (at 20 °C)
Conductor resistance	≤ 13 Ω/km (at 20 °C)
Nominal voltage, cable	≤ 1000 V AC
Test voltage, cable	≥ 10000 V AC (Spark test)
Flame resistance	According to UL 758/1581 (Cable Flame)
	according to UL 758/1581 FT1
	According to DIN EN 60332-1-2
Halogen-free	in accordance with DIN VDE 0472 part 815
	in accordance with DIN EN 50267-2-1
Resistance to oil	According to DIN EN 60811-2-1, 168 h at 100°C
	According to UL 758, 168 h at 60°C
Other resistance	Hydrolysis and microbe resistant as per VDE 0282 section 10
	Low adhesion
	abrasion-resistant
	Resistant to salt water
Ambient temperature (operation)	-50 °C ... 80 °C (cable, fixed installation)
	-30 °C ... 80 °C (cable, flexible installation)

Environmental Product Compliance

REACH SVHC	Lead 7439-92-1
China RoHS	Environmentally Friendly Use Period = 50
	For details about hazardous substances go to tab "Downloads", Category "Manufacturer's declaration"


Drawings

Schematic diagram



M12 plug pin assignment, 4-pos., S-coded, plug side view


Cable cross section




PUR halogen-free black [PUR]

Power cable - SAC-4P-M12MRS/ 3,0-PUR PE - 1029445

Dimensional drawing



Circuit diagram



M12 x 1 male plug, angled

Contact assignment of the M12 plug

Approvals

Approvals

Approvals

UL Listed / cUL Listed / cULus Listed

Ex Approvals

Approval details

UL Listed		http://database.ul.com/cgi-bin/XYV/template/LISEXT/1FRAME/index.htm	E468743
Nominal voltage UN		600 V	
Nominal current IN		12 A	
mm ² /AWG/kcmil		16	

cUL Listed		http://database.ul.com/cgi-bin/XYV/template/LISEXT/1FRAME/index.htm	E468743
Nominal voltage UN		600 V	
Nominal current IN		12 A	
mm ² /AWG/kcmil		16	

cULus Listed	
--------------	--

Phoenix Contact 2018 © - all rights reserved
<http://www.phoenixcontact.com>

PHOENIX CONTACT GmbH & Co. KG
Flachsmarktstr. 8
32825 Blomberg
Germany
Tel. +49 5235 300
Fax +49 5235 3 41200
<http://www.phoenixcontact.com>

Компания «Океан Электроники» предлагает заключение долгосрочных отношений при поставках импортных электронных компонентов на взаимовыгодных условиях!

Наши преимущества:

- Поставка оригинальных импортных электронных компонентов напрямую с производств Америки, Европы и Азии, а так же с крупнейших складов мира;
- Широкая линейка поставок активных и пассивных импортных электронных компонентов (более 30 млн. наименований);
- Поставка сложных, дефицитных, либо снятых с производства позиций;
- Оперативные сроки поставки под заказ (от 5 рабочих дней);
- Экспресс доставка в любую точку России;
- Помощь Конструкторского Отдела и консультации квалифицированных инженеров;
- Техническая поддержка проекта, помощь в подборе аналогов, поставка прототипов;
- Поставка электронных компонентов под контролем ВП;
- Система менеджмента качества сертифицирована по Международному стандарту ISO 9001;
- При необходимости вся продукция военного и аэрокосмического назначения проходит испытания и сертификацию в лаборатории (по согласованию с заказчиком);
- Поставка специализированных компонентов военного и аэрокосмического уровня качества (Xilinx, Altera, Analog Devices, Intersil, Interpoint, Microsemi, Actel, Aeroflex, Peregrine, VPT, Syfer, Eurofarad, Texas Instruments, MS Kennedy, Miteq, Cobham, E2V, MA-COM, Hittite, Mini-Circuits, General Dynamics и др.);

Компания «Океан Электроники» является официальным дистрибьютором и эксклюзивным представителем в России одного из крупнейших производителей разъемов военного и аэрокосмического назначения «JONHON», а так же официальным дистрибьютором и эксклюзивным представителем в России производителя высокотехнологичных и надежных решений для передачи СВЧ сигналов «FORSTAR».



JONHON

«JONHON» (основан в 1970 г.)

Разъемы специального, военного и аэрокосмического назначения:

(Применяются в военной, авиационной, аэрокосмической, морской, железнодорожной, горно- и нефтедобывающей отраслях промышленности)

«FORSTAR» (основан в 1998 г.)

ВЧ соединители, коаксиальные кабели, кабельные сборки и микроволновые компоненты:

(Применяются в телекоммуникациях гражданского и специального назначения, в средствах связи, РЛС, а так же военной, авиационной и аэрокосмической отраслях промышленности).



Телефон: 8 (812) 309-75-97 (многоканальный)

Факс: 8 (812) 320-03-32

Электронная почта: ocean@oceanchips.ru

Web: <http://oceanchips.ru/>

Адрес: 198099, г. Санкт-Петербург, ул. Калинина, д. 2, корп. 4, лит. А