

Amphenol®



Amphe-PPM Quick Disconnect Connectors

The Amphe-PPM is a rapid mate, push/pull connector which provides positive mating in limited space and ease of use. The design features of the Amphe-PPM allow consumers to save cost in space savings and in installation.

Amphe-PPM, the high performance signal and power interconnection solution, is ideally suited to many commercial and industrial applications including, but not limited to:

- Medical Equipment
- Instrumentation/Test & Measurement
- Communication Equipment

The Amphe-PPM continues Amphenol's commitment of providing new products to meet customer and market demands for new emerging technologies and advancing applications.

Features:

- Push/pull rapid mate connector system - high performance of 500 + mating cycles
- Sealed or non-sealed connector versions -
NON-SEALED VERSION:
 - Available in 12mm and 16mm shell sizes
 - From 2 up to 12 contacts of 1.0mm to 2.5mm diameter (see back side for insert arrangement charts)
 - Jam nut receptacle and straight plug are available with a rubber boot or standard cable clamp rear accessory
 - Non-reflective nickel or black epoxy finish
 - IP55 rated
- SEALED VERSION:
 - Available in 10mm, 12mm, 16mm and 18mm shell sizes
 - From 2 up to 14 contacts of 0.8mm to 2.5mm diameter (see back side for insert arrangement charts)
 - Jam nut receptacle and straight plug come with jacketed cable PG sealing gland
 - Non-reflective nickel finish only
 - IP67 rated
- Three shell styles available: box mount and jam nut receptacles and a straight plug
- Designed to IEC 61984
- Inserts have a UL94V-0 flammability rating
- Operating temperature: -40° to 100°C
- Solder contacts standard, crimp by special request
- Non-magnetic product standard

How to Order

Amphe-PPM Sealed Connectors

APS D S A 6 E1

APS _____
designates Amphe-PPM
Sealed Series Connectors

Shell Size: _____
C.....designates 10mm shell size
D.....designates 12mm shell size
E.....designates 16mm shell size
F.....designates 18mm shell size

Contact Type: _____
P.....designates pin contacts
S.....designates socket contacts

Insert Arrangement Designator _____
See Insert Arrangement Tables 1, 2, 3, 4

Sealing Range:

Diameters in mm

Series	E1		E2	
C	N/A	N/A	3 - 6.5	PG7
D	3 - 6.5	PG7	4 - 8	PG9
E	4 - 8	PG9	7 - 12	PG13.5
F	7 - 12	PG13.5	10 - 14	PG16

Shell Style:

2.....designates square flange receptacle
6.....designates straight plug
7.....designates jam nut receptacle

Table 1
Shell Size "C" 10mm

Insert Arrangement	Contact Diameter (mm)	No. of Contacts
A	1	2
B	1	3
C	0.8	4
D	0.8	5

Table 2
Shell Size "D" 12mm

Insert Arrangement	Contact Diameter (mm)	No. of Contacts
A	1.6	2
B	1	3
C	1	4
D	1	5
E	1	6
F	1	7

Table 3
Shell Size "E" 16mm

Insert Arrangement	Contact Diameter (mm)	No. of Contacts
A	1.5	2
B	2.5	2
C	1	3
D	1.5	3
E	1	4
F	1.5	4
G	1	5
H	1	7
I	1	9
J	1	12

Table 4
Shell Size "F" 18mm

Insert Arrangement	Contact Diameter (mm)	No. of Contacts
A	2.5	3
B	1.5	5
C	1.5 (3 contacts), 1 (5 contacts)	8
D	1	5

HOW TO ORDER

Amphe-PPM Non-Sealed Connectors

APN A S A 6 N R

APN _____
designates Amphe-PPM
Non-Sealed Series Connectors

Shell Size: _____
A.....designates 12mm shell size
B.....designates 16mm shell size

Contact Type: _____
P.....designates pin contacts
S.....designates socket contacts

Insert Arrangement Designator _____
See Insert Arrangement Tables 5 & 6

Rear Accessory:

R.....designates with rubber boot
C.....designates with cable clamp

Shell Finish:

N.....designate non-reflective nickel finish
B.....designates black epoxy finish

Shell Style:

2.....designates square flange receptacle
6.....designates straight plug
7.....designates jam nut receptacle

Table 5
Shell Size "A" 12mm

Insert Arrangement	Contact Diameter (mm)	No. of Contacts
A	1.6	2
B	1	3
C	1	4
D	1	5
E	1	6
F	1	7

Table 6
Shell Size "B" 16mm

Insert Arrangement	Contact Diameter (mm)	No. of Contacts
A	1.5	2
B	2.5	2
C	1	3
D	1.5	3
E	1	4
F	1.5	4
G	1	5
H	1	7
I	1	9
J	1	12

For additional information on the Amphe-PPM connectors consult Amphenol Industrial Operations.

Notice: Specifications are subject to change without notice. Contact your nearest Amphenol Corporation Sales Office for the latest specifications. All statements, information and data given herein are believed to be accurate and reliable but are presented without guarantee, warranty, or responsibility of any kind, expressed or implied. Statements of suggestions concerning possible use of our products are made without representation or warranty that any such use is free of patent infringement and are not recommendations to infringe any patent. The user should assume that all safety measures are indicated or that other measures may not be required. Specifications are typical and may not apply to all connectors. AMPHENOL is a registered trademark of Amphenol Corporation.

For further information on your individual application requirements, contact: Amphenol Corporation

North America:
Amphenol Industrial Operations
180 N. Freeport Drive, Plant 4
Nogales, AZ 85621
Tel: (520) 285-5130
Fax: (520) 285-5134

Email: rpedrazzini@amphenol-aio.com

Europe:
Amphenol Industrial Operations Europe
Via Barbaiana 5
1-20020 Lainate (MI) Italy
Tel: +39 02 93254.204
Fax: +39 02 93254.444

Email: info@amphenol-aio.com

Middle East:
Amphenol Middle East Enterprises FZE
Office C-37 PO Box 21107
Ajman Free Zone, UAE
Tel: +9716-7422494
Fax: +9716-7422941

Email: ameeffe@eim.ae

Asia:
Amphenol Technology Shenzhen Ltd
Block 5 Fuan 2nd Industrial Park
Dayang Rd, Fuyong Baoan
Baoan, Shenzhen, China 518103
Tel: +86 755 2881 8389
Fax: +86 755 2991 8310
Email: enquiry@amphenol-aio.com

Компания «Океан Электроники» предлагает заключение долгосрочных отношений при поставках импортных электронных компонентов на взаимовыгодных условиях!

Наши преимущества:

- Поставка оригинальных импортных электронных компонентов напрямую с производств Америки, Европы и Азии, а так же с крупнейших складов мира;
- Широкая линейка поставок активных и пассивных импортных электронных компонентов (более 30 млн. наименований);
- Поставка сложных, дефицитных, либо снятых с производства позиций;
- Оперативные сроки поставки под заказ (от 5 рабочих дней);
- Экспресс доставка в любую точку России;
- Помощь Конструкторского Отдела и консультации квалифицированных инженеров;
- Техническая поддержка проекта, помощь в подборе аналогов, поставка прототипов;
- Поставка электронных компонентов под контролем ВП;
- Система менеджмента качества сертифицирована по Международному стандарту ISO 9001;
- При необходимости вся продукция военного и аэрокосмического назначения проходит испытания и сертификацию в лаборатории (по согласованию с заказчиком);
- Поставка специализированных компонентов военного и аэрокосмического уровня качества (Xilinx, Altera, Analog Devices, Intersil, Interpoint, Microsemi, Actel, Aeroflex, Peregrine, VPT, Syfer, Eurofarad, Texas Instruments, MS Kennedy, Miteq, Cobham, E2V, MA-COM, Hittite, Mini-Circuits, General Dynamics и др.);

Компания «Океан Электроники» является официальным дистрибьютором и эксклюзивным представителем в России одного из крупнейших производителей разъемов военного и аэрокосмического назначения «JONHON», а так же официальным дистрибьютором и эксклюзивным представителем в России производителя высокотехнологичных и надежных решений для передачи СВЧ сигналов «FORSTAR».



JONHON

«JONHON» (основан в 1970 г.)

Разъемы специального, военного и аэрокосмического назначения:

(Применяются в военной, авиационной, аэрокосмической, морской, железнодорожной, горно- и нефтедобывающей отраслях промышленности)

«FORSTAR» (основан в 1998 г.)

ВЧ соединители, коаксиальные кабели,
кабельные сборки и микроволновые компоненты:

(Применяются в телекоммуникациях гражданского и специального назначения, в средствах связи, РЛС, а так же военной, авиационной и аэрокосмической отраслях промышленности).



Телефон: 8 (812) 309-75-97 (многоканальный)

Факс: 8 (812) 320-03-32

Электронная почта: ocean@oceanchips.ru

Web: <http://oceanchips.ru/>

Адрес: 198099, г. Санкт-Петербург, ул. Калинина, д. 2, корп. 4, лит. А