


**Features**


- Epitaxial Planar Die Construction
- Complementary PNP Type Available (2DB1188)
- Ideally Suited for Automated Assembly Processes
- Ideal for Medium Power Switching or Amplification Applications
- **Lead Free By Design/RoHS Compliant (Note 1)**
- **"Green" Device (Note 2)**



SOT89-3L

**Mechanical Data**

- Case: SOT89-3L
- Case Material: Molded Plastic, "Green" Molding Compound. UL Flammability Classification Rating 94V-0
- Moisture Sensitivity: Level 1 per J-STD-020C
- Terminals: Finish — Matte Tin annealed over Copper leadframe (Lead Free Plating). Solderable per MIL-STD-202, Method 208
- Marking & Type Code Information: See Page 3
- Ordering Information: See Page 3
- Weight: 0.072 grams (approximate)



Schematic and Pin Configuration

**Maximum Ratings** @T<sub>A</sub> = 25°C unless otherwise specified

Characteristic	Symbol	Value	Unit
Collector-Base Voltage	V <sub>CB0</sub>	40	V
Collector-Emitter Voltage	V <sub>CEO</sub>	32	V
Emitter-Base Voltage	V <sub>EBO</sub>	5	V
Peak Pulse Current	I <sub>CM</sub>	2.5	A
Continuous Collector Current	I <sub>C</sub>	2	A

**Thermal Characteristics**

Characteristic	Symbol	Value	Unit
Power Dissipation (Note 3) @ T <sub>A</sub> = 25°C	P <sub>D</sub>	1	W
Thermal Resistance, Junction to Ambient Air (Note 3) @ T <sub>A</sub> = 25°C	R <sub>θJA</sub>	125	°C/W
Operating and Storage Temperature Range	T <sub>j</sub> , T <sub>STG</sub>	-55 to +150	°C

**Electrical Characteristics** @T<sub>A</sub> = 25°C unless otherwise specified

Characteristic	Symbol	Min	Typ	Max	Unit	Conditions	
<b>OFF CHARACTERISTICS (Note 4)</b>							
Collector-Base Breakdown Voltage	V <sub>(BR)CBO</sub>	40	—	—	V	I <sub>C</sub> = 50μA, I <sub>E</sub> = 0	
Collector-Emitter Breakdown Voltage	V <sub>(BR)CEO</sub>	32	—	—	V	I <sub>C</sub> = 1mA, I <sub>B</sub> = 0	
Emitter-Base Breakdown Voltage	V <sub>(BR)EBO</sub>	5	—	—	V	I <sub>E</sub> = 50μA, I <sub>C</sub> = 0	
Collector Cut-Off Current	I <sub>CBO</sub>	—	—	1	μA	V <sub>CB</sub> = 20V, I <sub>E</sub> = 0	
Emitter Cut-Off Current	I <sub>EBO</sub>	—	—	1	μA	V <sub>EB</sub> = 4V, I <sub>C</sub> = 0	
<b>ON CHARACTERISTICS (Note 4)</b>							
Collector-Emitter Saturation Voltage	V <sub>CE(SAT)</sub>	—	0.3	0.8	V	I <sub>C</sub> = 2A, I <sub>B</sub> = 0.2A	
DC Current Gain	h <sub>FE</sub>	2DD1766P	82	—	180	—	V <sub>CE</sub> = 3V, I <sub>C</sub> = 0.5A
		2DD1766Q	120	—	270	—	
		2DD1766R	180	—	390	—	
<b>SMALL SIGNAL CHARACTERISTICS</b>							
Transition Frequency	f <sub>T</sub>	—	220	—	MHz	V <sub>CE</sub> = 5V, I <sub>E</sub> = -50mA, f = 100MHz	
Output Capacitance	C <sub>ob</sub>	—	13	—	pF	V <sub>CB</sub> = 10V, I <sub>E</sub> = 0, f = 1MHz	

- Notes:
1. No purposefully added lead.
  2. Diodes Inc.'s "Green" policy can be found on our website at [http://www.diodes.com/products/lead\\_free/index.php](http://www.diodes.com/products/lead_free/index.php).
  3. Device mounted on FR-4 PCB; pad layout as shown on page 4 or in Diodes Inc. suggested pad layout document AP02001, which can be found on our website at <http://www.diodes.com/datasheets/ap02001.pdf>.
  4. Measured under pulsed conditions. Pulse width = 300μs. Duty cycle ≤2%.




Fig. 1 Power Dissipation vs. Ambient Temperature (Note 3)




Fig. 2 Typical Collector Current vs. Collector-Emitter Voltage



Fig. 3 Typical DC Current Gain vs. Collector Current (2DD1766Q)




Fig. 4 Typical Collector-Emitter Saturation Voltage vs. Collector Current



Fig. 5 Typical Base-Emitter Turn-On Voltage vs. Collector Current



Fig. 6 Typical Base-Emitter Saturation Voltage vs. Collector Current



Fig. 7 Typical Output Capacitance Characteristics




Fig. 8 Typical Gain-Bandwidth Product vs. Emitter Current

## Ordering Information (Note 5)

Device	Packaging	Shipping
2DD1766P-13	SOT89-3L	2500/Tape & Reel
2DD1766Q-13	SOT89-3L	2500/Tape & Reel
2DD1766R-13	SOT89-3L	2500/Tape & Reel


Notes: 5. For packaging details, go to our website at <http://www.diodes.com/ap02007.pdf>.

## Marking Information



N23x = Product Type Marking Code:  
 Where N23P = 2DD1766P  
 N23Q = 2DD1766Q  
 N23R = 2DD1766R  
 YWW = Date Code Marking  
 Y = Last digit of year ex: 7 = 2007  
 WW = Week code 01 - 52

## Package Outline Dimensions



SOT89-3L			
Dim	Min	Max	Typ
A	1.40	1.60	1.50
B	0.45	0.55	0.50
B1	0.37	0.47	0.42
C	0.35	0.43	0.38
D	4.40	4.60	4.50
D1	1.50	1.70	1.60
E	2.40	2.60	2.50
e	—	—	1.50
H	3.95	4.25	4.10
L	0.90	1.20	1.05
All Dimensions in mm			

## Suggested Pad Layout



### IMPORTANT NOTICE

Diodes Incorporated and its subsidiaries reserve the right to make modifications, enhancements, improvements, corrections or other changes without further notice to any product herein. Diodes Incorporated does not assume any liability arising out of the application or use of any product described herein; neither does it convey any license under its patent rights, nor the rights of others. The user of products in such applications shall assume all risks of such use and will agree to hold Diodes Incorporated and all the companies whose products are represented on our website, harmless against all damages.

### LIFE SUPPORT

Diodes Incorporated products are not authorized for use as critical components in life support devices or systems without the expressed written approval of the President of Diodes Incorporated.

Компания «Океан Электроники» предлагает заключение долгосрочных отношений при поставках импортных электронных компонентов на взаимовыгодных условиях!

Наши преимущества:

- Поставка оригинальных импортных электронных компонентов напрямую с производств Америки, Европы и Азии, а так же с крупнейших складов мира;
- Широкая линейка поставок активных и пассивных импортных электронных компонентов (более 30 млн. наименований);
- Поставка сложных, дефицитных, либо снятых с производства позиций;
- Оперативные сроки поставки под заказ (от 5 рабочих дней);
- Экспресс доставка в любую точку России;
- Помощь Конструкторского Отдела и консультации квалифицированных инженеров;
- Техническая поддержка проекта, помощь в подборе аналогов, поставка прототипов;
- Поставка электронных компонентов под контролем ВП;
- Система менеджмента качества сертифицирована по Международному стандарту ISO 9001;
- При необходимости вся продукция военного и аэрокосмического назначения проходит испытания и сертификацию в лаборатории (по согласованию с заказчиком);
- Поставка специализированных компонентов военного и аэрокосмического уровня качества (Xilinx, Altera, Analog Devices, Intersil, Interpoint, Microsemi, Actel, Aeroflex, Peregrine, VPT, Syfer, Eurofarad, Texas Instruments, MS Kennedy, Miteq, Cobham, E2V, MA-COM, Hittite, Mini-Circuits, General Dynamics и др.);

Компания «Океан Электроники» является официальным дистрибьютором и эксклюзивным представителем в России одного из крупнейших производителей разъемов военного и аэрокосмического назначения «JONHON», а так же официальным дистрибьютором и эксклюзивным представителем в России производителя высокотехнологичных и надежных решений для передачи СВЧ сигналов «FORSTAR».



## JONHON

«JONHON» (основан в 1970 г.)

Разъемы специального, военного и аэрокосмического назначения:

(Применяются в военной, авиационной, аэрокосмической, морской, железнодорожной, горно- и нефтедобывающей отраслях промышленности)

«FORSTAR» (основан в 1998 г.)

ВЧ соединители, коаксиальные кабели, кабельные сборки и микроволновые компоненты:

(Применяются в телекоммуникациях гражданского и специального назначения, в средствах связи, РЛС, а так же военной, авиационной и аэрокосмической отраслях промышленности).



Телефон: 8 (812) 309-75-97 (многоканальный)

Факс: 8 (812) 320-03-32

Электронная почта: [ocean@oceanchips.ru](mailto:ocean@oceanchips.ru)

Web: <http://oceanchips.ru/>

Адрес: 198099, г. Санкт-Петербург, ул. Калинина, д. 2, корп. 4, лит. А