

WISE-M501

WISE-M502

Multifunction Panel Mount Smart Power Meter

Multi-Loop DIN Rail Smart Power Meter



WISE-M501



WISE-M502



Introduction

WISE-M500 series power meters are easy to use, cost effective smart meters, that provide high accuracy measurement, display and communication (Modbus RTU). Characterized by their compact size, and flexible connection mode. WISE-M500 series meters are ideal for power monitoring operations and equipment preventative maintenance.

Specifications

Input

- **Measurement Type** True RMS measurement
- **Phase & Wiring** 1P2W/ 1P3W/ 3P3W (2 3CT)/ 3P4W;
Balanced/ Unbalance
Programmable by front buttons(Actual wiring must be same)
- **Input range** Voltage: 40 ~ 400 VLN ; 60 ~ 600VLL
PT Primary range: 100 ~ 500000V
PT Secondary range: 100 ~ 600V
Current: 0 ~ 5A
CT Primary range: 5 ~ 9999A
Frequency: 45 ~ 65Hz
- **Max. Input over** Voltage: 2 X rated continuous: 2500V, 1 sec
Current: 2 X rated continuous: 20 X rated 1 sec
- **Input burden** Voltage: < 0.2VA, Current: < 0.1VA
- **Accuracy & Resolution**

Parameter	Accuracy	Resolution	Parameter	Accuracy	Resolution
Voltage	0.25%	0.1 V	Power Factor	0.5%	0.001
Current	0.25%	0.001 A	Frequency	0.2%	0.01 Hz
Natural Current	1.0%	0.001 A	Active Energy	0.5%	0.1 kWh
Active Power	0.5%	1 W	Reactive Energy	0.5%	0.1 kVarh
Reactive Power	0.5%	1 Var	THD	1.0%	0.1%
Apparent Power	0.5%	1 VA			

Communication

- **RS485 port** Up to 38400 bauds, Modbus RTU

Environmental

- **Operating Temp.** 0 ~ 60°C
- **Operating Hum(%RH)** 5 ~ 95%RH, non-condensing
- **Storage Temperature** -10 ~ 70°C

General

- **Certification** EN 61326:2006, EN 61010-1:2010
- **Dimension(W x D x H)** 96 mm x 96 mm x 63 mm
- **Power Requirements** AC 85 ~ 264V / DC 100 ~ 300V
- **Power consumption** AC: ≤ 10W / DC: ≤ 3W @ 230V

Mechanical

- **Panel cutout** 90 mm(W) x 90 mm(H)
- **Case material** Black PC (non-flammable)
- **Enclosure** Front panel: IEC 529 (IP50) Housing: IP20
- **Mounting** Panel mounting
- **Weight** ≤ 400 g

Specifications

Input

- **Measurement Type** True RMS measurement
- **Phase & Wiring** 1P2W/ 1P3W/ 3P3W/ 3P4W;
- **Input range** Voltage: 50 ~ 500V
PT Primary range: 50 ~ 99.9kV
IPT Secondary range: 50 ~ 500V
Current: Depends on external CT
CT Primary range: 1 ~ 9999A
Frequency: 45 ~ 65Hz
Voltage 1.2 X rated continuous(600V max)
Current: Clamp CT Specification 1.2X Rate
Voltage: < 0.2VA, Current: < 0.1VA
- **Max. Input over**
- **Input burden**
- **Accuracy & Resolution**

Parameter	Accuracy	Resolution	Parameter	Accuracy	Resolution
Voltage	0.25%	0.1 V	Apparent Power	0.5%	1 VA
Current	0.25%	0.001 A	Power Factor	0.5%	0.001
Natural Current	1.0%	0.001 A	Frequency	0.2%	0.01 Hz
Active Power	0.5%	1 W	Active Energy	0.5%	0.1 kWh
Reactive Power	0.5%	1 Var	Reactive Energy	0.5%	0.1 kVarh

Communication

- **RS485 port** Up to 38400 bauds, Modbus RTU

Environmental

- **Operating Temp.** 0 ~ 60°C
- **Operating Hum(%RH)** 0 ~ 80 RH, non-condensing
- **Storage Temperature** -20 ~ 70°C

General

- **Certification** EN 61326:2006, EN 61010-1:2010
- **Dimension(W x D x H)** 54 mm x 65.5 mm x 81 mm
- **Power Requirements** AC 85 ~ 346V / DC 100 ~ 300V (50 / 60Hz)
- **Power Consumption** AC: ≤ 10W / DC: ≤ 4W

Mechanical

- **Case Material** PC fireproof
- **Mounting** DIN rail
- **Weight** 185 g

Ordering Information

- **WISE-M502-125C060E** 5-Loop Single Phase DIN-Rail Power Meter
- **WISE-M502-332C060E** 2-Loop Three Phase DIN-Rail Power Meter
- **WISE-M501-A5V6E** Multi-function Panel Mount Power Meter

Компания «Океан Электроники» предлагает заключение долгосрочных отношений при поставках импортных электронных компонентов на взаимовыгодных условиях!

Наши преимущества:

- Поставка оригинальных импортных электронных компонентов напрямую с производств Америки, Европы и Азии, а так же с крупнейших складов мира;
- Широкая линейка поставок активных и пассивных импортных электронных компонентов (более 30 млн. наименований);
- Поставка сложных, дефицитных, либо снятых с производства позиций;
- Оперативные сроки поставки под заказ (от 5 рабочих дней);
- Экспресс доставка в любую точку России;
- Помощь Конструкторского Отдела и консультации квалифицированных инженеров;
- Техническая поддержка проекта, помощь в подборе аналогов, поставка прототипов;
- Поставка электронных компонентов под контролем ВП;
- Система менеджмента качества сертифицирована по Международному стандарту ISO 9001;
- При необходимости вся продукция военного и аэрокосмического назначения проходит испытания и сертификацию в лаборатории (по согласованию с заказчиком);
- Поставка специализированных компонентов военного и аэрокосмического уровня качества (Xilinx, Altera, Analog Devices, Intersil, Interpoint, Microsemi, Actel, Aeroflex, Peregrine, VPT, Syfer, Eurofarad, Texas Instruments, MS Kennedy, Miteq, Cobham, E2V, MA-COM, Hittite, Mini-Circuits, General Dynamics и др.);

Компания «Океан Электроники» является официальным дистрибьютором и эксклюзивным представителем в России одного из крупнейших производителей разъемов военного и аэрокосмического назначения «JONHON», а так же официальным дистрибьютором и эксклюзивным представителем в России производителя высокотехнологичных и надежных решений для передачи СВЧ сигналов «FORSTAR».



JONHON

«JONHON» (основан в 1970 г.)

Разъемы специального, военного и аэрокосмического назначения:

(Применяются в военной, авиационной, аэрокосмической, морской, железнодорожной, горно- и нефтедобывающей отраслях промышленности)

«FORSTAR» (основан в 1998 г.)

ВЧ соединители, коаксиальные кабели,
кабельные сборки и микроволновые компоненты:

(Применяются в телекоммуникациях гражданского и специального назначения, в средствах связи, РЛС, а так же военной, авиационной и аэрокосмической отраслях промышленности).



Телефон: 8 (812) 309-75-97 (многоканальный)

Факс: 8 (812) 320-03-32

Электронная почта: ocean@oceanchips.ru

Web: <http://oceanchips.ru/>

Адрес: 198099, г. Санкт-Петербург, ул. Калинина, д. 2, корп. 4, лит. А