

PLEASE CHECK WWW.MOLEX.COM FOR LATEST PART INFORMATION

Part Number:

0670688011

Status:

Active

Description:

Universal Serial Bus (USB), Shielded I/O, Type B Receptacle, Right Angle with Straight Tabs, Color Black, 0.76µm (30µ") Gold (Au) Plating, Tray Pack, Lead Free

Documents:

3D Model

Drawing (PDF)

Product Specification PS-67998-0000 (PDF)

RoHS Certificate of Compliance (PDF)

General	
Product Family	I/O Connectors
Series	67068
Application	Wire-to-Board
Comments	Single
Component Type	Receptacle
Product Name	USB
Type	B
Physical	
Boot Color	N/A
Circuits (Loaded)	4
Circuits (maximum)	4
Gender	Receptacle
Lock to Mating Part	Yes
Material - Plating Mating	Gold
Material - Plating Termination	Tin
Number of Rows	2
Orientation	Right Angle
PC Tail Length (in)	0.110 In
PC Tail Length (mm)	2.80 mm
PCB Locator	Yes
PCB Retention	Yes
PCB Thickness Recommended (in)	0.063 In
PCB Thickness Recommended (mm)	1.60 mm
Packaging Type	Tray
Panel Mount	No
Pitch - Mating Interface (in)	0.098 In
Pitch - Mating Interface (mm)	2.50 mm
Pitch - Term. Interface (in)	0.098 In
Pitch - Term. Interface (mm)	2.50 mm
Plating min: Mating (µin)	30
Plating min: Mating (µm)	0.76
Polarized to Mating Part	Yes
Polarized to PCB	Yes
Ports	1
Surface Mount Compatible (SMC)	Yes
Temperature Range - Operating	0°C to +50°C
Termination Interface: Style	Through Hole
Waterproof / Dustproof	No
Wire Size AWG	N/A

Electrical	
Current - Maximum per Contact	1.5A
Shield Type	Full Shield
Shielded	Yes
Voltage - Maximum	30V (RMS)




image - Reference only

Series

EU RoHS

ELV and RoHS

Compliant

REACH SVHC

Not Reviewed

Halogen-Free

Status

China RoHS



Need more information on product environmental compliance?

Email productcompliance@molex.com
For a multiple part number RoHS Certificate of Compliance, [click here](#)

Please visit the [Contact Us](#) section for any non-product compliance questions.

Search Parts in this Series

67068Series

Mates With

USB Type B Plug

Solder Process Data

Duration at Max. Process Temperature (seconds)	5
Lead-free Process Capability	Wave Capable (TH only)
Max. Cycles at Max. Process Temperature	1
Process Temperature max. C	260

Material Info

Reference - Drawing Numbers

Product Specification	PS-67998-0000
Sales Drawing	SD-67068-003

This document was generated on 04/07/2010

PLEASE CHECK WWW.MOLEX.COM FOR LATEST PART INFORMATION

10 9 8 7 6 5 4 3 2 1

NOTES :

1. MATERIAL :

HOUSING : (a) HIGH TEMP. NYLON ,GLASS FIBER FILLED,UL94V-O, COLOR: BLACK,
(b) POLYESTER , GLASS FIBER FILLED,UL94V-O, COLOR: WHITE,

TERMINAL : PHOSPHOR BRONZE
METAL SHELL : COPPER ALLOY

2. PLATING :

TERMINAL :

CONTACT AREA : (a) GOLD FLASH.

(b) GLOD (Au), THICKNESS = 30 MICROINCH MINIMUM.
/0.76 MICROMETER MINIMUM.

SOLDER TAIL :

PURE TIN(Sn) THICKNESS= 75 MICROINCH MINIMUM .
/1.9 MICROMETER MINIMUM.

UNDER PLATE : NICKEL (Ni), THICKNESS= 50 MICROINCH MINIMUM.

METAL SHELL :

PURE TIN(Sn) , THICKNESS= 50 MICROINCH MINIMUM.
/1.27 MICROMETER MINIMUM.

UNDER PLATE : NICKEL (Ni) , THICKNESS= 50 MICROINCH MINIMUM.



/1.27 MICROMETER MINIMUM.

3 DATUM AND BASIC DIMENSIONS ESTABLISHED BY CUSTOMER

RECOMMENDED PCB THICKNESS : 1.60±0.05

4 PRODUCT SPECIFICATION : REFER TO PS-67998-0000

MOLEX ID OF MFG PLANT CODE



PART NUMBER LEGEND:

67068-

8 : BLACK HOUSING
9 : WHITE HOUSING

0 : TRAY PACKAGING
1 : TUBE PACKAGING

0

0 : GOLD FLASH
1 : 0.76 MICROMETER/30
MICROINCH GOLD

KINK TYPE BOARD LOCK

NEW RELEASE
EC NO: SH2005-0142
DRWN: DAVID HU 2004/11/5
CHKD:HARVEY 2004/11/25
APPR:YTYAP 2004/11/25

QUALITY SYMBOLS

▽=0
▽=0

GENERAL TOLERANCES (UNLESS SPECIFIED)

	mm	INCH
4 PLACES	± ---	± ---
3 PLACES	± ---	± ---
2 PLACES	± 0.25	± ---
1 PLACE	± 0.25	± ---
ANGULAR ± 3 °		

DRAFT WHERE APPLICABLE
MUST REMAIN
WITHIN DIMENSIONS

DIMENSION STYLE
MM ONLY

DRAWN BY	DATE
DAVID HU	2004/11/05
CHECKED BY	DATE
HARVEY	2004/11/05
APPROVED BY	DATE

MATERIAL NO.

SEE NOTES

SCALE
4:1

DESIGN UNITS
METRIC

THIRD ANGLE
PROJECTION


TITLE
USB B TYPE CONNECTOR
KINK TYPE BOARD LOCK
(LEAD-FREE)

MOLEX INCORPORATED


DOCUMENT NO.

SD-67068-003

SHEET NO.
1 OF 4



RECOMMENDED PCB LAYOUT





I. MATERIAL :
HOUSING : (a) HIGH TEMP. NYLON, GLASS FIBER FILLED,UL94V-0, COLOR: BLACK,
(b) POLYESTER , GLASS FIBER FILLED,UL94V-0, COLOR: WHITE,
TERMINAL : PHOSPHOR BRONZE
METAL SHELL : COPPER ALLOY

TERMINAL :
CONTACT AREA : (a) GOLD FLASH.
(b) GL0D (Au), THICKNESS = 30 MICROINCH MINIMUM.
/0.76 MICROMETER MINIMUM.

UNDER PLATE : NICKEL (NI), THICKNESS= 50 MICROINCH MINIMUM.
METAL SHEET / 1.27 MICROMETER MINIMUM.

UNDER PLATE : NICKEL (Ni), THICKNESS= 50 MICROINCH MINIMUM.
/1.27 MICROMETER MINIMUM.

RECOMMENDED PCB THICKNESS : 1.60±0.05





67068-


9 : WHITE HOUSING

1 : TUBE PACKAGING

STRAIGHT TAB

NEW RELEASE EC NO: SH2005-0142 DRWN: DAVID HU 2004/11/15 CHKD:HARVEY 2004/11/25 APPR:YIYAP 2004/11/25	DESCRIPTION	QUALITY SYMBOLS ▽=0 ▽=0	GENERAL TOLERANCES (UNLESS SPECIFIED)		DIMENSION STYLE MM ONLY		SCALE 4:1	DESIGN UNITS METRIC	THIRD ANGLE PROJECTION		
				mm	INCH	DRAWN BY DAVID HU	DATE 2004/11/05	TITLE USB B TYPE CONNECTOR WITH STRAIGHT TAB (LEAD-FREE)			
			4 PLACES	± ---	± ---	CHECKED BY	DATE				
			3 PLACES	± ---	± ---	2004/11/05	2004/11/05				
			2 PLACES	± 0.25	± ---	APPROVED BY	DATE				
REV	A		1 PLACE	± 0.25	± ---			molex MOLEX INCORPORATED			
			ANGULAR ± 3 °		MATERIAL NO.		DOCUMENT NO. SD-67068-003		SHEET NO. 2		
			DRAFT WHERE APPLICABLE MUST REMAIN WITHIN DIMENSIONS		SEE NOTES						
				SIZE A3	THIS DRAWING CONTAINS INFORMATION THAT IS PROPRIETARY TO MOLEX INCORPORATED AND SHOULD NOT BE USED WITHOUT WRITTEN PERMISSION						





NOTES :
1. MATERIAL :
HOUSING : (a) HIGH TEMP. NYLON, GLASS FIBER FILLED, UL94V-0, COLOR: BLACK,

TERMINAL : PHOSPHOR BRONZE
METAL SHELL : COPPER ALLOY

2. PLATING :
TERMINAL :
CONTACT AREA : (a) GOLD FLASH.
(b) GLOD (Au), THICKNESS = 30 MICROINCH MINIMUM.
/0.76 MICROMETER MINIMUM.

SOLDER TAIL :
PURE TIN(Sn) THICKNESS= 75 MICROINCH MINIMUM .
/1.9 MICROMETER MINIMUM.
UNDER PLATE : NICKEL (Ni), THICKNESS= 50 MICROINCH MINIMUM.
/1.27 MICROMETER MINIMUM.

METAL SHELL :
PURE TIN(SN), THICKNESS= 50 MICROINCH MINIMUM.
/1.27 MICROMETER MINIMUM.
UNDER PLATE : NICKEL (Ni), THICKNESS= 50 MICROINCH MINIMUM.
/1.27 MICROMETER MINIMUM.

3. DATUM AND BASIC DIMENSIONS ESTABLISHED BY CUSTOMER
RECOMMENDED PCB THICKNESS : 1.60±0.05

4. PRODUCT SPECIFICATION : REFER TO PS-67998-0000

PART NUMBER LEGEND:

67068-7041




						MATERIAL : SEE NOTES	 MOLEX TAIWAN LTD. SHEET 3 OF 4	
						FINISH : SEE NOTES		
						WIRE RANGE :	GENERAL TOLERANCES ANGLE : ± 3° DIM : ± .25/.010	
						INS. RANGE :		
A	NEW RELEASE FOR LEAD-FREE			DAVID HU	2004/11/5	ENG. NO.:	SD-67068-003	REV A
LTR	REVISION RECORD	ECN	DR	DATE	DRAWN BY 2004/11/5 DAVID HU	CHK'D BY	TITLE : HIGH TEMP./USB B TYPE CONNECTOR KINK TYPE BOARD LOCK (LEAD-FREE)	
REVISE ONLY ON CAD SYSTEM					APPR'D BY	SCALE 4 : 1		

DO NOT SCALE DRAWING

1

4 PRODUCT SPECIFICATION : REFER TO PS-67998-0000

RECOMMENDED PCB LAYOUT



PART NUMBER LEGEND:

67068- 7051

--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

Компания «Океан Электроники» предлагает заключение долгосрочных отношений при поставках импортных электронных компонентов на взаимовыгодных условиях!

Наши преимущества:

- Поставка оригинальных импортных электронных компонентов напрямую с производств Америки, Европы и Азии, а так же с крупнейших складов мира;
- Широкая линейка поставок активных и пассивных импортных электронных компонентов (более 30 млн. наименований);
- Поставка сложных, дефицитных, либо снятых с производства позиций;
- Оперативные сроки поставки под заказ (от 5 рабочих дней);
- Экспресс доставка в любую точку России;
- Помощь Конструкторского Отдела и консультации квалифицированных инженеров;
- Техническая поддержка проекта, помощь в подборе аналогов, поставка прототипов;
- Поставка электронных компонентов под контролем ВП;
- Система менеджмента качества сертифицирована по Международному стандарту ISO 9001;
- При необходимости вся продукция военного и аэрокосмического назначения проходит испытания и сертификацию в лаборатории (по согласованию с заказчиком);
- Поставка специализированных компонентов военного и аэрокосмического уровня качества (Xilinx, Altera, Analog Devices, Intersil, Interpoint, Microsemi, Actel, Aeroflex, Peregrine, VPT, Syfer, Eurofarad, Texas Instruments, MS Kennedy, Miteq, Cobham, E2V, MA-COM, Hittite, Mini-Circuits, General Dynamics и др.);

Компания «Океан Электроники» является официальным дистрибьютором и эксклюзивным представителем в России одного из крупнейших производителей разъемов военного и аэрокосмического назначения «JONHON», а так же официальным дистрибьютором и эксклюзивным представителем в России производителя высокотехнологичных и надежных решений для передачи СВЧ сигналов «FORSTAR».



JONHON

«JONHON» (основан в 1970 г.)

Разъемы специального, военного и аэрокосмического назначения:

(Применяются в военной, авиационной, аэрокосмической, морской, железнодорожной, горно- и нефтедобывающей отраслях промышленности)

«FORSTAR» (основан в 1998 г.)

ВЧ соединители, коаксиальные кабели,
кабельные сборки и микроволновые компоненты:

(Применяются в телекоммуникациях гражданского и специального назначения, в средствах связи, РЛС, а так же военной, авиационной и аэрокосмической отраслях промышленности).



Телефон: 8 (812) 309-75-97 (многоканальный)

Факс: 8 (812) 320-03-32

Электронная почта: ocean@oceanchips.ru

Web: <http://oceanchips.ru/>

Адрес: 198099, г. Санкт-Петербург, ул. Калинина, д. 2, корп. 4, лит. А