

Main

Range of product	OsiSense XU
Series name	Application material handling
Electronic sensor type	Photo-electric sensor
Sensor name	XUV
Sensor design	Frame
Detection system	Thru beam
Emission	Infrared
Way dimensions of optical frame	30 x 30 mm
Material	Metal
Supply circuit type	DC
Wiring technique	4-wire
Discrete output type	PNP or NPN
Discrete output function	1 NO or 1 NC programmable
Electrical connection	M8 1 male connector, 4 pins
Product specific application	Dynamic detection of passage of objects
Minimum object diameter for detection	Dynamic mode: 0.08 in (2 mm) (0.33...49.21 ft/s (0.1...15 m/s))

Complementary

Enclosure material	Painted aluminium
Lens material	Polycarbonate
Type of output signal	Discrete
Output type	Solid state
Add on output	With alarm output
Status LED	1 LED (red) alarm 1 LED (amber) output state
[Us] rated supply voltage	24 V DC with reverse polarity protection
Supply voltage limits	18...30 V DC
Switching capacity in mA	<= 100 mA (overload and short-circuit protection)
Switching frequency	<= 500 Hz
Voltage drop	< 2 V (closed state)
Current consumption	<= 120 mA (no-load)
Time delay range	0...5 s off-delay delay
Delay first up	<= 100 ms
Delay recovery	< 1 ms
Setting-up	Sensitivity adjustment with potentiometer
Depth	0.59 in (15 mm)
Height	1.97 in (50 mm)
Width	4.25 in (108 mm)
Product weight	0.18 lb(US) (0.08 kg)

Environment

product certifications	CE CULus
ambient air temperature for operation	32...140 °F (0...60 °C)
ambient air temperature for storage	-4...176 °F (-20...80 °C)
immunity to ambient light	<= 400 lux with incandescent light <= 4000 lux with sunlight
vibration resistance	25 gn, amplitude = +/- 2 mm (f = 10...55 Hz) conforming to IEC 60068-2-6

The information provided in this documentation contains general descriptions and/or technical characteristics of the performance of the products contained herein. This documentation is not intended as a substitute for and is not to be used for determining suitability or reliability of these products for specific user applications. It is the duty of any such user or integrator to perform the appropriate and complete risk analysis, evaluation and testing of the products with respect to the relevant specific application or use thereof. Neither Schneider Electric Industries SAS nor any of its affiliates or subsidiaries shall be responsible or liable for misuse of the information contained herein.

shock resistance	30 gn (duration = 11 ms) conforming to IEC 60068-2-27
IP degree of protection	IP65 conforming to IEC 60529


Offer Sustainability

Not Green Premium product	Not Green Premium product
Compliant - since 0724 - Schneider Electric declaration of conformity	Compliant - since 0724 - Schneider Electric declaration of conformity
WARNING: This product can expose you to chemicals including:	WARNING: This product can expose you to chemicals including:
Diisononyl phthalate (DINP), which is known to the State of California to cause cancer, and	Diisononyl phthalate (DINP), which is known to the State of California to cause cancer, and
Di-isodecyl phthalate (DIDP), which is known to the State of California to cause birth defects or other reproductive harm.	Di-isodecyl phthalate (DIDP), which is known to the State of California to cause birth defects or other reproductive harm.
For more information go to www.p65warnings.ca.gov	For more information go to www.p65warnings.ca.gov

Contractual warranty

Warranty period	18 months
-----------------	-----------


Dimensions




- (1) Transmitting face
- (2) Reception face

Wiring Schemes (4-Wire DC)


PNP Output



NPN Output



Connector Scheme



- 1 : +
- 2 : Alarm
- 3 : -
- 4 : Output

Компания «Океан Электроники» предлагает заключение долгосрочных отношений при поставках импортных электронных компонентов на взаимовыгодных условиях!

Наши преимущества:

- Поставка оригинальных импортных электронных компонентов напрямую с производств Америки, Европы и Азии, а так же с крупнейших складов мира;
- Широкая линейка поставок активных и пассивных импортных электронных компонентов (более 30 млн. наименований);
- Поставка сложных, дефицитных, либо снятых с производства позиций;
- Оперативные сроки поставки под заказ (от 5 рабочих дней);
- Экспресс доставка в любую точку России;
- Помощь Конструкторского Отдела и консультации квалифицированных инженеров;
- Техническая поддержка проекта, помощь в подборе аналогов, поставка прототипов;
- Поставка электронных компонентов под контролем ВП;
- Система менеджмента качества сертифицирована по Международному стандарту ISO 9001;
- При необходимости вся продукция военного и аэрокосмического назначения проходит испытания и сертификацию в лаборатории (по согласованию с заказчиком);
- Поставка специализированных компонентов военного и аэрокосмического уровня качества (Xilinx, Altera, Analog Devices, Intersil, Interpoint, Microsemi, Actel, Aeroflex, Peregrine, VPT, Syfer, Eurofarad, Texas Instruments, MS Kennedy, Miteq, Cobham, E2V, MA-COM, Hittite, Mini-Circuits, General Dynamics и др.);

Компания «Океан Электроники» является официальным дистрибьютором и эксклюзивным представителем в России одного из крупнейших производителей разъемов военного и аэрокосмического назначения «JONHON», а так же официальным дистрибьютором и эксклюзивным представителем в России производителя высокотехнологичных и надежных решений для передачи СВЧ сигналов «FORSTAR».



JONHON

«JONHON» (основан в 1970 г.)

Разъемы специального, военного и аэрокосмического назначения:

(Применяются в военной, авиационной, аэрокосмической, морской, железнодорожной, горно- и нефтедобывающей отраслях промышленности)

«FORSTAR» (основан в 1998 г.)

ВЧ соединители, коаксиальные кабели, кабельные сборки и микроволновые компоненты:

(Применяются в телекоммуникациях гражданского и специального назначения, в средствах связи, РЛС, а так же военной, авиационной и аэрокосмической отраслях промышленности).



Телефон: 8 (812) 309-75-97 (многоканальный)

Факс: 8 (812) 320-03-32

Электронная почта: ocean@oceanchips.ru

Web: <http://oceanchips.ru/>

Адрес: 198099, г. Санкт-Петербург, ул. Калинина, д. 2, корп. 4, лит. А