



HIGH TEMPERATURE

Shielded Power Inductors – XAL1010



- High current – up to 98.8 A
- Very low DCR – 0.33 mOhms
- Soft saturation makes them ideal for VRM/VRD applications.

Core material Composite

Core and winding loss See www.coilcraft.com/coreloss

Environmental RoHS compliant, halogen free

Terminations RoHS compliant tin-silver (96.5/3.5) over copper. Other terminations available at additional cost.

Weight 5.7 – 6.3 g

Ambient temperature –40°C to +125°C with Irms current, +125°C to +165°C with derated current.

Storage temperature Component: –40°C to +165°C.

Tape & reel packaging: –40°C to +80°C

Resistance to soldering heat Max three 40 second reflows at +260°C, parts cooled to room temperature between cycles

Moisture Sensitivity Level (MSL) 1 (unlimited floor life at <30°C / 85% relative humidity)

Failures in Time (FIT) / Mean Time Between Failures (MTBF)

38 per billion hours / 26,315,789 hours, calculated per Telcordia SR-332

Packaging 300/13" reel Plastic tape: 24 mm wide, 0.4 mm thick, 16 mm pocket spacing, 10.21 mm pocket depth

PCB washing Only pure water or alcohol recommended

Part number ¹	Inductance ² ±20% (µH)	DCR (mOhms) ³		SRF typ ⁴ (MHz)	Isat ⁵ (A)	Irms (A) ⁶	
		typ	max			20°C rise	40°C rise
XAL1010-221ME_	0.22	0.45	0.50	115	98.8	41.0	55.5
XAL1010-451ME_	0.45	0.65	0.72	66	70.5	40.0	53.0
XAL1010-681ME_	0.68	0.87	0.96	53	62.0	36.0	48.0
XAL1010-102ME_	1.0	1.00	1.10	42	55.0	32.0	43.5
XAL1010-152ME_	1.5	1.60	1.76	33	36.6	31.0	40.5
XAL1010-222ME_	2.2	2.55	2.80	22	34.0	24.5	32.0
XAL1010-332ME_	3.3	3.70	4.10	21	27.4	18.2	25.0
XAL1010-472ME_	4.7	5.20	5.70	19	25.4	17.5	24.0
XAL1010-562ME_	5.6	6.30	6.93	16	23.6	15.7	21.2
XAL1010-682ME_	6.8	8.10	8.90	14	21.8	14.0	18.5
XAL1010-822ME_	8.2	11.70	12.90	12	18.3	12.9	17.1
XAL1010-103ME_	10	13.40	14.75	11	17.5	11.5	15.5
XAL1010-153ME_	15	16.90	18.60	9	15.5	9.9	13.8

Irms Testing

Irms testing was performed on 0.75 inch wide × 0.25 inch thick copper traces in still air.

Temperature rise is highly dependent on many factors including pcb land pattern, trace size, and proximity to other components. Therefore temperature rise should be verified in application conditions.

1. When ordering, please specify **termination** and **packaging** coded:

XAL1010-153MED

Termination: E = RoHS compliant tin-silver over copper.

Special order: T = RoHS tin-silver-copper (95.5/4/0.5) or S = non-RoHS tin-lead (63/37).

Packaging: D = 13" machine-ready reel. EIA-481 embossed plastic tape (300 parts per full reel).

B = Less than full reel. In tape, but not machine ready. To have a leader and trailer added (\$25 charge), use code letter D instead.

2. Inductance tested at 100 kHz, 0.1 Vrms, 0 Adc.

3. DCR measured on a micro-ohmmeter.

4. SRF measured using Agilent/HP 4395A or equivalent.

5. DC current at which the inductance drops 30% (typ) from its value without current.

6. Current that causes the specified temperature rise from 25°C ambient.

7. Electrical specifications at 25°C.

Refer to Doc 362 "Soldering Surface Mount Components" before soldering.



www.coilcraft.com

US +1-847-639-6400 sales@coilcraft.com

UK +44-1236-730595 sales@coilcraft-europe.com

Taiwan +886-2-2264 3646 sales@coilcraft.com.tw

China +86-21-6218 8074 sales@coilcraft.com.cn

Singapore +65-6484 8412 sales@coilcraft.com.sg

Document 804-1 Revised 01/08/13

© Coilcraft Inc. 2013









This product may not be used in medical or high risk applications without prior Coilcraft approval. Specification subject to change without notice. Please check web site for latest information.

HIGH TEMPERATURE



Shielded Power Inductors – XAL1010

Typical L vs Current








HIGH TEMPERATURE



Shielded Power Inductors – XAL1010

Typical L vs Current





HIGH TEMPERATURE





Shielded Power Inductors – XAL1010

Typical L vs Frequency




Dash number	A ±0.016 in ±0.40 mm (in / mm)	B (in / mm)
-221	0.394 / 10	0.445 / 11.31
-451	0.394 / 10	0.445 / 11.31
-681	0.394 / 10	0.445 / 11.31
-102	0.394 / 10	0.445 / 11.31
-152	0.386 / 9.8	0.421 / 10.71
-222	0.370 / 9.4	0.398 / 10.11
-332	0.354 / 9.0	0.374 / 9.51
-472	0.354 / 9.0	0.374 / 9.51
-562	0.354 / 9.0	0.374 / 9.51
-682	0.346 / 8.8	0.362 / 9.21
-822	0.335 / 8.5	0.351 / 8.91
-103	0.335 / 8.5	0.351 / 8.91
-153	0.335 / 8.5	0.351 / 8.91

Irms Derating



Recommended Land Pattern



Dimensions are in inches / mm

Компания «Океан Электроники» предлагает заключение долгосрочных отношений при поставках импортных электронных компонентов на взаимовыгодных условиях!

Наши преимущества:

- Поставка оригинальных импортных электронных компонентов напрямую с производств Америки, Европы и Азии, а так же с крупнейших складов мира;
- Широкая линейка поставок активных и пассивных импортных электронных компонентов (более 30 млн. наименований);
- Поставка сложных, дефицитных, либо снятых с производства позиций;
- Оперативные сроки поставки под заказ (от 5 рабочих дней);
- Экспресс доставка в любую точку России;
- Помощь Конструкторского Отдела и консультации квалифицированных инженеров;
- Техническая поддержка проекта, помощь в подборе аналогов, поставка прототипов;
- Поставка электронных компонентов под контролем ВП;
- Система менеджмента качества сертифицирована по Международному стандарту ISO 9001;
- При необходимости вся продукция военного и аэрокосмического назначения проходит испытания и сертификацию в лаборатории (по согласованию с заказчиком);
- Поставка специализированных компонентов военного и аэрокосмического уровня качества (Xilinx, Altera, Analog Devices, Intersil, Interpoint, Microsemi, Actel, Aeroflex, Peregrine, VPT, Syfer, Eurofarad, Texas Instruments, MS Kennedy, Miteq, Cobham, E2V, MA-COM, Hittite, Mini-Circuits, General Dynamics и др.);

Компания «Океан Электроники» является официальным дистрибьютором и эксклюзивным представителем в России одного из крупнейших производителей разъемов военного и аэрокосмического назначения «**JONHON**», а так же официальным дистрибьютором и эксклюзивным представителем в России производителя высокотехнологичных и надежных решений для передачи СВЧ сигналов «**FORSTAR**».



JONHON

«**JONHON**» (основан в 1970 г.)

Разъемы специального, военного и аэрокосмического назначения:

(Применяются в военной, авиационной, аэрокосмической, морской, железнодорожной, горно- и нефтедобывающей отраслях промышленности)

«**FORSTAR**» (основан в 1998 г.)

ВЧ соединители, коаксиальные кабели, кабельные сборки и микроволновые компоненты:

(Применяются в телекоммуникациях гражданского и специального назначения, в средствах связи, РЛС, а так же военной, авиационной и аэрокосмической отраслях промышленности).



Телефон: 8 (812) 309-75-97 (многоканальный)

Факс: 8 (812) 320-03-32

Электронная почта: ocean@oceanchips.ru

Web: <http://oceanchips.ru/>

Адрес: 198099, г. Санкт-Петербург, ул. Калинина, д. 2, корп. 4, лит. А