



**SF2133E**

**1747.5 MHz  
SAW Filter**



- **Low Loss SAW Filter**
- **Surface Mount 3.0 x 3.0 mm Package**
- **Complies with Directive 2002/95/EC (RoHS)** 

**Absolute Maximum Ratings**

Rating	Value	Units
Input Power Level	5	dBm
DC Voltage on any Non-ground Terminal	3	V
Operating Temperature Range	-40 to +90	°C
Storage Temperature Range in Tape and Reel	-40 to +90	°C
Maximum Soldering Profile, 5 cycles/10 seconds maximum	265	°C

**Electrical Characteristics**

Characteristic	Sym	Notes	Min	Typ	Max -20 to +70 °C	Max -40 to +90°C	Units
Center Frequency	$f_C$			1747.5			MHz
Insertion Loss, 1710 to 1785 MHz	IL			2.6	4.0	4.1	dB
Amplitude Ripple, 1710 to 1785 MHz				1.6	2.5	3.0	dB <sub>P-P</sub>
Attenuation Referenced to 0 dB:							
10 to 1670 MHz			15	23			dB
1670 to 1690 MHz			6	24			
1805 to 1880 MHz			6	24			
1880 to 4500 MHz			15	25			
4500 to 5000 MHz			10	14			
Input/Output VSWR, 1710 to 1785 MHz				1.8:1	2.5:1	2.5:1	
Source Impedance	$Z_S$			50			$\Omega$
Load Impedance	$Z_L$			50			$\Omega$

Case Style	SM3030-6 3.0 x 3.0 mm Nominal Footprint	
Lid Symbolization (Y=year, WW=week, S=shift) dot=pin 1 indicator	679, YWWS	
Standard Reel Quantity	Reel Size 7 Inch	500 Pieces/Reel
	Reel Size 13 Inch	3000 Pieces/Reel

**Electrical Connections**



Connection	Terminals
Input	2
Output	5
Case Ground	All others

 **CAUTION: Electrostatic Sensitive Device. Observe precautions for handling.**

**NOTES:**


1. Unless noted otherwise, all specifications apply over the operating temperature range with filter soldered to the specified demonstration board with impedance matching to 50  $\Omega$  and measured with 50  $\Omega$  network analyzer.
2. Unless noted otherwise, all frequency specifications are referenced to the nominal center frequency,  $f_c$ .
3. Rejection is measured as attenuation below the minimum IL point in the passband. Rejection in final user application is dependent on PCB layout and external impedance matching design. See Application Note No. 42 for details.
4. "LRIP" or "L" after the part number indicates "low rate initial production" and "ENG" or "E" indicates "engineering prototypes."
5. The design, manufacturing process, and specifications of this filter are subject to change.
6. Either Port 1 or Port 2 may be used for either input or output in the design. However, impedances and impedance matching may vary between Port 1 and Port 2, so that the filter must always be installed in one direction per the circuit design.
7. US and international patents may apply.
8. Murata, stylized Murata logo, and Murata N.A., Inc. are registered trademarks of Murata Manufacturing Co., Ltd.

F. Frequency Characteristics :  
Transfer function




# Reflections Functions :

## S11




CH1 Markers  
 1: 1.7314  
 1.71000 GHz  
 2: 1.7427  
 1.76500 GHz  
 3: 1.7317  
 1.69000 GHz




CH1 Markers  
 1: 20.025 dB  
 -3.5418 dB  
 1.71000 GHz  
 2: 20.307 dB  
 -24.343 dB  
 1.76500 GHz  
 3: 18.052 dB  
 -1.3340 dB  
 1.69000 GHz

## S22



CH1 Markers  
 1: 1.6307  
 1.71000 GHz  
 2: 1.6203  
 1.76500 GHz  
 3: 1.6279  
 1.69000 GHz





CH1 Markers  
 1: 31.264 dB  
 -5.2493 dB  
 1.71000 GHz  
 2: 23.750 dB  
 -24.023 dB  
 1.76500 GHz  
 3: 4.0913 dB  
 6.7533 dB  
 1.69000 GHz

# SM3030-6 Case

## 6-Terminal Ceramic Surface-Mount Case

### 3.0 X 3.0 mm Nominal Footprint



PCB Footprint Top View


#### Case and PCB Footprint Dimensions

Dimension	mm			Inches		
	Min	Nom	Max	Min	Nom	Max
A	2.87	3.00	3.13	0.113	0.118	0.123
B	2.87	3.00	3.13	0.113	0.118	0.123
C	1.12	1.25	1.38	0.044	0.049	0.054
D	0.77	0.90	1.03	0.030	0.035	0.040
E	2.67	2.80	2.93	0.105	0.110	0.115
F	1.47	1.60	1.73	0.058	0.063	0.068
G	0.72	0.85	0.98	0.028	0.033	0.038
H	1.37	1.50	1.63	0.054	0.059	0.064
I	0.47	0.60	0.73	0.019	0.024	0.029
J	1.17	1.30	1.43	0.046	0.051	0.056
K		3.20			0.126	
L		1.70			0.067	
M		1.05			0.041	
N		0.81			0.032	
O		0.38			0.015	



#### Case Materials

Materials	
Solder Pad Plating	0.3 to 1.0 $\mu$ m Gold over 1.27 to 8.89 $\mu$ m Nickel
Lid Plating	2.0 to 3.0 $\mu$ m Nickel
Body	Al <sub>2</sub> O <sub>3</sub> Ceramic
Pb Free	


#### Top View




#### Bottom View



## Tape and Reel Specifications




"B"		Quantity Per Reel
Inches	millimeters	
7	178	500
13	330	3000



## COMPONENT ORIENTATION and DIMENSIONS

Carrier Tape Dimensions	
Ao	3.35 mm
Bo	3.35 mm
Ko	1.40 mm
Pitch	8.0 mm
W	12.0 mm



Компания «Океан Электроники» предлагает заключение долгосрочных отношений при поставках импортных электронных компонентов на взаимовыгодных условиях!

Наши преимущества:

- Поставка оригинальных импортных электронных компонентов напрямую с производств Америки, Европы и Азии, а так же с крупнейших складов мира;
- Широкая линейка поставок активных и пассивных импортных электронных компонентов (более 30 млн. наименований);
- Поставка сложных, дефицитных, либо снятых с производства позиций;
- Оперативные сроки поставки под заказ (от 5 рабочих дней);
- Экспресс доставка в любую точку России;
- Помощь Конструкторского Отдела и консультации квалифицированных инженеров;
- Техническая поддержка проекта, помощь в подборе аналогов, поставка прототипов;
- Поставка электронных компонентов под контролем ВП;
- Система менеджмента качества сертифицирована по Международному стандарту ISO 9001;
- При необходимости вся продукция военного и аэрокосмического назначения проходит испытания и сертификацию в лаборатории (по согласованию с заказчиком);
- Поставка специализированных компонентов военного и аэрокосмического уровня качества (Xilinx, Altera, Analog Devices, Intersil, Interpoint, Microsemi, Actel, Aeroflex, Peregrine, VPT, Syfer, Eurofarad, Texas Instruments, MS Kennedy, Miteq, Cobham, E2V, MA-COM, Hittite, Mini-Circuits, General Dynamics и др.);

Компания «Океан Электроники» является официальным дистрибьютором и эксклюзивным представителем в России одного из крупнейших производителей разъемов военного и аэрокосмического назначения «JONHON», а так же официальным дистрибьютором и эксклюзивным представителем в России производителя высокотехнологичных и надежных решений для передачи СВЧ сигналов «FORSTAR».



## JONHON

«JONHON» (основан в 1970 г.)

Разъемы специального, военного и аэрокосмического назначения:

(Применяются в военной, авиационной, аэрокосмической, морской, железнодорожной, горно- и нефтедобывающей отраслях промышленности)

«FORSTAR» (основан в 1998 г.)

ВЧ соединители, коаксиальные кабели, кабельные сборки и микроволновые компоненты:

(Применяются в телекоммуникациях гражданского и специального назначения, в средствах связи, РЛС, а так же военной, авиационной и аэрокосмической отраслях промышленности).



Телефон: 8 (812) 309-75-97 (многоканальный)

Факс: 8 (812) 320-03-32

Электронная почта: [ocean@oceanchips.ru](mailto:ocean@oceanchips.ru)

Web: <http://oceanchips.ru/>

Адрес: 198099, г. Санкт-Петербург, ул. Калинина, д. 2, корп. 4, лит. А