



## Features


- P-Channel MOSFET
- Very Low On-Resistance
- Very Low Gate Threshold Voltage
- Low Input Capacitance
- Fast Switching Speed
- Low Input/Output Leakage
- Ultra-Small Surface Mount Package
- **Lead Free By Design/RoHS Compliant (Note 2)**
- **"Green" Device (Note 3)**
- **Qualified to AEC-Q101 Standards for High Reliability**

## Mechanical Data

- Case: DFN1411-3
- Case Material: Molded Plastic, "Green" Molding Compound. UL Flammability Classification Rating 94V-0
- Moisture Sensitivity: Level 1 per J-STD-020C
- Terminal Connections: See Diagram
- Terminals: Finish - NiPdAu over Copper lead frame. Solderable per MIL-STD-202, Method 208
- Marking Information: See Page 3
- Ordering Information: See Page 3
- Weight: 0.003 grams (approximate)



DFN1411-3



## Maximum Ratings @ $T_A = 25^\circ\text{C}$ unless otherwise specified

Characteristic	Symbol	Value	Units
Drain-Source Voltage	$V_{DSS}$	-20	V
Gate-Source Voltage	$V_{GSS}$	$\pm 12$	V
Continuous Drain Current (Note 1)	$I_D$	$T_A = 25^\circ\text{C}$ -1.5 $T_A = 70^\circ\text{C}$ -1.2	A

## Thermal Characteristics @ $T_A = 25^\circ\text{C}$ unless otherwise specified

Characteristic	Symbol	Value	Units
Power Dissipation (Note 1)	$P_D$	500	mW
Thermal Resistance, Junction to Ambient (Note 1)	$R_{\theta JA}$	250	$^\circ\text{C}/\text{W}$
Operating and Storage Temperature Range	$T_j, T_{STG}$	-55 to +150	$^\circ\text{C}$

## Electrical Characteristics @ $T_A = 25^\circ\text{C}$ unless otherwise specified

Characteristic	Symbol	Min	Typ	Max	Unit	Test Condition
<b>OFF CHARACTERISTICS (Note 4)</b>						
Drain-Source Breakdown Voltage	$BV_{DSS}$	-20	—	—	V	$V_{GS} = 0\text{V}, I_D = -250\mu\text{A}$
Zero Gate Voltage Drain Current	$I_{DSS}$	—	—	-1.0 -5.0	$\mu\text{A}$	$T_J = 25^\circ\text{C}$ $T_J = 125^\circ\text{C}$ $V_{DS} = -20\text{V}, V_{GS} = 0\text{V}$
Gate-Source Leakage	$I_{GSS}$	—	—	$\pm 100$	nA	$V_{GS} = \pm 12\text{V}, V_{DS} = 0\text{V}$
<b>ON CHARACTERISTICS (Note 4)</b>						
Gate Threshold Voltage	$V_{GS(th)}$	-0.45	—	-1.0	V	$V_{DS} = V_{GS}, I_D = -250\mu\text{A}$
Static Drain-Source On-Resistance	$R_{DS(on)}$	—	92 134 180	150 200 240	$\text{m}\Omega$	$V_{GS} = -4.5\text{V}, I_D = -950\text{mA}$ $V_{GS} = -2.5\text{V}, I_D = -670\text{mA}$ $V_{GS} = -1.8\text{V}, I_D = -200\text{mA}$
Forward Transconductance	$g_{FS}$	—	3.1	—	S	$V_{DS} = -10\text{V}, I_D = -810\text{mA}$
Diode Forward Voltage (Note 4)	$V_{SD}$	—	—	-0.9	V	$V_{GS} = 0\text{V}, I_S = -360\text{mA}$
<b>DYNAMIC CHARACTERISTICS</b>						
Input Capacitance	$C_{iss}$	—	320	—	pF	$V_{DS} = -16\text{V}, V_{GS} = 0\text{V}$ $f = 1.0\text{MHz}$
Output Capacitance	$C_{oss}$	—	80	—	pF	
Reverse Transfer Capacitance	$C_{rss}$	—	60	—	pF	

- Notes:
1. Device mounted on FR-4 PCB with 1 inch square pads.
  2. No purposefully added lead.
  3. Diodes Inc.'s "Green" policy can be found on our website at [http://www.diodes.com/products/lead\\_free/index.php](http://www.diodes.com/products/lead_free/index.php).
  4. Short duration pulse test used to minimize self-heating effect.




Fig. 1 Typical Output Characteristics




Fig. 2 Typical Transfer Characteristics




Fig. 3 On-Resistance Variation with Temperature




Fig. 4 On-Resistance vs. Drain Current and Gate Voltage




Fig. 5 Drain-Source On-Resistance vs. Drain Current and Temperature




Fig. 6 Typical Capacitance




Fig. 7 Static Drain-Source On-State Resistance vs. Ambient Temperature




Fig. 8 Drain-Source Leakage Current vs. Voltage





Fig. 9 Diode Forward Voltage vs. Current

**Ordering Information** (Note 5)

Part Number	Case	Packaging
DMP2104LP-7	DFN1411-3	3000/Tape & Reel

Notes: 5. For packaging details, go to our website at <http://www.diodes.com/datasheets/ap02007.pdf>.

**Marking Information**



PA = Marking Code  
YM = Date Code Marking  
Y = Year ex: U = 2007  
M = Month ex: 9 = September



Date Code Key

Year	2007	2008	2009	2010	2011	2012
Code	U	V	W	X	Y	Z


Month	Jan	Feb	Mar	Apr	May	Jun	Jul	Aug	Sep	Oct	Nov	Dec
Code	1	2	3	4	5	6	7	8	9	O	N	D

**Package Outline Dimensions**



DFN1411-3			
Dim	Min	Max	Typ
A	1.35	1.48	1.40
B	1.05	1.18	1.10
C	0.65	0.85	0.75
D	—	—	0.125
E	—	—	0.25
F	—	—	0.175
G	0.47	0.53	0.50
H	0	0.05	0.02
K	0.25	0.35	0.30
L	0.22	0.33	0.275
M	—	—	0.55
N	—	—	0.20
All Dimensions in mm			

**Suggested Pad Layout**



Dimensions	Value (in mm)
Z	1.38
G1	0.15
G2	0.15
X	0.95
X1	0.75
X2	0.40
Y	0.75
C	0.76

**IMPORTANT NOTICE**

Diodes Incorporated and its subsidiaries reserve the right to make modifications, enhancements, improvements, corrections or other changes without further notice to any product herein. Diodes Incorporated does not assume any liability arising out of the application or use of any product described herein; neither does it convey any license under its patent rights, nor the rights of others. The user of products in such applications shall assume all risks of such use and will agree to hold Diodes Incorporated and all the companies whose products are represented on our website, harmless against all damages.

**LIFE SUPPORT**

Diodes Incorporated products are not authorized for use as critical components in life support devices or systems without the expressed written approval of the President of Diodes Incorporated.

Компания «Океан Электроники» предлагает заключение долгосрочных отношений при поставках импортных электронных компонентов на взаимовыгодных условиях!

Наши преимущества:

- Поставка оригинальных импортных электронных компонентов напрямую с производств Америки, Европы и Азии, а так же с крупнейших складов мира;
- Широкая линейка поставок активных и пассивных импортных электронных компонентов (более 30 млн. наименований);
- Поставка сложных, дефицитных, либо снятых с производства позиций;
- Оперативные сроки поставки под заказ (от 5 рабочих дней);
- Экспресс доставка в любую точку России;
- Помощь Конструкторского Отдела и консультации квалифицированных инженеров;
- Техническая поддержка проекта, помощь в подборе аналогов, поставка прототипов;
- Поставка электронных компонентов под контролем ВП;
- Система менеджмента качества сертифицирована по Международному стандарту ISO 9001;
- При необходимости вся продукция военного и аэрокосмического назначения проходит испытания и сертификацию в лаборатории (по согласованию с заказчиком);
- Поставка специализированных компонентов военного и аэрокосмического уровня качества (Xilinx, Altera, Analog Devices, Intersil, Interpoint, Microsemi, Actel, Aeroflex, Peregrine, VPT, Syfer, Eurofarad, Texas Instruments, MS Kennedy, Miteq, Cobham, E2V, MA-COM, Hittite, Mini-Circuits, General Dynamics и др.);

Компания «Океан Электроники» является официальным дистрибьютором и эксклюзивным представителем в России одного из крупнейших производителей разъемов военного и аэрокосмического назначения «JONHON», а так же официальным дистрибьютором и эксклюзивным представителем в России производителя высокотехнологичных и надежных решений для передачи СВЧ сигналов «FORSTAR».



## JONHON

«JONHON» (основан в 1970 г.)

Разъемы специального, военного и аэрокосмического назначения:

(Применяются в военной, авиационной, аэрокосмической, морской, железнодорожной, горно- и нефтедобывающей отраслях промышленности)

«FORSTAR» (основан в 1998 г.)

ВЧ соединители, коаксиальные кабели, кабельные сборки и микроволновые компоненты:

(Применяются в телекоммуникациях гражданского и специального назначения, в средствах связи, РЛС, а так же военной, авиационной и аэрокосмической отраслях промышленности).



Телефон: 8 (812) 309-75-97 (многоканальный)

Факс: 8 (812) 320-03-32

Электронная почта: [ocean@oceanchips.ru](mailto:ocean@oceanchips.ru)

Web: <http://oceanchips.ru/>

Адрес: 198099, г. Санкт-Петербург, ул. Калинина, д. 2, корп. 4, лит. А