


KUHP Series Panel Relay

- AC coils 6 to 277VAC 50/60Hz, DC 6 to 110VDC
- Contact arrangement up to 2 form C (CO)
- .250" combination push-on/solder terminals or PC terminals
- Side flange and top flange mounting
- Designed to meet VDE space requirements: Class B coil insulation



Typical applications

Commercial HVAC, smart-grid communications controllers, baggage handling, pumps.



Approvals

UL E22575; CSA LR15734

Technical data of approved types on request.

Contact Data	1 pole	2 pole
Contact arrangement	1 form C (CO) 1 form A (NO) 1 form B (NC)	2 form C (CO) 2 form A (NO) 2 form B (NC)
Rated voltage	240VAC	240VAC
Rated current	30A	20A
Contact material	AgCdO	AgCdO, AgSnInO
Min. recommended contact load	300mA, 12VDC	300mA, 12VDC
Initial contact resistance	200mΩ	200mΩ
Frequency of operation	360 ops./hour	360 ops./hour
Operate/release time max.	20/20ms	20/20ms
Bounce time max.	20ms	20ms

Contacts ratings

Type	Load	Cycles
1 pole, AgCdO	30A, 240VAC	100x10 ³ ops.
	1HP, 120VAC	100x10 ³ ops.
	1 1/2HP, 240VAC	100x10 ³ ops.
	30 FLA, 96 LRA	100x10 ³ ops.
	30A, 28 VDC	50x10 ³ ops.
	10A, 480VAC	6x10 ³ ops.
	1/2HP, 480VAC	25x10 ³ ops.
	1HP, 480VAC, 3 phase	6x10 ³ ops.
	1/2HP, 600VAC	25x10 ³ ops.
2 pole, AgCdO	20A, 240VAC	100x10 ³ ops.
	3/4HP, 120VAC	100x10 ³ ops.
	1 1/2HP, 240VAC	100x10 ³ ops.
	20 FLA, 83 LRA	100x10 ³ ops.
	20A, 28 VDC	50x10 ³ ops.
	10A, 480VAC	6x10 ³ ops.
	1/2HP, 480VAC	25x10 ³ ops.
	1HP, 480VAC, 3 phase	6x10 ³ ops.
2 pole AgSnInO	1/2HP, 600VAC	25x10 ³ ops.
	20 A, 240 VAC	25x10 ³ ops.
Mechanical endurance		10x10 ⁶ ops.

Coil Data

Coil voltage range	6 to 110VDC 6 to 277VAC
Coil insulation system according UL	Class B

Coil versions, DC coil

Coil code	Rated voltage VDC	Operate voltage VDC	ReleaseCoil resistance Ω±10%	Rated coil power W
006	6	4.5	32.1	1.13
012	12	9.0	120	1.20
024	24	18.0	472	1.23
048	48	36.0	1800	1.30
110	110	82.5	10000	1.22

All figures are given for coil without preenergization, at ambient temperature +23°C.

Coil versions, AC coil

Coil code	Rated voltage VAC	Operate voltage VAC	Coil resistance Ω±15%	Rated coil power VA
006	6	5.1	4.2	2.8
012	12	10.2	18	2.8
024	24	20.4	72	2.8
120	120	102.0	1700	2.9
240	240	204.0	7200	2.9
277	277	235.5	10250	2.5

All figures are given for coil without preenergization, at ambient temperature +23°C, 60 Hz.

Insulation Data


Initial dielectric strength		
between open contacts		1200V _{rms}
between contact and coil		3750V _{rms}
between adjacent contacts		3750V _{rms}
between coil and frame		2000V _{rms}
Initial insulation resistance		
between insulated elements		100MΩ at 500VDC

Other Data

Ambient temperature		
DC coil		-45°C to 70°C
AC coil		-45°C to 45°C
Category of environmental protection		
IEC 61810		RTI - dust protected and RTO - open style
Terminal type		QC.250, PCB .047
Terminal retention, push force		
QC .205		17lbs for 3s
QC .110, QC .187, QC .250, all PCB		25lbs for 3s
Weight		92g
Packaging/unit		tray/25 pcs., box/150pcs.

Accessories

NOTE: no sockets are available for this relay



KUHP Series Panel Relay (Continued)

Product code structure

Typical product code **KUHP 11 A 5 1 -120**

Type

KUHP Enclosed Panel Plug-in Relay, 20/30A
KUH Open Panel Plug-in Relay 20/30A

Contact arrangement and rating

1 1 form A (NO); 30A
2 1 form B (NC); 30A
5 1 form C (CO); 30A
7 2 form A (NO); 20A
8 2 form B (NC); 20A
11 2 form C (CO); 20A

Coil Input

A AC, 50/60Hz
D DC

Mountings

KUHP options

1 Plain case
5 Bracket mount case
T Top flange mount case

KUH options

1 #6-32 stud, 0.218" locating tab
4 #6-32 tapped core, 0.218" locating tab

Terminals and contact materials

1 .250" (6.35mm) quick connect/solder; silver-cadmium oxide
P .250" quick connect/solder; silver tin oxide indium oxide
7 .047" (1.19mm) printed circuit; silver-cadmium oxide
S .047" printed circuit; silver tin oxide indium oxide

Coil voltage

Coil code: please refer to coil versions table

Product Code	Arrangement	Mounting	Coil	Terminals	Part Number
KUHP-5DT1-12	1 form C, 1 CO	top flange	12VDC	.250" quick connect	8-1393114-7
KUHP-5DT1-24			24VDC		8-1393114-8
KUHP-5D51-24		bracket			9-1393114-1
KUHP-5D51-12			12VDC		9-1393114-0
KUHP-5A51-24			24VAC		8-1393114-5
KUHP-5A51-120			120VAC		8-1393114-4
KUHP-5AT1-120		top flange			8-1393114-1
KUHP-11A51-24		bracket	24VAC		7-1393114-0
KUHP-11A51-240	2 form C, 2 CO		240VAC		7-1393114-1
KUHP-11AT1-120		top flange	120VAC		6-1393114-5
KUHP-11DT1-24			24VDC		7-1393114-3
KUHP-11D51-12		bracket	12VDC		7-1393114-7
KUHP-11D51-24			24VDC		7-1393114-8
KUHP-11DT1-12		top flange	12VDC		7-1393114-2

Компания «Океан Электроники» предлагает заключение долгосрочных отношений при поставках импортных электронных компонентов на взаимовыгодных условиях!

Наши преимущества:

- Поставка оригинальных импортных электронных компонентов напрямую с производств Америки, Европы и Азии, а так же с крупнейших складов мира;
- Широкая линейка поставок активных и пассивных импортных электронных компонентов (более 30 млн. наименований);
- Поставка сложных, дефицитных, либо снятых с производства позиций;
- Оперативные сроки поставки под заказ (от 5 рабочих дней);
- Экспресс доставка в любую точку России;
- Помощь Конструкторского Отдела и консультации квалифицированных инженеров;
- Техническая поддержка проекта, помощь в подборе аналогов, поставка прототипов;
- Поставка электронных компонентов под контролем ВП;
- Система менеджмента качества сертифицирована по Международному стандарту ISO 9001;
- При необходимости вся продукция военного и аэрокосмического назначения проходит испытания и сертификацию в лаборатории (по согласованию с заказчиком);
- Поставка специализированных компонентов военного и аэрокосмического уровня качества (Xilinx, Altera, Analog Devices, Intersil, Interpoint, Microsemi, Actel, Aeroflex, Peregrine, VPT, Syfer, Eurofarad, Texas Instruments, MS Kennedy, Miteq, Cobham, E2V, MA-COM, Hittite, Mini-Circuits, General Dynamics и др.);

Компания «Океан Электроники» является официальным дистрибьютором и эксклюзивным представителем в России одного из крупнейших производителей разъемов военного и аэрокосмического назначения «JONHON», а так же официальным дистрибьютором и эксклюзивным представителем в России производителя высокотехнологичных и надежных решений для передачи СВЧ сигналов «FORSTAR».



JONHON

«JONHON» (основан в 1970 г.)

Разъемы специального, военного и аэрокосмического назначения:

(Применяются в военной, авиационной, аэрокосмической, морской, железнодорожной, горно- и нефтедобывающей отраслях промышленности)

«FORSTAR» (основан в 1998 г.)

ВЧ соединители, коаксиальные кабели,
кабельные сборки и микроволновые компоненты:

(Применяются в телекоммуникациях гражданского и специального назначения, в средствах связи, РЛС, а так же военной, авиационной и аэрокосмической отраслях промышленности).



Телефон: 8 (812) 309-75-97 (многоканальный)

Факс: 8 (812) 320-03-32

Электронная почта: ocean@oceanchips.ru

Web: <http://oceanchips.ru/>

Адрес: 198099, г. Санкт-Петербург, ул. Калинина, д. 2, корп. 4, лит. А