



RELIABILITY REPORT
FOR
MAX2135AETN+
PLASTIC ENCAPSULATED DEVICES

March 04, 2011

MAXIM INTEGRATED PRODUCTS

120 SAN GABRIEL DR.
SUNNYVALE, CA 94086

Approved by
Don Lipps
Quality Assurance
Manager, Reliability Engineering

Conclusion

The MAX2135AETN+ successfully meets the quality and reliability standards required of all Maxim products. In addition, Maxim's continuous reliability monitoring program ensures that all outgoing product will continue to meet Maxim's quality and reliability standards.

Table of Contents

I.Device Description	IV.Die Information
II.Manufacturing Information	V.Quality Assurance Information
III.Packaging Information	VI.Reliability Evaluation
.....Attachments	

I. Device Description

A. General

The MAX2135A low-power, 6MHz ISDB-T and 6MHz/7MHz/8MHz DVB-T low-IF diversity tuner directly converts broadcast ISDB-T and DVB-T signals to a low-IF using a broadband I/Q downconverter. The operating frequency range covers the VHF and UHF broadcast TV bands from 90MHz to 862MHz. The MAX2135A integrates LNAs, RF variable-gain amplifiers (VGAs), VHF and UHF tracking filters, I/Q downconverting mixers, baseband VGAs, and low-IF filters. The device also includes a fully monolithic VCO and tank circuit as well as a complete frequency synthesizer including an on-chip crystal oscillator and output buffer/divider. The device incorporates a 2-wire (I²C) serial control interface with multiple read and write addresses. A low-power standby mode is available whereupon the signal path is shut down while leaving the serial control interface and register circuits active. Additionally, the entire device can be shut down by an external pin. The MAX2135A is available in a 56-pin thin QFN package (7mm x 7mm) with an exposed paddle. Electrical performance is guaranteed over the extended -40°C to +85°C temperature range.

II. Manufacturing Information

A. Description/Function:	ISDB-T/DVB-T Diversity Tuner
B. Process:	MB3
C. Number of Device Transistors:	68633
D. Fabrication Location:	California
E. Assembly Location:	Thailand
F. Date of Initial Production:	January 10, 2010

III. Packaging Information

A. Package Type:	56-pin TQFN 7x7
B. Lead Frame:	Copper
C. Lead Finish:	100% matte Tin
D. Die Attach:	Conductive
E. Bondwire:	Au (1 mil dia.)
F. Mold Material:	Epoxy with silica filler
G. Assembly Diagram:	#05-9000-3373
H. Flammability Rating:	Class UL94-V0
I. Classification of Moisture Sensitivity per JEDEC standard J-STD-020-C	Level 1
J. Single Layer Theta Ja:	36°C/W
K. Single Layer Theta Jc:	1°C/W
L. Multi Layer Theta Ja:	25°C/W
M. Multi Layer Theta Jc:	1°C/W

IV. Die Information

A. Dimensions:	146.85 X 144.49 mils
B. Passivation:	BCB
C. Interconnect:	Al with top layer 100% Cu
D. Backside Metallization:	None
E. Minimum Metal Width:	0.35µm F.
Minimum Metal Spacing:	0.35µm
G. Bondpad Dimensions:	5 mil. Sq.
H. Isolation Dielectric:	SiO ₂
I. Die Separation Method:	Wafer Saw

V. Quality Assurance Information

A. Quality Assurance Contacts:	Ken Wendel (Director, Reliability Engineering) Bryan Preeshl (Managing Director of QA)
B. Outgoing Inspection Level:	0.1% for all electrical parameters guaranteed by the Datasheet. 0.1% For all Visual Defects.
C. Observed Outgoing Defect Rate:	< 50 ppm
D. Sampling Plan:	Mil-Std-105D

VI. Reliability Evaluation

A. Accelerated Life Test

The results of the 135°C biased (static) life test are shown in Table 1. Using these results, the Failure Rate (λ) is calculated as follows:

$$\lambda = \frac{1}{\text{MTTF}} = \frac{1.83}{192 \times 4340 \times 96 \times 2} \quad (\text{Chi square value for MTTF upper limit})$$

(where 4340 = Temperature Acceleration factor assuming an activation energy of 0.8eV)

$$\lambda = 11.5 \times 10^{-9}$$

$$\lambda = 11.5 \text{ F.I.T. (60\% confidence level @ 25°C)}$$

The following failure rate represents data collected from Maxim's reliability monitor program. Maxim performs quarterly life test monitors on its processes. This data is published in the Reliability Report found at <http://www.maxim-ic.com/qa/reliability/monitor>. Cumulative monitor data for the MB3 Process results in a FIT Rate of 0.08 @ 25C and 1.33 @ 55C (0.8 eV, 60% UCL)

B. Moisture Resistance Tests

The industry standard 85°C/85%RH or HAST testing is monitored per device process once a quarter.

C. E.S.D. and Latch-Up Testing

The WG53-1 die type has been found to have all pins able to withstand a HBM transient pulse of +/-2500V per JEDEC JESD22-A114. Latch-Up testing has shown that this device withstands a current of +/-250mA.

Table 1
Reliability Evaluation Test Results

MAX2135AETN+

TEST ITEM	TEST CONDITION	FAILURE IDENTIFICATION	SAMPLE SIZE	NUMBER OF FAILURES
Static Life Test (Note 1)				
	Ta = 135°C Biased Time = 192 hrs.	DC Parameters & functionality	96	0
Moisture Testing (Note 2)				
HAST	Ta = 130°C RH = 85% Biased Time = 96hrs.	DC Parameters & functionality	77	0
Mechanical Stress (Note 2)				
Temperature Cycle	-65°C/150°C 1000 Cycles Method 1010	DC Parameters & functionality	77	0

Note 1: Life Test Data may represent plastic DIP qualification lots.

Note 2: Generic Package/Process data

Компания «Океан Электроники» предлагает заключение долгосрочных отношений при поставках импортных электронных компонентов на взаимовыгодных условиях!

Наши преимущества:

- Поставка оригинальных импортных электронных компонентов напрямую с производств Америки, Европы и Азии, а так же с крупнейших складов мира;
- Широкая линейка поставок активных и пассивных импортных электронных компонентов (более 30 млн. наименований);
- Поставка сложных, дефицитных, либо снятых с производства позиций;
- Оперативные сроки поставки под заказ (от 5 рабочих дней);
- Экспресс доставка в любую точку России;
- Помощь Конструкторского Отдела и консультации квалифицированных инженеров;
- Техническая поддержка проекта, помощь в подборе аналогов, поставка прототипов;
- Поставка электронных компонентов под контролем ВП;
- Система менеджмента качества сертифицирована по Международному стандарту ISO 9001;
- При необходимости вся продукция военного и аэрокосмического назначения проходит испытания и сертификацию в лаборатории (по согласованию с заказчиком);
- Поставка специализированных компонентов военного и аэрокосмического уровня качества (Xilinx, Altera, Analog Devices, Intersil, Interpoint, Microsemi, Actel, Aeroflex, Peregrine, VPT, Syfer, Eurofarad, Texas Instruments, MS Kennedy, Miteq, Cobham, E2V, MA-COM, Hittite, Mini-Circuits, General Dynamics и др.);

Компания «Океан Электроники» является официальным дистрибьютором и эксклюзивным представителем в России одного из крупнейших производителей разъемов военного и аэрокосмического назначения «JONHON», а так же официальным дистрибьютором и эксклюзивным представителем в России производителя высокотехнологичных и надежных решений для передачи СВЧ сигналов «FORSTAR».



JONHON

«JONHON» (основан в 1970 г.)

Разъемы специального, военного и аэрокосмического назначения:

(Применяются в военной, авиационной, аэрокосмической, морской, железнодорожной, горно- и нефтедобывающей отраслях промышленности)

«FORSTAR» (основан в 1998 г.)

ВЧ соединители, коаксиальные кабели,
кабельные сборки и микроволновые компоненты:

(Применяются в телекоммуникациях гражданского и специального назначения, в средствах связи, РЛС, а так же военной, авиационной и аэрокосмической отраслях промышленности).



Телефон: 8 (812) 309-75-97 (многоканальный)

Факс: 8 (812) 320-03-32

Электронная почта: ocean@oceanchips.ru

Web: <http://oceanchips.ru/>

Адрес: 198099, г. Санкт-Петербург, ул. Калинина, д. 2, корп. 4, лит. А