



Features

- Surface Mount 4 mm Square / Multiturn Cermet / Industrial / Sealed
- Halogen free** with date code 114
- Sealed to withstand board wash processing
- Pick and place centering design, with flush adjustment
- 4mm design meets EIA/EIAJ/IPC/VECI SMD standard trimmer footprint
- Low CRV - 1 %
- RoHS compliant* - see [processing information](#) on RoHS compliant surface mount trimmers
- For trimmer applications/processing guidelines, [click here](#)

3224 - 4 mm SMD Trimpot® Trimming Potentiometer

Electrical Characteristics

Standard Resistance Range	10 to 2 megohm
	(see standard resistance table)
Resistance Tolerance	±10 % std.
Absolute Minimum Resistance	1 % or 2.0 ohms
	(whichever is greater)
Contact Resistance Variation	1 % or 3 ohms max.
Resolution	Essentially Infinite
Insulation Resistance	500 vdc.
	100 megohms min.
Dielectric Strength	
Sea Level	600 vac (1 minute)
Adjustment Angle	12 turns nom.

Environmental Characteristics

Power Rating (300 volts max.)	
85 °C	0.25 watt
150 °C	0 watt
Temperature Range	-65 °C to +150 °C
Temperature Coefficient	±100 ppm/°C
Humidity	MIL-STD 202 Method 106
	TRS ±2 %; IR 10 megohms
Vibration	20 G TRS ±1 %; VRS ±1 %
Shock	100 G TRS ±1 %; VRS ±1 %
Load Life	@ 85 °C rated power 1,000 hours
TRS	3 ohms or 3 %
	(whichever is greater)
Rotational Cycling	200 cycles
TRS	3 ohms or 3 %
	(whichever is greater)
Thermal Shock	5 cycles
	TRS ±2 %; VRS ±1 %

Physical Characteristics

Mechanical Stop	Wiper idles
Torque	180 g-cm max.
Weight	Approximately 0.01 oz.
Marking	Manufacturer's code, resistance code and date code
Solderability	Per MIL-STD-202, Method 208
Wiper	.50 % (Actual TR) ±10 %
Flammability	UL94V0
Pushover Strength	
J, G	4.4 lbs.
W, X	1 lb.
Adjustment Tool	H-91

How To Order

3224 J - 1 - 502 E

Model	3224
Style	J
Standard or Modified	-1= IR Reflow (standard)
Product Indicator	†-2= Wave Solderable
	-FW5= .070" ± .010" Shaft Extension
Resistance Code	502
Embossed Tape Designator	E
	E = Style J, G: 500 pcs./7" reel (standard)
	Style W: 250 pcs./7" reel (standard)
	Style X: 200 pcs./7" reel (standard)
	G = Style J, G: 1500 pcs./13" reel (standard)
	Style W: 1000 pcs./13" reel (standard)
	Style X: 850 pcs./13" reel (standard)
Blank	= Style J, G: 1500 pcs./13" reel (FW5)
	Style W, X: 600 pcs./13" reel (FW5)

Consult factory for other available options.
† -2 has a treated stainless steel shaft

Product Dimensions


3224J Side Adjust




3224G Side Adjust



3224W Top Adjust



3224X Top Adjust



*RoHS Directive 2002/95/EC Jan 27, 2003 including Annex.
**Bourns follows the prevailing definition of "halogen free" in the industry. Bourns considers a product to be "halogen free" if (a) the Bromine (Br) content is 900 ppm or less; (b) the Chlorine (Cl) content is 900 ppm or less; and (c) the total Bromine (Br) and Chlorine (Cl) content is 1500 ppm or less. Specifications are subject to change without notice. Customers should verify actual device performance in their specific applications.

Additional Features

- Top and side adjust styles
- J-hook, and gull-wing

3224 - Packaging Specifications

BOURNS®

J & G Styles



* Embossed Tape Designator "E"
 ** Embossed Tape Designator "G"
 (See How To Order chart for further information.)

Cover tape peel strength: Meets EIA specification 481.



W Style



W & X Style Reel



* Embossed Tape Designator "E"
 ** Embossed Tape Designator "G"
 (See How To Order chart for further information.)

Cover tape peel strength: Meets EIA specification 481.

DIMENSIONS: $\frac{\text{MM}}{\text{(INCHES)}}$
 TOLERANCES: $\pm \frac{0.25}{(.010)}$ EXCEPT WHERE NOTED

X Style



Standard Resistance Table

Resistance (Ohms)	Resistance Code
10	100
20	200
50	500
100	101
200	201
500	501
1,000	102
2,000	202
5,000	502
10,000	103
20,000	203
50,000	503
100,000	104
200,000	204
500,000	504
1,000,000	105
2,000,000	205

Popular distribution values listed in boldface.
 Special resistances available.

REV. 09/11

"Trimpot" is a registered trademark of Bourns, Inc.
 Specifications are subject to change without notice.
 Customers should verify actual device performance in their specific applications.

Компания «Океан Электроники» предлагает заключение долгосрочных отношений при поставках импортных электронных компонентов на взаимовыгодных условиях!

Наши преимущества:

- Поставка оригинальных импортных электронных компонентов напрямую с производств Америки, Европы и Азии, а так же с крупнейших складов мира;
- Широкая линейка поставок активных и пассивных импортных электронных компонентов (более 30 млн. наименований);
- Поставка сложных, дефицитных, либо снятых с производства позиций;
- Оперативные сроки поставки под заказ (от 5 рабочих дней);
- Экспресс доставка в любую точку России;
- Помощь Конструкторского Отдела и консультации квалифицированных инженеров;
- Техническая поддержка проекта, помощь в подборе аналогов, поставка прототипов;
- Поставка электронных компонентов под контролем ВП;
- Система менеджмента качества сертифицирована по Международному стандарту ISO 9001;
- При необходимости вся продукция военного и аэрокосмического назначения проходит испытания и сертификацию в лаборатории (по согласованию с заказчиком);
- Поставка специализированных компонентов военного и аэрокосмического уровня качества (Xilinx, Altera, Analog Devices, Intersil, Interpoint, Microsemi, Actel, Aeroflex, Peregrine, VPT, Syfer, Eurofarad, Texas Instruments, MS Kennedy, Miteq, Cobham, E2V, MA-COM, Hittite, Mini-Circuits, General Dynamics и др.);

Компания «Океан Электроники» является официальным дистрибьютором и эксклюзивным представителем в России одного из крупнейших производителей разъемов военного и аэрокосмического назначения «JONHON», а так же официальным дистрибьютором и эксклюзивным представителем в России производителя высокотехнологичных и надежных решений для передачи СВЧ сигналов «FORSTAR».



JONHON

«JONHON» (основан в 1970 г.)

Разъемы специального, военного и аэрокосмического назначения:

(Применяются в военной, авиационной, аэрокосмической, морской, железнодорожной, горно- и нефтедобывающей отраслях промышленности)

«FORSTAR» (основан в 1998 г.)

ВЧ соединители, коаксиальные кабели, кабельные сборки и микроволновые компоненты:

(Применяются в телекоммуникациях гражданского и специального назначения, в средствах связи, РЛС, а так же военной, авиационной и аэрокосмической отраслях промышленности).



Телефон: 8 (812) 309-75-97 (многоканальный)

Факс: 8 (812) 320-03-32

Электронная почта: ocean@oceanchips.ru

Web: <http://oceanchips.ru/>

Адрес: 198099, г. Санкт-Петербург, ул. Калинина, д. 2, корп. 4, лит. А