


Features

- Glass Passivated Die Construction
- High Case Dielectric Strength of 1500V_{RMS}
- Low Reverse Leakage Current
- Surge Overload Rating to 65A Peak
- Ideal for Printed Circuit Board Applications
- UL Listed Under Recognized Component Index, File Number E94661
- **Lead Free Finish, RoHS Compliant (Note 3)**

Mechanical Data

- Case: KBP
- Case Material: Molded Plastic. UL Flammability Classification Rating 94V-0
- Moisture Sensitivity: Level 1 per J-STD-020C
- Terminals: Finish - Tin. Plated Leads, Solderable per MIL-STD-202, Method 208 (E3)
- Polarity: Marked on Body
- Ordering Information: See Last Page
- Marking: Type Number
- Weight: 1.52 grams (approximate)



KBP		
Dim	Min	Max
A	14.25	14.75
B	10.20	10.60
C	2.29 Typical	
D	14.25	14.73
E	3.56	4.06
G	0.76	0.86
H	1.17	1.42
J	2.8 X 45° Chamfer	
K	0.80	1.10
L	3.35	3.65
M	3° Nominal	
N	2° Nominal	
P	0.30	0.64
All Dimensions in mm		

Maximum Ratings and Electrical Characteristics @ T_A = 25°C unless otherwise specified

Single phase, 60Hz, resistive or inductive load.
For capacitive load, derate current by 20%.

Characteristic	Symbol	KBP 2005G	KBP 201G	KBP 202G	KBP 204G	KBP 206G	KBP 208G	KBP 210G	Unit
Peak Repetitive Reverse Voltage Working Peak Reverse Voltage DC Blocking Voltage	V _{RRM} V _{RWM} V _R	50	100	200	400	600	800	1000	V
RMS Reverse Voltage	V _{R(RMS)}	35	70	140	280	420	560	700	V
Average Rectified Output Current @ T _C = 105°C	I _O	2.0							A
Non-Repetitive Peak Forward Surge Current, 8.3 ms single half-sine-wave superimposed on rated load	I _{FSM}	65							A
Forward Voltage per element @ I _F = 2.0A	V _{FM}	1.1							V
Peak Reverse Current @ T _C = 25°C at Rated DC Blocking Voltage @ T _C = 125°C	I _{RM}	5.0 500							μA
Typical Total Capacitance per Element (Note 2)	C _T	25							pF
Typical Thermal Resistance (Note 1)	R _{θJC}	14							°C/W
Operating and Storage Temperature Range	T _j , T _{STG}	-65 to +150							°C

- Notes: 1. Thermal resistance from junction to case per element. Unit mounted on 75 x 75 x 1.6mm aluminum plate heat sink.
2. Measured at 1.0 MHz and applied reverse voltage of 4.0V DC.
3. RoHS revision 13.2.2003. Glass and High Temperature Solder Exemptions Applied, see EU Directive Annex Notes 5 and 7.




Fig. 1 Forward Current Derating Curve




Fig. 2 Typical Forward Characteristics




Fig. 3 Max Non-Repetitive Peak Forward Surge Current




Fig. 4 Typical Total Capacitance, Per Element




Fig. 5 Typical Reverse Characteristics

Ordering Information (Note 4)

Device	Packaging	Shipping
KBP2005G	KBP	35 pieces per Tube
KBP201G	KBP	35 pieces per Tube
KBP202G	KBP	35 pieces per Tube
KBP204G	KBP	35 pieces per Tube
KBP206G	KBP	35 pieces per Tube
KBP208G	KBP	35 pieces per Tube
KBP210G	KBP	35 pieces per Tube

Notes: 4. For Packaging Details, go to our website at <http://www.diodes.com/datasheets/ap02008.pdf>.

IMPORTANT NOTICE

Diodes Incorporated and its subsidiaries reserve the right to make modifications, enhancements, improvements, corrections or other changes without further notice to any product herein. Diodes Incorporated does not assume any liability arising out of the application or use of any product described herein; neither does it convey any license under its patent rights, nor the rights of others. The user of products in such applications shall assume all risks of such use and will agree to hold Diodes Incorporated and all the companies whose products are represented on our website, harmless against all damages.

LIFE SUPPORT

Diodes Incorporated products are not authorized for use as critical components in life support devices or systems without the expressed written approval of the President of Diodes Incorporated.

Компания «Океан Электроники» предлагает заключение долгосрочных отношений при поставках импортных электронных компонентов на взаимовыгодных условиях!

Наши преимущества:

- Поставка оригинальных импортных электронных компонентов напрямую с производств Америки, Европы и Азии, а так же с крупнейших складов мира;
- Широкая линейка поставок активных и пассивных импортных электронных компонентов (более 30 млн. наименований);
- Поставка сложных, дефицитных, либо снятых с производства позиций;
- Оперативные сроки поставки под заказ (от 5 рабочих дней);
- Экспресс доставка в любую точку России;
- Помощь Конструкторского Отдела и консультации квалифицированных инженеров;
- Техническая поддержка проекта, помощь в подборе аналогов, поставка прототипов;
- Поставка электронных компонентов под контролем ВП;
- Система менеджмента качества сертифицирована по Международному стандарту ISO 9001;
- При необходимости вся продукция военного и аэрокосмического назначения проходит испытания и сертификацию в лаборатории (по согласованию с заказчиком);
- Поставка специализированных компонентов военного и аэрокосмического уровня качества (Xilinx, Altera, Analog Devices, Intersil, Interpoint, Microsemi, Actel, Aeroflex, Peregrine, VPT, Syfer, Eurofarad, Texas Instruments, MS Kennedy, Miteq, Cobham, E2V, MA-COM, Hittite, Mini-Circuits, General Dynamics и др.);

Компания «Океан Электроники» является официальным дистрибьютором и эксклюзивным представителем в России одного из крупнейших производителей разъемов военного и аэрокосмического назначения «JONHON», а так же официальным дистрибьютором и эксклюзивным представителем в России производителя высокотехнологичных и надежных решений для передачи СВЧ сигналов «FORSTAR».



JONHON

«JONHON» (основан в 1970 г.)

Разъемы специального, военного и аэрокосмического назначения:

(Применяются в военной, авиационной, аэрокосмической, морской, железнодорожной, горно- и нефтедобывающей отраслях промышленности)

«FORSTAR» (основан в 1998 г.)

ВЧ соединители, коаксиальные кабели,
кабельные сборки и микроволновые компоненты:

(Применяются в телекоммуникациях гражданского и специального назначения, в средствах связи, РЛС, а так же военной, авиационной и аэрокосмической отраслях промышленности).



Телефон: 8 (812) 309-75-97 (многоканальный)

Факс: 8 (812) 320-03-32

Электронная почта: ocean@oceanchips.ru

Web: <http://oceanchips.ru/>

Адрес: 198099, г. Санкт-Петербург, ул. Калинина, д. 2, корп. 4, лит. А