ECI motor.

ECI-42.XX-K1

- Highly dynamic 3-phase internal rotor motor with EC technology
- Low cogging torque
- Robust, noise-optimized ball bearing system for a long service life
- High efficiency and high power density realized in a compact design
- Basic motor with electronic module K1 for operation with external control electronics
- Mechanical design and interfaces designed for modular flexibility
- Protection class IP 40 (higher on request) and connection by wires

Nominal data

Type		ECI-42.20-K1-B00	ECI-42.20-K1-D00	ECI-42.40-K1-B00	ECI-42.40-K1-D00
Nominal voltage (U_N)	V DC	24	48	24	48
Nominal speed (n_N)**	rpm	4 000			
Nominal torque (M_N)**	mNm	110	110	220	220
Nominal current (I_N)**	A	2.50	1.30	5.10	2.60
Nominal output power (P_N)**	W	46	46	92	92
Starting torque (M_{max})	mNm	480	480	960	960
Permissible peak current (I_{max})***	A	14	7	21	11
Speed at no-load operation (n_L)	rpm	5 900	5 900	5 700	5 700
No-load current (I_L)	A	0.33	0.10	0.40	0.20
Permanent stall torque (M_{N0})	mNm	100	100	200	200
Recommended speed control range	rpm	0 ... 5 000			
Rotor moment of inertia (J_R)	kgm² x10^{-6}	3.42	3.42	6.70	6.70
Motor constant (K_E)	mVs/rad	40.9	84.2	42.8	83.9
Connection resistance (R_V)	Ω	0.85	3.20	0.39	1.50
Connection inductance (L_V)	mH	1.10	4.50	0.50	1.84
Overload protection		To be implemented via the control electronics			
Permissible ambient temperature range (T_U)	°C	0 ... +40			
Weight	kg	0.33	0.33	0.48	0.48
Order no. (wire interface)*	IP 40	932 4220 122	932 4220 123	932 4240 122	932 4240 123

Subject to alterations

* Classification of protection class refers to installed state with sealing on the flange side
** At T_U max. 40°C
*** Permissible time for peak current: max. 1 sec. – to be repeated only after complete cool down

Characteristic curve

ECI-42.20, 24 V (at 25°C)



[1] Nominal data, see table

Characteristic curve 48 V on request

ECI-42.40, 24 V (at 25°C)



[1] Nominal data, see table

Characteristic curve 48 V on request

Technical drawing

All dimensions in mm



Type	L1
ECI-42.20	94 ± 0.3
ECI-42.40	114 ± 0.3



F_{axial}	30 N
F_{radial}	75 N
L1	20 mm

Permissible shaft load at nominal speed and life expectancy L_{10} (nominal operation) of 20 000 h (at T_U max. 40°C)

* For thread-rolling screws according to DIN 7500

Electrical connection

Supply wire

No.	Color	Function
1	yellow	Phase W
5	violet	Phase V
6	brown	Phase U



Molex pin no. 39-01-2085

Signal wire

No.	Color	Function
4	green	Hall A
3	white	Hall B
8	gray	Hall C
2	red	U_B
7	black	GND

Modular construction kit

Brake system

Spring-applied brake
BFK 457-01 (page 76)

Encoder system

Optical incremental encoder
HEDS 5500 (page 78)

Basic motor

Planetary gearheads

NoiselessPlus 42 (page 50)
Performax® 42 (page 54)
Performax®Plus 42 (page 58)

Crown gearheads

EtaCrown® 52 (page 64)
EtaCrown®Plus 42 (page 68)

Recommended external control electronics

VTD-XX.XX-K3	Speed (page 38)
VTD-XX.XX-K4S	Position (page 40)
VTD-60.13-K5SB	Position (page 42)

For motor-gearbox combinations, depending on the choice of the single components, the maximum allowable torque (gearbox) can be exceeded or respectively not reached.

OCEAN CHIPS
Океан Электроники
Поставка электронных компонентов

Компания «Океан Электроники» предлагает заключение долгосрочных отношений при поставках импортных электронных компонентов на взаимовыгодных условиях!

Наши преимущества:

- Поставка оригинальных импортных электронных компонентов напрямую с производств Америки, Европы и Азии, а так же с крупнейших складов мира;
- Широкая линейка поставок активных и пассивных импортных электронных компонентов (более 30 млн. наименований);
- Поставка сложных, дефицитных, либо снятых с производства позиций;
- Оперативные сроки поставки под заказ (от 5 рабочих дней);
- Экспресс доставка в любую точку России;
- Помощь Конструкторского Отдела и консультации квалифицированных инженеров;
- Техническая поддержка проекта, помощь в подборе аналогов, поставка прототипов;
- Поставка электронных компонентов под контролем ВП;
- Система менеджмента качества сертифицирована по Международному стандарту ISO 9001;
- При необходимости вся продукция военного и аэрокосмического назначения проходит испытания и сертификацию в лаборатории (по согласованию с заказчиком);
- Поставка специализированных компонентов военного и аэрокосмического уровня качества (Xilinx, Altera, Analog Devices, Intersil, Interpoint, Microsemi, Actel, Aeroflex, Peregrine, VPT, Syfer, Eurofarad, Texas Instruments, MS Kennedy, Miteq, Cobham, E2V, MA-COM, Hittite, Mini-Circuits, General Dynamics и др.);

Компания «Океан Электроники» является официальным дистрибьютором и эксклюзивным представителем в России одного из крупнейших производителей разъемов военного и аэрокосмического назначения **«JONHON»**, а так же официальным дистрибьютором и эксклюзивным представителем в России производителя высокотехнологичных и надежных решений для передачи СВЧ сигналов **«FORSTAR»**.

AVIC JONHON

«JONHON» (основан в 1970 г.)

Разъемы специального, военного и аэрокосмического назначения:

(Применяются в военной, авиационной, аэрокосмической, морской, железнодорожной, горно- и нефтедобывающей отраслях промышленности)

«FORSTAR» (основан в 1998 г.)

ВЧ соединители, коаксиальные кабели, кабельные сборки и микроволновые компоненты:

(Применяются в телекоммуникациях гражданского и специального назначения, в средствах связи, РЛС, а так же военной, авиационной и аэрокосмической отраслях промышленности).

FORSTAR®

Телефон: 8 (812) 309-75-97 (многоканальный)
Факс: 8 (812) 320-03-32
Электронная почта: ocean@oceanchips.ru
Web: http://oceanchips.ru/
Адрес: 198099, г. Санкт-Петербург, ул. Калинина, д. 2, корп. 4, лит. А