



Main

Range of product	XR and XF
Product or component type	Single-stage heavy duty screw limit switch
Device short name	XR2
Product specific application	Liquid level control in pumping systems Position control of moving parts of hoisting or materials handling equipment
Material	Aluminium alloy (body housing) Plastic (cover)
Type of operator	Drive shaft, end fittings with sprocket key and washer
Maximum revolution speed	300 rpm of input drive shaft
Theoretical number of turns	40 of input drive shaft
Number of poles	1

Complementary

Mechanical durability	10000000 cycles
Number of turns	<= 6 of threaded shaft
Threaded shaft screw pitch	0.16 in (4 mm)
Operating finger radius	1.57 in (40 mm)
Length of developed helical travel	0.16 in (4 mm)
Differential snap over angle	30 ° contact actuators measured at finger
Repeat accuracy	0.02 % on the tripping point
Number of teeth	16 (pinion C) 26 (pinion A) 49 (pinion B) 59 (pinion D)
Actual number of turns	41.697 (input drive shaft)
Contacts type and composition	3 C/O
Contact operation	Snap action
[Ie] rated operational current	A300, AC-15 (Ue = 240 V, Ie = 3 A) conforming to EN/IEC 60947-5-1 Q300, DC-13 (Ue = 250 V, Ie = 0.27 A) conforming to EN/IEC 60947-5-1
[Ithe] conventional enclosed thermal current	10 A
[Ui] rated insulation voltage	500 V conforming to EN/IEC 60947-1 600 V conforming to CSA C22.2 No 14
[Uimp] rated impulse withstand voltage	6 kV conforming to EN/IEC 60947-1
Resistance across terminals	<= 25 MOhm
Short-circuit protection	10 A cartridge fuse type gG
Connections - terminals	Screw clamp terminals, connection capacity: 2 x 1.5 mm ² with or without cable end Screw clamp terminals, connection capacity: 2 x 2.5 mm ² without cable end
Electrical durability	10000000 cycles AC-15 50/60 Hz inductive at 12 V, 70 VA, operating rate 3600 cyc/h, load factor 0.5 EN/IEC 60947-5-1 10000000 cycles AC-15 50/60 Hz inductive at 127 V, 270 VA, operating rate 3600 cyc/h, load factor 0.5 EN/IEC 60947-5-1 10000000 cycles AC-15 50/60 Hz inductive at 220 V, 290 VA, operating rate 3600 cyc/h, load factor 0.5 EN/IEC 60947-5-1 10000000 cycles AC-15 50/60 Hz inductive at 24 V, 120 VA, operating rate 3600 cyc/h, load factor 0.5 EN/IEC 60947-5-1 10000000 cycles AC-15 50/60 Hz inductive at 380 V, 300 VA, operating rate 3600 cyc/h, load factor 0.5 EN/IEC 60947-5-1 10000000 cycles AC-15 50/60 Hz inductive at 48 V, 180 VA, operating rate 3600 cyc/h, load factor 0.5 EN/IEC 60947-5-1 10000000 cycles AC-15 50/60 Hz inductive at 500 V, 300 VA, operating rate 3600 cyc/h, load factor 0.5 EN/IEC 60947-5-1 10000000 cycles AC-15 50/60 Hz resistive at 12 V, 45 VA, operating rate 3600 cyc/h, load factor 0.5 EN/IEC 60947-5-1 10000000 cycles AC-15 50/60 Hz resistive at 127 V, 180 VA, operating rate 3600

The information provided in this documentation contains general descriptions and/or technical characteristics of the products contained herein. This documentation is not intended as a substitute for and is not to be used for determining suitability or reliability of these products for specific user applications. It is the duty of any such user or integrator to perform the appropriate and complete risk analysis, evaluation and testing of the products with respect to the relevant specific application or use thereof. Neither Schneider Electric Industries SAS nor any of its affiliates or subsidiaries shall be responsible or liable for misuse of the information contained herein.

0.5 EN/IEC 60947-5-1
 3000000 cycles DC-13 resistive at 24 V, 120 W, operating rate 3600 cyc/h, load factor
 0.5 EN/IEC 60947-5-1
 3000000 cycles DC-13 resistive at 440 V, 45 W, operating rate 3600 cyc/h, load factor
 0.5 EN/IEC 60947-5-1
 3000000 cycles DC-13 resistive at 48 V, 110 W, operating rate 3600 cyc/h, load factor
 0.5 EN/IEC 60947-5-1

Cable entry	2 entries tapped for Pg 13 cable gland, clamping capacity: 0.35...0.47 in (9...12 mm)
Product weight	13.23 lb(US) (6 kg)

Environment

standards	EN/IEC 60947-5-1
protective treatment	TC
ambient air temperature for operation	-13...158 °F (-25...70 °C)
ambient air temperature for storage	-40...158 °F (-40...70 °C)
shock resistance	50 gn 11 ms
vibration resistance	> 5 gn (10...55 Hz)
IP degree of protection	IP54 conforming to EN/IEC 60529

Offer Sustainability

Not Green Premium product	Not Green Premium product
Will be Compliant on 4Q2013	Will be Compliant on 4Q2013 Will be Compliant on 4Q2013
WARNING: This product can expose you to chemicals including:	WARNING: This product can expose you to chemicals including:
Diisononyl phthalate (DINP), which is known to the State of California to cause cancer, and	Diisononyl phthalate (DINP), which is known to the State of California to cause cancer, and
Di-isodecyl phthalate (DIDP), which is known to the State of California to cause birth defects or other reproductive harm.	Di-isodecyl phthalate (DIDP), which is known to the State of California to cause birth defects or other reproductive harm.
For more information go to www.p65warnings.ca.gov	For more information go to www.p65warnings.ca.gov

Contractual warranty

Warranty period	18 months
-----------------	-----------

Компания «Океан Электроники» предлагает заключение долгосрочных отношений при поставках импортных электронных компонентов на взаимовыгодных условиях!

Наши преимущества:

- Поставка оригинальных импортных электронных компонентов напрямую с производств Америки, Европы и Азии, а так же с крупнейших складов мира;
- Широкая линейка поставок активных и пассивных импортных электронных компонентов (более 30 млн. наименований);
- Поставка сложных, дефицитных, либо снятых с производства позиций;
- Оперативные сроки поставки под заказ (от 5 рабочих дней);
- Экспресс доставка в любую точку России;
- Помощь Конструкторского Отдела и консультации квалифицированных инженеров;
- Техническая поддержка проекта, помощь в подборе аналогов, поставка прототипов;
- Поставка электронных компонентов под контролем ВП;
- Система менеджмента качества сертифицирована по Международному стандарту ISO 9001;
- При необходимости вся продукция военного и аэрокосмического назначения проходит испытания и сертификацию в лаборатории (по согласованию с заказчиком);
- Поставка специализированных компонентов военного и аэрокосмического уровня качества (Xilinx, Altera, Analog Devices, Intersil, Interpoint, Microsemi, Actel, Aeroflex, Peregrine, VPT, Syfer, Eurofarad, Texas Instruments, MS Kennedy, Miteq, Cobham, E2V, MA-COM, Hittite, Mini-Circuits, General Dynamics и др.);

Компания «Океан Электроники» является официальным дистрибьютором и эксклюзивным представителем в России одного из крупнейших производителей разъемов военного и аэрокосмического назначения «JONHON», а так же официальным дистрибьютором и эксклюзивным представителем в России производителя высокотехнологичных и надежных решений для передачи СВЧ сигналов «FORSTAR».



JONHON

«JONHON» (основан в 1970 г.)

Разъемы специального, военного и аэрокосмического назначения:

(Применяются в военной, авиационной, аэрокосмической, морской, железнодорожной, горно- и нефтедобывающей отраслях промышленности)

«FORSTAR» (основан в 1998 г.)

ВЧ соединители, коаксиальные кабели,
кабельные сборки и микроволновые компоненты:

(Применяются в телекоммуникациях гражданского и специального назначения, в средствах связи, РЛС, а так же военной, авиационной и аэрокосмической отраслях промышленности).



Телефон: 8 (812) 309-75-97 (многоканальный)

Факс: 8 (812) 320-03-32

Электронная почта: ocean@oceanchips.ru

Web: <http://oceanchips.ru/>

Адрес: 198099, г. Санкт-Петербург, ул. Калинина, д. 2, корп. 4, лит. А