

Features

- Formerly J. W. Miller® model
- 1008 size
- Available in E12 series
- High Q up to 60 typ.
- High operating temperature of 125 °C
- RoHS compliant*

Applications


- Mobile phones
- Cellular phones
- CTV, VCR, HIC, FDD

PM1008 Series - High Q Chip Inductors

Electrical Specifications

Bourns Part No.	Inductance		Q Min.	Test Frequency (MHz)		SRF Min. (MHz)	RDC (Ω)	I rms Max. (mA)
	nH	Tol. %		L	Q			
PM1008-10NM-RC	10	±20	50	100	500	4100	0.08	600
PM1008-12NM-RC	12	±20	50	100	500	3300	0.08	600
PM1008-15NM-RC	15	±20	40	100	350	2500	0.08	500
PM1008-18NM-RC	18	±20	50	100	350	2500	0.10	600
PM1008-22NM-RC	22	±20	55	100	350	2400	0.10	600
PM1008-27NM-RC	27	±20	55	100	350	1600	0.10	600
PM1008-33NM-RC	33	±20	60	100	350	1600	0.10	600
PM1008-39NM-RC	39	±20	60	100	350	1500	0.10	600
PM1008-47NM-RC	47	±20	60	100	350	1500	0.10	600
PM1008-56NK-RC	56	±10	60	100	350	1300	0.12	600
PM1008-68NK-RC	68	±10	60	100	350	1300	0.15	600
PM1008-82NK-RC	82	±10	60	100	350	1000	0.18	600
PM1008-R10K-RC	100	±10	60	100	350	1000	0.18	500
PM1008-R12K-RC	120	±10	50	25	100	950	0.20	500
PM1008-R15K-RC	150	±10	45	25	100	850	0.22	500
PM1008-R18K-RC	180	±10	45	25	100	750	0.33	500
PM1008-R22K-RC	220	±10	45	25	100	700	0.45	500
PM1008-R27K-RC	270	±10	45	25	100	600	0.75	500
PM1008-R33K-RC	330	±10	45	25	100	570	0.90	500
PM1008-R39K-RC	390	±10	45	25	100	500	1.20	400
PM1008-R47K-RC	470	±10	45	25	100	450	1.19	470
PM1008-R56K-RC	560	±10	45	25	100	415	1.33	400
PM1008-R68K-RC	680	±10	45	25	100	375	1.47	400
PM1008-R82K-RC	820	±10	45	25	100	350	1.61	360
PM1008-1R0K-RC	1000	±10	25	25	50	290	1.75	330
PM1008-1R2K-RC	1200	±10	25	7.9	7.9	250	2.00	280
PM1008-1R5K-RC	1500	±10	25	7.9	7.9	200	2.30	280
PM1008-1R8K-RC	1800	±10	25	7.9	7.9	160	2.60	270
PM1008-2R2K-RC	2200	±10	25	7.9	7.9	160	2.80	250
PM1008-2R7K-RC	2700	±10	22	7.9	7.9	70	1.70	195
PM1008-3R3K-RC	3300	±10	22	7.9	7.9	55	1.90	185
PM1008-3R9K-RC	3900	±10	20	7.9	7.9	48	2.10	180
PM1008-4R7K-RC	4700	±10	18	7.9	7.9	43	2.30	175
PM1008-5R6K-RC	5600	±10	18	7.9	7.9	40	4.90	180
PM1008-6R8K-RC	6800	±10	18	7.9	7.9	25	6.00	150
PM1008-8R2K-RC	8200	±10	18	7.9	7.9	25	8.00	100
PM1008-100K-RC	10000	±10	18	2.5	7.9	40	4.20	200

Packaging Specifications




General Specifications

Temperature Rise
 40 °C max. at rated current
 Operating Temperature
 -40 °C to +125 °C
 Storage Temperature
 -40 °C to +125 °C
 Reflow Soldering .. 230 °C, 50 sec. max.
 Resistance to Soldering Heat
 260 °C, 5 seconds


Materials

Core Material
 -10NM thru -R82K Ceramic
 -1R0K thru -100K Ferrite
 Wire Enamelled Copper (1W1E180)
 Terminal Mo/Mn+Ni+Au
 Packaging 2,000 pcs per reel

Product Dimensions



Recommended Layout



*RoHS Directive 2002/95/EC Jan. 27, 2003 including annex and RoHS Recast 2011/65/EU June 8, 2011. Specifications are subject to change without notice. Customers should verify actual device performance in their specific applications.

Компания «Океан Электроники» предлагает заключение долгосрочных отношений при поставках импортных электронных компонентов на взаимовыгодных условиях!

Наши преимущества:

- Поставка оригинальных импортных электронных компонентов напрямую с производств Америки, Европы и Азии, а так же с крупнейших складов мира;
- Широкая линейка поставок активных и пассивных импортных электронных компонентов (более 30 млн. наименований);
- Поставка сложных, дефицитных, либо снятых с производства позиций;
- Оперативные сроки поставки под заказ (от 5 рабочих дней);
- Экспресс доставка в любую точку России;
- Помощь Конструкторского Отдела и консультации квалифицированных инженеров;
- Техническая поддержка проекта, помощь в подборе аналогов, поставка прототипов;
- Поставка электронных компонентов под контролем ВП;
- Система менеджмента качества сертифицирована по Международному стандарту ISO 9001;
- При необходимости вся продукция военного и аэрокосмического назначения проходит испытания и сертификацию в лаборатории (по согласованию с заказчиком);
- Поставка специализированных компонентов военного и аэрокосмического уровня качества (Xilinx, Altera, Analog Devices, Intersil, Interpoint, Microsemi, Actel, Aeroflex, Peregrine, VPT, Syfer, Eurofarad, Texas Instruments, MS Kennedy, Miteq, Cobham, E2V, MA-COM, Hittite, Mini-Circuits, General Dynamics и др.);

Компания «Океан Электроники» является официальным дистрибьютором и эксклюзивным представителем в России одного из крупнейших производителей разъемов военного и аэрокосмического назначения «JONHON», а так же официальным дистрибьютором и эксклюзивным представителем в России производителя высокотехнологичных и надежных решений для передачи СВЧ сигналов «FORSTAR».



JONHON

«JONHON» (основан в 1970 г.)

Разъемы специального, военного и аэрокосмического назначения:

(Применяются в военной, авиационной, аэрокосмической, морской, железнодорожной, горно- и нефтедобывающей отраслях промышленности)

«FORSTAR» (основан в 1998 г.)

ВЧ соединители, коаксиальные кабели, кабельные сборки и микроволновые компоненты:

(Применяются в телекоммуникациях гражданского и специального назначения, в средствах связи, РЛС, а так же военной, авиационной и аэрокосмической отраслях промышленности).



Телефон: 8 (812) 309-75-97 (многоканальный)

Факс: 8 (812) 320-03-32

Электронная почта: ocean@oceanchips.ru

Web: <http://oceanchips.ru/>

Адрес: 198099, г. Санкт-Петербург, ул. Калинина, д. 2, корп. 4, лит. А