

SERIES: SWI18-E | **DESCRIPTION:** AC-DC POWER SUPPLY


FEATURES

- up to 18 W continuous power
- DoE Level VI, CoC Tier 2 efficiency
- no load power consumption < 0.075 W
- compact size
- universal input voltage range
- over voltage, over current, and short circuit protections
- CE safety approvals


MODEL

	output voltage (Vdc)	output current max (A)	output power max (W)	ripple and noise ¹ max (mVp-p)	efficiency level ²
SWI18-5-E	5	3	15	100	VI
SWI18-9-E	9	2.2	19.8	100	VI
SWI18-12-E	12	1.6	19.2	120	VI
SWI18-24-E	24	0.8	19.2	240	VI

Notes: 1. At full load, nominal input, 20 MHz bandwidth oscilloscope, each output terminated with 0.1 μ F multilayer ceramic and 10 μ F low ESR electrolytic capacitors.
 2. CoC Tier 2 compliant

PART NUMBER KEY


INPUT

parameter	conditions/description	min	typ	max	units
voltage		90		264	Vac
frequency		47		63	Hz
current				0.48	A
inrush current	at 100 Vac, full load, 25°C, cold start at 230 Vac, full load, 25°C, cold start			50 60	A A
leakage current				0.25	mA
no load power consumption	at 230 Vac Level VI CoC Tier 2			0.1 0.075	W W

OUTPUT

parameter	conditions/description	min	typ	max	units
regulation	5 Vdc output model all other models		±6 ±5		% %
hold-up time	at full load	10			ms

PROTECTIONS

parameter	conditions/description	min	typ	max	units
over voltage protection	output shut down 5 Vdc output model 9 Vdc output model 12 Vdc output model 24 Vdc output model			12 16 22 45	Vdc Vdc Vdc Vdc
over current protection	output shut down, auto recovery 5 Vdc output model 9 Vdc output model 12 Vdc output model 24 Vdc output model			7 5 5 2.5	A A A A
short circuit protection	output shut down, auto recovery				

SAFETY & COMPLIANCE

parameter	conditions/description	min	typ	max	units
isolation voltage	input to output at 10 mA for 1 minute		3,000		Vac
isolation resistance	input to output at 500 Vdc	10			MΩ
safety approvals	CE				
EMI/EMC	CE				
MTBF	as per Telcordia SR-332, 25°C	300,000			hours
RoHS	2011/65/EU				

ENVIRONMENTAL


parameter	conditions/description	min	typ	max	units
operating temperature		0		40	°C
storage temperature		-20		80	°C
operating humidity	non-condensing	20		80	%
storage humidity	non-condensing	10		90	%

MECHANICAL

parameter	conditions/description	min	typ	max	units
dimensions	72 x 34 x 88.5				mm
inlet plug	Europe				
weight			170		g

MECHANICAL DRAWING

units: mm



DC CORD




Table 1

MODEL NO.	CABLE	CORD LENGTH
SWI18-5-E	UL2468, 16 AWG	1,500 mm $\pm$ 30
SWI18-9-E	UL2468, 18 AWG	1,500 mm $\pm$ 30
SWI18-12-E	UL2468, 20 AWG	1,500 mm $\pm$ 30
SWI18-24-E	UL2468, 22 AWG	1,500 mm $\pm$ 30

OUTPUT PLUG OPTIONS

Standard DC Plug



Straight Plug



Right Angle Plug

Size	A	B	C	Unit
5	5.5	2.1	9.5	mm
6	5.5	2.5	9.5	mm
7	3.5	1.35	9.5	mm
8	3.8	1.35	9.5	mm
9	3.8	1.05	9.5	mm

Locking DC Plug



Size	A	B	C	Unit
10	5.5	2.1	9.5	mm
11	5.5	2.5	9.5	mm

EIAJ DC Plug




Straight Plug



Right Angle Plug

Size	EIAJ	A	B	C	Unit
12	EIAJ-1	2.35	0.7	9.5	mm
13	EIAJ-2	4.0	1.7	9.5	mm
14	EIAJ-3	4.75	1.7	9.5	mm

Stripped and Tinned



DC Plug Type



*Contact CUI for additional plug options

REVISION HISTORY

rev.	description	date
1.0	initial release	08/07/2015
1.01	updated datasheet	05/18/2016
1.02	changed wire gauge on 5 Vdc models, updated datasheet	09/15/2016
1.03	drawing update	07/13/2020

The revision history provided is for informational purposes only and is believed to be accurate.

**CUI INC**

a bel group

Headquarters
20050 SW 112th Ave.
Tualatin, OR 97062
800.275.4899

Fax 503.612.2383
cui.com
techsupport@cui.com

This device complies with part 15 of the FCC Rules. Operation is subject to the following two conditions:

- (1) This device may not cause harmful interference, and
- (2) this device must accept any interference received, including interference that may cause undesired operation.

CUI offers a one (1) year limited warranty. Complete warranty information is listed on our website.

CUI reserves the right to make changes to the product at any time without notice. Information provided by CUI is believed to be accurate and reliable. However, no responsibility is assumed by CUI for its use, nor for any infringements of patents or other rights of third parties which may result from its use.

CUI products are not authorized or warranted for use as critical components in equipment that requires an extremely high level of reliability. A critical component is any component of a life support device or system whose failure to perform can be reasonably expected to cause the failure of the life support device or system, or to affect its safety or effectiveness.

Компания «Океан Электроники» предлагает заключение долгосрочных отношений при поставках импортных электронных компонентов на взаимовыгодных условиях!

Наши преимущества:

- Поставка оригинальных импортных электронных компонентов напрямую с производств Америки, Европы и Азии, а так же с крупнейших складов мира;
- Широкая линейка поставок активных и пассивных импортных электронных компонентов (более 30 млн. наименований);
- Поставка сложных, дефицитных, либо снятых с производства позиций;
- Оперативные сроки поставки под заказ (от 5 рабочих дней);
- Экспресс доставка в любую точку России;
- Помощь Конструкторского Отдела и консультации квалифицированных инженеров;
- Техническая поддержка проекта, помощь в подборе аналогов, поставка прототипов;
- Поставка электронных компонентов под контролем ВП;
- Система менеджмента качества сертифицирована по Международному стандарту ISO 9001;
- При необходимости вся продукция военного и аэрокосмического назначения проходит испытания и сертификацию в лаборатории (по согласованию с заказчиком);
- Поставка специализированных компонентов военного и аэрокосмического уровня качества (Xilinx, Altera, Analog Devices, Intersil, Interpoint, Microsemi, Actel, Aeroflex, Peregrine, VPT, Syfer, Eurofarad, Texas Instruments, MS Kennedy, Miteq, Cobham, E2V, MA-COM, Hittite, Mini-Circuits, General Dynamics и др.);

Компания «Океан Электроники» является официальным дистрибьютором и эксклюзивным представителем в России одного из крупнейших производителей разъемов военного и аэрокосмического назначения «JONHON», а так же официальным дистрибьютором и эксклюзивным представителем в России производителя высокотехнологичных и надежных решений для передачи СВЧ сигналов «FORSTAR».



JONHON

«JONHON» (основан в 1970 г.)

Разъемы специального, военного и аэрокосмического назначения:

(Применяются в военной, авиационной, аэрокосмической, морской, железнодорожной, горно- и нефтедобывающей отраслях промышленности)

«FORSTAR» (основан в 1998 г.)

ВЧ соединители, коаксиальные кабели,
кабельные сборки и микроволновые компоненты:

(Применяются в телекоммуникациях гражданского и специального назначения, в средствах связи, РЛС, а так же военной, авиационной и аэрокосмической отраслях промышленности).



Телефон: 8 (812) 309-75-97 (многоканальный)

Факс: 8 (812) 320-03-32

Электронная почта: ocean@oceanchips.ru

Web: <http://oceanchips.ru/>

Адрес: 198099, г. Санкт-Петербург, ул. Калинина, д. 2, корп. 4, лит. А