


High Current, Low Profile for Inverter Applications



- Low Inductance
- Low Profile
- Low ESR
- High Ripple Current
- High Voltage Ratings

Capacitance Range	33 to 220 μF
Capacitance Tolerance	±10% standard
Rated Voltage	800 to 1400 Vdc
Operating Temperature Range with Ripple	-40 °C to 85 °C
Maximum rms Current	74A @ 55 °C
Maximum rms Voltage	230 Vac
Test Voltage between Terminal @ 25°C	150% rated DC voltage for 10 s
Test Voltage between Terminals & Case @ 25°C	4 kVac @ 50/60 Hz for 60 s
Life Test	5000 h @ 85 °C, rated voltage
RoHS Compliant	

Construction Details	
Case Material	Plastic UL94V-0
Resin Material	Dry Resin UL94V-0
Terminal Material	Tin Plated Brass



Type 944U Polypropylene, DC Filter Capacitors

High Current, Low Profile for Inverter Applications

Part Numbering System

944U	101	K	801	A	A	M
Type	Capacitance	Tolerance	Voltage	Diameter D (mm)	Height H (mm)	Terminal
944U	101 = 100 μ F 700 = 70 μ F 470 = 47 μ F	K = $\pm$ 10%	801 = 800 Vdc 102 = 1000 Vdc 122 = 1200 Vdc 142 = 1400 Vdc	A = 84.5	A = 40 B = 51 C = 64	M = M8 Thd Stud I = M5 Thd Insert



Ratings

NOTE: Other ratings, sizes and performance specifications are available. Contact us.

Catalog Part Number	Cap (μ F)	Rated Voltage (Vdc)	H Height mm	Max ESR 10kHz (m Ω)	Typical ESL (nH)	Max Irms 55°C (A)	Thermal Resistance Θ_{cc} (°C/W)	Θ_{ca} (°C/W)
944U101K801AA*	100	800	40	0.5	20	74	2.8	5.2
944U161K801AB*	160	800	51	0.8	30	73	3.0	4.5
944U221K801AC*	220	800	64	1.0	40	72	3.1	4.0
944U660K102AA*	66	1000	40	0.6	20	70	2.8	5.2
944U101K102AB*	100	1000	51	0.8	30	68	3.0	4.5
944U141K102AC*	140	1000	64	1.0	40	65	3.1	4.0
944U470K122AA*	47	1200	40	0.7	20	67	2.8	5.2
944U700K122AB*	70	1200	51	1.0	30	65	3.0	4.5
944U101K122AC*	100	1200	64	1.3	40	64	3.1	4.0
944U330K142AA*	33	1400	40	0.8	20	64	2.8	5.2
944U520K142AB*	52	1400	51	1.1	30	60	3.0	4.5
944U700K142AC*	70	1400	64	1.4	40	59	3.1	4.0

* M = M8 Stud I = M5 Insert

Typical Performance Curves



Type 944U Polypropylene, DC Filter Capacitors

High Current, Low Profile for Inverter Applications

Expected Lifetime Predictions

To use the Expected Lifetime curves calculate V_a/V_r and core temperature T . Start by estimating:

Applied dc voltage V_a
Ripple Current I
Ripple Frequency f
Ambient Temperature T_a
Airflow speed v

Units:

$A = m^2$ $T, T_a \text{ \& } T_c = ^\circ C$
 $C = \mu F$ $\theta, \theta_{ca} \text{ \& } \theta_{cc} = ^\circ C/W$
 $ESR = m\Omega$ $v = m/s$
 $f = kHz$ $V_a \text{ \& } V_r = V_{dc}$
 $I = A$

NOTE: The temperature rise in the 944U is $I^2(ESR)$ times the thermal resistance θ . The ESR is mainly the metal resistance; the metal resistance is the 10 kHz ESR. For operation below 10kHz add the dielectric resistance. It is the dielectric dissipation factor—no more than 0.0002—times the capacitive reactance, i.e., $0.0002/(2\pi fC)$. That's equal to $31.83/(fC)$.

1. Start with the 10 kHz ESR from the Ratings table. If frequency is less than 10 kHz, add $31.83/(fC)$.

2. Compute total thermal resistance θ as the sum of core-to-case thermal resistance θ_{cc} and case-to-ambient thermal resistance θ_{ca} . Both are in the Ratings table but θ_{ca} is for still air and θ_{cc} is for 10 kHz or less. For frequency > 10 kHz multiply θ_{cc} by $[1+(f-10)/100]$, e.g., for 75 kHz multiply θ_{cc} by 1.65. For moving air use the capacitor surface area A and airflow speed v to calculate $\theta_{ca} = 1/[A(5+17.5(v+0.1)^{0.66})]$.

3. Compute V_a/V_r and the core temperature T .
 $T = T_a + I^2(ESR)\theta$

4. Look up estimated lifetime from the Expected Lifetime curves.


5. If you want a longer expected lifetime, choose a capacitor with higher voltage rating or consider using multiple capacitors in parallel to share the ripple current.

The expected lifetime predictions assume no exposure to overvoltage transients. Expected lifetime can be calculated for varying exposure to overvoltage transients. As an illustration at 50 °C the expected lifetime is 100,000 h with the 24-hour V_a/V_r profile below:

V_a / V_r	Duration
1.67	100 ms
1.50	5 minutes
1.30	2.5 hours
1.10	9.6 hours
1.00	11.9 hours

For applications with more severe 24-hour profiles, contact us.

Expected Lifetime vs Hot Spot Temperature and Applied DC Voltage



Компания «Океан Электроники» предлагает заключение долгосрочных отношений при поставках импортных электронных компонентов на взаимовыгодных условиях!

Наши преимущества:

- Поставка оригинальных импортных электронных компонентов напрямую с производств Америки, Европы и Азии, а так же с крупнейших складов мира;
- Широкая линейка поставок активных и пассивных импортных электронных компонентов (более 30 млн. наименований);
- Поставка сложных, дефицитных, либо снятых с производства позиций;
- Оперативные сроки поставки под заказ (от 5 рабочих дней);
- Экспресс доставка в любую точку России;
- Помощь Конструкторского Отдела и консультации квалифицированных инженеров;
- Техническая поддержка проекта, помощь в подборе аналогов, поставка прототипов;
- Поставка электронных компонентов под контролем ВП;
- Система менеджмента качества сертифицирована по Международному стандарту ISO 9001;
- При необходимости вся продукция военного и аэрокосмического назначения проходит испытания и сертификацию в лаборатории (по согласованию с заказчиком);
- Поставка специализированных компонентов военного и аэрокосмического уровня качества (Xilinx, Altera, Analog Devices, Intersil, Interpoint, Microsemi, Actel, Aeroflex, Peregrine, VPT, Syfer, Eurofarad, Texas Instruments, MS Kennedy, Miteq, Cobham, E2V, MA-COM, Hittite, Mini-Circuits, General Dynamics и др.);

Компания «Океан Электроники» является официальным дистрибьютором и эксклюзивным представителем в России одного из крупнейших производителей разъемов военного и аэрокосмического назначения «JONHON», а так же официальным дистрибьютором и эксклюзивным представителем в России производителя высокотехнологичных и надежных решений для передачи СВЧ сигналов «FORSTAR».



JONHON

«JONHON» (основан в 1970 г.)

Разъемы специального, военного и аэрокосмического назначения:

(Применяются в военной, авиационной, аэрокосмической, морской, железнодорожной, горно- и нефтедобывающей отраслях промышленности)

«FORSTAR» (основан в 1998 г.)

ВЧ соединители, коаксиальные кабели,
кабельные сборки и микроволновые компоненты:

(Применяются в телекоммуникациях гражданского и специального назначения, в средствах связи, РЛС, а так же военной, авиационной и аэрокосмической отраслях промышленности).



Телефон: 8 (812) 309-75-97 (многоканальный)

Факс: 8 (812) 320-03-32

Электронная почта: ocean@oceanchips.ru

Web: <http://oceanchips.ru/>

Адрес: 198099, г. Санкт-Петербург, ул. Калинина, д. 2, корп. 4, лит. А