



## Features

- Formerly J.W. Miller® model
- Height of 11.5 mm max.
- Current rating up to 3.5 A
- RoHS compliant\*

## Applications

- Input/output of DC/DC converters
- Industrial electronics
- Power supplies for:
  - Portable communications equipment
  - Camcorders
  - LCD TVs
  - Car radios

# PM3340 Series - SMD Power Inductors

### Electrical Specifications

Bourns Part No.	Inductance 100 kHz		Test Frequency (MHz)	DCR Max. (Ω)	I <sub>rms</sub> (A)	I <sub>sat</sub> (A)
	(μH)	Tol. (%)				
PM3340-100M-RC	10	±20	2.52	0.033	3.50	8.00
PM3340-150M-RC	15	±20	2.52	0.042	3.00	7.00
PM3340-220M-RC	22	±20	2.52	0.054	2.50	5.50
PM3340-330M-RC	33	±20	2.52	0.080	2.00	4.00
PM3340-470M-RC	47	±20	2.52	0.10	1.60	3.80
PM3340-680M-RC	68	±20	2.52	0.17	1.20	3.00
PM3340-101M-RC	100	±20	0.796	0.22	1.20	2.50
PM3340-151M-RC	150	±20	0.796	0.34	0.90	2.00
PM3340-221M-RC	220	±20	0.796	0.44	0.70	1.60
PM3340-331M-RC	330	±20	0.796	0.70	0.60	1.20
PM3340-471M-RC	470	±20	0.796	0.95	0.30	1.00
PM3340-681M-RC	680	±20	0.796	1.20	0.20	1.00
PM3340-102M-RC	1000	±20	0.252	2.00	0.10	0.80


### General Specifications

Test Voltage ..... 0.1 V  
 Reflow Soldering ... 230 °C; 50 sec. max.  
 Operating Temperature  
 ..... -55 °C to +125 °C  
 (Temperature rise included)  
 Storage Temperature ... -55 °C to +125 °C  
 Resistance to Soldering Heat  
 ..... 260 °C, 10 sec. max.

### Materials

Core ..... Ferrite  
 Wire ..... Enameled copper  
 Terminal ..... Sn/Ni/Cu  
 Rated Current  
 ..... Ind. drop 10 % typ. at I<sub>sat</sub>  
 Temperature Rise  
 ..... 30 °C typical at I<sub>rms</sub>  
 Packaging ..... 225 pcs. per reel


### Electrical Schematic




### Typical Part Marking



### Product Dimensions



### Recommended Pad Layout





\*RoHS Directive 2002/95/EC Jan. 27, 2003 including annex and RoHS Recast 2011/65/EU June 8, 2011. Specifications are subject to change without notice. Customers should verify actual device performance in their specific applications.

# PM3340 Series - SMD Power Inductors

**BOURNS®**


## Inductance vs. Current



# PM3340 Series - SMD Power Inductors

**BOURNS®**

## Packaging Specifications



DIMENSIONS:  $\frac{\text{MM}}{\text{(INCHES)}}$

QUANTITY: 225 PCS. PER REEL

01/08

Specifications are subject to change without notice.  
Customers should verify actual device performance in their specific applications.

Компания «Океан Электроники» предлагает заключение долгосрочных отношений при поставках импортных электронных компонентов на взаимовыгодных условиях!

Наши преимущества:

- Поставка оригинальных импортных электронных компонентов напрямую с производств Америки, Европы и Азии, а так же с крупнейших складов мира;
- Широкая линейка поставок активных и пассивных импортных электронных компонентов (более 30 млн. наименований);
- Поставка сложных, дефицитных, либо снятых с производства позиций;
- Оперативные сроки поставки под заказ (от 5 рабочих дней);
- Экспресс доставка в любую точку России;
- Помощь Конструкторского Отдела и консультации квалифицированных инженеров;
- Техническая поддержка проекта, помощь в подборе аналогов, поставка прототипов;
- Поставка электронных компонентов под контролем ВП;
- Система менеджмента качества сертифицирована по Международному стандарту ISO 9001;
- При необходимости вся продукция военного и аэрокосмического назначения проходит испытания и сертификацию в лаборатории (по согласованию с заказчиком);
- Поставка специализированных компонентов военного и аэрокосмического уровня качества (Xilinx, Altera, Analog Devices, Intersil, Interpoint, Microsemi, Actel, Aeroflex, Peregrine, VPT, Syfer, Eurofarad, Texas Instruments, MS Kennedy, Miteq, Cobham, E2V, MA-COM, Hittite, Mini-Circuits, General Dynamics и др.);

Компания «Океан Электроники» является официальным дистрибьютором и эксклюзивным представителем в России одного из крупнейших производителей разъемов военного и аэрокосмического назначения «JONHON», а так же официальным дистрибьютором и эксклюзивным представителем в России производителя высокотехнологичных и надежных решений для передачи СВЧ сигналов «FORSTAR».



## JONHON

«JONHON» (основан в 1970 г.)

Разъемы специального, военного и аэрокосмического назначения:

(Применяются в военной, авиационной, аэрокосмической, морской, железнодорожной, горно- и нефтедобывающей отраслях промышленности)

«FORSTAR» (основан в 1998 г.)

ВЧ соединители, коаксиальные кабели,  
кабельные сборки и микроволновые компоненты:

(Применяются в телекоммуникациях гражданского и специального назначения, в средствах связи, РЛС, а так же военной, авиационной и аэрокосмической отраслях промышленности).



Телефон: 8 (812) 309-75-97 (многоканальный)

Факс: 8 (812) 320-03-32

Электронная почта: [ocean@oceanchips.ru](mailto:ocean@oceanchips.ru)

Web: <http://oceanchips.ru/>

Адрес: 198099, г. Санкт-Петербург, ул. Калинина, д. 2, корп. 4, лит. А