



Built-in EVENT RECORDER FUNCTION SERIAL-INTERFACE REAL TIME CLOCK MODULE

RX-5412 SF

- Built in frequency adjusted 32.768 kHz crystal unit.
- Interface Type : 4-wire serial interface
- Operating voltage range : 2.5 V to 5.5 V
- Wide Timekeeper voltage range : 1.4 V to 5.5 V
- Low backup current : 0.5 μ A / 3 V (Typ.)
- Built-in SRAM : Built-in 2048 bit (8 bit $\times$ 256)
- The various functions include full calendar, alarm, timer, event record, watch dog timer, automatic power switching function.




Product Number (Please contact us)
X1B000082xxxx00



Actual size

**NEW**

Block diagram



Overview


- **Event recorder function**
 - 4 input ports are available for event recorder request.
 - Event recorder data are recorded in inside memory according to user setting.
- **Power switching circuit**
 - When VDD voltage are down, real time clock module power source are switched to VBAT from VDD.
- **Built-in SRAM (256 bytes)**
 - Available built in SRAM for users memory and event recorder memory.
- **Watch dog timer function**
 - Watch dog time, it can set from 1.95 ms to 468.75 ms
- **Voltage drop detection**
 - When real time clock module return from backup mode, this function indicate The reliability of real time clock module data.
- **Periodic timer function**
 - In a timer period, it can set from 1/4096 seconds to 4095 minutes.
- **Alarm function**
 - Alarm by combination of day of week, day, hours, and minutes.

Pin Function

Signal name	Pin No.	I / O	Function	Signal name	Pin No.	I / O	Function
Vss	1	-	GND	(Vss)	24	-	
EVENT0	2	Input	Event input	(Vss)	23	-	
EVENT1	3	Input	Event input	(Vss)	22	-	
VBK	4	-	Backup power supply	(Vss)	21	-	
EVENT2	5	Input	Event input	(Vss)	20	-	
(Vss)	6	-		(Vss)	19	-	
EVENT3	7	Input	Event input	/S-IRQ1	18	Output	Event record interrupt output (open drain)
CE	8	Input	Chip enabled input	/S-IRQ0	17	Output	Event record interrupt output (open drain)
CLK	9	Input	Clock input pin for serial data transmission	WDI	16	Input	Watch dog input (open drain)
DO	10	Output	Data output pin for serial data transmission	/WDO	15	Output	Watch dog output (open drain)
DI	11	Input	Data input pin for serial data transmission	N.C.	14	-	-
/R-IRQ	12	Output	RTC function interrupt output (open drain)	V _{DD}	13	-	Power supply

External dimensions

(Unit:mm)



Specifications (characteristics)

*Refer to application manual for details.

Electrical Characteristics

Electrical Characteristics							
Item	Symbol	Condition		Min.	Typ.	Max. Unit	
Power voltage	V _{DD}	—		2.5	3.0	5.5 V	
Clock voltage	V _{CLK}	—		1.4	3.0	5.5 V	
Operating temperature	T _{OPR}	—		−40	+25	+85 °C	
Frequency tolerance	Δ f / f	Ta = +25 °C, V _{DD} = 3.0 V		5 ± 23 *			× 10 ^{−6}
Current Consumption	I _{DD1}	Back up operation , CE = GND , /IRQ = OFF	V _{BK} =5 V	0.5		1.0	μA
	I _{DD2}		V _{BK} =3 V	0.5		1.0	

*Equivalent to 1 minute of monthly deviation.

Mouser Electronics

Authorized Distributor

Click to View Pricing, Inventory, Delivery & Lifecycle Information:

Epson:

[RX-5412SF:B3](#)

Компания «Океан Электроники» предлагает заключение долгосрочных отношений при поставках импортных электронных компонентов на взаимовыгодных условиях!

Наши преимущества:

- Поставка оригинальных импортных электронных компонентов напрямую с производств Америки, Европы и Азии, а так же с крупнейших складов мира;
- Широкая линейка поставок активных и пассивных импортных электронных компонентов (более 30 млн. наименований);
- Поставка сложных, дефицитных, либо снятых с производства позиций;
- Оперативные сроки поставки под заказ (от 5 рабочих дней);
- Экспресс доставка в любую точку России;
- Помощь Конструкторского Отдела и консультации квалифицированных инженеров;
- Техническая поддержка проекта, помощь в подборе аналогов, поставка прототипов;
- Поставка электронных компонентов под контролем ВП;
- Система менеджмента качества сертифицирована по Международному стандарту ISO 9001;
- При необходимости вся продукция военного и аэрокосмического назначения проходит испытания и сертификацию в лаборатории (по согласованию с заказчиком);
- Поставка специализированных компонентов военного и аэрокосмического уровня качества (Xilinx, Altera, Analog Devices, Intersil, Interpoint, Microsemi, Actel, Aeroflex, Peregrine, VPT, Syfer, Eurofarad, Texas Instruments, MS Kennedy, Miteq, Cobham, E2V, MA-COM, Hittite, Mini-Circuits, General Dynamics и др.);

Компания «Океан Электроники» является официальным дистрибьютором и эксклюзивным представителем в России одного из крупнейших производителей разъемов военного и аэрокосмического назначения «JONHON», а так же официальным дистрибьютором и эксклюзивным представителем в России производителя высокотехнологичных и надежных решений для передачи СВЧ сигналов «FORSTAR».



JONHON

«JONHON» (основан в 1970 г.)

Разъемы специального, военного и аэрокосмического назначения:

(Применяются в военной, авиационной, аэрокосмической, морской, железнодорожной, горно- и нефтедобывающей отраслях промышленности)

«FORSTAR» (основан в 1998 г.)

ВЧ соединители, коаксиальные кабели,
кабельные сборки и микроволновые компоненты:

(Применяются в телекоммуникациях гражданского и специального назначения, в средствах связи, РЛС, а так же военной, авиационной и аэрокосмической отраслях промышленности).



Телефон: 8 (812) 309-75-97 (многоканальный)

Факс: 8 (812) 320-03-32

Электронная почта: ocean@oceanchips.ru

Web: <http://oceanchips.ru/>

Адрес: 198099, г. Санкт-Петербург, ул. Калинина, д. 2, корп. 4, лит. А