


MALE STRAIGHT RECEPTACLE FOR PCB


LIMITED DETENT REEL 100

R222.L00.010

Series : SMP LOCK



All dimensions are in mm.



COMPONENTS	MATERIALS	PLATING (μ m)
BODY	BRASS	N2PGR
CENTER CONTACT	BERYLLIUM COPPER	N2PGR
OUTER CONTACT	-	-
INSULATOR	PTFE	-
GASKET	-	-
OTHERS PARTS	PTFE	-
-	-	-
-	-	-

Issue : 1312 A

In the effort to improve our products, we reserve the right to make changes judged to be necessary.

RADIAL

MALE STRAIGHT RECEPTACLE FOR PCB**R222.L00.010****LIMITED DETENT REEL 100**

Series : SMP LOCK

PACKAGING

Standard	Unit	Other
100	W	Contact us

SPECIFICATION**ELECTRICAL CHARACTERISTICS**

Impedance	50	Ω
Frequency	0-18	GHz
VSWR	1.05* + 0,0170	x F(GHz) Maxi
Insertion loss	0.12	$\sqrt{F}(\text{GHz})$ dB Maxi
RF leakage	90*	- F(GHz)) dB Maxi
Voltage rating	335	Veff Maxi
Dielectric withstanding voltage	500	Veff mini
Insulation resistance	5000	M Ω mini

ENVIRONMENTAL

Operating temperature	-65/+165	$^{\circ}\text{C}$
Hermetic seal	NA	Atm.cm3/s
Panel leakage	NA	

OTHER CHARACTERISTICS

Assembly instruction

Others :

*Coaxial Transmission Line Only

MECHANICAL CHARACTERISTICS

Center contact retention	
Axial force – Mating end	6.7 N mini
Axial force – Opposite end	6.7 N mini
Torque	NA N.cm mini
Recommended torque	
Mating	NA N.cm
Panel nut	NA N.cm
Mating life	500 Cycles mini
Weight	0,5700 g

Issue : 1312 A


In the effort to improve our products, we reserve the right to make changes judged to be necessary.


RADIAL

MALE STRAIGHT RECEPTACLE FOR PCB
LIMITED DETENT REEL 100

R222.L00.010

Series : SMP LOCK

STANDARD PAD (RADIAL RECOMMANDATION)

Land for solder past



Ground + varnish

-The landing pad for center contact should be linked to the stripline using a filled via.

-Upper and lower ground planes should be linked using vias.

Issue : 1312 A

In the effort to improve our products, we reserve the right to make changes judged to be necessary.


RADIAL

MALE STRAIGHT RECEPTACLE FOR PCB
LIMITED DETENT REEL 100


R222.L00.010

Series : SMP LOCK

RT DUROID 6002 (30 mils) PAD (RADIAL RECOMMANDATION)



Land for solder past



Ground + varnish

- The landing pad for center contact should be linked to the stripline using a filled via.
- Upper and lower ground planes should be linked using vias.

Issue : 1312 A

In the effort to improve our products, we reserve the right to make changes judged to be necessary.

RADIAL 

MALE STRAIGHT RECEPTACLE FOR PCB

LIMITED DETENT REEL 100


R222.L00.010

Series : SMP LOCK

SOLDER PROCEDURE

1. Deposit solder paste 'SnAg4Cu0.5' on mounting zone by screen printing application. We recommend a low residue flux.
We advise a thickness of 150 μm (5.850 microinch). Verify that the edges of the zone are clean.
2. Placement of the receptacle on the mounting zone with an automatic machine of 'pick and place' type. A video camera is recommended for positioning of the component . Adhesive agents must not be used on the receptacle.
3. This process of soldering has been tested with convection oven .Below please find ,the typical profile to use.
4. The cleaning of printed circuit boards is not obliged .

Verification of solder joints and position of the component by visual inspection.



Parameter	Value	Unit
Temperature rising Area	1 - 4	°C/sec
Max Peak Temperature	260	°C
Max dwell time @260°C	10	sec
Min dwell time @235°C	20	sec
Max dwell time @235°C	60	sec
Temperature drop in cooling Area	-1 to - 4	°C/sec
Max dwell time above 100°C	420	sec



Issue : 1312 A

In the effort to improve our products, we reserve the right to make changes judged to be necessary.

RADIAL 

MALE STRAIGHT RECEPTACLE FOR PCB**LIMITED DETENT REEL 100****R222.L00.010**

Series : SMP LOCK

**Issue : 1312** A

In the effort to improve our products, we reserve the right to make changes judged to be necessary.

RADIAL 

Компания «Океан Электроники» предлагает заключение долгосрочных отношений при поставках импортных электронных компонентов на взаимовыгодных условиях!

Наши преимущества:

- Поставка оригинальных импортных электронных компонентов напрямую с производств Америки, Европы и Азии, а так же с крупнейших складов мира;
- Широкая линейка поставок активных и пассивных импортных электронных компонентов (более 30 млн. наименований);
- Поставка сложных, дефицитных, либо снятых с производства позиций;
- Оперативные сроки поставки под заказ (от 5 рабочих дней);
- Экспресс доставка в любую точку России;
- Помощь Конструкторского Отдела и консультации квалифицированных инженеров;
- Техническая поддержка проекта, помощь в подборе аналогов, поставка прототипов;
- Поставка электронных компонентов под контролем ВП;
- Система менеджмента качества сертифицирована по Международному стандарту ISO 9001;
- При необходимости вся продукция военного и аэрокосмического назначения проходит испытания и сертификацию в лаборатории (по согласованию с заказчиком);
- Поставка специализированных компонентов военного и аэрокосмического уровня качества (Xilinx, Altera, Analog Devices, Intersil, Interpoint, Microsemi, Actel, Aeroflex, Peregrine, VPT, Syfer, Eurofarad, Texas Instruments, MS Kennedy, Miteq, Cobham, E2V, MA-COM, Hittite, Mini-Circuits, General Dynamics и др.);

Компания «Океан Электроники» является официальным дистрибьютором и эксклюзивным представителем в России одного из крупнейших производителей разъемов военного и аэрокосмического назначения «JONHON», а так же официальным дистрибьютором и эксклюзивным представителем в России производителя высокотехнологичных и надежных решений для передачи СВЧ сигналов «FORSTAR».



JONHON

«JONHON» (основан в 1970 г.)

Разъемы специального, военного и аэрокосмического назначения:

(Применяются в военной, авиационной, аэрокосмической, морской, железнодорожной, горно- и нефтедобывающей отраслях промышленности)

«FORSTAR» (основан в 1998 г.)

ВЧ соединители, коаксиальные кабели,
кабельные сборки и микроволновые компоненты:

(Применяются в телекоммуникациях гражданского и специального назначения, в средствах связи, РЛС, а так же военной, авиационной и аэрокосмической отраслях промышленности).



Телефон: 8 (812) 309-75-97 (многоканальный)

Факс: 8 (812) 320-03-32

Электронная почта: ocean@oceanchips.ru

Web: <http://oceanchips.ru/>

Адрес: 198099, г. Санкт-Петербург, ул. Калинина, д. 2, корп. 4, лит. А