



BC817-16 THRU BC817-40

NPN Small Signal Transistor 310mW

Features

- Halogen free available upon request by adding suffix "-HF"
- Lead Free Finish/RoHS Compliant ("P" Suffix designates RoHS Compliant. See ordering information)
- Epoxy meets UL 94 V-0 flammability rating
- Moisture Sensitivity Level 1
- Ideally Suited for Automatic Insertion
- 150 C Junction Temperature
- For Switching and AF Amplifier Applications
- Epitaxial Planar Die Construction

Mechanical Data

- Case: SOT-23, Molded Plastic
- Terminals: Solderable per MIL-STD-202, Method 208
- Polarity: See Diagram
- Weight: 0.008 grams (approx.)
- Marking: BC817-16 6A
 BC817-25 6B
 BC817-40 6C

Maximum Ratings @ 25°C Unless Otherwise Specified

Charateristic	Symbol	Value	Unit
Collector-Emitter Voltage	V_{CEO}	45	V
Emitter-Base Voltage	V_{EBO}	5	V
Collector Current	I_C	800	mA
Peak Collector Current	I_{CM}	1000	mA
Peak Emitter Current	I_{EM}	1000	mA
Power Dissipation@ $T_s=50^{\circ}C$ (Note1)	P_d	310	mW
Operating & Storage Temperature	T_j, T_{STG}	-55~150	°C

Note: 1. Device mounted on Ceramic Substrate 0.7mm X 2.5cm² area

SOT-23

DIMENSIONS					
DIM	INCHES		MM		NOTE
	MIN	MAX	MIN	MAX	
A	.110	.120	2.80	3.04	
B	.083	.104	2.10	2.64	
C	.047	.055	1.20	1.40	
D	.035	.041	.89	1.03	
E	.070	.081	1.78	2.05	
F	.018	.024	.45	.60	
G	.0005	.0039	.013	.100	
H	.035	.044	.89	1.12	
J	.003	.007	.085	.180	
K	.015	.020	.37	.51	

Suggested Solder Pad Layout

Electrical Characteristics @25°C unless otherwise specified

Characteristic	Symbol	Min	Max	Unit	Test Condition
DC Current Gain	Current Gain Group -16 -25 -40	100	250	—	$V_{CE} = 1.0V, I_C = 100mA$
		160	400		$V_{CE} = 1.0V, I_C = 300mA$
	Current Gain Group -16 -25 -40	250	600	—	
		60	—		
		100	—		
		170	—		
Thermal Resistance, Junction to Substrate Backside	$R_{\theta SB}$	—	323	°C/W	
Thermal Resistance, Junction to Ambient Air	$R_{\theta JA}$	—	403	°C/W	
Collector-Emitter Saturation Voltage	$V_{CE(SAT)}$	—	0.7	V	$I_C = 500mA, I_B = 50mA$
Base-Emitter Voltage	V_{BE}	—	1.2	V	$V_{CE} = 1.0V, I_C = 300mA$
Collector-Emitter Cutoff Current	I_{CES}	—	100	nA	$V_{CE} = 45V$
			5.0	μA	$V_{CE} = 25V, T_J = 150°C$
Emitter-Base Cutoff Current	I_{EBO}	—	100	nA	$V_{EB} = 4.0V$
Gain Bandwidth Product	f_T	100	—	MHz	$V_{CE} = 5.0V, I_C = 10mA, f = 50MHz$
Collector-Base Capacitance	C_{CBO}	—	12	pF	$V_{CB} = 10V, f = 1.0MHz$




Fig. 1, Power Derating Curve




Fig. 2, Gain-Bandwidth Product vs Collector Current




Fig. 3, Collector Sat. Voltage vs Collector Current




Fig. 4, DC Current Gain vs Collector Current




Fig. 5, Typical Emitter-Collector Characteristics




Fig. 6, Typical Emitter-Collector Characteristics



Micro Commercial Components

Ordering Information :

Device	Packing
Part Number-TP	Tape&Reel; 3Kpcs/Reel

Note : Adding "-HF" suffix for halogen free, eg. Part Number-TP-HF

IMPORTANT NOTICE

Micro Commercial Components Corp. reserves the right to make changes without further notice to any product herein to make corrections, modifications, enhancements, improvements, or other changes. **Micro Commercial Components Corp.** does not assume any liability arising out of the application or use of any product described herein; neither does it convey any license under its patent rights, nor the rights of others. The user of products in such applications shall assume all risks of such use and will agree to hold **Micro Commercial Components Corp.** and all the companies whose products are represented on our website, harmless against all damages.

LIFE SUPPORT

MCC's products are not authorized for use as critical components in life support devices or systems without the express written approval of Micro Commercial Components Corporation.

CUSTOMER AWARENESS

Counterfeiting of semiconductor parts is a growing problem in the industry. Micro Commercial Components (MCC) is taking strong measures to protect ourselves and our customers from the proliferation of counterfeit parts. MCC strongly encourages customers to purchase MCC parts either directly from MCC or from Authorized MCC Distributors who are listed by country on our web page cited below. Products customers buy either from MCC directly or from Authorized MCC Distributors are genuine parts, have full traceability, meet MCC's quality standards for handling and storage. **MCC will not provide any warranty coverage or other assistance for parts bought from Unauthorized Sources.** MCC is committed to combat this global problem and encourage our customers to do their part in stopping this practice by buying direct or from authorized distributors.

www.mccsemi.com

Компания «Океан Электроники» предлагает заключение долгосрочных отношений при поставках импортных электронных компонентов на взаимовыгодных условиях!

Наши преимущества:

- Поставка оригинальных импортных электронных компонентов напрямую с производств Америки, Европы и Азии, а так же с крупнейших складов мира;
- Широкая линейка поставок активных и пассивных импортных электронных компонентов (более 30 млн. наименований);
- Поставка сложных, дефицитных, либо снятых с производства позиций;
- Оперативные сроки поставки под заказ (от 5 рабочих дней);
- Экспресс доставка в любую точку России;
- Помощь Конструкторского Отдела и консультации квалифицированных инженеров;
- Техническая поддержка проекта, помощь в подборе аналогов, поставка прототипов;
- Поставка электронных компонентов под контролем ВП;
- Система менеджмента качества сертифицирована по Международному стандарту ISO 9001;
- При необходимости вся продукция военного и аэрокосмического назначения проходит испытания и сертификацию в лаборатории (по согласованию с заказчиком);
- Поставка специализированных компонентов военного и аэрокосмического уровня качества (Xilinx, Altera, Analog Devices, Intersil, Interpoint, Microsemi, Actel, Aeroflex, Peregrine, VPT, Syfer, Eurofarad, Texas Instruments, MS Kennedy, Miteq, Cobham, E2V, MA-COM, Hittite, Mini-Circuits, General Dynamics и др.);

Компания «Океан Электроники» является официальным дистрибьютором и эксклюзивным представителем в России одного из крупнейших производителей разъемов военного и аэрокосмического назначения «JONHON», а так же официальным дистрибьютором и эксклюзивным представителем в России производителя высокотехнологичных и надежных решений для передачи СВЧ сигналов «FORSTAR».



JONHON

«JONHON» (основан в 1970 г.)

Разъемы специального, военного и аэрокосмического назначения:

(Применяются в военной, авиационной, аэрокосмической, морской, железнодорожной, горно- и нефтедобывающей отраслях промышленности)

«FORSTAR» (основан в 1998 г.)

ВЧ соединители, коаксиальные кабели, кабельные сборки и микроволновые компоненты:

(Применяются в телекоммуникациях гражданского и специального назначения, в средствах связи, РЛС, а так же военной, авиационной и аэрокосмической отраслях промышленности).



Телефон: 8 (812) 309-75-97 (многоканальный)

Факс: 8 (812) 320-03-32

Электронная почта: ocean@oceanchips.ru

Web: <http://oceanchips.ru/>

Адрес: 198099, г. Санкт-Петербург, ул. Калинина, д. 2, корп. 4, лит. А