



T2 Terminator Tooling Specification Sheet Part No. 63853-4000




FEATURES

- This terminator can be installed in the TM42 and the TM40 press or Base Unit adapter for 3BF press
- It is ideally suited for mid-volume bench operations
- Quick punch removal with the push of a button for fast and easy tooling change
- Track adjustment capabilities in the T2 Terminators for improved control of the bell mouth size and cutoff tab length
- T2 Terminator has standardized tooling with the Molex FineAdjust Applicator which will reduce your inventory requirements

SCOPE

Terminal Series No.	Wire Size		Insulation Diameter		Strip Length	
	AWG	mm ²	mm	In.	mm	In.
90198-0001	22 - 26	0.35-0.12	1.52 Max	.060 Max	1.70-2.10	.067-.083
Terminal will accommodate the following wire specification: 22 AWG-Solid Wire or Fused Wire 24-26 AWG Solid Wire, Fused Wire or Stranded Wire						

DEFINITION OF TERMS




The above terminal drawing is a generic terminal representation. It is not an image of a terminal listed in the scope.

CRIMP SPECIFICATION

Terminal Series No.	Bell mouth		Cut-off Tab Max.		Conductor Brush	
	mm	In.	mm	In.	mm	In.
90198-0001	None	None	0.30	.012	0.00-0.40	.000-.016

Terminal Series No.	Bend up Bend down		Twist Roll		Punch Width mm (Ref)				Seam Seam shall not be open and no wire allowed out of the crimping area
	Degree		Degree		Conductor		Insulation		
					mm	In	mm	In	
90198-0001	N/A	N/A	N/A	N/A	1.00	.039	1.80	.070	

After crimping, the conductor profile should measure the following.



Terminal Series No.	Wire Size		"A" Crimp Height		"B" Diagonal Dim.		Pull Force Min.	
	AWG	mm ²	mm	In	mm	In.	N	Lb.
90198-0001	22	0.35	0.89 Ref	.035 Ref	1.19 Max	.047 Max	35.6	8.0
90198-0001	24	0.20	0.79 Ref	.031 Ref	1.14 Max	.045 Max	22.2	5.0
90198-0001	26	0.12	0.74 Ref	.029 Ref	1.14 Max	.045 Max	13.3	3.0


Pull Force should be measured with no influence from the insulation crimp.

The above specifications are guidelines to an optimum crimp.

PARTS LIST

Item	Order No	Engineering No.	Description	Quantity
	63853-4000	63853-4000	T2 Terminator (Fig. 1)	REF
1	63457-0002	63457-0002	Conductor Punch	1 Y
2	63455-0006	63455-0006	Conductor Anvil	1 Y
3	63454-0009	63454-0009	Insulation Punch	1 Y
4	63445-1834	63445-1834	Insulation Anvil	1 Y
5	63443-0003	63443-0003	Cut-Off Plunger	1 Y
6	63443-0012	63443-0012	Front Plunger Retainer	1 Y
7	11-24-1067	4996-4	Cut-Off Plunger Spring	1
8	63443-3160	63443-3160	Front Plunger Striker	1
9	63443-0021	63443-0021	Lower Tooling Key	1
10	63443-6003	63443-6003	Rear Cover	1
11	11-18-4083	60707-8	Front Cover	1
12	63443-2420	63443-2420	Anvil Mount	1
13	63443-0009	63443-0009	Scrap Chute	1
14	63443-0054	63443-0054	Stripper Blade	1
15	63800-8500	63800-8500	T2 Terminator	1
16	63443-0053	63443-0053	Stripper Blade Holder	1
17	N/A	N/A	M3 by 6Lg. SHCS	2**
18	N/A	N/A	M4 by 6Lg. SHCS	1**
19	N/A	N/A	M4 by 12Lg. BHCS	2**
20	N/A	N/A	M4 by 16Lg SHCS	1**
21	N/A	N/A	M4 by 20Lg. SHCS	1**
22	N/A	N/A	M4 by 50Lg. SHCS	1**
23	N/A	N/A	3MM by 6Lg. Roll Pin	1**
24	N/A	N/A	#10-32 by 3/8"Lg. BHCS	1**
	63853-4070	63853-4070	Tool Kit (All Y Items)	REF

** The following purchased parts are available from an Industrial supply company such as MSC (1-800-645-7270).

Assembly Drawing**Figure 1**

NOTES

Depending on the press vintage a feed finger assembly is supplied with the T2 Terminator.

1. To remove the existing feed finger assembly loosens the M4 x 10 mm set screw in the feed lever.
2. Select T2 Feed finger assembly from Terminator box.
3. Insert a screwdriver into the slot behind the feed lever and force the feed arm spring to the right.
4. Slide the T2 feed finger shaft for TM42 (11-40-5307) or (11-40-0123) for TM40 /Base Unit into the feed lever and to the left of the feed arm spring.
5. Release the feed arm spring.
6. Position feed finger for selected product. (Refer to Figure 5.1 in the T2 Manual).




Figure 2

NOTES

1. Molex recommends an extra perishable tooling kit be maintained at your facility.
2. Verify tooling alignment by manually cycling the press before crimping under power. Check that all screws are tight.
3. Slugs, Terminals, Dirt and Oil should be kept clear of work area.
4. This Terminator should be only used in a Molex TM42, TM40, or 3BF Press with a Base Unit adaptor.
5. Wear safety glasses at all times.
6. For recommended maintenance refer to the TM40, TM42 Manual.

CAUTION: To prevent injury never operate this Terminator without the guards supplied with the press or in place. Reference the TM42 press manufacturer's instruction manual.

CAUTION: Molex crimp specifications are valid only when used with Molex terminals, applicators and tooling.

Molex Application Tooling Group

1150 E. Diehl Road
Naperville, IL 60563
Tel: (630) 969-4550
Fax: (630) 505-0049

Visit our Web site at <http://www.molex.com>

Компания «Океан Электроники» предлагает заключение долгосрочных отношений при поставках импортных электронных компонентов на взаимовыгодных условиях!

Наши преимущества:

- Поставка оригинальных импортных электронных компонентов напрямую с производств Америки, Европы и Азии, а так же с крупнейших складов мира;
- Широкая линейка поставок активных и пассивных импортных электронных компонентов (более 30 млн. наименований);
- Поставка сложных, дефицитных, либо снятых с производства позиций;
- Оперативные сроки поставки под заказ (от 5 рабочих дней);
- Экспресс доставка в любую точку России;
- Помощь Конструкторского Отдела и консультации квалифицированных инженеров;
- Техническая поддержка проекта, помощь в подборе аналогов, поставка прототипов;
- Поставка электронных компонентов под контролем ВП;
- Система менеджмента качества сертифицирована по Международному стандарту ISO 9001;
- При необходимости вся продукция военного и аэрокосмического назначения проходит испытания и сертификацию в лаборатории (по согласованию с заказчиком);
- Поставка специализированных компонентов военного и аэрокосмического уровня качества (Xilinx, Altera, Analog Devices, Intersil, Interpoint, Microsemi, Actel, Aeroflex, Peregrine, VPT, Syfer, Eurofarad, Texas Instruments, MS Kennedy, Miteq, Cobham, E2V, MA-COM, Hittite, Mini-Circuits, General Dynamics и др.);

Компания «Океан Электроники» является официальным дистрибьютором и эксклюзивным представителем в России одного из крупнейших производителей разъемов военного и аэрокосмического назначения «JONHON», а так же официальным дистрибьютором и эксклюзивным представителем в России производителя высокотехнологичных и надежных решений для передачи СВЧ сигналов «FORSTAR».



JONHON

«JONHON» (основан в 1970 г.)

Разъемы специального, военного и аэрокосмического назначения:

(Применяются в военной, авиационной, аэрокосмической, морской, железнодорожной, горно- и нефтедобывающей отраслях промышленности)

«FORSTAR» (основан в 1998 г.)

ВЧ соединители, коаксиальные кабели,
кабельные сборки и микроволновые компоненты:

(Применяются в телекоммуникациях гражданского и специального назначения, в средствах связи, РЛС, а так же военной, авиационной и аэрокосмической отраслях промышленности).



Телефон: 8 (812) 309-75-97 (многоканальный)

Факс: 8 (812) 320-03-32

Электронная почта: ocean@oceanchips.ru

Web: <http://oceanchips.ru/>

Адрес: 198099, г. Санкт-Петербург, ул. Калинина, д. 2, корп. 4, лит. А