

Connector Group - J

Straight



NOTE: * For more cable entry and length options, contact factory

AMPHENOL PART NUMBER DESIGNATOR			MIL PART NUMBER DESIGNATOR	CONNECTOR SHELL SIZE	A DIA. (MAX)		B (MAX)		C (REF)		G (MAX)	
SHELL SIZE	ENTRY SIZE	LENGTH	DASH NO		INCH	MM	INCH	MM	INCH	MM	INCH	MM
08	01	1	5		8	0.62	15.67	2.13	54.10	1.03	26.09	0.96
		2	6	0.62		15.67	3.13	79.50	1.03	26.09	0.96	24.31
	02	1	7*	0.62		15.67	2.88	73.15	1.03	26.09	1.15	29.08
		2	8*	0.62		15.67	3.88	98.55	1.03	26.09	1.15	29.08
10	01	1	9	10	0.73	18.64	2.13	54.10	1.03	26.09	0.96	24.31
		2	10		0.73	18.64	3.13	79.50	1.03	26.09	0.96	24.31
	02	1	11*		0.73	18.64	2.88	73.15	1.03	26.09	1.15	29.08
		2	12*		0.73	18.64	3.88	98.55	1.03	26.09	1.15	29.08
	03	1	136		0.73	18.64	2.13	54.10	1.03	26.09	1.15	29.08
		2	137		0.73	18.64	3.13	79.50	1.03	26.09	1.15	29.08
12	01	1	13	7/12	0.86	21.79	2.13	54.10	1.03	26.09	1.15	29.08
		2	14		0.86	21.79	3.13	79.50	1.03	26.09	1.15	29.08
	02	1	15*		0.86	21.79	2.88	73.15	1.03	26.09	1.33	33.83
		2	16*		0.86	21.79	3.88	98.55	1.03	26.09	1.33	33.83
	03	1	111		0.86	21.79	2.13	54.10	1.03	26.09	1.33	33.83
		2	115		0.86	21.79	3.13	79.50	1.03	26.09	0.96	24.31
	04	1	114		0.86	21.79	2.13	54.10	1.03	26.09	0.96	24.31
		2	115		0.86	21.79	3.13	79.50	1.03	26.09	0.96	24.31
	05	1	138		0.86	21.79	2.13	54.10	1.03	26.09	1.33	33.83
		2	139		0.86	21.79	3.13	79.50	1.03	26.09	1.33	33.83

Table Continued



Connector Group - J

Straight

TABLE - A												
AMPHENOL PART NUMBER DESIGNATOR			MIL PART NUMBER DESIGNATOR	CONNECTOR SHELL SIZE	A DIA. (MAX)		B (MAX)		C (REF)		G (MAX)	
SHELL SIZE	ENTRY SIZE	LENGTH	DASH NO		INCH	MM	INCH	MM	INCH	MM	INCH	MM
14	01	1	17	12/14	0.98	24.99	2.13	54.10	1.03	26.09	1.33	33.83
		2	18		0.98	24.99	3.13	79.50	1.03	26.09	1.33	33.83
	02	1	19*		0.98	24.99	2.88	73.15	1.06	26.90	1.55	39.40
		2	20*		0.98	24.99	3.88	98.55	1.06	26.90	1.55	39.40
	03	1	116		0.98	24.99	2.13	54.10	1.03	26.09	1.15	29.08
		2	117		0.98	24.99	3.13	79.50	1.03	26.09	1.15	29.08
	04	1	150		0.98	24.99	2.13	54.10	1.03	26.09	0.96	24.31
		2	151		0.98	24.99	3.13	79.50	1.03	26.09	0.96	24.31
16	01	1	21	19/16	1.11	28.24	2.13	54.10	1.06	26.90	1.55	39.40
		2	22		1.11	28.24	3.13	79.50	1.06	26.90	1.55	39.40
	02	1	23*		1.11	28.24	2.88	73.15	1.16	29.36	1.77	44.96
		2	24*		1.11	28.24	3.88	98.55	1.16	29.36	1.77	44.96
	03	1	112		1.11	28.24	2.13	54.10	1.03	26.09	1.15	29.08
		2	113		1.11	28.24	3.13	79.50	1.03	26.09	1.15	29.08
	04	1	118		1.11	28.24	2.13	54.10	1.03	26.09	1.33	33.83
		2	119		1.11	28.24	3.13	79.50	1.03	26.09	1.33	33.83
	05	1	152		1.11	28.24	2.13	54.10	1.03	26.09	0.96	24.31
		2	153		1.11	28.24	3.13	79.50	1.03	26.09	0.96	24.31
18	01	1	25	27/18	1.22	30.94	2.13	54.10	1.03	26.09	1.33	33.83
		2	26		1.22	30.94	3.13	79.50	1.03	26.09	1.33	33.83
	02	1	27		1.22	30.94	2.13	54.10	1.06	26.90	1.55	39.40
		2	28		1.22	30.94	3.13	79.50	1.06	26.90	1.55	39.40
	03	1	29*		1.22	30.94	2.88	73.15	1.16	29.36	1.77	44.96
		2	30*		1.22	30.94	3.88	98.55	1.16	29.36	1.77	44.96
	04	1	120		1.22	30.94	2.13	54.10	1.03	26.09	0.96	24.31
		2	121		1.22	30.94	3.13	79.50	1.03	26.09	0.96	24.31
	05	1	122		1.22	30.94	2.13	54.10	1.03	26.09	1.15	29.08
		2	123		1.22	30.94	3.13	79.50	1.03	26.09	1.15	29.08
20	01	1	31	37/20	1.35	34.16	3.13	79.50	1.03	26.09	1.33	33.83
		2	32		1.35	34.16	4.13	104.90	1.03	26.09	1.33	33.83
	02	1	33		1.35	34.16	3.13	79.50	1.06	26.90	1.55	39.40
		2	34		1.35	34.16	4.13	104.90	1.06	26.90	1.55	39.40
	03	1	35*		1.35	34.16	3.88	98.55	1.16	29.36	1.77	44.96
		2	36*		1.35	34.16	4.88	123.95	1.16	29.36	1.77	44.96
	04	1	37*		1.35	34.16	3.88	98.55	1.38	34.93	2.11	53.67
		2	38*		1.35	34.16	4.88	123.95	1.38	34.93	2.11	53.67
	05	1	124		1.35	34.16	3.13	79.50	1.03	26.09	1.15	29.08
		2	125		1.35	34.16	4.13	104.90	1.03	26.09	1.15	29.08
	06	1	140		1.35	34.16	3.13	79.50	1.16	29.36	1.77	44.96
		2	141		1.35	34.16	4.13	104.90	1.16	29.36	1.77	44.96
22	01	1	39	22	1.47	37.29	3.13	79.50	1.03	26.09	1.33	33.83
		2	40		1.47	37.29	4.13	104.90	1.03	26.09	1.33	33.83
	02	1	41		1.47	37.29	3.13	79.50	1.06	26.90	1.55	39.40
		2	42		1.47	37.29	4.13	104.90	1.06	26.90	1.55	39.40
	03	1	43		1.47	37.29	3.13	79.50	1.16	29.36	1.77	44.96
		2	44		1.47	37.29	4.13	104.90	1.16	29.36	1.77	44.96
	04	1	45*		1.47	37.29	3.88	98.55	1.38	34.93	2.11	53.67
		2	46*		1.47	37.29	4.88	123.95	1.38	34.93	2.11	53.67
	05	1	126		1.47	37.29	3.13	79.50	1.03	26.09	0.96	24.31
		2	127		1.47	37.29	4.13	104.90	1.03	26.09	0.96	24.31
	06	1	128		1.47	37.29	3.13	79.50	1.03	26.09	1.15	29.08
		2	129		1.47	37.29	4.13	104.90	1.03	26.09	1.15	29.08
	07	1	142		1.47	37.29	3.13	79.50	1.38	34.93	2.11	53.67
		2	143		1.47	37.29	4.13	104.90	1.38	34.93	2.11	53.67

Table Continued



Connector Group - J

Straight

TABLE - A														
AMPHENOL PART NUMBER DESIGNATOR			MIL PART NUMBER DESIGNATOR	CONNECTOR SHELL SIZE	A DIA. (MAX)		B (MAX)		C (REF)		G (MAX)			
SHELL SIZE	ENTRY SIZE	LENGTH	DASH NO		INCH	MM	INCH	MM	INCH	MM	INCH	MM		
24	01	1	47	24	1.59	40.46	3.13	79.50	1.06	26.90	1.55	39.40		
		2	48		1.59	40.46	4.13	104.90	1.06	26.90	1.55	39.40		
	02	1	49		1.59	40.46	3.13	79.50	1.16	29.36	1.77	44.96		
		2	50		1.59	40.46	4.13	104.90	1.16	29.36	1.77	44.96		
	03	1	51		1.59	40.46	3.13	79.50	1.16	29.36	1.77	44.96		
		2	52		1.59	40.46	4.13	104.90	1.16	29.36	1.77	44.96		
	04	1	53*		1.59	40.46	3.88	98.55	1.38	34.93	2.11	53.67		
		2	54*		1.59	40.46	4.88	123.95	1.38	34.93	2.11	53.67		
	05	1	130		1.59	40.46	3.13	79.50	1.03	26.09	1.33	33.83		
		2	131		1.59	40.46	4.13	104.90	1.03	26.09	1.33	33.83		
	06	1	144		1.59	40.46	3.13	79.50	1.38	34.93	2.11	53.67		
		2	145		1.59	40.46	4.13	104.90	1.38	34.93	2.11	53.67		
	28	01	1		55	28	1.97	50.01	3.13	79.50	1.06	26.90	1.55	39.40
			2		56		1.97	50.01	4.13	104.90	1.06	26.90	1.55	39.40
02		1	57	1.97	50.01		3.13	79.50	1.16	29.36	1.77	44.96		
		2	58	1.97	50.01		4.13	104.90	1.16	29.36	1.77	44.96		
03		1	59	1.97	50.01		3.13	79.50	1.38	34.93	2.11	53.67		
		2	60	1.97	50.01		4.13	104.90	1.38	34.93	2.11	53.67		
04		1	61	1.97	50.01		3.13	79.50	1.50	38.10	2.36	60.02		
		2	62	1.97	50.01		4.13	104.90	1.50	38.10	2.36	60.02		
32	01	1	63	32	2.22	56.36	3.13	79.50	1.16	29.36	1.77	44.96		
		2	64		2.22	56.36	4.13	104.90	1.16	29.36	1.77	44.96		
	02	1	65		2.22	56.36	3.13	79.50	1.38	34.93	2.11	53.67		
		2	66		2.22	56.36	4.13	104.90	1.38	34.93	2.11	53.67		
	03	1	67		2.22	56.36	3.13	79.50	1.50	38.10	2.36	60.02		
		2	68		2.22	56.36	4.13	104.90	1.50	38.10	2.36	60.02		
	04	1	69		2.22	56.36	3.13	79.50	1.78	45.24	2.77	70.36		
		2	70		2.22	56.36	4.13	104.90	1.78	45.24	2.77	70.36		
36	01	1	71	36	2.47	62.71	4.13	104.90	1.38	34.93	2.11	53.67		
		2	72		2.47	62.71	5.13	130.30	1.38	34.93	2.11	53.67		
	02	1	73		2.47	62.71	4.13	104.90	1.50	38.10	2.36	60.02		
		2	74		2.47	62.71	5.13	130.30	1.50	38.10	2.36	60.02		
	03	1	75		2.47	62.71	4.13	104.90	1.78	45.24	2.77	70.36		
		2	76		2.47	62.71	5.13	130.30	1.78	45.24	2.77	70.36		
	04	1	77*		2.47	62.71	5.01	127.25	1.83	46.48	3.02	76.71		
		2	78*		2.47	62.71	6.01	152.65	1.83	46.48	3.02	76.71		
	05	1	132		2.47	62.71	4.13	104.90	1.06	26.90	1.55	39.40		
		2	133		2.47	62.71	5.13	130.30	1.06	26.90	1.55	39.40		
	06	1	146		2.47	62.71	4.13	104.90	1.83	46.48	3.02	76.71		
		2	147		2.47	62.71	5.13	130.30	1.83	46.48	3.02	76.71		
	07	1	148		2.47	62.71	4.13	104.90	1.16	29.36	1.77	44.96		
		2	149		2.47	62.71	5.13	130.30	1.16	29.36	1.77	44.96		

Table Continued



Connector Group - J

Straight

TABLE - A														
AMPHENOL PART NUMBER DESIGNATOR			MIL PART NUMBER DESIGNATOR	CONNECTOR SHELL SIZE	A DIA. (MAX)		B (MAX)		C (REF)		G (MAX)			
SHELL SIZE	ENTRY SIZE	LENGTH	DASH NO		INCH	MM	INCH	MM	INCH	MM	INCH	MM		
40	01	1	79	40	2.72	69.06	4.13	104.90	1.38	34.93	2.11	53.67		
		2	80		2.72	69.06	5.13	130.30	1.38	34.93	2.11	53.67		
	02	1	81		2.72	69.06	4.13	104.90	1.50	38.10	2.36	60.02		
		2	82		2.72	69.06	5.13	130.30	1.50	38.10	2.36	60.02		
	03	1	83		2.72	69.06	4.13	104.90	1.78	45.24	2.77	70.36		
		2	84		2.72	69.06	5.13	130.30	1.78	45.24	2.77	70.36		
	04	1	85		2.72	69.06	4.13	104.90	1.83	46.48	3.02	76.71		
		2	86		2.72	69.06	5.13	130.30	1.83	46.48	3.02	76.71		
	05	1	134		2.72	69.06	4.13	104.90	1.06	26.90	1.55	39.40		
		2	135		2.72	69.06	5.13	130.30	1.06	26.90	1.55	39.40		
	06	1	156		2.72	69.06	4.13	104.90	1.16	29.36	1.77	44.96		
		2	157		2.72	69.06	5.13	130.30	1.16	29.36	1.77	44.96		
	44	01	1		87	44	2.97	75.41	4.13	104.90	1.38	34.93	2.11	53.67
			2		88		2.97	75.41	5.13	130.30	1.38	34.93	2.11	53.67
02		1	89	2.97	75.41		4.13	104.90	1.50	38.10	2.36	60.02		
		2	90	2.97	75.41		5.13	130.30	1.50	38.10	2.36	60.02		
03		1	91	2.97	75.41		4.13	104.90	1.78	45.24	2.77	70.36		
		2	92	2.97	75.41		5.13	130.30	1.78	45.24	2.77	70.36		
04		1	93	2.97	75.41		4.13	104.90	1.83	46.48	3.02	76.71		
		2	94	2.97	75.41		5.13	130.30	1.83	46.48	3.02	76.71		
05		1	154	2.97	75.41		4.13	104.90	1.16	29.36	1.77	44.96		
		2	155	2.97	75.41		5.13	130.30	1.16	29.36	1.77	44.96		
48	01	1	95	48	3.22	81.76	4.13	104.90	1.38	34.93	2.11	53.67		
		2	96		3.22	81.76	5.13	130.30	1.38	34.93	2.11	53.67		
	02	1	97		3.22	81.76	4.13	104.90	1.50	38.10	2.36	60.02		
		2	98		3.22	81.76	5.13	130.30	1.50	38.10	2.36	60.02		
	03	1	99		3.22	81.76	4.13	104.90	1.78	45.24	2.77	70.36		
		2	100		3.22	81.76	5.13	130.30	1.78	45.24	2.77	70.36		
	04	1	101		3.22	81.76	4.13	104.90	1.83	46.48	3.02	76.71		
		2	102		3.22	81.76	5.13	130.30	1.83	46.48	3.02	76.71		

(*) ----- DENOTES STYLE 2

Table Continued



Connector Group - J

Straight

TABLE - A										
AMPHENOL PART NUMBER DESIGNATOR			MIL PART NUMBER DESIGNATOR	CONNECTOR SHELL SIZE	CABLE RANGE					
SHELL SIZE	ENTRY SIZE	LENGTH	DASH NO		MIN		MAX			
					INCH	MM	INCH	MM		
08	01	1	5	8	0.13	3.18	0.25	6.35		
		2	6		0.13	3.18	0.25	6.35		
	02	1	7*		0.25	6.35	0.44	11.10		
		2	8*		0.25	6.35	0.44	11.10		
10	01	1	9		10	0.13	3.18	0.31	7.92	
		2	10			0.13	3.18	0.31	7.92	
	02	1	11*			0.25	6.35	0.44	11.10	
		2	12*			0.25	6.35	0.44	11.10	
	03	1	136	0.25		6.35	0.38	9.53		
		2	137	0.25		6.35	0.38	9.53		
12	01	1	13	7/12		0.25	6.35	0.44	11.10	
		2	14			0.25	6.35	0.44	11.10	
	02	1	15*			0.35	8.89	0.63	15.88	
		2	16*			0.35	8.89	0.63	15.88	
	03	1	111			0.35	8.89	0.50	12.70	
		2	114			0.13	3.18	0.31	7.92	
	04	1	115		0.13	3.18	0.31	7.92		
		2	115		0.35	8.89	0.50	12.70		
	05	1	138		0.35	8.89	0.50	12.70		
		2	139		0.35	8.89	0.50	12.70		
14	01	1	17		12/14	0.35	8.89	0.58	14.61	
		2	18			0.35	8.89	0.58	14.61	
	02	1	19*			0.50	12.70	0.75	19.05	
		2	20*			0.50	12.70	0.75	19.05	
	03	1	116			0.25	6.35	0.44	11.10	
		2	117			0.25	6.35	0.44	11.10	
	04	1	150			0.13	3.18	0.31	7.92	
		2	151			0.13	3.18	0.31	7.92	
16	01	1	21			19/16	0.50	12.70	0.70	17.78
		2	22				0.50	12.70	0.70	17.78
	02	1	23*	0.63			15.88	0.94	23.80	
		2	24*	0.63			15.88	0.94	23.80	
	03	1	112	0.25			6.35	0.44	11.10	
		2	113	0.25			6.35	0.44	11.10	
	04	1	118	0.35			8.89	0.63	15.88	
		2	119	0.35			8.89	0.63	15.88	
	05	1	152	0.13	3.18		0.31	7.92		
		2	153	0.13	3.18		0.31	7.92		
18	01	1	25	27/18	0.35		8.89	0.63	15.88	
		2	26		0.35		8.89	0.63	15.88	
	02	1	27		0.50		12.70	0.75	19.05	
		2	28		0.50		12.70	0.75	19.05	
	03	1	29*		0.63		15.88	0.94	23.80	
		2	30*		0.63		15.88	0.94	23.80	
	04	1	120		0.13		3.18	0.31	7.92	
		2	121		0.13		3.18	0.31	7.92	
	05	1	122		0.25		6.35	0.44	11.10	
		2	123		0.25		6.35	0.44	11.10	
20	01	1	31		37/20	0.35	8.89	0.63	15.88	
		2	32			0.35	8.89	0.63	15.88	
	02	1	33			0.50	12.70	0.75	19.05	
		2	34			0.50	12.70	0.75	19.05	
	03	1	35*			0.63	15.88	0.94	23.80	
		2	36*			0.63	15.88	0.94	23.80	
	04	1	37*			0.88	22.23	1.25	31.75	
		2	38*			0.88	22.23	1.25	31.75	

Table Continued



Connector Group - J

Straight

TABLE - A									
AMPHENOL PART NUMBER DESIGNATOR			MIL PART NUMBER DESIGNATOR	CONNECTOR SHELL SIZE	CABLE RANGE				
SHELL SIZE	ENTRY SIZE	LENGTH	DASH NO		MIN		MAX		
					INCH	MM	INCH	MM	
20	05	1	124	37/20	0.25	6.35	0.44	11.10	
		2	125		0.25	6.35	0.44	11.10	
	06	1	140		0.63	15.88	0.90	22.96	
		2	141		0.63	15.88	0.90	22.96	
22	01	1	39		22	0.35	8.89	0.63	15.88
		2	40			0.35	8.89	0.63	15.88
	02	1	41			0.50	12.70	0.75	19.05
		2	42			0.50	12.70	0.75	19.05
	03	1	43	0.63		15.88	0.94	23.80	
		2	44	0.63		15.88	0.94	23.80	
	04	1	45*	0.88		22.23	1.25	31.75	
		2	46*	0.88		22.23	1.25	31.75	
	05	1	126	0.13		3.18	0.31	7.92	
		2	127	0.13		3.18	0.31	7.92	
	06	1	128	0.25		6.35	0.44	11.10	
		2	129	0.25		6.35	0.44	11.10	
	07	1	142	0.88		22.23	1.03	26.14	
		2	143	0.88		22.23	1.03	26.14	
24	01	1	47	24	0.50	12.70	0.75	19.05	
		2	48		0.50	12.70	0.75	19.05	
	02	1	49		0.63	15.88	0.81	20.62	
		2	50		0.63	15.88	0.81	20.62	
	03	1	51		0.63	15.88	0.94	23.80	
		2	52		0.63	15.88	0.94	23.80	
	04	1	53*		0.88	22.23	1.25	31.75	
		2	54*		0.88	22.23	1.25	31.75	
	05	1	130		0.35	8.89	0.63	15.88	
		2	131		0.35	8.89	0.63	15.88	
	06	1	144		0.88	22.23	1.14	29.06	
		2	145		0.88	22.23	1.14	29.06	
28	01	1	55	28	0.50	12.70	0.75	19.05	
		2	56		0.50	12.70	0.75	19.05	
	02	1	57		0.63	15.88	0.94	23.80	
		2	58		0.63	15.88	0.94	23.80	
	03	1	59		0.88	22.23	1.25	31.75	
		2	60		0.88	22.23	1.25	31.75	
	04	1	61		1.00	25.40	1.38	34.93	
		2	62		1.00	25.40	1.38	34.93	
32	01	1	63	32	0.63	15.88	0.94	23.80	
		2	64		0.63	15.88	0.94	23.80	
	02	1	65		0.88	22.23	1.25	31.75	
		2	66		0.88	22.23	1.25	31.75	
	03	1	67		1.00	25.40	1.38	34.93	
		2	68		1.00	25.40	1.38	34.93	
	04	1	69		1.25	31.75	1.63	41.28	
		2	70		1.25	31.75	1.63	41.28	
36	01	1	71	36	0.88	22.23	1.25	31.75	
		2	72		0.88	22.23	1.25	31.75	
	02	1	73		1.00	25.40	1.38	34.93	
		2	74		1.00	25.40	1.38	34.93	
	03	1	75		1.25	31.75	1.63	41.28	
		2	76		1.25	31.75	1.63	41.28	
	04	1	77*		1.44	36.50	1.88	47.63	
		2	78*		1.44	36.50	1.88	47.63	

Table Continued



Connector Group - J

Straight

TABLE - A										
AMPHENOL PART NUMBER DESIGNATOR			MIL PART NUMBER DESIGNATOR	CONNECTOR SHELL SIZE	CABLE RANGE					
SHELL SIZE	ENTRY SIZE	LENGTH	DASH NO		MIN		MAX			
					INCH	MM	INCH	MM		
36	05	1	132	36	0.50	12.70	0.75	19.05		
		2	133		0.50	12.70	0.75	19.05		
	06	1	146		1.44	36.50	1.84	46.74		
		2	147		1.44	36.50	1.84	46.74		
	07	1	148		0.63	15.88	0.94	23.80		
		2	149		0.63	15.88	0.94	23.80		
40	01	1	79		40	0.88	22.23	1.25	31.75	
		2	80			0.88	22.23	1.25	31.75	
	02	1	81			1.00	25.40	1.38	34.93	
		2	82			1.00	25.40	1.38	34.93	
	03	1	83			1.25	31.75	1.63	41.28	
		2	84			1.25	31.75	1.63	41.28	
	04	1	85	1.44		36.50	1.88	47.63		
		2	86	1.44		36.50	1.88	47.63		
	05	1	134	0.50		12.70	0.75	19.05		
		2	135	0.50		12.70	0.75	19.05		
	06	1	156	0.63		15.88	0.94	23.80		
		2	157	0.63		15.88	0.94	23.80		
	44	01	1	87		44	0.88	22.23	1.25	31.75
			2	88			0.88	22.23	1.25	31.75
02		1	89	1.00	25.40		1.38	34.93		
		2	90	1.00	25.40		1.38	34.93		
03		1	91	1.25	31.75		1.63	41.28		
		2	92	1.25	31.75		1.63	41.28		
04		1	93	1.44	36.50		1.88	47.63		
		2	94	1.44	36.50		1.88	47.63		
05		1	154	0.63	15.88		0.94	23.80		
		2	155	0.63	15.88		0.94	23.80		
48	01	1	95	48	0.88	22.23	1.25	31.75		
		2	96		0.88	22.23	1.25	31.75		
	02	1	97		1.00	25.40	1.38	34.93		
		2	98		1.00	25.40	1.38	34.93		
	03	1	99		1.25	31.75	1.63	41.28		
		2	100		1.25	31.75	1.63	41.28		
	04	1	101		1.44	36.50	1.88	47.63		
		2	102		1.44	36.50	1.88	47.63		

(*) ----- DENOTES STYLE 2



Компания «Океан Электроники» предлагает заключение долгосрочных отношений при поставках импортных электронных компонентов на взаимовыгодных условиях!

Наши преимущества:

- Поставка оригинальных импортных электронных компонентов напрямую с производств Америки, Европы и Азии, а так же с крупнейших складов мира;
- Широкая линейка поставок активных и пассивных импортных электронных компонентов (более 30 млн. наименований);
- Поставка сложных, дефицитных, либо снятых с производства позиций;
- Оперативные сроки поставки под заказ (от 5 рабочих дней);
- Экспресс доставка в любую точку России;
- Помощь Конструкторского Отдела и консультации квалифицированных инженеров;
- Техническая поддержка проекта, помощь в подборе аналогов, поставка прототипов;
- Поставка электронных компонентов под контролем ВП;
- Система менеджмента качества сертифицирована по Международному стандарту ISO 9001;
- При необходимости вся продукция военного и аэрокосмического назначения проходит испытания и сертификацию в лаборатории (по согласованию с заказчиком);
- Поставка специализированных компонентов военного и аэрокосмического уровня качества (Xilinx, Altera, Analog Devices, Intersil, Interpoint, Microsemi, Actel, Aeroflex, Peregrine, VPT, Syfer, Eurofarad, Texas Instruments, MS Kennedy, Miteq, Cobham, E2V, MA-COM, Hittite, Mini-Circuits, General Dynamics и др.);

Компания «Океан Электроники» является официальным дистрибьютором и эксклюзивным представителем в России одного из крупнейших производителей разъемов военного и аэрокосмического назначения «JONHON», а так же официальным дистрибьютором и эксклюзивным представителем в России производителя высокотехнологичных и надежных решений для передачи СВЧ сигналов «FORSTAR».



JONHON

«JONHON» (основан в 1970 г.)

Разъемы специального, военного и аэрокосмического назначения:

(Применяются в военной, авиационной, аэрокосмической, морской, железнодорожной, горно- и нефтедобывающей отраслях промышленности)

«FORSTAR» (основан в 1998 г.)

ВЧ соединители, коаксиальные кабели, кабельные сборки и микроволновые компоненты:

(Применяются в телекоммуникациях гражданского и специального назначения, в средствах связи, РЛС, а так же военной, авиационной и аэрокосмической отраслях промышленности).



Телефон: 8 (812) 309-75-97 (многоканальный)

Факс: 8 (812) 320-03-32

Электронная почта: ocean@oceanchips.ru

Web: <http://oceanchips.ru/>

Адрес: 198099, г. Санкт-Петербург, ул. Калинина, д. 2, корп. 4, лит. А