

PLEASE CHECK WWW.MOLEX.COM FOR LATEST PART INFORMATION

Part Number:

0758540204

Status:

Active

Overview:

GbX Backplane Connector System

Description:

GbX 4 Pair L-Series Backplane Connector System, Open Header, 275 Circuits, 25 Columns, Gold (Au) 0.76µm, Pin Length 4.55mm

|                                                              |                                                            |
|--------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------|
| Documents:                                                   |                                                            |
| <a href="#">Drawing (PDF)</a>                                | <a href="#">Packaging Specification PK-70873-563 (PDF)</a> |
| <a href="#">Product Specification PS-75221-999-001 (PDF)</a> | <a href="#">RoHS Certificate of Compliance (PDF)</a>       |

|                                |                                |
|--------------------------------|--------------------------------|
| Agency Certification           |                                |
| UL                             | E29179                         |
| General                        |                                |
| Product Family                 | Backplane Connectors           |
| Series                         | 75854                          |
| Application                    | Backplane                      |
| Component Type                 | PCB Header                     |
| Overview                       | GbX Backplane Connector System |
| Product Name                   | GbX                            |
| UPC                            | 887191369037                   |
| Physical                       |                                |
| Circuits (Loaded)              | 275                            |
| Circuits (maximum)             | 275                            |
| Color - Resin                  | Gray                           |
| Durability (mating cycles max) | 200                            |
| First Mate / Last Break        | No                             |
| Flammability                   | 94V-0                          |
| Guide to Mating Part           | No                             |
| Keying to Mating Part          | None                           |
| Material - Metal               | High Performance Alloy (HPA)   |
| Material - Plating Mating      | Gold                           |
| Material - Plating Termination | Tin                            |
| Material - Resin               | High Temperature Thermoplastic |
| Net Weight                     | 10.853/g                       |
| Number of Columns              | 25                             |
| Number of Pairs                | 4                              |
| Number of Rows                 | 11                             |
| Orientation                    | Vertical                       |
| PC Tail Length                 | 2.30mm                         |
| PCB Locator                    | No                             |
| PCB Retention                  | Yes                            |
| PCB Thickness - Recommended    | 1.60mm                         |
| Packaging Type                 | Tray                           |
| Pitch - Mating Interface       | 1.85mm                         |
| Pitch - Termination Interface  | 1.85mm                         |
| Plating min - Mating           | 0.762µm                        |
| Plating min - Termination      | 0.762µm                        |
| Polarized to PCB               | No                             |
| Stackable                      | Yes                            |
| Surface Mount Compatible (SMC) | Yes                            |
| Temperature Range - Operating  | 105°C                          |
| Termination Interface: Style   | Through Hole - Compliant Pin   |
| Electrical                     |                                |
| Current - Maximum per Contact  | 1.0A                           |

EU ELV

Not Relevant

EU RoHS

Compliant

REACH SVHC

Not Contained Per - ED/71/2019 (16 July 2019)

Halogen-Free

Status

Low-Halogen

For more information, please visit [Contact US](#)

China ROHS

Green Image

ELV

Not Relevant

RoHS Phthalates

Not Contained

Search Parts in this Series

75854 Series

|                                    |                  |
|------------------------------------|------------------|
| Data Rate                          | 8.0 Gbps         |
| Shielded                           | No               |
| Voltage - Maximum                  | 120V AC (RMS)/DC |
| <b>Solder Process Data</b>         |                  |
| Lead-freeProcess Capability        | N/A              |
| <b>Material Info</b>               |                  |
| <b>Reference - Drawing Numbers</b> |                  |
| Packaging Specification            | PK-70873-563     |
| Product Specification              | PS-75221-999-001 |
| Sales Drawing                      | SD-75854-010     |

This document was generated on 09/15/2019

PLEASE CHECK [WWW.MOLEX.COM](http://WWW.MOLEX.COM) FOR LATEST PART INFORMATION

Компания «Океан Электроники» предлагает заключение долгосрочных отношений при поставках импортных электронных компонентов на взаимовыгодных условиях!

Наши преимущества:

- Поставка оригинальных импортных электронных компонентов напрямую с производств Америки, Европы и Азии, а так же с крупнейших складов мира;
- Широкая линейка поставок активных и пассивных импортных электронных компонентов (более 30 млн. наименований);
- Поставка сложных, дефицитных, либо снятых с производства позиций;
- Оперативные сроки поставки под заказ (от 5 рабочих дней);
- Экспресс доставка в любую точку России;
- Помощь Конструкторского Отдела и консультации квалифицированных инженеров;
- Техническая поддержка проекта, помощь в подборе аналогов, поставка прототипов;
- Поставка электронных компонентов под контролем ВП;
- Система менеджмента качества сертифицирована по Международному стандарту ISO 9001;
- При необходимости вся продукция военного и аэрокосмического назначения проходит испытания и сертификацию в лаборатории (по согласованию с заказчиком);
- Поставка специализированных компонентов военного и аэрокосмического уровня качества (Xilinx, Altera, Analog Devices, Intersil, Interpoint, Microsemi, Actel, Aeroflex, Peregrine, VPT, Syfer, Eurofarad, Texas Instruments, MS Kennedy, Miteq, Cobham, E2V, MA-COM, Hittite, Mini-Circuits, General Dynamics и др.);

Компания «Океан Электроники» является официальным дистрибьютором и эксклюзивным представителем в России одного из крупнейших производителей разъемов военного и аэрокосмического назначения «JONHON», а так же официальным дистрибьютором и эксклюзивным представителем в России производителя высокотехнологичных и надежных решений для передачи СВЧ сигналов «FORSTAR».



## JONHON

«JONHON» (основан в 1970 г.)

Разъемы специального, военного и аэрокосмического назначения:

(Применяются в военной, авиационной, аэрокосмической, морской, железнодорожной, горно- и нефтедобывающей отраслях промышленности)

«FORSTAR» (основан в 1998 г.)

ВЧ соединители, коаксиальные кабели,  
кабельные сборки и микроволновые компоненты:

(Применяются в телекоммуникациях гражданского и специального назначения, в средствах связи, РЛС, а так же военной, авиационной и аэрокосмической отраслях промышленности).



Телефон: 8 (812) 309-75-97 (многоканальный)

Факс: 8 (812) 320-03-32

Электронная почта: [ocean@oceanchips.ru](mailto:ocean@oceanchips.ru)

Web: <http://oceanchips.ru/>

Адрес: 198099, г. Санкт-Петербург, ул. Калинина, д. 2, корп. 4, лит. А